

هایما

S7-2L هایما

S7-1.8L TURBO هایما

راهنمای محصول و گارانتی

دارنده محترم

این کتابچه برای آگاهی شما از

- امکانات خودرو و نحوه استفاده بهینه از آن
 - خواص استفاده از خدمات گارانتی
 - شرایط بهرهمندی از خدمات امداد خودرو
- تهییه شده و حاوی نکات مهم ایمنی، عملکردی و نگهداری است.
- لطفاً این کتابچه را همواره در خودرو به همراه داشته و در حفظ و نگهداری آن کوشانید.



نرم افزار تلفن همراه گروه صنعتی ایران خودرو IKCO mobile application

- معرفی تمامی محصولات گروه صنعتی ایران خودرو
- نمایش موقعیت جغرافیایی نمایندگی ها بر روی نقشه
- قابلیت مکان یابی خودرو و....



برای دسترسی به این QR کد، لطفاً از اپلیکیشن های مخصوص موبایل خود را بکار ببرید.

برای خواندن لینک بارکد، احتیاج به نرم افزار بارکدخوان بر روی گوشی هوشمند خود دارد.
آن را باز کرده و دوربین موبایل را کمی به بارکد نزدیک کنید. پس از چند ثانیه برنامه به طور خودکار بارکد را خوانده
و لینک نهفته در آن را به شما نمایش می دهد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خریدار گرامی

ضمن تشکر از شما برای خرید محصول شرکت ایران خودرو، تبریک ما را به جهت این انتخاب پذیرا باشید. امیدواریم خودروی جدید بتواند در لحظات شاد زندگی شما سهمی داشته باشد.

شرکت ایران خودرو در تلاش است تا همزمان با ارتقاء کیفیت محصولات خود، با ارائه خدمات بهتر رضایت شما را جلب نماید و اعتقاد داریم که این رضایتمندی، کلید طلایی در موفقیت ما خواهد بود.

در این راستا کتابچه راهنمای محصول و گارانتی تهیه شده است تا در استفاده صحیح از امکانات وسیله نقلیه و نحوه رانندگی با آن و نیز شرایط بهره‌مندی شما از خدمات گارانتی و امدادی به شما کمک نماید. لذا بهتر است همواره آن را در محفظه داشبورد خودرو نگهداری کنید.
برای استفاده آسانتر، این کتابچه به دو قسمت کلی "راهنمای محصول" و "راهنمای گارانتی" تقسیم شده است.

در راهنمای محصول به مشخصات و امکانات محصول، نکات ایمنی و عملکردی برای رانندگی و نگهداری از خودرو، اطلاعات فنی و ... در قالب فصل‌های قبل از رانندگی، رانندگی، نگهداری خودرو، فوریت‌های فنی، اطلاعات فنی اشاره شده است.

در راهنمای گارانتی شرایط استفاده از خدمات گارانتی خودرو و نیز نحوه بهره‌مندی از خدمات امداد خودرو ایران در فصل‌های کلیات، توصیه‌های فنی، قانون و آیین‌نامه حمایت از مصرف‌کنندگان و خدمات امدادی و طلایی امداد خودرو ایران تشریح گردیده است.

توجه داشته باشید که در صورت فروش خودرو قبل از اتمام دوره گارانتی، این کتابچه را به منظور اطلاع خریدار از مشخصات خودرو، حقوق خود و شرایط گارانتی به ایشان تسلیم نمایید. بدیهی است عدم اطلاع خریدار از اطلاعات مندرج در این کتابچه، حقی را برای ایشان ایجاد نخواهد کرد.

نکته مهم:

- در این کتابچه به امکانات و مشخصات همه مدل‌های این خودرو اشاره شده و ممکن است بخشی از اطلاعات مندرج در مورد خودروی شما صادق نباشد. مواردی که اختصاص به برخی از مدل‌ها دارد، با علامت ستاره (*) و توضیح "در صورت نصب در خودروی شما" مشخص گردیده است.

سیستم ایمنی خودرو

عملکردها و تنظیمات

رانندگی و عملکرد

نگهداری

عیوب و رفع عیوب

اطلاعات فنی

راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی

۴۰.....	دسته راهنمایی	VI	نشانگرها
۴۲.....	برف پاک کن و شیشه‌شوی	IX	هشدارها
۴۴.....	سیستم صوتی*	X	مشخصات سوخت
۵۲.....	سیستم ناوبری مالتی مدیا		
۶۶.....	بازرسی قبل از مراجعت برای تعمیر سیستم صوتی		سیستم امنیتی خودرو
۶۷.....	کلیدهای کنترل روی غربیلک فرمان	۱	کلیدها
۶۸.....	سیستم کنترل سرعت هوشمند	۳	درها
۷۱.....	سیستم تهویه	۶	کلید هوشمند*
۸۳.....	تجهیزات داخلی و خارجی خودرو	۹	سیستم ایموبیلایزر ECU
۸۵.....	شیشه بالا برها برقی	۱۰	صندلی‌ها
۸۸.....	در موتور	۱۵	کمربندهای ایمنی
۸۹.....	دستگیره کمکی، نشانگر چراغ خطر یا فلاشر	۱۹	صندلی ایمنی کودک
۹۰.....	آفتاب‌گیر و کیسه وسایل اتاق بار	۲۴	کیسه‌های هوا
۹۱.....	سان رو ف*		
۹۲.....	چراغ سقفی وسط		عملکردها و تنظیمات
۹۳.....	چراغ مطالعه، چراغ اتاق بار، جعبه داشبورد	۳۱	نمای ظاهری خودرو
۹۴.....	فندهک و دکمه گرم کن صندلی	۳۲	انواع تجهیزات
۹۵.....	دسته صندلی، جا لیوانی، جا سیگاری جلو	۳۳	صفحة نمایش جلو داشبورد
	* درصورت نصب در خودروی شما		

۱۱۱.....	عملکرد سیستم ترمز	۹۶.....	طاقچه عقب غلتکی، جعبه ابزار
۱۱۳.....	سیستم ترمز ضد قفل (ABS)	۹۷.....	آینه داخلی
۱۱۴.....	سیستم پایداری الکترونیکی (ESP)*	۹۸.....	سیستم کمکی پارک خودرو
۱۱۶.....	عملکرد سیستم ترمز دستی	۹۹.....	شیشه گرم کن
۱۱۷.....	چراغ هشدار سیستم ترمز	۱۰۰.....	لاستیک زیپس، زنجیر چرخ
۱۱۹.....	سیستم فرمان	۱۰۱.....	دربوشن باک بنزین
۱۲۱.....	حفظ و نگهداری خودرو در زمستان	۱۰۲.....	قلاب بکسل بند جلو / عقب
بازدید خودرو			
۱۲۲.....	بازدید دورهای	رانندگی و عملکرد
۱۲۴.....	بازدید سطوح مایعات	۱۰۳.....	آماده سازی
۱۲۶.....	سطح روغن گیربکس اتوماتیک ATF	۱۰۴.....	سوئیچ استارت
۱۲۷.....	گرید روغن گیربکس اتوماتیک ATF	۱۰۵.....	استارت موتور
۱۲۸.....	بازدید و تعویض قطعات	عملکرد سیستم انتقال قدرت
۱۳۳.....	نظافت و نگهداری خودرو	انتقال قدرت دستی (MT)
سیستم ترمز			
.....	۱۰۶.....	انتقال قدرت اتوماتیک (AT)

۱۵۷	اطلاعات استارت	عیوب و رفع عیوب
۱۵۷	اطلاعات دینام	بروز عیوب در جاده
۱۵۷	اطلاعات باتری	عیوب موتوری
۱۵۷	اطلاعات زوایای چرخها	مفهوم نشانگرهای هشدار
۱۵۸	لامپ‌های خودرو	جبهه فیورها
۱۵۹	مشخصات لاستیک و فشار	تعویض چرخ
۱۶۱	محل استقرار صندلی کودکان	بروز تصادف حین رانندگی
۱۶۲	موقعیت‌های مختلف ایزووفیکس	بکسل خودرو توسط یدک کش
۱۶۳	محل درج کد موتور	شرایط نصب آپشن
۱۶۴	محل درج VIN و پلاک مشخصات	سیستم ضد سرقت
۱۶۵	START- STOP سیستم	ریموت کنترل
۱۶۸	سیستم تصاویر پانوراما	
۱۷۲	سیستم Keyless	اطلاعات فنی
۱۷۹	راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی	تعريف کد خودرو و موتور
		مشخصات وزنی و حرکتی
		اطلاعات توان خودرو، مصرف سوخت و عملکرد ترمز
		اطلاعات فنی موتور
		اطلاعات مقادیر مایعات

نشانگرها

علامت زیر در خودروی شما به نمایش در می‌آید:

								علامت تصویری
نشانگر سیستم تنظیم ارتفاع چراغ‌های جلو	نشانگر چراغ‌های مهشکن عقب	نشانگر چراغ‌های مهشکن جلو	نشانگر چراغ‌های کوچک جلو	نشانگر چراغ‌های نور پایین	نشانگر چراغ‌های نور بالا	دکمه چراغ اصلی		تعريف
								علامت تصویری
نشانگر گرمکن و بخارزدای شیشه عقب	نشانگر گرمکن و بخارزدای شیشه جلو	نشانگر شیشه‌شوی عقب	نشانگر برف پاک‌کن عقب	نشانگر برف پاک‌کن و شیشه‌شوی جلو	نشانگر چراغ خطر	نشانگر چراغ‌های راهنمای		تعريف
								علامت تصویری
چراغ اخطار باز بودن در موتور	نشانگر بوق	چراغ اخطار دمای مایع خنک کننده موتور	چراغ اخطار شارژ باتری	چراغ اخطار کم بودن میزان سوخت	چراغ اخطار اشکال در سیستم ترمز (غیر از سیستم ترمز ضد قفل ABS)	نشانگر سیستم تهویه هوا		تعريف

							علامت تصویری
نشانگر گردش هوای داخلی	چراغ اخطار باز بودن درها	چراغ اخطار بروز اختلال در سیستم موتور	چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل	چراغ اخطار فشار روغن موتور	چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی راننده	چراغ اخطار باز بودن در صندوق عقب	تعريف
							علامت تصویری
نشانگر تنظیمات موقعیت صندلی	نشانگر شیشه بالابر	نشانگر تنظیم توزیع جریان هوای خودرو و گرمکن شیشه جلو	نشانگر تنظیم توزیع جریان هوای از سمت کف خودرو	نشانگر تنظیم توزیع جریان هوای از سمت داشبورد و کف خودرو	نشانگر تنظیم توزیع جریان هوای از سمت داشبورد	نشانگر تنظیم ورود هوای خارجی	تعريف
	M	D	N	R	P		علامت تصویری
نمایشگر وضعیت ترمز (ترمز دستی)	نمایشگر وضعیت دستی MT سیستم انتقال قدرت	نمایشگر وضعیت دنده حرکت (رانندگی) سیستم انتقال قدرت اتوماتیک	نمایشگر وضعیت خلاص (دنده خلاص) سیستم انتقال قدرت اتوماتیک	نمایشگر وضعیت معکوس (دنده عقب) سیستم انتقال قدرت اتوماتیک	نمایشگر وضعیت پارک (توقف) سیستم انتقال قدرت اتوماتیک	نمایشگر فندک	تعريف

نشانگرها

علامت تصویری	نام	معنی	نام	معنی	نام	معنی	نام	معنی
	چراغ اخطار کم بودن فشار باد لاستیک ها	چراغ اخطار سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو و ضد لغزش ESP	چراغ اخطار سیستم کنترل الکترونیکی پایداری خودرو و ضد لغزش ESP OFF	نشانگر نفاط تکیه گاه پایینی صندلی کودک	چراغ اخطار کیسه هوای جانی	چراغ اخطار غیرفعال بودن کیسه هوای سرنشین جلو	چراغ اخطار کیسه های هوای سرنشین جلو	تعريف
	چراغ اخطار سیستم ایمو بیلایزر	نشانگر کنترل سرعت هوشمند	نشانگر حالت اقتصادی سوخت خودرو	چراغ اخطار سرویس	چراغ اخطار قدرت انتقال	چراغ اخطار گرمکن صندلی	چراغ اخطار اشکال در سیستم اگرزو موتور	علامت تصویری
	نشانگر موقعیت نقطه تکیه گاه کمربند ایمنی بالایی صندلی کودک	نشانگر اخطار اشکال در عملکرد کنترل سرعت هوشمند	نشانگر اخطار عملکرد مناسب کنترل سرعت هوشمند	چراغ اخطار سیستم نمایش نقطه کور	چراغ اخطار سیستم کمکی پارک کردن	چراغ اخطار سیستم Start-Stop	چراغ اخطار سیگنال چراغ های خودرو	تعريف
	نشانگر بستن / باز کردن شیشه بالابر سرنشین	چراغ اخطار اشکال در عملکرد سیستم EPS	نشانگر عدم شناسایی موقعیت کلید توسط PEPS	چراغ اخطار اشکال در عملکرد PEPS	چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی سرنشین جلو	نشانگر فن	چراغ اخطار اشکال در سیستم ضد آلایندگی	علامت تصویری




علائم تصویری هشدارها و رده‌بندی آنها

تعریف بر اساس میزان خطر	هشدار
خطر شدید؛ مراقب باشید	! اخطار
خطر متوسط؛ مراقب باشید	! هشدار
خطر اندک؛ توجه فرمایید	! احتیاط



فقط بنزین‌های سوبر (RON 92) یا بنزین‌های بدون سرب با کیفیت بالاتر برای این خودرو قابل قبول بوده و بنزین سرب‌دار غیر قابل قبول است.

کلیدها



برچسب شناسایی کلید

برچسب شناسایی کلید خودرو را در یک مکان مطمئن خارج می‌شود و سپس مجدداً برای بازگشت کلید به خارج از خودرو نگهداری نمایید.

از این برچسب یک نسخه پشتیبان تهیه نمایید.

در صورت مفقود شدن کلید، برچسب شناسایی کلید را به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو جهت ساخت کلید اصلی، ارائه نمایید.

دکمه ۱: با فشار بر روی این دکمه، کلید از حالت تاشو خارج می‌شود و سپس مجدداً برای بازگشت کلید به حالت تاشو این دکمه را فشرده و کمی نگه دارید.


دکمه ۲: با فشردن این دکمه تمامی درها قفل می‌شوند.

دکمه ۳: با فشار بر روی این دکمه، قفل تمام درها باز می‌شود.

دکمه ۴: با فشردن این دکمه قفل در صندوق عقب باز می‌شود.


سیستم باز کردن / بستن درهای خودرو کلیدها

بسته به نوع خودرو، خودروی شما دارای دو نوع کلید به صورت تاشو یا هوشمند می‌باشد.




۶. قسمت بالا و پایین قاب ریموت کنترل را با احتیاط ببندید.

۷. تمام دکمه های روی قاب ریموت کنترل را یک به یک فشار دهید. چنانچه چراغ کلید LED با زدن دکمه روشن شود، نشان دهنده آن است که نصب به درستی انجام پذیرفته است.



۳. قاب قسمت پایینی ریموت کنترل را از هم جدا و باتری را از مدار خارج کنید.



۴. باتری جدید را در مدار مربوطه قرار دهید.
۵. قسمت پایینی قاب ریموت کنترل را با احتیاط ببندید.



تعویض باتری کلید تاشو عمر عادی باتری بین ۱ تا ۲ سال است (حتی در صورت عدم استفاده)، پس از گذشت این مدت توان باتری کاهش می یابد). شما شخصاً می توانید باتری را تعویض یا به نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.


دستورالعمل تعویض باتری :

۱. دو باتری لیتیومی از نوع MaxellCR1620 تهیه نمایید.
۲. با استفاده از ابزار مناسبی بست را باز نموده و قاب قسمت بالایی ریموت کنترل را جدا نمایید.

موارد خاص در زمان قفل کردن با کمک ریموت کنترل


قفل نشدن: هنگامی که دکمه "قفل" را فشار می‌دهید در صورتی که یکی از درها به درستی بسته نشده باشند، چراغ‌های راهنماییکبار چشمک زده و تمام درها قفل می‌شوند، اما فوراً باز خواهند شد.

قفل مجدد: بشرط اینکه تمام درها به درستی بسته شده باشند، اگر دکمه باز کردن را فشار دهید اما هیچ دری باز نشود و یا موتور ظرف مدت ۴۰ ثانیه روشن نشود، تمام درها به طور اتوماتیک قفل شده و چراغ‌های راهنماییکبار چشمک می‌زنند.



باز کردن و بستن با ریموت کنترل
دکمه‌ها را به آرامی و با دقت فشار دهید.
باز کردن: دکمه "باز کردن" را فشار دهید. در این حالت چراغ‌های راهنماییکبار چشمک زده و تمام درها باز می‌شوند.

قفل کردن: دکمه "قفل کردن" را فشار دهید. در این حالت چراغ‌های راهنماییکبار چشمک زده و تمام درها قفل می‌شوند.



قفل و باز کردن درها با کلید
باز کردن: کلید را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.
قفل کردن: کلید را در جهت مخالف عقربه‌های ساعت بچرخانید.



احتیاط

تمام درها با سیستم قفل / باز کردن درها عمل می‌کنند.

- ریموت کنترل در داخل خودرو نیز عمل می‌کند و فقط در صورتی که موتور روشن باشد غیرفعال می‌گردد.



هشدار

امواج رادیویی همچنین تأثیرات زیادی بر روی تجهیزات پزشکی الکترونیکی می‌گذارد. تمام افرادی که از دستگاه‌های تنظیم کننده ضربان قلب استفاده می‌کنند باید در مورد تأثیراتی که ممکن است ریموت کنترل بر روی آن دستگاه بگذارد با شرکت سازنده دستگاه مشورت نمایند.

- بروز هریک از شرایط زیر احتماً بر نحوه عملکرد دکمه‌های ریموت کنترل تأثیر خواهد گذاشت:
- وجود هرگونه مولد امواج رادیویی بسیار قوی مانند رادارهای تلویزیونی، ژنراتور برق و یا ایستگاه رادیویی نزدیک به محدوده عملکرد ریموت کنترل
- وجود دستگاه‌های واپرالس مانند تلفن همراه، فرستنده/گیرنده رادیویی و ...
- تماس یا پوشیده شدن دکمه‌ها توسط فلزات
- استفاده همزمان از ریموت کنترل رادیویی دیگر در نزدیکی ریموت کنترل خودرو
- قرار دادن دکمه‌ها نزدیک دستگاه‌های الکتریکی مانند رایانه

استفاده صحیح از ریموت کنترل

استفاده صحیح از ریموت کنترل نه تنها موجب سهولت در عملکرد ریموت می‌شود، بلکه عمر این قطعه را نیز زیاد می‌کند.

فاصله مؤثر ریموت کنترل خودروی شما ۱۰ متر است. اما بسته به شرایط مختلف محیطی و همچنین زاویه قرارگیری ریموت کنترل ممکن است این فاصله مؤثر کمتر یا بیشتر شود.



در صورت فشردن مکرر دکمه‌های باز کردن و بستن ریموت کنترل ممکن است لامپ اخطار ریموت کنترل به درستی روشن نشود.

در صورت کم نور شدن لامپ LED و یا کم شدن فاصله مؤثر ریموت کنترل، زمان تعویض باتری رسیده است.



احتیاط

در موقع اضطراری، بدون توجه به قفل بودن در راننده، می‌توان این در را با کشیدن دستگیره داخلی به سمت بیرون باز نمود.



قفل کودک در عقب

اگر قفل کودک در حالت "قفل" قرار داشته باشد، نمی‌توان در را با استفاده از دستگیره داخلی باز نمود. اما آن را با استفاده از دستگیره خارجی خودرو می‌توان باز کرد. (همچنین با پایین آوردن شیشه از داخل برای دسترسی به دستگیره خارجی می‌توان در خودرو را باز کرد).


اگر هنگام رانندگی در خودرو را قفل نکرده باشید، پس از اینکه سرعت خودرو به مدت حداقل ۲ ثانیه به ۲۰ کیلومتر بر ساعت (یا بیشتر) برسد، تمام درها بطور اتوماتیک قفل می‌شوند.

باز کردن و بستن قفل درها از داخل با دکمه در سمت راننده تمام درهای خودرو باز و قفل می‌شوند اما دکمه‌های در سمت سرنشین فقط همان در را باز یا قفل می‌کنند. در مورد خودروهایی که دارای مکانیسم دکمه استارت موتور هستند، دکمه‌های هر چهار در فقط عملیات قفل/باز کردن همان در مورد نظر را انجام می‌دهند.

باز کردن: دکمه قفل را بیرون بکشید.
قفل کردن: دکمه قفل را به سمت داخل فشار دهید.

هشدار

- باز کردن درها در حین حرکت خودرو بسیار خطرناک است. اگر کودکی در صندلی عقب نشسته است، حتماً قفل ایمنی کودک را فعال نمایید.
- هنگامی که قفل کودک فعال است، در را با فشار آوردن به دستگیره داخل خودرو باز ننمایید. این کار به دستگیره در آسیب جدی خواهد رساند.





قفل / باز کردن هوشمند
فاصله مؤثر عملکرد کلید هوشمند در حدود ۱ متر از دستگیره در می‌باشد.

باز کردن: در حالی که کلید را همراه دارید می‌توانید دکمه مورد نظر روی دستگیره در را فشار دهید تا قفل تمام درها باز شود.

قفل کردن: در حالی که کلید را همراه دارید کلید را در حالت OFF قرار داده سپس تمام درها را ببندید. پس از فشردن دکمه مورد نظر روی دستگیره در، تمام درها قفل می‌شوند.

باز کردن در صندوق عقب: در حالی که کلید را همراه دارید می‌توانید دکمه اتاق بار را فشار دهید و قفل در صندوق عقب را باز نمایید.



باز کردن و بستن قفل درها با ریموت کنترل باز کردن: با یک فشار بر روی دکمه "باز کردن" تمام درها باز می‌شوند.

قفل کردن: با یک فشار بر روی دکمه "قفل کردن" تمام درها قفل می‌شوند.

باز کردن در صندوق عقب: دکمه "باز کردن در صندوق عقب" را فشرده و ۲ ثانیه نگه دارید. در صورتی که در راننده قفل نباشد می‌توانید با استفاده از دستگیره در صندوق عقب نیز آن را باز نمایید.





احتیاط

در موقع اضطراری با ۳ بار فشردن مکرر و سریع کلید یا فشردن و نگه داشتن آن - به مدت ۳ ثانیه - موتور را متوقف نمایید.



هشدار

- از تماس میعادات با کلید هوشمند اجتناب نمایید.
- در حمل کلید هوشمند دقت نمایید تا از دستستان نیافتد.
- از کلید هوشمند برای ضربه زدن به هیچ جسمی استفاده ننمایید.
- تغییری در ظاهر کلید ایجاد ننمایید.
- از قرار دادن کلید هوشمند در محیطهایی با دمای بالای ۶۰ درجه سانتیگراد اجتناب نمایید.
- از قرار دادن کلید هوشمند در میدان‌های مغناطیسی اجتناب نمایید.
- از قرار دادن کلید هوشمند در مجاورت میدان‌های الکترومغناطیسی مانند تلویزیون تجهیزات رادیویی و کامپیوترهای شخصی اجتناب نمایید.



یک بار دیگر سوئیچ را فشار دهید تا به حالت ACC برود.

دوبار کلید را فشار دهید تا به حالت ON برود.
سه بار فشار دهید تا به حالت OFF برود.

چهار بار فشار دهید تا به حالت ACC باز گردد.

توقف موتور

برای این کار اهرم دنده را در حالت P قرار دهید.
سوئیچ را فشار دهید.

استارت هوشمند

در صورتی که کلید هوشمند در منطقه خاکستری تصویر قرار داشته باشد هر کس می‌تواند با فشار دادن دکمه سوئیچ، خودرو را روشن نماید.

استارت موتور


اهرم دنده را در حالت N و یا P قرار دهید.
پدال ترمز را فشار دهید.

سوئیچ را یک بار فشار دهید.

فرشدن سوئیچ

هنگامی که پدال ترمز آزاد است و اهرم دنده در حالت P قرار دارد:


* در صورت نصب در خودروی شما




۳. جهت خارج کردن باتری، دکمه را در جهت نشان
داده شده در شکل، بفشارید.



تعویض باتری کلید هوشمند
نحوه تعویض باتری کلید هوشمند:
۱. دکمه باز کردن قفل را بفشارید و نیمه بالایی کلید
را بیرون بکشید.



۴. باتری جدید را که از قبل آماده کرده‌اید، جایگزین
نمایید.



۲. پوشش کلید را که در روی شیار کارت کلید قرار
دارد به بالا بکشید.

مکان یابی خودرو

با فشردن و نگه داشتن کلید قفل کن (بیش از ۲ ثانیه)
ریموت کنترل، از موقعیت مکانی خودرو خود اطلاع
حاصل نمایید زیرا با این کار بوق و چراغ‌های راهنمای
خودرو فعال می‌گردد.

سپس با فشردن یک کلید دیگر این هشدار را قطع
نمایید. این هشدار به طور اتوماتیک پس از ۲۵ ثانیه
قطع می‌شود.

* در صورت نصب در خودروی شما

ایموبیلایزر مکانیکی

هنگامی که خودرو را به درستی پارک نمودید، کلید را در حالت "LOCK" قرار دهید. (وضعیت P برای مدل های AT)

حال کلید را بیرون کشیده و غربیلک فرمان را به سمت چپ و راست بچرخانید تا هنگامی که فرمان قفل شود. با این کار یک سیستم ضد سرقت مکانیکی رافعال نموده اید.



احتیاط

- در مدل های اتوماتیک پس از قفل کردن فرمان دیگر فرد قادر به حرکت دادن اهرم دنده نخواهد بود.

- اگر برای باز کردن قفل فرمان قادر به چرخاندن کلید نبودید باید در حالی که کلید را به آرامی می چرخانید کمی غربیلک فرمان را تکان دهید.



هشدار

هرگز قبل از توقف کامل خودرو کلید را بیرون نکشید چرا که بر اثر قفل شدن فرمان، کنترل خودرو را از دست خواهید داد.

مشکلات احتمالی سیستم

* هنگامی که سیستم در معرض تداخل انواع امواج رادیویی، تلویزیونی، گیرنده و فرستنده ها و یا دستگاه های تلفن همراه قرار بگیرد.

* اگر در حین حرکت خودرو نشانگر هشدار سیستم به طور دائم روشن باشد، سریعاً با نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس بگیرید تا کارشناسان و متخصصان مرکز، عیب سیستم را برطرف کنند. اگر در چنین حالتی موتور خاموش شود، دیگر قادر به روشن کردن موتور نخواهید بود.



احتیاط

اگر کلید خودرو را گم کردید، سیستم ایموبیلایزر را مجدداً راه اندازی نمایید. همچنین رمز عبور کلید باقیمانده را توسط نمایندگی های مجاز ایران خودرو تغییر دهید.

سیستم ایموبیلایزر

هدف سیستم ایموبیلایزر تجهیز خودرو به یک سیستم ضد سرقت می باشد. فقط با در دست داشتن کلید دارای کد صحیح، قادر به روشن کردن خودرو خواهد بود.

چراغ هشدار ایموبیلایزر


هنگامی که سیستم در حالت نرمال و سوئیچ خودرو در وضعیت "ON" باشد، چراغ اخطار سیستم ایموبیلایزر خاموش می شود.

چنانچه این نشانگر هشدار با سرعت بالایی چشمک بزند یا روشن نشود و یا دائم روشن بماند، نشان دهنده خطأ در سیستم می باشد. در این صورت در اسرع وقت با نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.




هشدار

هرگونه تغییر و دستکاری در سیستم ایموبیلایزر بدون کسب اجازه از جانب نمایندگی های مجاز ایران خودرو بی شک باعث خارج شدن سیستم ایموبیلایزر از پوشش گارانتی می شود.



تنظیمات برقی موقعیت طولی صندلی * در جهتی که در تصویر مشاهده می‌نمایید قسمت جلو یا عقب دکمه مورد نظر را فشار دهید. پس از تنظیم صندلی در جهت دلخواه دکمه را رها کنید.



تنظیمات دستی موقعیت طولی صندلی
قسمت میانی اهرم را بالا کشیده و به آرامی به صندلی فشار آورید. در این حالت قادر خواهید بود تا با حرکت به سمت دلخواه موقعیت طولی صندلی را تنظیم نمایید. سپس اهرم را رها کرده و کمی صندلی را حرکت دهید تا در موقعیت تنظیم شده قفل شود.

تنظیم صندلی راننده
اگر صندلی راننده بیش از اندازه به فرمان نزدیک باشد، قطعاً به هنگام تصادف، راننده در اثر برخورد با غربیلک فرمان یا اصابت شدید به کیسه هوا دچار جراحت می‌شود.

راننده بایستی کمربند ایمنی خود را به درستی بیندد و هنگام رانندگی کاملاً به پشتی صندلی خود تکیه نماید. راننده باید تا حدی که کاملاً به رانندگی تسلط داشته باشد باید از غربیلک فرمان فاصله بگیرد. با در نظر گرفتن راحتی سرنشینان عقب، سرنشین جلو باید تا حدی که ممکن است صندلی خود را عقب بکشد.




هشدار

در هنگام حرکت خودرو از تنظیم صندلی راننده خودداری نمایید چرا که این امر ممکن است باعث از دست دادن هدایت خودرو شده و تصادفات شدیدی را در بی داشته باشد.


* در صورت نصب در خودروی شما



تنظیم ارتفاع صندلی
دکمه تنظیم را بچرخانید و صندلی را در موقعیت
دلخواه قرار دهید، پس از اعمال تنظیمات لازم دکمه
را رها نمایید.



تنظیم اتوماتیک ارتفاع صندلی راننده*
تنظیم نشیمن(کفی) صندلی
دکمه تنظیم را به جهت دلخواه بچرخانید تا صندلی در
ارتفاع مورد نظر شما قرار گیرد سپس دکمه را رها کنید.





تنظیم دستی ارتفاع صندلی راننده
اهرم را کشیده و با حرکت عمودی اهرم، ارتفاع مورد
نظر خود را تنظیم نمایید. پس از انجام تنظیمات دلخواه
اهرم را رها کنید.

* در صورت نصب در خودروی شما

تنظیم زاویه پشتی صندلی

سرنشین جلو بایستی پشتی صندلی خود را به طور عمودی در جهت مناسب و راحت تنظیم نماید و می بایست تا جایی که ممکن است از داشبورد فاصله بگیرد تا هنگام تصادف و باز شدن کیسه هوا چار جراحت نشود.

پشتی صندلی را به گونه ای تنظیم نماید که کمر بند ایمنی محکم و در راستای قفسه سینه سرنشین قرار بگیرد تا هنگام برخورد و تصادف، سرنشین از زیر کمر بند ایمنی خارج نگردد و از جراحات ناشی از تصادف مصون بماند.



تنظیم اتوماتیک زاویه پشتی صندلی

دکمه تنظیم زاویه را فشار داده و نگه دارید و با حرکت خود صندلی را در جهت زاویه دلخواه هدایت نمایید، حال دکمه را رها کنید.

تنظیم دستی زاویه پشتی صندلی

خود را کمی به سمت جلو متماشی کرده و اهرم تنظیم زاویه را بالا بکشید، حال به عقب تکیه داده و پشتی صندلی خود را در موقعیت دلخواه قرار دهید. پس از اعمال تنظیمات لازم اهرم را رها کرده و با فشار کمی بیشتر خود را به جلو و عقب حرکت دهید تا اطمینان حاصل نمایید پشتی در زاویه مورد نظر قفل شده است.




احتیاط

در صندلی های دارای تنظیم دستی پشتی، هنگامی که پشتی صندلی شبیب زیادی رو به عقب دارد، برای تنظیم پشتی صندلی به حالت عمود، پشتی را با دست نگه دارید تا از حرکت ناگهانی آن جلوگیری نمایید. غیر این صورت حرکت ناگهانی پشتی صندلی به حالت عمود ممکن است به کمر شما آسیب وارد نماید.

هشدار

شبیب بیش از اندازه پشتی صندلی در هنگام وقوع تصادف منجر به صدمات بسیار جدی می شود. قبل از رانندگی حتماً پشتی صندلی را نزدیک به حالت عمودی تنظیم نمایید و کمر خود را در هنگام حرکت همواره به پشتی صندلی بچسبانید.






بهترین موقعیت پشت سری صندلی
پشت سری صندلی را به گونه‌ای تنظیم نمایید که قسمت مرکزی پشت سر دقیقاً در قسمت مرکزی پشت سری صندلی قرار گیرد.




هشدار

زاویه نادرست پشت سری صندلی عملکرد محافظت از قسمت سر و گردن را کاهش داده و قطعاً منجر به بروز صدمات جدی در هنگام وقوع تصادف می‌شود.



تنظیم پشت سری
با فشردن و نگه داشتن دکمه تنظیم و کشیدن پشت سری صندلی به سمت بالا، ارتفاع آن را افزایش دهید.
با فشردن و نگه داشتن دکمه تنظیم و کشیدن پشت سری صندلی به سمت پایین، ارتفاع آن را کاهش دهید.




تنظیم زاویه تکیه گاه گودی کمر
اهرم تنظیم را تا رسیدن به زاویه دلخواه حرکت دهید تا تکیه گاه گودی کمر به اندازه و سمت مورد نظر شما تنظیم شود. حال اهرم را رها نمایید.




احتیاط

در هنگام برخورد شدید از سمت عقب خودرو، عملکرد ضد ضربه که در پشتی‌های صندلی * تعییب شده است فعال شده و از وارد شدن ضربات شدید به ستون فقرات و کمر سرنشین جلوگیری می‌کند. هر بار که این سیستم فعال شود، صندلی باید قبل از استفاده مجدد توسط نمایندگی های مجاز ایران خودرو عیوب‌یابی و تنظیم گردد.


* در صورت نصب در خودروی شما




۵ پشت سری های صندلی ها را در نشیمنگاه های محل قرار گیری روی کفی (مطابق تصویر) قرار دهید.
۶ برای برگرداندن صندلی ها به حالت اولیه این مراحل را برعکس انجام دهید.



۳ پشت سری ها را بردارید.



۴ پشتی صندلی را به سمت جلو بکشید.



جمع کردن صندلی های عقب

صندلی های عقب خودرو قابلیت جمع شدن دارند و می توانید با این کار به حداکثر ظرفیت آتاق بار برسید. قبل از جمع کردن صندلی ها ابتدا هر گونه جسمی را از روی صندلی ها بردارید و سپس طبق دستورالعمل زیر عمل نمایید:

۱. نشیمنگاه صندلی را بالا بکشید تا صندلی ها از حالت قفل خارج شوند.
۲. نشیمنگاه های صندلی را به سمت جلو بکشید تا به حالت عمود برسند.

عملکرد ایمنی سیستم کمربند ایمنی

به منظور حفظ موارد ایمنی که در این خودرو طراحی شده است، این سیستم سرنشین را تا حد امکان به ماشین محکم می‌کند.

کمربند ایمنی تا حد پیش‌بینی شده‌ای در هنگام بروز هر نوع تصادفی از سرنشیان محافظت می‌نماید. در هنگام بروز تصادفات شدید، سیستم کمربند ایمنی از برخورد سرنشیان با تجهیزات داخلی خودرو و دیگر سرنشیان خودرو جلوگیری به عمل می‌آورد.

در هنگام بروز تصادف شدید یا واژگون شدن خودرو، سیستم کمربند ایمنی از پرتاب سرنشیان به سمت بیرون جلوگیری می‌کند.

در هنگام فعل شدن سیستم کیسه‌ها، کمربند ایمنی به سرنشیان کمک می‌کند وضعیت بدنی مناسبی داشته و برخورد را به حداقل برساند. این سیستم همچنین سرنشیان را از اصابت شدید با کیسه‌ها حفظ کرده و در این حالت کیسه‌ها نیز در برابر آسیب محافظت می‌شود.



اخطار

همواره از بسته شدن کمربندهای ایمنی اطمینان حاصل نمایید و موارد ایمنی زیر را رعایت نمایید:

- تمام سرنشیان خودرو باید در هنگام حرکت خودرو کمربندهای ایمنی خود را بسته باشند.
- کمربندهای ایمنی را به درستی ببندید و همواره حالت صحیح نشستن را رعایت نمایید.

- اطمینان حاصل نمایید کمربند ایمنی به درستی در امتداد صحیح شانه بسته شده باشد و از امتداد دادن آن در قسمت زیر گردن یا زیر بغل اجتناب نمایید.


- همواره اطمینان حاصل نمایید قسمت پایینی کمربند که برای میان تنہ طراحی شده است در امتداد استخوان لگن قرار گرفته باشد و آن را تا حد امکان پایین آورید.

- کمربند ایمنی را از حالت تاخوردگی خارج نمایید.

- هر کمربند ایمنی مخصوص یک سرنشیان طراحی شده و استفاده یک کمربند برای بیش از یک نفر به هیچ عنوان جایز نیست.

- بانوان نیز باید کمربند ایمنی خود را به طور صحیح ببندند.

- افراد زیر ۱۴ سال، مجاز به نشستن در صندلی های جلو نیستند.




تنظیمات سیستم کمربند ایمنی

تمام صندلی‌های این خودرو مجهر به سیستم کمربند ایمنی سه نقطه‌ای هستند که در راستای شانه، قفسه سینه و مفصل ران کشیده می‌شوند.



باز کردن کمربند ایمنی
برای باز کردن کمربند ایمنی دکمه قرمز "PRESS" روی گیره را فشار دهید، سپس قلاب را بالا بکشید تا کمربند آزاد شود.



۵. ارتفاع کمربند ایمنی را به درستی تنظیم نمایید. برای افزایش ارتفاع آن مطابق تصویر فوق پس از کشیدن ضامن به سمت بیرون آن را بالا بکشید و برای کم کردن ارتفاع آن را به جهت پایین بکشید.
۶. تسممه پایینی کمربند ایمنی را در امتداد استخوان لگن به آرامی بکشید و تا جایی که ممکن است آن را در ارتفاع پایین تنظیم نمایید.



دستورالعمل بستن کمربند ایمنی


۱. قلاب کمربند را بگیرید.
۲. به آرامی تسممه مورب کمربند را بکشید.
۳. قلاب را داخل پریز کمربند فشار دهید تا صدای "کلیک" شنیده شود.
۴. اطمینان حاصل نمایید کمربند ایمنی به طور صحیح کشیده شده و از ناحیه گردن دور است. سپس اطمینان حاصل نمایید که کمربند از روی شانه نخواهد افتاد.



احتیاط

برای تضمین یک رانندگی ایمن، راننده باید همواره کمربند ایمنی را زمانی که خودرو بیحرکت است تنظیم نماید.

باز کردن کمربند ایمنی صندلی میانی عقب
دکمه قرمز رنگ "PRESS" را روی پریز کمربند D
فشار دهید. همین عمل را بر روی قلاب A نیز انجام
داده و کمربند را آزاد نمایید.



۴. قلاب C را درون پریز کمربند D قرار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.
۵. اطمینان حاصل نمایید کمربند شانه از گردن دور باشد و از روی شانه قابل افتادن نباشد.
۶. کمربند میان تنہ را در امتداد استخوان لگن کشیده و تا جایی که ممکن است آن را پایین آورید.



- روش استفاده از کمربند ایمنی صندلی میانی عقب
 ۱. پریز کمربند A و C را از بالای پوشش اتاق بار و همچنین کمربند ایمنی را همزمان بیرون بکشید.
 ۲. قلاب A را در پریز کمربند B فشار داده تا صدای کلیک شنیده شود.
 ۳. در حالی که قلاب C را نگه داشته اید به آرامی کمربند شانه یا ران را بکشید.



احتیاط

هنگامی که کمربند ایمنی صندلی میانی عقب دیگر استفاده‌ای نداشت حتماً باید کمربند را به طور صحیح جمع کرده و قلاب را در محل مخصوص خودش بالای پوشش صندوق عقب قرار دهید. این عمل باعث می‌شود، کمربند ایمنی در حین حرکت ایجاد سروصدا ننماید.



احتیاط

- از ایجاد هرگونه تغییر بدون مجوز در سیستم پیش کشنده جداً خودداری نمایید زیرا عملکرد سیستم کمربند ایمنی را دچار اختلال کرده و از حالت عادی خارج می کند.
- با یک بار فعال شدن سیستم، دیگر سیستم پیش کشنده قابل استفاده نیست و باید در اسرع وقت تعویض گردد حتی اگر در آن زمان هیچ سرنشینی درون خودرو نباشد.

کمربندهای ایمنی جلو مجهز به سیستم پیش کشنده

سیستم پیش کشنده فقط در موارد معینی از تصادفات عمل می کند و پس از فعال شدن سیستم کیسه هوا، عملکرد پیش کشنده آن به تدریج کاهش می یابد.

عملکرد پیش کشنده کمربند ایمنی با کمی دود (عارض از مواد پسر) همراه است. شایان ذکر است این دود عاری از هرگونه اثر زیان آور برای سرنشینان می باشد اما ممکن است در افرادی که دچار آلرژی هستند مقدار اندکی خارش در سطح پوست ایجاد نماید.

بعد از فعال شدن کیسه هوا یا سیستم پیش کشنده، چنانچه مواردی بر روی پوست یا چشمها احساس کردید، در اسرع وقت نسبت به شستن آن اقدام نمایید.

سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی فقط یک بار فعال می شود و چنانچه یک بار فعال شد باید توسط کارشناسان بررسی و سروپس شود.



چرا اخطار بستن کمربند ایمنی


اگر راننده یا سرنشینین جلو کمربند ایمنی را نیسته باشند و سوئیچ خودرو در حالت ON باشد، نشانگر کمربند ایمنی بر روی صفحه جلو آمیر نمایان می شود. اگر سرعت حرکت خودرو بالای ۲۰ کیلومتر بر ساعت باشد، هشدار صوتی به فاصله هر ۱/۵ ثانیه یک بار فعال می شود.

اگر صندلی جلو سرنشین نداشته باشد این نشانگر هشدار روشن نمی شود.

چنانچه طی مدت ۹۰ ثانیه کمربند ایمنی را بیندید، هشدار صوتی قطع و نشانگر هشدار نیز خاموش می شود. در صورت نبستن کمربند ظرف مدت ۹۰ ثانیه، هشدار صوتی قطع می شود اما نشانگر هشدار همچنان تا بستن کمربند ایمنی روشن می ماند.



صندلی خردسال فقط به حالت "رو به جاده" قابل استفاده است.



انواع صندلی ایمنی کودک

این دستورالعمل حاوی مراحل نصب سه نوع از رایج‌ترین

صندلی‌های ایمنی کودک می‌باشد:

صندلی ایمنی نوزاد

صندلی ایمنی کودک

صندلی ایمنی خردسال

وضعیت نصب صندلی کودک

* صندلی ایمنی نوزاد فقط به حالت "پشت به جاده" قابل استفاده می‌باشد.

انتخاب حالت‌های مختلف "رو به جاده" و "پشت به جاده" برای صندلی ایمنی کودک به سن و شرایط فیزیکی کودک بستگی دارد. بجز هنگام ضرورت، اکیداً از نصب صندلی کودک به صورت "رو به جاده" آن هم در صندلی جلو خودداری نمایید، زیرا هنگام بروز تصادف و عملکرد سیستم کیسه هوا، برخورد ناشی از کیسه هوا موجب جراحات جبران‌ناپذیر یا مرگ کودک می‌شود. در مواردی که نصب صندلی ایمنی کودک به صورت "رو به جاده" در صندلی جلو ضرورت می‌باشد، صندلی سرنوشنی جلو را تا جایی که ممکن است به عقب بکشید.

نصب سیستم صندلی ایمنی کودک

هنگام نصب صندلی ایمنی کودک همراه با کمربند ایمنی مخصوص، به دستورات دفترچه راهنمای سازندگان محصول دقت و توجه کنید.


برای سیستم ایمنی صندلی کودک با اتصالات ویژه آن نیز به دستورات ایزوفیکس صندلی کودک توجه داشته باشید.

**هشدار**

ثابت کردن هرگونه شی دیگری با تثبیت کننده کمربند یا متصل کردن به آن کار بسیار خطرناکی است و در این صورت از حالت کشش آن کاسته شده و کمربند آسیب می‌بیند و آسیب رساندن به سیستم ثابت کننده منجر به حوادث بسیاری می‌شود.

بستن تثبیت کننده کمربند به بالای پشت سری کار بسیار خطرناکی است. به هنگام بروز تصادف تثبیت کننده کمربند به سمت پایین آمده و موجب حرکت صندلی ایمنی کودک و به دنبال آن منجر به جراحات جبران ناپذیر یا مرگ می‌شود.


بستن تثبیت کننده کمربند به دیگر اتصالات و پریزها کار بسیار خطرناکی است. به هنگام بروز تصادف، تثبیت کننده کمربند به سمت پایین آمده و موجب حرکت صندلی ایمنی کودک به دنبال آن منجر به جراحات جبران ناپذیر یا فوت می‌شود.

**کمربند ایمنی همراه با سیستم قفل جمع شونده اتوماتیک (ISOFIX)**



به قسمت نصب کمربند ایمنی کودک در صندلی عقب در صفحه بعد با عنوان (استفاده از حالت قفل اتوماتیک) مراجعه نمایید.

کمربند ایمنی بدون سیستم قفل جمع شونده اتوماتیک

به منظور نصب سیستم صندلی ایمنی کودک با کمربند ثابت کننده، به قسمت راهنمای مراجعه نمایید تا محل قرارگیری اتصالات را دقیقاً بیابید. تثبیت کننده کمربند را بین قسمت پشت سری و پشتی نصب نمایید.



محل قلاب‌های اتصال



محل تثبیت‌کننده کمربند

۵. به دقت صندلی ایمنی کودک را روی صندلی مورد نظر بگذارید. از جمع‌شوندگی نرم سیستم جمع شونده اطمینان حاصل نمایید. شنیدن یک صدای کلیک به هنگام جمع شدن حاکی از آن است که سیستم قفل اتوماتیک کار خود را به درستی انجام می‌دهد. اگر صندلی ایمنی کودک با کمربند ایمنی قفل نشود باید مراحل فوق را مجددًا طی نمایید.

۶. اگر استفاده از تثبیت کننده کمربند به جهت حفظ ایمنی صندلی کودک شما لازم باشد به دستورات نصب دفترچه راهنمای اطمینان حاصل نمایید کمربند لازم داشته و همواره اطمینان حاصل نمایید کمربند ثابت‌شونده پس از برداشتن پشت سری، به درستی داخل قلاب گیر کرده و در امتداد مناسب کشیده شده است.

نصب صندلی ایمنی کودک بر روی صندلی عقب
(با استفاده از حالت قفل اتوماتیک)


به هنگام استفاده از حالت قفل اتوماتیک صندلی ایمنی کودک طبق دستورالعمل مراحل نصب را طی نمایید:

۱. پشتی صندلی ایمنی را به سمت عقب رانده تا قفل شود.

۲. پشت سری را به بالا کشیده تا به حالت قفل برسد.

۳. صندلی ایمنی کودک را با تسمه کمربند ثابت نمایید.

۴. کمربند شانه را تا جایی که ممکن است از درون سیستم جمع شونده بیرون بکشید تا به حالت قفل سیستم جمع شونده برسد.



در صورت مجهز بودن سیستم کمربند ایمنی کودکان به تثیت‌کننده کمربند باید جهت حفظ ایمنی کودک، از نصب صحیح و صحت کارکرد تثیت‌کننده کمربند اطمینان حاصل نمایید. هنگام نصب تثیت‌کننده کمربند، دستورالعمل‌های سازنده سیستم کمربند ایمنی کودکان را جهت نصب مد نظر قرار دهید.

سیستم صندلی ایمنی کودک ایزووفیکس

دستورالعمل نصب:


۱. صندلی جلو را تا جایی که ممکن است به عقب برد و سپس حدود ۵۰ میلیمتر آن را به جلو حرکت دهید تا به قسمت مرکز کشویی صندلی برسید. حال فضای کافی برای نصب سیستم صندلی ایمنی کودک را در اختیار دارید (برای صندلی‌هایی که قابلیت کشویی ندارند مراحل نصب را از مرحله بعد آغاز نمایید).
۲. پشت سری را به بالاترین نقطه قفل آن کشانده و ثابت نمایید.
۳. مطابق با علایم نصب ایزووفیکس صندلی ایمنی کودک را به قلاب‌های ایزووفیکس ثابت نمایید. به دستورالعمل‌های سازنده محصول توجه نمایید.

اقدامات احتیاطی برای صندلی ایمنی کودک
* صندلی ایمنی کودک را مناسب با سن و فیزیک بدنبال انتخاب نمایید.

* خودرو شما مجهز به کیسه هوای جانی و کیسه هوای سرنوشنی می‌باشد. خم شدن کودک و یا تکیه دادن او به پنجره‌ها منع می‌باشد، حتی هنگامی که کودک در صندلی ایمنی کودک نشسته است.

* قبل از باز کردن سیستم صندلی ایمنی کودک از آزاد کردن ضامن پشتی صندلی خودداری کنید. در غیر اینصورت پشتی سری به سمت جلو خم شده و موجب بروز صدمات جدی برای کودک می‌شود.

* هرگز از حالت "پشت به جاده" صندلی ایمنی کودک در صندلی‌ای که مجهز به سیستم کیسه هوای جلو می‌باشد استفاده ننمایید. (در حالت فعال)






اخطار

ابن سری از خودرو های سواری فقط مجهز به دو قلاب ایزوفیکس برای نصب صندلی ایمنی می باشند که در قسمت پشت سمت چپ و راست صندلی های عقب قرار داده شده اند. از کار کرد صحیح این گیره ها اطمینان حاصل نمایید.


در تمام مراحل نصب صندلی ایمنی کودک همواره از دستورالعمل های نصب که توسط سازنده سیستم به شما ارائه شده است پیروی نموده و به این ترتیب از سرروز هرگونه حادثه منجر به مرگ و صدمات جدی که ممکن است طی تصادفات پیش آید جلوگیری نمایید.


در صورت عدم موفقیت در نصب ایزوفیکس صندلی ایمنی و استفاده از آن به صورت عادی مراتب را به اطلاع نمایندگی های مجاز ایران خودرو رسانده و با ایشان مشورت نمایید و یا در صورت لزوم برای انجام بررسی ها لازم به نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.

محل قلاب های اتصال



محل ثبیت کننده کمر بند





شرایط فعال شدن کیسه‌های هوای جلو

هنگام ضربه ناگهانی با شدتی معین از ناحیه جلوی خودرو، سنسور مربوطه، کاهش سرعت ناگهانی خودرو را تشخیص می‌دهد و مرکز کنترل سیستم ایمنی به سرعت فرمان رها کردن گاز فعال‌سازی کیسه‌ی هوا را صادر کرده و کیسه‌ی هوا طی مراحل مربوطه رها می‌شود. کیسه‌ی هوا در این لحظه از گاز داغ پر شده و فاصله لحظه بروز تصادف تا پر شدن کیسه‌ی هوا از هوای داغ بسیار کوتاه است و در اندازه زمانی، راننده و سرنشین جلو بالشتکی از هوا در جلوی خود می‌بینند که به بهترین شکل از سر و سینه ایشان محافظت می‌کند.

اجزاء کیسه‌های هوا جلو و واحد کنترل SRS

مرکز کنترل سیستم کیسه‌ی هوا است، که سیگنال‌های ورودی را از حسگر ضربه دریافت و زمان رهاسازی کیسه‌های هوا را تعیین می‌کند. این مرکز همچنین در صورت بروز اختلال در عملکرد، هدایت سیستم عیوب‌یابی را انجام می‌دهد.

نشانگر هشدار SRS

این نشانگر نشان‌دهنده بروز اختلال در عملکرد سیستم کیسه‌های هواست.

مجموعه کیسه‌های هوا

شامل کیسه‌ی هوا و سیستم رهاسازی کیسه‌ی هوا می‌باشد.

کیسه‌های هوا
کیسه‌ی هوا مکمل عملکرد کمربند ایمنی است و این دو، جز لاینفک سیستم ایمنی سرنشین هستند. بنابراین بستن کمربند ایمنی الزامی است. به منظور برخورداری از ایمنی که برای کیسه‌های هوا پیش‌بینی شده است سرنشینان باید در وهله اول کمربندهای ایمنی خود را به درستی ببندند و حالت صحیح نشستن را رعایت نمایند.

استفاده صحیح از کیسه‌های هوا می‌تواند عملکرد های پیش‌بینی شده آن را به درستی محقق نماید. استفاده نادرست نه فقط موارد ایمنی را محقق نساخته بلکه در موقع خاص منجر به بروز جراحات سنگین برای سرنشینان می‌شود.

کیسه‌های هوا جلو

هنگام تصادفات معمولی و حدی از ناحیه جلو، کیسه‌های هوا راننده و سرنشین جلو به طور همزمان فعال می‌شوند تا محافظت از سر و سینه راننده و سرنشین جلو را هرچه کامل‌تر و بهتر انجام دهند.


کیسه‌های هوا راننده بر روی غریلک فرمان جهت محافظت از راننده تعییه شده است.

کیسه‌های سرنشین جلو بر روی داشبورد جهت محافظت از سرنشین جلو تعییه شده است.



احتیاط

سیستم ایمنی کیسه‌های هوا، پس از سیستم کمربند ایمنی، یک سیستم ایمنی مکمل محسوب می‌شود.



شرایط عملکرد کیسه‌های هوای جلو


* برخورد مستقیم خودرو با یک دیوار محکم از ناحیه جلو (مانند یک دیوار بتُنی) با سرعتی بالغ بر ۲۳ کیلومتر بر ساعت، به طوری که قسمت‌های جلویی خودرو مانند چراغ‌های جلو به طور جدی آسیب دیده و تغییر شکل دهند.

* در شرایطی که برخورد با یک جسم متحرك مانند خودرو یا جسمی که تغییر شکل می‌دهد مانند گارد ریل، صورت پذیرد، کیسه‌های هوای سرعتی بیشتر از آنچه در بالا ذکر شد، فعال می‌شود.

- نشانگر اخطار پس از گذشت ۶ ثانیه از استارت موتور همچنان روشن باقی بماند.
- نشانگر هشدار در حین حرکت خودرو روشن بماند یا روشن خاموش شود.

سیستم شناسایی سرنشین

این خودرو به سیستم شناسایی سرنشین مجهز می‌باشد. اگر سرنشین جلو کمربند ایمنی خود را نبسته باشد، سیستم هشدار صوتی و نشانگر بسته نشدن کمربند ایمنی را فعال می‌کند.



چراغ هشدار کیسه‌های هوای جلو

هنگامی که سوییچ خودرو در حالت ON قرار بگیرد و یا موتور استارت زده شود، نشانگر اخطار کیسه‌های هوای روشن و پس از ۶ ثانیه به طور اتوماتیک خاموش می‌شود. این روشن و خاموش شدن در بازه زمانی مذکور نشانده‌نده عملکرد عادی سیستم کیسه‌های هوای باشد.


در صورت بروز هریک از موارد زیر در خصوص نشانگر اخطار کیسه‌های هوای در اسرع وقت مراتب را جهت بازبینی و بررسی‌های لازم به اطلاع نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو برسانید. پس از برطرف شدن خراشی به طور معمول از خودرو خود استفاده نمایید.

- هنگامی که سوییچ در حالت "ON" باشد و چراغ اخطار روشن نشود.




هشدار


انجام هرگونه تعمیر یا تغییر بر روی سیستم ایمنی خودرو ممنوع است. چرا که این اقدامات منجر به فعل شدن ناگهانی یا بروز اختلال در عملکرد سیستم کیسه‌های هوای می‌شود و صدمات جریان ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. تعمیر و تغییر سیستم ایمنی خودرو فقط باید توسط نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو انجام پذیرد.



۳. لغزنده‌گی یا برخورد از بغل



۱. برخورد با خودروهای دیگر از ناحیه پشت



۲. واژگون شدن عرضی


* مواردی که در آنها سیستم کیسه‌های هوا جلو فعال نمی‌شود.
کیسه هوا در برخوردهایی به جز برخورد از ناحیه جلوی خودرو فعال نمی‌شود.




احتیاط

در مواردی که برخورد مستقیماً از ناحیه جلو رخ دهد حتی اگر قسمت جلوی خودرو شما آسیب جدی ندیده باشد، سیستم کیسه‌های هوا خودروی شما ممکن است به دلیل محقق شدن تمام شرایط برخورد (همانند برخورد با یک دیوار بتنه) فعال گردد.


کیسه‌های هوای




به هنگام افتادن خودرو در یک گودال و یا برخورد با دیواره‌ی یک گودال.



به هنگام برخورد از ناحیه جلو به علت انحراف خودرو (برخورد غیر مستقیم)




هنگام افتادن خودرو با شدت زیاد روی زمین و یا افتادن و ضربه به خودرو در حین طی کردن مسیر پلهمانند




به هنگام برخورد خودرو با لبه جاده، محل‌های پله مانند و یا اجسام با ارتفاع کم.

به علت عملکرد ضربه‌گیری ناحیه جلوی خودرو، تا هنگامی که تمام شرایط لازم برای فعال شدن کیسه هوای محقق نشود، سیستم کیسه هوای فعال نمی‌شود، حتی در مواردی که خودرو شما به شدت از ناحیه جلو آسیب ببیند.



به هنگام برخورد قسمت مرکزی جلوی خودرو شما با یک درخت یا استون



به هنگام برخورد قسمت میانی و بالایی جلوی خودرو شما یا فرورفتگی قسمت‌های مذکور توسط بارکش یک تریلر یا کامیون.


اقدامات احتیاطی در برابر فعال شدن سیستم کیسه‌های هوا

* کیسه‌های هوا با سرعت بسیار زیاد آزاد می‌شوند. بنابراین برخورد سرنوشتیان با کیسه‌های هوا باید که با این سرعت رها می‌شوند ممکن است منجر به بروز جراحات و صدمات شدیدی شود.

* رها شدن و فعال شدن کیسه‌های هوا با یک صدای نسبتاً بلند ناشی از پر شدن کیسه‌ها توسط هوا همراه خواهد بود و بلافصله بعد از باز شدن کیسه‌های هوا نوعی دود در هوا منتشر می‌شود که البته ضرری به همراه ندارد اما در همان چند لحظه اول ممکن است در سرنوشتیانی که از بیماری‌های تنفسی رنج می‌برند و یا دارای حساسیت‌های پوستی هستند منجر به بروز اختلالاتی شود. متخصصان پیشنهاد می‌کنند در صورت مشاهده هرگونه مواد باقیمانده بر روی پوست، سطح پوست را در اولین فرصت توسط آب پاکیزه شستشو نمایید.

- پس از آزاد شدن کیسه‌های هوا، حرارت در محیط اطراف کیسه‌های هوا بسیار بالا خواهد بود. بنابراین در این شرایط باید احتیاط لازم برای جلوگیری از سوختگی‌های سطحی انجام پذیرد.

- کیسه‌های هوا خودرو فقط یک بار قابل استفاده است و در صورت رهاسازی باید توسط کارشناسان مربوطه برای بررسی و تعویض این قطعات اقدامات لازم انجام پذیرد. فرایند تعویض کیسه‌های هوا نیز فقط باید توسط نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو انجام شود.



هنگام ضربه ناگهانی با شدتی معین از ناحیه کناری خودرو، مرکز کنترل سیستم اینمی به سرعت نسبت به سیگنال ورودی حسگر عکس‌عمل نشان داده و دستورات لازم برای رهاسازی گازِ کیسه‌های هوا را صادر می‌کند و کیسه‌های هوا فوراً رها می‌شوند، این کیسه‌های هوا مملو از هوای داغ هستند و در اندازه زمانی پس از برخورد مانند بالشتکی پراز هوای داغ در قسمت جانی صورت سرنشین، عملیات محافظتی را انجام می‌دهند و به بهترین نحو از سر و سینه سرنشین محافظت‌های لازم را به عمل می‌آورند.

* در صورت نصب در خودروی شما

مجموعه کیسه‌های هوا

شامل کیسه‌های هوا و سیستم رها سازی کیسه‌های هوا می‌باشد. حسگر ضربه جانبی خودرو در پایین ستون وسط زیر قاب ستون بر روی بدنه تعییه شده است که برای اندازه‌گیری قدرت ضربه، تبدیل آن به سیگنال و ورود سیگنال به مرکز کنترل SRS مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شرایط لازم برای فعال شدن کیسه‌های هوا از در صورت بروز تصادف از ناحیه جانبی خودرو در سرعتی معادل ۳۰ کیلومتر بر ساعت که منجر به تغییر شکل شدید قسمت‌های جانبی خودرو، مانند ستون وسط بدنه بشود، به طور کلی شرایط لازم برای فعال‌سازی کیسه‌های هوا ایجاد می‌شود.



هشدار

با توجه به موقعیت قرار گیری کیسه‌های هوا جانبی روی صندلی جلو، از هر گونه پوشاندن پشتی صندلی (نصب روکش و ...) خودداری نمایید، چون موجب عدم عملکرد صحیح کیسه‌های جانی خواهد شد.
بدیهی است در صورت عدم رعایت هشدار فوق، تبعات ناشی از آن بر عهده مشتری خواهد بود.

کیسه‌های هوا جانبی*

به هنگام برخورد معمولی یا شدید از ناحیه کناری خودرو، سیستم کیسه‌های هوا راننده و کیسه‌های هوا جانبی خودرو به طور همزمان فعال می‌شوند تا محافظت از سر و سینه راننده و سرنشین جلو را هرچه کامل‌تر و بهتر انجام دهند. کیسه‌های هوا جانبی راننده برای محافظت از او در صندلی راننده تعییه شده است.


کیسه‌های جانبی سرنشین جلو نیز برای محافظت از او درون صندلی سرنشین جلو تعییه شده است.


اجزاء کیسه‌های هوا جانبی واحد کنترل SRS

مرکز کنترل سیستم کیسه‌های هوا است، که سیگنال‌های ورودی را از حسگر ضربه دریافت و زمان رهاسازی کیسه‌های هوا را تعیین می‌کند. این مرکز همچنین در صورت بروز اختلال در عملکرد، هدایت سیستم عیب یابی را انجام می‌دهد.

نشانگر هشدار SRS

این نشانگر نشان‌دهنده بروز اختلال در عملکرد سیستم کیسه‌های هواست.





انواع تجهیزات


تجهیزات خودرو به طور کلی به دو بخش تجهیزات استاندارد و تجهیزات انتخابی تقسیم می‌شوند.

تجهیزات استاندارد

تجهیزات اصلی خودرو به تجهیزاتی اطلاق می‌شود که بر روی تمام خودروهای تحویلی ارائه می‌شود و هیچ توضیح ویژه‌ای برای این تجهیزات در دفترچه راهنمای درج نمی‌گردد.

تجهیزات انتخابی

تجهیزات انتخابی به آن دسته از تجهیزاتی اطلاق می‌شود که بسته به تنظیمات مختلف خودروها بر روی آنها نصب یا جایگزین می‌گردد و در دفترچه راهنمای علامت * مشخص می‌شوند.



- ۲۴- چراغ اخطار بروز اختلال در سیستم موتور (در ارتباط با گازهای آلینده/ بدون ارتباط با گازهای آلینده)
- ۲۵- چراغ اخطار اشکال در عملکرد سیستم EPS

- ۱- چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
- ۲- نشانگر چراغ نور پایین
- ۳- چراغ اخطار فشار روغن موتور
- ۴- نشانگر چراغ‌های کوچک
- ۵- نشانگر چراغ نور بالا
- ۶- نشانگر چراغ راهنمای گردش به چپ/ راست
- ۷- سرعت‌سنج
- ۸- چراغ اخطار دمای بالای مایع خنک کننده
- ۹- نشانگر چراغ مهشکن
- ۱۰- چراغ اخطار سیستم کیسه هوا
- ۱۱- چراغ اخطار شارژ باتری
- ۱۲- نشانگر سیستم کروز
- ۱۳- چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی راننده/ سرنشیز جلو
- ۱۴- چراغ اخطار سیستم ایموبلایزر
- ۱۵- چراغ اخطار اشکال در عملکرد PEPS
- ۱۶- چراغ اخطار اشکال در سیستم ترمز PEPS
- ۱۷- نشانگر عدم شناسایی موقعیت کلید توسط PEPS
- ۱۸- نشانگر درجه حرارت آب
- ۱۹- نشانگر سطح سوخت
- ۲۰- چراغ اخطار کم بودن میزان سوخت
- ۲۱- صفحه نمایشگر LCD
- ۲۲- چراغ اخطار سیستم Start-Stop (زرد/ سبز)
- ۲۳- چراغ اخطار سیستم کنترل الکترونیکی EPS پایداری خودرو و صد لغزش (On/Off)

۳. چراغ اخطر فشار روغن موتور
 در صورت روشن ماندن این چراغ حتی پس از روشن شدن موتور، یکی از اختلالات زیر رخداده است:

- سطح روغن موتور پایین تر از حد مجاز است.
- در صورتی که حتی پس از اضافه کردن روغن موتور این چراغ باز هم روشن بماند نشان دهنده این است که در خط روغن روان کننده، میزان روغن کافی نیست. در این صورت در اسرع وقت خودرو را به نمایندگی های مجاز ایران خودرو یدک نموده و مراحل بررسی و تعمیر را به متخصصان بسپارید.

**هشدار**

هنگامی که سطح روغن موتور بیش از حد مجاز پایین است از روشن کردن موتور اجتناب کنید، در غیر این صورت موتور خودرو شما به شدت آسیب می بیند.

۱. چراغ اخطر سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
 هنگامی که سوییچ خودرو در حالت ON قرار دارد این چراغ هشدار به مدت ۱ تا ۲ ثانیه روشن و سپس خاموش می شود. اگر این چراغ هنگام روشن شدن موتور روشن بماند نشان دهنده وجود اشکال در سیستم ترمز ضد قفل می باشد.
 با این حال سیستم ترمز اصلی خودرو فعال است و همچنان به کار خود ادامه می دهد. در صورت بروز هرگونه اشکال با نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.

۲. نشانگر چراغ های نور پایین

هنگامی که چراغ های نور پایین خودرو روشن و یا دسته راهنمای به حالت "چشمک و سبقت" باشد، در هر دو حالت، این چراغ نشانگر روشن می شود.

صفحه نمایش جلو داشبورد
 صفحه نمایش جلو آمپر شامل دور سنج موتور، سرعت سنج، کیلومتر شمار، نشانگر میزان سوخت، نشانگر دمای آب و تمام انواع چراغ های نشانگر و هشدار دهنده می باشد.

**هشدار**

راننده همواره باید در حین رانندگی تمام چراغ های نشانگر و هشدار دهنده روی صفحه نمایش جلو آمپر را مد نظر داشته باشد.

**احتیاط**

اعدادی که در صفحه نمایش جلو آمپر نشان داده می شوند با اعداد درج شده در قسمت زیرین آن مطابقت دارند.

۱۲. چراغ نشانگر سیستم کنترل کروز (Cruise) (کنترل سرعت هوشمند)

اگر چراغ نشانگر سیستم کنترل سرعت هوشمند به رنگ سبز باشد، نشان‌دهنده فعال بودن و کار کردن این سیستم است.

اگر چراغ نشانگر سیستم کنترل سرعت هوشمند به رنگ زرد باشد، نشان‌دهنده فعال بودن این سیستم است. ولی سیستم در این زمان در حالت **standby** است.

۱۳. چراغ اخطار بستن کمربند ایمنی راننده / سرنشین جلو

هنگامی که کلید خودرو در حالت ON قرار دارد، اگر راننده و سرنشین جلو (اگر کسی نشسته باشد)، کمربند ایمنی را نسبت به باشند چراغ نشانگر مربوط به کمربند ایمنی همان قسمت روشن می‌شود و تا زمانی که کمربند ایمنی را نبینند همچنان روشن باقی می‌ماند.

۹. چراغ نشانگر مه شکن جلو/عقب

هنگامی که مه‌شکن‌های جلو/عقب روشن می‌شوند، نشانگر مه‌شکن‌ها در همان جهت جلو یا عقب روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود. مه‌شکن‌های جلو یا عقب فقط زمانی روشن می‌شوند که چراغ‌های کوچک خودرو روشن باشند.

۱۰. چراغ اخطار سیستم کیسه هوا

هنگامی که سوییج خودرو در حالت ON قرار دارد و یا هنگامی که موتور روشن می‌شود، در صورتی که این چراغ به طور دائم روشن بماند یا اصلًا روشن نشود، نشان‌دهنده نوعی اختلال در سیستم کیسه هوا و یا سیستم کمربند ایمنی است. در این صورت در اسرع وقت با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.

۱۱. چراغ اخطار شارژ باتری

اگر پس از روشن شدن موتور این چراغ به طور دائم روشن بماند، نشان‌دهنده یکی از اختلالات زیر می‌باشد:

- خرابی در مدار شارژ باتری
- شکستگی یا شل بودن کمربند آلترناتور
- خرابی آلترناتور
- خرابی در باتری

۴. چراغ نشانگر چراغ‌های کوچک

هنگامی که چراغ‌های کوچک خودرو روشن شوند، این چراغ نشانگر بر روی صفحه نمایش جلو آمپر ظاهر می‌شود.

۵. چراغ نشانگر نور بالا

هنگامی که چراغ‌های نورهای بالا روشن شوند و یا دسته راهنمایی به حالت "چشمک و سبقت" رود، در هر دو حالت این چراغ نشانگر بر روی صفحه جلو آمپر روشن می‌شود.

۶. نشانگر چراغ‌های راهنمای سمت چپ/راست

هنگامی که چراغ‌های راهنمای در یکی از سمت‌های چپ یا راست روشن شوند، چراغ نشانگر راهنمای همان سمت به طور همزمان چشمک می‌زند.

۷. سرعت سنج

این سیستم نشان‌دهنده میزان سرعت خودرو بر حسب کیلومتر بر ساعت می‌باشد.

۸. چراغ اخطار دمای بالای مایع خنک کننده موتور

هنگامی که درجه حرارت مایع خنک کننده بیش از اندازه بالا رود این چراغ اخطار روشن می‌شود.

۱۷. نشانگر عدم شناسایی موقعیت کلید توسط *PEPS

هنگامی که کلید در داخل خودرو نیست و در صورتی که PEPS برای یافتن کلید فعال شود، این نشانگر چشمک می‌زند.

۱۸. عقربه نشانگر درجه حرارت آب

در صورتی که نشانگر در محدوده قرمز رنگ قرار نگرفته باشد یعنی دمای مایع خنک کننده عادی است اما اگر در محدوده رنگ قرمز بگیرد در آن صورت نشان‌دهنده دمای بیش از حد بالای آب است.



هشدار

اگر این نشانگر در ناحیه قرمز رنگ قرار داشته باشد نشان‌دهنده این است که دمای موتور بیش از حد مجاز بالا رفته است. در صورت مشاهده چنین وضعیتی ادامه دادن به رانندگی ممکن است منجر به بروز صدمات جدی به موتور خودرو شود.

۱۶. چراغ اخطار اشکال در سیستم ترمز

در صورت بروز هر یک از موارد زیر، این نشانگر روشن می‌شود:

اهرم ترمز دستی بالاست و یا کاملاً پایین آورده نشده است و سوییچ در حالت ON یا Start است.

- سطح روغن ترمز بیش از اندازه پایین آمده است.

- وجود اشکال در مدار ترمز (EBD)، اگر روشن شدن این چراغ با روشن شدن چراغ اخطار ABS همراه باشد.

۱۴. چراغ اخطار سیستم ایموبیلایزر

هنگامی که سوییچ در حالت ACC قرار بگیرد این چراغ اخطار هر دو ثانیه یک بار چشمک می‌زند و نشان‌دهنده افعان بودن سیستم ایموبیلایزر است. اگر موتور توسط کلید روشن نشود و این چراغ هشدار دائم روشن بماند و یا چشمک بزند احتمالاً سیستم دچار نوعی اختلال شده است. در این صورت با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.

۱۵. چراغ اخطار اشکال در عملکرد *PEPS

این نشانگر در صورت بروز اختلال در سیستم PEPS روشن می‌شود.

هشدار

زمانی که چراغ اخطار اشکال در سیستم ترمز دائم روشن بماند، راندن خودرو با خطرات بسیار زیادی مواجه است چرا که سیستم ترمز خودرو هر لحظه ممکن است از کار بیافتد. بنابراین در صورت مشاهده چنین وضعیتی در اسرع وقت با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما

نمایش اطلاعات دنده

اطلاعات دنده شامل موارد و آیتم‌های زیر می‌باشد:

P : دنده پارک

R : دنده عقب

N : دنده خلاص

D : دنده حرکت خودرو

S : دنده اسپورت

1st ~ 5th : حالت اسپورت

1st ~ 5th : دنده

1st - 5th : دنده



نمایش اطلاعات بازبودن درها



نمایش اطلاعات PEPS

* در صورت نصب در خودروی شما

۲۱. صفحه نمایش ال سی دی (LCD)

اطلاعاتی که در این صفحه نمایش گنجانده شده است شامل موارد زیر می‌باشد:

سنجش کل مسافت طی شده (ODO)

سنجش مسافت طی آخرین سفر (TRIP)

اطلاعات دنده - مصرف سوخت کنونی - مسافت کل

باقیمانده - اطلاعات باز بودن درها - اطلاعات PEPS

صفحه نمایش اطلاعات را می‌توان با کلید INFO که

در غربیلک فرمان تعییه شده است فعال نمود.

جهت صفر کردن اطلاعات آخرین مسافت سفر باید کلید

INFO که در پایین قسمت مسافت آخرین سفر تعییه

شده است را فشار دهید و بیش از ۳ ثانیه نگه دارید.


۱۹. نشانگر سطح سوخت

نشانگر سوخت نشان دهنده میزان سوخت موجود در مخزن سوخت خودرو است. هرگز نباید سوخت خودرو از ۱/۶ ظرفیت مخزن سوخت کمتر شود.

۲۰. چراغ اخطار کم بودن میزان سوخت

در صورتی که نشانگر سوخت به منطقه اتمام سوخت نزدیک شود، چراغ اخطار کم بودن میزان سوخت روشن می‌شود، در این صورت در اسرع وقت سوخت‌گیری نمایید.

در صورتی که سوخت‌گیری کمتر از میزان ۶ لیتر باشد، عقربه نشانگر سوخت پس از سوخت‌گیری آرام آرام و با سرعت کم بالا می‌رود.



کیلومتر شمار خودرو

این قسمت نشاندهنده کل مسافت طی شده توسط خودرو است.

زمانی که موتور خودرو خاموش شده و تمام درها به درستی بسته شده باشند، این صفحه نمایش خاموش می‌شود.

اطلاعات موجود در صفحه نمایش زمانی که تمام درها باز باشند و یا کلید خودرو در قفل استارت قرار بگیرد نمایان می‌شوند.

زمانی که مسافت باقیمانده رانندگی کمتر از ۵۰ کیلومتر باشد، این صفحه علامت "... کیلومتر" را نشان می‌دهد.

در صورتی که بعد از استارت موتور، چراغ اخطار سیستم ESP بطور دائم روشن باشد، نشان دهنده اختلال در سیستم ESP می‌باشد و در این صورت در اسرع وقت با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمائید.

۲۴. چراغ‌های اخطار بروز اختلال در سیستم موتور (در ارتباط /بی ارتباط با سیستم خروج آلاینده)

هر دو چراغ باید در زمانی که سوییج درحال ON است، روشن شوند. اگر یکی از چراغ‌ها در این زمان روشن نشده و یا حتی بعد از روشن شدن موتور روشن بماند یا چشمک بزند، نشان دهنده بروز اختلال در سیستم نیرو محركه‌اخروج آلاینده می‌باشد. در صورت مشاهده چنین وضعیتی در اسرع وقت با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمائید.

۲۵. چراغ اخطار اشکال در عملکرد سیستم ESP

در صورتی که این چراغ پس از روشن شدن موتور EPS همچنان روشن بماند نشان دهنده اختلال در سیستم می‌باشد. در صورت مشاهده چنین وضعیتی در اسرع وقت با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمائید.

۲۶. چراغ اخطار سیستم * Start-Stop (زرد) (سبز)
در صورتی که این چراغ پس از روشن شدن، مدام به رنگ سبز باشد نشان از شرایط و عملکرد عادی سیستم Start-Stop دارد.

در صورتی که این چراغ پس از روشن شدن مدام به رنگ زرد باشد، نشان دهنده آن است که سیستم استارت / استپ از شرایط و عملکردی غیرعادی برخوردار است.
در صورتی که این چراغ به رنگ زرد چشمک زن باشد، نشان دهنده خرابی سیستم استارت / استپ می‌باشد. در این صورت در اسرع وقت با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمائید.

۲۳. چراغ اخطار سوییج سیستم ESP

- چراغ اخطار سوییج زمانی روشن می‌شود که سیستم ESP از طریق کلید خاموش شده باشد.

* در صورت نصب در خودروی شما

- هشدار چراغ نور جلو آمپر: این هشدار هنگامی به صدا در می آید که چراغ های کوچک خاموش نشده و پس از توقف موتور، در رانندگی باز شود. این سیستم به طور مداوم با صدای "تینگ، تینگ" هشدار می دهد.

- هشدار کمربند ایمنی: این هشدار هنگامی به صدا درمی آید که در حین رانندگی سرعت خودرو از ۲۰ کیلومتر بر ساعت فراتر برود اما کمربند ایمنی راننده یا سرنشین جلو بسته نشده باشد و حسگر فشار رانندگی به حد پخش هشدار برسد در این شرایط، ۱۰ آهنگ "تینگ"، سپس یک وقفه ۳۰ ثانیه‌ای و مجدداً ۱۰ آهنگ "تینگ" به گوش می رسد.

- سوییج استارت خودرو خاموش باشد.

- سرعت رانندگی صفر کیلومتر بر ساعت باشد.

اولویت هشدار: اگر سوییج استارت خودرو خاموش باشد، هشدار کلید نسبت به هشدار نور جلو آمپر دارای اولویت بالاتری است. اگر سوییج در حالت ON باشد، ممکن است فقط هشدار کمربند ایمنی به صدا درآید.

- هنگامی که تمام درها بسته و سوییج در حالت PEPS است، صفحه نمایش روشن شده و هنگامی که سوییج در حالت ACC است، خاموش می شود.

چراغ سوییج
هنگامی که بعد از توقف موتور یکی از درها باز شود، چراغی که در زیر سوییج قرار دارد روشن می شود. این چراغ به مدت ۵ دقیقه روشن میماند و سپس به طور اتوماتیک خاموش می شود. این چراغ بلافلسه بعد از روشن شدن موتور خاموش می شود. چراغ سوییج به مدت ۳۰ ثانیه روشن میماند و پس از بسته شدن تمام درها به طور اتوماتیک خاموش می شود.

تنظیم خودکار شدت نور صفحه نمایش جلو داشبورد

اگر چراغ نور جلو آمپر در حالت "نور روز" خاموش باشد، صفحه نمایش جلو آمپر به طور خودکار روشن می شود و این وضعیت در شرایط زیر اتفاق می افتد:

- در مدل های دارای سیستم استارت کلیدی
- هنگامی که یکی از درها باز باشد صفحه نمایش جلو آمپر روشن شده و پس از بسته شدن تمام درها خاموش می شود.

- هنگامی که تمام درها بسته و سوییج در حالت ON است صفحه نمایش روشن می شود و هنگامی که سوییج در حالت ACC است، خاموش می شود.

- در مدل های دارای سیستم PEPS

- هنگامی که یکی از درها باز باشد صفحه نمایش جلو آمپر روشن شده و پس از بسته شدن تمام درها خاموش می شود.




احتیاط

در صورت روشن نشدن هر یک از چراغ های اخطر / نشانگر، این احتمال وجود دارد که لامپ مربوطه سوخته باشد.



شرح هشدارهای صوتی

هشدار کلید: این هشدار زمانی فعال می شود که طبق تشخیص سیستم، کلید از سوییج خارج نشده باشد و در راننده هنگام توقف موتور باز باشد. این سیستم مدام با صدای "تینگ، تینگ، تینگ" هشدار می دهد.




نور بالا / نور پایین

انتهای اهرم را به سمت وضعیت ۲ چرخانده و سپس اهرم را به جلو بکشید تا نورهای بالا و پایین به طور همزمان روشن شوند. در همین حین مشاهده خواهید کرد چراغ نشانگر نور بالا در صفحه نمایش روشن می‌شود. با کشیدن اهرم به طور کامل نورهای بالا چشمک می‌زنند. بارها کردن اهرم، اهرم به طور اتوماتیک به وضعیت اولیه خود بازگشته و نور بالا خاموش می‌شود.




چراغهای کوچک

انتهای اهرم را برخلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا چراغهای کوچک خودرو را تحت کنترل خود درآورید. چرخاندن انتهای اهرم به سمت وضعیت ۱ ۳۰۰ چراغهای جلوی خودرو، چراغهای جلوآمپر، چراغهای عقب و همچنین چراغ پلاک خودرو را روشن می‌کند. چرخاندن انتهای اهرم به سمت وضعیت ۲ نورهای پایین را روشن کند و این در حالی خواهد بود که همچنان چراغهای جلوی خودرو، چراغهای ابزار، چراغهای عقب و چراغ پلاک خودرو روشن خواهند ماند.



تغییر جهت عرضی حین حرکت: اهرم را به آرامی
به سمت جهت عرضی که قصد حرکت بدان را دارید پجرخانید، در این زمان چراغ‌های راهنمای همان جهت چشمک خواهند زد، سپس اهرم را نگه دارید. هنگامی که اهرم را رها کنید اهرم به وضعیت اولیه خود باز خواهد گشت.



چراغ‌های مه‌شکن جلو / عقب

در شرایط آب و هوایی بارانی یا مه شدید، روشن کردن چراغ‌های مه‌شکن عقب و جلو کمک می‌کند که دید واضح تری نسبت به مسیر رویرو و پشت سر خود داشته باشید و همچنین به خودروهایی که از رویرو یا در پشت سر شما در حال حرکت هستند امکان دید بالاتری می‌دهد.

روشن: ابتدا چراغ‌های کوچک را روشن کنید سپس نسبت به روشن کردن مه‌شکن‌های جلو اقدام نمایید. انتهای اهرم را در جهت عکس عقریه‌های چرخانده و به وضعیت مه‌شکن عقب اهرم ببرید و اهرم را رها کنید. اهرم به طور اتوماتیک به مکان اولیه خود باز خواهد گشت.

خاموش: جرخاندن انتهای اهرم به سمت مه‌شکن‌های عقب یا وضعیت OFF مه‌شکن‌ها را خاموش می‌کند. همچنین برای خاموش کردن مه‌شکن‌ها می‌توانید چراغ‌های کوچک خودرو را خاموش نمایید.






احتیاط

اگر چراغ‌ها خاموش نباشند به محض این که کلید خودرو را از سوییچ خارج کنید، با باز شدن در خودرو سوت اخطار به گوش می‌رسد.

چراغ‌های راهنمای
گردش به چپ: اهرم سمت چپ را در جهت عکس عقریه‌های ساعت پجرخانید و به وضعیت OFF ببرید، چراغ‌های راهنمای سمت چپ در جلو و عقب و کنار خودرو روشن شده و به طور همزمان چراغ نشانگر راهنمای مربوطه در صفحه نمایش روشن می‌شود.

گردش به راست: اهرم را در جهت عکس عقریه‌های ساعت پجرخانید و به وضعیت OFF ببرید، چراغ‌های راهنمای سمت راست در جلو و عقب و کنار خودرو روشن شده و به طور همزمان چراغ نشانگر راهنمای مربوطه در صفحه نمایش روشن می‌شود.

تکمیل گردش: هنگامی که غریبیک فرمان خودرو به جای اولیه خود باز می‌گردد، اهرم نز به طور اتوماتیک به جای خود بازگشته و متعاقباً چراغ‌های راهنمای چراغ‌های نشانگر راهنمای در صفحه نمایش به طور همزمان خاموش می‌شوند.



برف پاک کن و شیشه شوی شیشه عقب

روشن: هنگامی که سوییج خودرو در حالت ON است، انتهای اهرم را در جهت موافق عقربه های ساعت بچرخانید.

أنواع حالات های حرکتی برف پاک کن :

INT : حرکت مداوم برف پاک کن با فواصل زمانی بین هر سیکل کامل

ON : حرکت مداوم برف پاک کن بدون هیچ وقفه زمانی

برف پاک کن شیشه جلو

روشن: هنگامی که سوییج خودرو در حالت ON است، انتهای اهرم را در جهت موافق یا مخالف عقربه های ساعت بچرخانید.

أنواع حالات های حرکتی برف پاک کن :

MIST : یک سیکل رفت و برگشت یا حرکت تکی

OFF : خاموش

INT : حرکت متناظر برف پاک کن قابل تنظیم با سرعت

(طبق عکس وسط این صفحه)


LOW : حرکت آهسته

HI : حرکت سریع

شیشه شوی شیشه عقب

روشن: هنگامی که سوییج خودرو در وضعیت ON است، انتهای اهرم را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید. با این کار، شیشه‌شوی و برف‌پاک‌کن به طور همزمان عمل می‌کنند. با رها کردن انتهای اهرم، شیشه شوی و برف‌پاک‌کن هر دو متوقف می‌شوند.

در صورتی که شیشه‌شوی عمل نکرد ابتدا میزان سطح مایع شیشه‌شوی را بررسی نمایید. اگر سطح مایع شیشه شوی عادی بود و همچنان شیشه‌شوی کار نکرد با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.



شستشوی شیشه جلو

روشن: هنگامی که سوییج خودرو در وضعیت ON است، اهرم را به سمت عقب بکشید. یک بار کشیدن اهرم به سمت عقب، یک بار حرکت شیشه شوی و دو سیکل حرکت تیغه برف‌پاک‌کن را به همراه خواهد داشت.

در صورتی که شیشه شوی عمل نکرد ابتدا میزان سطح مایع شیشه شوی را بررسی نمایید. اگر سطح مایع شیشه شوی عادی بود و همچنان شیشه شوی کار نکرد با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.



احتیاط

مخزن شیشه‌شوی دارای علامت حداقل و حداکثر می‌باشد. اگر میزان سطح مایع شیشه‌شوی پایین تر سطح علامت گذاری شده حداقل باشد، قاعدهٔ شیشه شوی عمل نمی‌کند.

انواع مدل‌ها

این خودرو مجهر به سیستم‌های صوتی متنوعی است. پیش از مطالعه این بخش، نوع سیستم صوتی تعبیه شده در خودرو خود را بررسی و شناسایی کنید و پس از آن مطالعه توضیحات مربوط به همان بخش بپردازید.

انواع مختلف سیستم صوتی بکار رفته در این خودرو


عبارتند از:

(CD/MP3) سیستم صوتی لوح فشرده / ام پی ۳
سیستم ناوبری چند رسانه‌ای *

توجه:

سیستم صوتی بر حسب مدل بوده و ممکن است در خودروی شما نوع دیگری از سیستم مالتی‌مدیا نصب شده باشد. دفترچه راهنمای خاص سیستم مالتی‌مدیا همراه با خودرو تحويل می‌گردد.

* در صورت نصب در خودروی شما



توجه:

تمام تصاویر مربوط به سیستم صوتی بر حسب مدل بوده و ممکن است در خودروی شما نوع دیگری از سیستم مالتی مدیا نصب شده باشد. دفترچه راهنمای خاص سیستم مالتی مدیا همراه با خودرو تحویل می‌گردد.

* در صورت نصب در خودروی شما



احتیاط

در این قسمت، دکمه "Press" نشان‌دهنده زمان فشردن دکمه به مدت کمتر از ۲ ثانیه است و دکمه "Press and hold" نشان‌دهنده زمان فشردن دکمه برای مدت بیش از ۲ ثانیه است.

- حرکات ناگهانی و دست اندازهای جاده‌ای احتمالاً منجر به پرش صوت می‌شوند.

- اگر دمای واحد مرکزی بسیار بالا باشد، پیغام "TOO HOT" بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
برای دیسکهای MP3، سیستم صوتی خودرو بیش از ۲۵۵ فایل، ۵۱۲ پوشه و تراک و ۳۲ سطح پوشه را پشتیبانی می‌کند.

در حالت USB سیستم صوتی این خودرو بیش از ۵۱۲ تراک، ۱۲۸ پوشه و ۸ سطح پوشه را پشتیبانی می‌کند.

اقدامات احتیاطی به هنگام استفاده از رادیو در وهله اول به یاد داشته باشید همواره باید توجه شما به کنترل خودرو باشد. در حین حرکت در جاده همواره توجه خود را به جاده معطوف دارید.

این سیستم صوتی فقط قادر به پخش لوح‌های فشرده استاندارد با قطر دایره ۱۲۰ سانتی‌متری می‌باشد.
این سیستم صوتی فقط قادر به پخش انواع لوح‌های فشرده به شرح زیر می‌باشد:

CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW, MP3
هرگز برای تمیز کردن لوح‌های فشرده از مایعات حلال حاوی مواد ضد عفونی کننده و اسپری‌های آنتی استاتیک استفاده نکنید.

- همواره محیط داخل خودرو و لوح‌های فشرده را پاکیزه نگه دارید و از نفوذ گرد و غبار به لیزر سیستم صوتی جلوگیری نمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما

دکمه مرورگر

در حالت رادیو می توانید دکمه SCN را فشار دهید تا بین ایستگاه های رادیویی مختلف و باندهای FM/AM ایستگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

دکمه تنظیمات منو

هنگلایی که سیستم صوتی روشن باشد، دکمه SET را فشار دهید تا وارد تنظیمات منو شوید. تنظیماتی از قبیل افکتهای صوتی، تنظیم صدا، تاریخ، زمان، باند فرکانس و زبان سیستم را می توان در این منو تغییر داد. با چرخاندن دکمه تنظیم صدا به سمت راست می توانید وارد منوی بعدی شوید.
با انتخاب گزینه "Exit" با دکمه تنظیم صدا میانی می توانید از رابط کاربری تنظیمات منو خارج شوید.

دکمه جستجوی پوشه

در حالت پخش لوح های فشرده MP3 یا پورت USB می توان از این دکمه و دکمه تنظیم صدا برای حرکت بین پوشه ها استفاده نمود و پس از رسیدن به پوشه مورد نظر با فشردن دکمه "Enter" به آن پوشه وارد شد.

* در صورت نصب در خودروی شما

عملکردن رادیو

تنظیم شبکه‌های رادیو به روش‌های زیر قابل انجام است: تنظیم دستی، تنظیم موری، ایستگاه‌های رادیویی پیش فرض، حافظه تنظیم اتوماتیک. ساده‌ترین راه استفاده از ایستگاه‌های رادیویی پیش فرض است. عملکرد این قسمت به شرح زیر است (بررسی اجمالی):

انتخاب باند رادیویی

سلسله مراتب باندهای رادیویی عبارتند از:
 $FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow FMAST \rightarrow AM1 \rightarrow AMAST \rightarrow FM1$
 دامنه فرکانس باند FM از ۱۰۸ تا ۱۷۵ مگاهرتز می‌باشد و دامنه فرکانس باند AM از ۵۳۱ تا ۱۶۲۹ کیلوهرتز است.

ذخیره اتوماتیک ایستگاه‌های رادیویی
 با فشردن دکمه AST عملکرد ذخیره اتوماتیک ایستگاه‌های رادیویی رافعال نمایید. ایستگاه‌های رادیویی که با بالاترین کیفیت سیگنال دریافت شده‌اند بطور اتوماتیک در ۶ شبکه در FMAST ذخیره می‌شوند.

ذخیره دستی ایستگاه‌های رادیویی

ایستگاه رادیویی مورد نظر خود را تنظیم کرده و سپس با فشردن کلید PRESET آن ایستگاه را برای استفاده‌های بعدی در حافظه سیستم ذخیره نمایید. در پایان ذخیره‌سازی صدای بیپ شنیده می‌شود و نام و دامنه فرکانس ایستگاه ذخیره شده بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌گردد. در این صورت ایستگاه رادیویی مورد نظر شما در حافظه سیستم ذخیره شده است. با تکرار دستور بالا تا ۵ ایستگاه رادیویی مطلوب خود را درون حافظه ذخیره نمایید.

بازخوانی ایستگاه‌های رادیویی ذخیره شده

باند رادیویی مورد نظر را انتخاب کنید و از دکمه‌های پیش‌فرض ۱ تا ۴ عدد را که نشان‌دهنده ایستگاه رادیویی مورد نظر شماست فشار دهید. سیستم اطلاعات نام و فرکانس ایستگاه رادیویی مورد نظر را نمایش می‌دهد.

تنظیم صدا

هنگامی که سیستم در حالت رادیو است، با چرخاندن دکمه تنظیم صدا، حجم صدای مورد نظر را تنظیم نمایید. با چرخاندن دکمه تنظیم صدا در جهت موافق عقربه‌های ساعت صدا زیاد و در جهت عکس صدا کم می‌شود.

تنظیمات افکت صدا

وارد منوی افکت‌های صدا شوید و دکمه تنظیم صدا را بچرخانید. در این منو انواع افکت‌های صدا شامل صدای به، زیر، فیدر، بالانس صدا و بلندی صدا وجود دارد. تنظیمات مورد نظر خود را با چرخاندن دکمه تنظیم صدا اعمال نمایید.

جبران حجم صدا

سیستم صوتی خودرو شما مجهز به مکانیزم جبران حجم صدا می‌باشد که طبق این مکانیزم، میزان حجم صدا بعنوان متغیری از سرعت خودرو در نظر گرفته شده و طبق تنظیمات پیش فرض تغییرات لازم را اعمال می‌کند. حالت‌های مختلف این مکانیزم شامل منحنی بالا، متوسط، کم و بی صدا در نظر گرفته شده است. فرکانس صدا با میزان سرعت نمایان می‌شود.

* درصورت نصب در خودروی شما



احتیاط

هنگامی که یک ایستگاه رادیویی را ذخیره می‌نمایید، ایستگاه رادیویی قبلی که در همان دکمه پیش فرض ذخیره شده است پاک شده و ایستگاه رادیویی جدید جایگزین می‌شود.

تنظیمات ساعت

نمایش خاموش/روشن ساعت؛ تنظیمات ساعت شامل ساعت دقیقه و تنظیمات نوع نمایش ساعت (۱۲ ساعته یا ۲۴ ساعته).

تنظیم تاریخ

قسمت‌های مختلف تنظیمات تاریخ شامل سال، ماه و روز در این قسمت قابل تنظیم می‌باشند. زمانی که موتور خودرو خاموش ولی آیتم نمایش ساعت روشن باشد، انواع پارامترهای سال، ماه، روز، تاریخ و اطلاعات هفتگی نمایش داده می‌شوند.

تنظیمات زبان

در این قسمت دو زبان چینی و انگلیسی به طور پیش فرض در نظر گرفته شده است.

تنظیمات باند

انواع باندهای رادیویی شامل آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین و آفریقا در این قسمت در نظر گرفته شده‌اند که با چرخاندن دکمه تنظیم صدا قابل تغییر هستند.

* در صورت نصب در خودروی شما

پخش فایل‌های موجود در CD/MP3

یک CD/MP3 وارد تراک مربوطه نمایید، برچسب لوح فشرده باید رو به بالا باشد. بازخانوی اتوماتیک، اطلاعات روی لوح فشرده را بازخوانی کرده و پخش فایل‌ها آغاز می‌شود. در همین زمان، اطلاعاتی از قبیل شماره تراک و مدت زمان پخش آن روی صفحه، نمایش داده می‌شود.

هنگامی که یک لوح فشرده داخل دستگاه قرار دارد دکمه CD/MP3 را فشار دهید تا MEDIA را به MEDIA عنوان منبع صوتی انتخاب شده و پخش آغاز شود. با فشردن متوالی دکمه یکی از منابع صوتی زیر را انتخاب نمایید.

CD-MP3 → USB → AUX IN

دستور العمل کارکرد CD/MP3

- اگر درجه حرارت داخل خودرو بسیار پایین باشد بهتر است بالافاصله پس از روشن کردن بخاری خودرو سیستم صوتی را روشن ننمایید. در غیر اینصورت لوح فشرده یا قسمت‌های اپتیکال سیستم صوتی مرتبط شده که منجر به بروز اختلال در سیستم صوتی می‌شود.

- از اسپری نمودن هرگونه مایع به داخل سیستم صوتی اجتناب نمایید.

- هیچگونه شی خارجی داخل شیار لوح فشرده ننمایید مگر CD/MP3

- از قراردادن هرگونه لوح فشرده با شکل و سایز غیر متعارف، دارای برنده غیر استاندارد، برچسب‌های مخدوش و آسیب دیده و یا بسته‌بندی‌های آسیب دیده به داخل سیستم صوتی خودداری نمایید.

- از چسباندن هرگونه برچسب و کاغذ بر روی لوح فشرده جدا خودداری نمایید. از خراشیدن سطح پشت لوح فشرده خودداری نمایید.

AUX عملکرد پورت ورودی (Input) : پورت ورودی سیگنال صوتی در واقع پورت استاندارد ۳/۵ میلیمتری است.

AUXIN پخش صوتی پس از اینکه دستگاه قابل حمل کاربر به سیستم متصل شد باید دستگاه قابل حمل را روشن نمایید تا پخش موزیک آغاز شود. حال سیستم را روشن نمایید و دکمه انتخاب منبع صوتی را مکررا فشار دهید تا به حالت AUX بروید. حال می توانید به موزیکی که در دستگاه قابل حمل در حال پخش است از طریق بلندگوهای خودرو گوش دهید.

پخش فایل های موجود در USB

حال USB

سیستم صوتی خودرو شما از فایل های با فرمت MP3 و WMA پشتیبانی می کند. این حالت از پارتیشون FAT32 پشتیبانی کرده و همچنین USB های سری ۲ نیز قابل پخش هستند. - دامنه موج پشتیبانی شده توسط این سیستم صوتی ۴۸ و ۴۴.۱، ۳۲، ۲۲، ۱۶، ۱۲، ۲۴ و ۸ کیلو هرتز می باشد.

بیت ریت پشتیبانی شده نیز در دامنه ۸ کیلو بیت تا ۳۲ کیلو بیت بر ثانیه می باشد.




احتیاط

هنگامی که فایل موجود بر روی USB در حال پخش است، به یکباره USB را از شیار آن خارج ننمایید، در غیر اینصورت فایل های شما ممکن است آسیب ببینند.

* در صورت نصب در خودروی شما

سیستم ناوبری مالتی مدیا*



* در صورت نصب در خودروی شما



خطر

هنگام پیروی از دستورالعمل‌های سامانه موقعیت‌یابی جهانی GPS قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را به بهترین شکل ممکن رعایت نمایید و از جاده غافل نشوید. رانندگی کردن فقط با تکیه بر راهنمایی‌های سامانه موقعیت‌یابی جهانی GPS ممکن است منجر به عدم توجه شما به قوانین راهنمایی و رانندگی شود و چه بسا حادثه‌آفرین بوده و منجر به تصادف گردد.

هنگام رانندگی باید به رابط کاربری سیستم ناویری نگاهی بسیار سریع و کوتاه بیندازید و سعی نکنید تنظیمات اضافی مانند تنظیمات مقصود و مشاهده را اجرا نمایید. در غیر اینصورت ممکن است عدم توجه کافی شما به رانندگی حادثه‌آفرین باشد.

بهتر است از سامانه موقعیت‌یابی جهانی GPS به هنگام توقف خودرو استفاده نمایید. از فرو کردن هرگونه شیء خارجی در شیار لوح فشرده اجتناب ورزیده و از آن محل در برابر نفوذ آب مراقبت نمایید. در غیر اینصورت سیستم شما دچار اختلال شده و ممکن است موجب بروز آتش‌سوزی یا شوک الکتریکی شود.

به هنگام صاعقه و رعد برق هرگز آنتن خارجی را لمس ننمایید. در غیر اینصورت خطر بروز شوک الکتریکی ناشی از برق گرفتگی وجود دارد.

زمانی که این سیستم فعال است همواره در نظر داشته باشید که سامانه موقعیت‌یابی جهانی GPS خودرو ممکن است دچار اختلال فاصله و یا از دست دادن سیگنال شود. چنین شرایطی به عوامل مختلفی همچون محیط رانندگی (جاده‌های همچوar یا مشترک)، شرایط آب و هوایی (بارانی یا مرطوب)، محیط کاربری (استیکرهای امواج ضد الکترومغناطیسیه درون خودرو)، درجه هوای سیار بالا یا سیار پایین، منطقه دریافت‌کننده (منطقه قرارگیری ساختمانی، زیرگذر و یا تونل) بستگی دارد. این سیستم مجهز به دوربین هشدار دهنده سرعت و یا محدودیت سرعت نیست. بنابراین تأکید می‌گردد طبق قوانین و مقررات تردد در جاده رانندگی نمایید.

اقدامات احتیاطی در مورد عملکردهای سامانه GPS موقعیت‌یابی جهانی

توصیه اکید می‌شود که قبل از استفاده از این سامانه حتماً دفترچه راهنمای را مطالعه نمایید. GPS هنگام استفاده برای بار اول و یا عدم استفاده از آن به مدت طولانی، برای تکمیل موقعیت‌یابی و بازخوانی اطلاعات حدوداً به بیش از ۳۰ دقیقه زمان نیازدارد.

* در صورت نصب در خودروی شما



هشدار

- در حین رانندگی همواره دقت نمایید دکمه تنظیم صدای سیستم صوتی به اندازه‌ای تنظیم شود که صدای محیط بیرون نیز در حد لزوم به گوش برسد در غیر این صورت ممکن است نحوه رانندگی تحت تأثیر آن قرار گرفته و منجر به تصادف گردد.

- از سامانه موقعیت‌یابی جهانی GPS فقط زمانی استفاده نمایید که موتور خودرو روشن است، در غیر این صورت شارژ باتری تحت تأثیر قرار گرفته و ضعیف می‌شود.

- به ابزارهای ماشین و نقاط آسیب‌پذیر ضربه وارد ننمایید. لوازمی مانند ال سی دی صفحه نمایش و صفحه لمسی در برابر اعمال فشار و ضربه آسیب‌پذیر هستند.

- برای تمیز کردن صفحه نمایش ابتدا سیستم صوتی را خاموش نمایید و سپس با یک دستمال مخصوص اقدام به تمیز کردن ننمایید. دستمال زیر یا آگشته به مواد شیمیایی یا مواد حلال آلی مانند بنزن، الکل و تیئن منجر به بروز اختلالاتی از قبیل از کارافتادگی یا زوال زودرس دستگاه می‌شوند. بنابراین هرگز از مواد مذکور برای تمیز کردن آن استفاده ننمایید.

- برای لمس صفحه لمسی یا LCD از ابزار تیز همچون نوک انگشت استفاده نکنید. قطعاً به صفحه لمسی آسیب می‌رسد.

* درصورت نصب در خودروی شما

مشخصه‌های محصول

- صفحه نمایش: صفحه نمایش بزرگ ۷ اینچی با وضوح تصویر بالا
- رادیو: دارای ۲۰ ایستگاه رادیویی پیش‌فرض تحت باندهای AM و FM و همچنین ۳۰ ایستگاه رادیویی اتوماتیک ذخیره شده

پشتیبانی از سخت افزار USB 2.0

- دارای ۶ افکت صوتی برای تنظیم صدا
- صفحه نمایش: صفحه نمایش ۷ اینچی دارای وضوح تصویر ۴۸۰ × ۸۰۰ و با تعداد پیکسل ۱۶۷۰۰۰.
- پشتیبانی از دوربین دندنه عقب یا دوربین کنترل فاصله هنگام پارک کردن
- پشتیبانی از کلیدهای کنترل صوتی بر روی غربیلک فرمان
- عملکرد حافظه: هنگامی که سیستم صوتی را مجدداً روشن می‌نمایید، سیستم آخرین عملکرد قبل از خاموش شدن را اجرا می‌کند.
- عملکرد ناوبری: هنگام گوش دادن به موسیقی، تماشای فایل تصویری یا دیدن تصاویر، به طور همزمان رابط ناوبری در دسترس مستقیم است و داده‌های نقشه نیز اجرا می‌شوند.

- پس از آنکه USB یا وسایل جانبی به سیستم متصل شد، هرگز زمانی که فایل موجود در آنها در حال بازخوانی یا پخش هستند آنها را از سیستم صوتی جدا ننمایید در غیر این صورت وسایل شما آسیب‌دیده و ممکن است دچار افتادگی گردد.

- زمانی که سیستم صوتی خاموش است و یا متوقف شده است می‌توانید وسایل جانبی مورد نظر را از آن جدا کنید.

- فایل مجوز بروز رسانی و ارتقا سیستم ناوبری، داخل SD کارت ذخیره شده است. برای بروزرسانی و ارتقا رایگان باید فقط از محصولاتی که از طریق شرکت ایران خودرو عرضه یا تهیه می‌شوند استفاده ننمایید. محصولات دیگر از این قاعده مستثنی هستند. (برای بروزرسانی و ارتقاء به دفترچه راهنمای GPS مراجعه فرمایید)

- هنگامی که محصول دچار اختلال شده و یا قابل استفاده به صورت معمول آن نباشد، دست از استفاده کشیده و در اسرع وقت با مرکز خدمات مشتری شرکت ایساکو تماس حاصل فرمایید.



رابط کاربری منوی اصلی
منوی اصلی در قالب چند صفحه، نمایش داده می شود.
شما می توانید بصورت اسلاید و با لمس صفحه بین
صفحات مختلف حرکت نمایید.

تنظیم زمان
با ورود به رابط کاربری تنظیم زمان، پارامترهای مختلف آن از قبیل تاریخ و زمان را تنظیم کرده و سامانه موقعیت یابی جهانی GPS را همگام سازی نمایید. اگر تنظیمات همگام سازی زمان سامانه موقعیت یابی جهانی GPS فعال شده باشد، هنگامی که سیستم ناوبری با ماهواره های مربوطه اتصال برقرار می کند، زمان به طور اتوماتیک همانند زمان سامانه موقعیت یابی جهانی GPS محو شده و نمی توان به طور دستی آنها را تنظیم نمود.

تنظیمات بلوتوث

روشن/خاموش کردن بلوتوث، پاسخگویی خودکار تماس و اتصال اتوماتیک از قبیل مواردی هستند که پارامترهای آنها در رابط کاربری بلوتوث قابل تنظیم می باشند.

عملکردهای سیستم
انتخاب منبع صوتی
رادیو: هنگامی که سیستم صوتی در حال پخش فایلها از منابعی غیر از رادیو می باشد، می توانید با فشردن دکمه FM/AM وارد حالت رادیو شوید. همچنین می توانید از رابط کاربری Radio اصلی، دکمه را فشرده و مستقیماً وارد حالت رادیو شوید.

انتخاب منابع صوتی USB/SD/AUXIN
هنگامی که در حال پخش فایل از سایر منابع صوتی می باشید می توانید با فشردن کلید USB، AUXI، SD وارد منبع صوتی مورد نظر شوید و به فایل های چند رسانه ای موجود در این منابع دسترسی پیدا کنید.

تنظیمات منو
در رابط کاربری اصلی دکمه Setting را فشرده و وارد تنظیمات منوی اصلی رابط کاربری شوید. تنظیمات منوی اصلی شامل تنظیمات عمومی، صفحه نمایش، بلوتوث، زمان و نیز تنظیمات سیستمی می باشد.

* در صورت نصب در خودروی شما

رادیو

حال رادیو

با فشردن دکمه FM/AM یا انتخاب "Radio" وارد حالت رادیو می‌شوید. این دکمه‌ها در صفحه اصلی رابط کاربری و برای دسترسی به حالت رادیو نمایش داده می‌شوند.



ایستگاه‌های رادیویی پیش فرض

ایستگاه‌های رادیویی مورد نظر خود را در لیست ایستگاه‌های برگزیده ذخیره نمایید. این لیست در سمت چپ صفحه نمایش لیست ذخیره دستی نمایش داده شده و ظرفیت ذخیره‌سازی ۲۰ ایستگاه رادیویی را دارد. لیست ایستگاه‌های رادیویی که در سمت راست صفحه نمایش لیست ذخیره اتوماتیک نمایش داده می‌شود و ظرفیت ذخیره‌سازی ۳۰ ایستگاه رادیویی را دارد. جهت سرگرمی یکی از ایستگاه‌های رادیویی مورد نظر خود را انتخاب کرده و بدان گوش فرا دهید.

* در صورت نصب در خودروی شما

احتیاط

FM باند موج‌های کوتاه است که فاصله مخابره سیگنال در آن، بین ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر است. با این حال، در محیط‌های مخصوص با کوه‌ها و ساختمان‌های بلند، کیفیت دریافت سیگنال بسیار ضعیف خواهد بود.

در صورت دور بودن بیش از اندازه خودرو از ایستگاه پخش امواج رادیویی و یا دریافت سیگنال از دو ایستگاه رادیویی با فرکانس‌های نزدیک به هم، قطعاً دریافت سیگنال با نویز همراه خواهد بود.

باند موج AM کوتاه و متوسط است که فاصله مخابره سیگنال در آن در مقایسه با موج FM طولانی‌تر است.

طوری که کیفیت دریافت سیگنال در برابر کوه‌ها و ساختمان‌های بلند از ضعف کمتری برخوردار خواهد بود.



انتخاب آهنگ

به داخل پوشه رفته و آهنگ مورد نظر خود را از لیست نمایش داده شده انتخاب نمایید تا آهنگ پخش شود. در هنگام پخش آهنگ‌ها، بسته به دلخواه خود می‌توانید یکی از عملکردهای آهنگ قبلی، آهنگ بعدی، جلو رفت سریع، برگشت سریع، پخش اتوقف، تکرار پوشه و انتخاب تصادفی آهنگ را انتخاب نمایید.

پخش موزیک

حالت پخش USB/SD را انتخاب نموده و به رابط کاربری مرور پوشه رفته و پوشه مورد نظر خود را برای پخش انتخاب نمایید.

USB/SD موجود روی پوشه

در زمان پخش فایل‌های موسیقی بر روی USB/SD تصاویر، فایل‌های تصویری، می‌توانید با فشردن این گزینه بین پوشه‌های مختلف حرکت نمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما



مرور از زاویه دید لیست فایل های موجود به هنگام مرور تصاویر، می توانید با فشردن دکمه تصاویر پوشه را مرور کرده و تصویر دیگری برای مرور کردن انتخاب نمایید.



مرور از زاویه دید تصاویر کوچک به هنگام مرور تصاویر، می توانید با فشردن دکمه به حالت مرور از طریق تصاویر کوچک بروید.



USB/SD مرور تصاویر موجود بر روی **عملکرد مرور تصاویر** به هنگام مرور تصاویر، می توانید یکی از عملکردهای تصویر قبلی، تصویر بعدی، پخش، سرعت پخش، مقیاس و مرور پوشه را از طریق فشردن دکمه های مربوطه در منو انتخاب نمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما



احتیاط

به هنگام حرکت ماشین، رابط کاربری متنی را اجرا می کند مبنی بر اینکه "مشاهده فایل های ویدئو امکان پذیر نمی باشد" و در همین زمان رابط کاربری بصورت صفحه خالی ظاهر می شود، اما صدای فایل تصویری همچنان به گوش می رسد. برای تماشای فایل تصویری مربوطه، می توانید خودرو را پارک نموده و ترمز دستی را بالا بکشید. این عملکرد برای تضمین امنیت رانندگی شما راننده محترم طراحی شده است. شما می توانید تنظیمات فوق را غیرفعال نمایید ولی مسؤولیت هرگونه خطر احتمالی و تصادف به عهده خودتان می باشد.



مرور پوشه

به هنگام تماشای فایل های ویدئویی، می توانید با فشردن دکمه تصویر پوشه را مرور کرده و فایل ویدئویی دیگری برای پخش انتخاب نمایید.

پخش فایل های تصویری موجود بر روی USB/SD
عملکرد پخش فایل تصویری به هنگام تماشای فایل های ویدئویی ویدئوی می توانید دکمه تصویر پوشه را مرور کرده و فایل ویدئویی از عملکردهایی از قبیل تراک قبل، تراک بعدی، پخش/توقف، جلو رفت سریع، برگشت سریع و مرور پوشه، در منوی اصلی، استفاده نمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما



احتیاط

هنگام بازخوانی فایل‌ها از طریق U-disk/SD card هرگز سعی نکنید/ SD card را از سیستم خارج نمایید. در غیر اینصورت فایل‌های شما آسیب خواهد دید. در صورت امکان از U-disk/SD card-U‌های معتبر و شناخته شده که دارای کیفیت بالایی هستند استفاده نمایید این کار باعث می‌شود پخش با کیفیت بهتری صورت گیرد. آداب‌تر و بنابراین ممکن است سیستم قادر به بازخوانی فایل‌های موجود در آنها نباشد. از SD کارت‌هایی با ظرفیت ۳۲ گیگ یا کمتر استفاده نمایید، در غیر این صورت ممکن است سیستم قادر به بازخوانی فایل‌های آن نباشد.



مرور پوشه

به هنگام پخش، می‌توانید با فشردن این گزینه تصاویر موجود را به حالت تصاویر کوچک مرور نمایید.

USB/SD خواندن کتاب الکترونیکی از

عملکرد خواندن کتاب الکترونیکی به هنگام خواندن کتاب الکترونیکی، می‌توانید از عملکردهایی از قبیل صفحه قبلی، صفحه بعدی، خواندن توقف، سرعت ورق زنی اتوماتیک و مرور پوشه، در منوی اصلی، استفاده نمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما



این سیستم از بلوتوث صدا نیز پشتیبانی می‌کند: اصطلاحاً، این سیستم قادر است تماشاهای بلوتوث را دریافت کرده و عملکردهای هندزفری بلوتوث را پشتیبانی نماید، درست همانطور که موزیک‌ها را از طریق بلوتوث پخش می‌کند.

روشن / خاموش کردن بلوتوث

در منوی اصلی رابط کاربری، به منوی "Setting" رفته و "Bluetooth Setting" را انتخاب نمایید. حال در رابط کاربری "Bluetooth Setting" قادر خواهد بود از عملکردهای مختلفی از قبیل خاموش / روشن کردن بلوتوث، پاسخگویی خودکار و اتصال اتوماتیک استفاده نمایید.

عملکردهای بلوتوث

- حالت اتصال بلوتوث را روشن نمایید، ابتدا اطمینان حاصل نمایید بلوتوث سیستم صوتی خودرو و بلوتوث تلفن همراه شما روشن است و هردو آنها در فاصله حداقل ۱۰ متری از یکدیگر قرار دارند.
- اگر تلفن همراه شما قادر به اتصال به سیستم صوتی نبوده و یا احسان کردید وضعیت کارکرد این مکانیزم عادی نمی‌باشد، لطفاً بررسی نمایید آیا تلفن همراه شما از حداقل شرایط سیستم بلوتوث بین‌المللی بخوردار هست یا نه.

- سیستم بلوتوث این خودرو در یک زمان تنها قادر به اتصال به یک بلوتوث می‌باشد، اگر تلفن همراه شما قادر به شناسایی سیستم بلوتوث بوده اما قادر به اتصال بدان نباشد، ابتدا بررسی نمایید که تلفن همراه شما یا سیستم صوتی خودرو اتصال بلوتوث با دستگاه دیگری برقرار نکرده باشد. در این صورت یک بار بلوتوث را خاموش روشن نموده و مجدداً تلاش نمایید اتصال بلوتوث را برقرار کنید.



پخش فایل‌های AUX IN، خواندن فایل‌های الکترونیکی

ورودی صدای استاندارد این سیستم دارای پورت ۳/۵ میلیمتری می‌باشد.

پخش فایل‌های صوتی از طریق AUX IN

بعد از این که دستگاه قابل حمل کاربری به سیستم متصل شد، ابتدا دستگاه قابل حمل را روشن نمایید تا موزیک پخش شود. در همین زمان سیستم صوتی خودرو را روشن کرده و با فشردن مکرر دکمه MEDIA، حالت "AUXIN" را از منوی اصلی رابط کاربری انتخاب نمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما

هنگامی که عملیات مرتبطسازی (عمل pairing) با موفقیت انجام شد، نام تلفن همراه شما در لیست دستگاه‌های مرتبط شده مشاهده می‌شود و یک پیام حاوی درخواستی برای دانلود تماس‌ها به طور اتوماتیک مشاهده می‌شود.
با فشردن "Yes" دانلود مخاطبین آغاز می‌شود.

در لیست دستگاه‌های مرتبط و هماهنگ شده با سیستم بلوتوث، دکمه Connect را که در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش مشاهده می‌نمایید بفشارید و از تلفن همراه خود برای جستجوی بلوتوث موجود استفاده نمایید. بعد از اینکه تلفن همراه مرکز اصلی ناوبری را شناسایی کرد، شماره عبور ۰۰۰۰ را وارد نمایید.



مرتبط سازی بلوتوث
در رابط کاربری با فشردن و نگهداشتن دکمه hard به **Bluetooth pairing** دسترسی پیدا کنید.

* در صورت نصب در خودروی شما



قطع اتصال

هچنین با فشردن دکمه از رابط کاربری عملکرد بلوتوث، اتصال بلوتوث تلفن همراه را از طریق منوی اصلی ناوبری قطع نمایید و یا یک تلفن همراه مرتبط سازی شده را از لیست واحد اصلی ناوبری حذف کنید.



هشدار

سیستم بلوتوث بکار گرفته شده در این سیستم از نوع بلوتوث ورژن ۲.۰+ می‌باشد. اتصال بلوتوث غیر عادی این سیستم با بلوتوث تعدادی از تلفن‌های همراه نشان‌دهنده عدم سازگاری بین ورژن بلوتوث این سیستم صوتی و آن تلفن مورد نظر باشد.

بلوتوث موزیک

پس از مرتبشدن اتصال بلوتوث بین واحد مرکزی و تلفن همراه، برنامه پخش موزیک تلفن همراه را اجرا نمایید. دکمه را از رابط کاربری اصلی ناوبری فشرده و نگه دارید و بدین ترتیب به رابط کاربری بلوتوث دسترسی پیدا خواهید کرد. در رابط کاربری عملکرد بلوتوث دکمه لمسی را لمس نمایید تا به رابط کاربری پخش موزیک بلوتوث دسترسی پیدا کنید، به عبارت دیگر در این حالت موزیک‌های موجود بر روی تلفن همراه از بلندگوهای خودرو پخش می‌شوند.

عمل شماره‌گیری

به شرط آنکه تلفن همراه شما با این سیستم مرتبط شده باشد، دکمه روی پنل ناوبری را فشار دهید و یا دکمه روی صفحه نمایش را لمس نمایید و بدین ترتیب به رابط کاربری شماره‌گیری بلوتوث دسترسی پیدا نمایید.

در طول تماس، دکمه لمسی را فشار داده تا به حالت برقراری تماس خصوصی بروید. در این حالت صدای تماس فقط از طریق تلفن قابل دسترسی خواهد بود.

حال دکمه نرم را یک بار دیگر فشار دهید. در این حالت صورت مجدداً به حالت هندزفری باز خواهد گشت.

* در صورت نصب در خودروی شما

**A/C**

عملکرد سیستم تهویه هوای A/C با فشردن دکمه A/C، صفحه نمایش سیستم صوتی تغییر یافته و اطلاعات مربوط به سیستم A/C نمایش داده می‌شود. در صورتی که بیش از ۵ ثانیه هیچ عملکردی از دکمه A/C صادر نشود، صفحه نمایش سیستم صوتی به طور اتوماتیک رابط کاربری A/C را از صفحه نمایش خارج خواهد کرد.

عملکرد دوربین دنده عقب (دوربین کنترل فاصله هنگام پارک کردن)

دوربین دنده عقب را می‌توان به طور اتوماتیک به رابط کاربری پشتیبانی در حین پشتیبانی تبدیل نمود و لازم به انجام هیچ اقدام خاص دیگری هم نیست. سیستم ناوبری می‌تواند تراک‌های پشتیبانی دینامیکی جانبی تهیه نماید. با این کار رانندگی ایمن و راحت‌تری خواهد داشت.

عملکردهای کلیدهای کنترل روی غربیلک فرمان *

- تنظیم صدا Volume

- انتخاب حالت Mode selection

شامل انواع حالت‌های

FM/AM→USB→SD→AUX→FM/AM

- قطع صدا Mute

- جستجو Seek

Seek up/down

جستجوی فرکانس رادیویی و یا تراک‌های موسیقی در ردیفهای بالایی / پایینی

- جواب دادن / اتمام تماس

با یک بار فشردن، تماس پذیرفته و اتصال برقرار می‌شود، در این هنگام با فشردن مجدد این دکمه و نگه داشتن آن، تماس قطع می‌شود.

INFO -

تغییر اطلاعات صفحه نمایش جلو آمیر.

* در صورت نصب در خودروی شما



عملکردهای اصلی سیستم ناوبری دسترسی به رابط کاربری سیستم ناوبری جهت آشنایی با امکانات و چگونگی استفاده از سیستم رهیاب و نقشه‌های GPS خودرو، به دفترچه مربوط به راهنمای GPS که به همراه این دفترچه به شما خریدار محترم تحویل شده است، مراجعه نمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما

- قطع و وصل شدن صدای موزیک به هنگام پخش
این امر ممکن است ناشی از وجود فایل های با فرمتهای متفاوت به هنگام تبدیل آنها به فایل های صوتی فشرده باشد.

عدم خواندن فایل های صوتی از منابع حافظه با استفاده از یک دستگاه رایانه، بررسی نمایید آیا ابزار حافظه جانی دارای پارتیشون FAT32 هست یا نه و در صورت لزوم آن را اصلاح نمایید.

USB/SD
پخش فایل ها از دستگاه های USB/SD
- برخی از فایل های صوتی مناسب و قابل قبول نیستند.
اطمینان حاصل نمایید فایل شما در فرمتهای MP3 و یا WMA باشند. این سیستم صوتی فایل هایی با سایر فرمتهای صوتی را پشتیبانی نمی کند.

- برخی از فایل ویدئویی مناسب و قابل قبول نیستند.

اطمینان حاصل نمایید فایل شما در فرمتهای MP4,AVI, RMVB و با بیت ریت 480P باشند.

- تغییر صدا در زمان پخش فایل های صوتی MP3 چنانچه MP3 دارای یک استاندارد واحد نباشد، احتمالاً می توان آنرا ناشی از تغییر تنظیمات صدا در طول فشرده سازی فایل های MP3 دانست.

بازرسی قبل از تعمیر و نگهداری عدم عملکرد و عدم نمایش اطلاعات در واحد اصلی واحد اصلی را از جلو آمپر ببرون بیاوریدو تمام فیوزها و نقاط اتصال واحد اصلی و خودرو را بازرسی نمایید.

دریافت بسیار ضعیف سیگنال های رادیویی بررسی نمایید آیا آتن رادیو بیرون آمده است یا خیر و آیا اتصالات بقرار است یا خیر. همچنین باید تقویت کننده آتن را برای وجود هرگونه خرابی بررسی نمایید.

Start-Stop مدل های دارای عملکرد

این مدل ها اغلب دارای مکانیزم های هستند که در استارت/توقف های بسیار ناگهانی سیستم صوتی خاموش شده و یا صدای آن کاهش می باید و این عمل از طریق تخلیه الکتریکی خودرو صورت می پذیرد. پس از آنکه جریان برق الکتریکی به وضعیت عادی خود بازگشت، سیستم صوتی به طور عادی به کار خود ادامه می دهد.



احتیاط

در صورت غیر قابل تعمیر بودن عملکردهای بد فوق الذکر، این دستگاه را به نمایندگی های مجاز ایران خودرو جهت تعمیر تحويل دهید. هرگز خودتان واحد اصلی را برای تعمیرات از خودرو جدا نکنید.

* در صورت نصب در خودروی شما

کلیدهای کنترل روی غریب‌لک فرمان

کنترل بلوتوث

پاسخگویی به تماس ورودی

دکمه  را فشار دهید تا به تماس تلفنی بلوتوث هندزفری پاسخ دهید.

پایان تماس


دکمه  را فشار دهید تا مکالمه صوتی را قطع نمایید.

حالات Mode

با فشردن این دکمه می‌توانید یکی از منابع صوتی شامل (FM/AM → USB → SD → AUXIN → FM/AM) انتخاب نمایید.

قطع صدا Mute

با فشردن دکمه  می‌توانید صدای سیستم صوتی را قطع نمایید. تا زمانی که این دکمه را مجدداً فشار دهید، همچنان صداقطع می‌ماند.



دکمه‌های کنترل برروی غریب‌لک فرمان

کنترل صوتی

افزایش حجم صدا

دکمه + VOL+ را فشار دهید تا حجم صدا افزایش یابد.


کاهش حجم صدا

دکمه - VOL- را فشار دهید تا حجم صدا کاهش یابد.

(up/down) Seek جستجو

برای جستجو فرکانس رادیویی یا تراک موسیقی، به سمت بالای پوشش‌ها دکمه "Seek ▲" ، به سمت پایین پوشش‌ها دکمه "Seek ▼" را فشار دهید.

کنترل سوئیچ کردن صفحه نمایش جلو آمپر دکمه "INFO" را فشار دهید تا اطلاعات صفحه نمایش جلو آمپر را تغییر دهید. با فشردن این دکمه اطلاعات صفحه نمایش جلو آمپر تغییر می‌کند. دکمه "INFO" را فشار داده و نگه دارید. مسافت نشان داده شده در قسمت TRIP صفر می‌شود.



چراغ نشانگر سیستم کنترل سرعت هوشمند (Cruise)

هنگامی که سیستم کنترل سرعت هوشمند در حالت Standby است این چراغ به رنگ زرد در می‌آید و هنگامی که سیستم کنترل سرعت هوشمند فعال است این چراغ رنگ سبز می‌شود.

دکمه‌های سیستم کنترل سرعت هوشمند (Cruise)

به طور کلی چهار دکمه اصلی برای سیستم کنترل سرعت هوشمند در نظر گرفته شده است که شامل ON/OFF , CANC , SET/- , RES/+ می‌باشد. این دکمه‌ها در سمت راست غربیلک فرمان تعابیه شده‌اند.

نگاه اجمالی بر سیستم کنترل سرعت هوشمند (Cruise)

- سیستم کنترل سرعت هوشمند با بهره‌گیری از کلیدهای کنترل سرعت (کلیدهای روی فرمان)، به جای پدال گاز، در جهت رانندگی در یک سرعت ثابت، سرعت خودرو را تنظیم می‌کند.

ECU -

ECU موتور با کنترل محرک دریچه گاز سرعت حرکت خودرو را در حد ثابت نگه می‌دارد.

مکانیزم عملکرد دکمه ادامه حالت کروز / افزایش سرعت سیستم کنترل سرعت هوشمند

درست همانند مکانیزم کاهش سرعت سیستم کروز، این دکمه افزایش سرعت یا **RES/+** نیز دارای سه عملکرد اصلی می‌باشد:

۱. ادامه حالت کروز، هنگامی که سیستم کروز خودرو روشن است و سرعت خودرو بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت باشد، اگر شرایط لغو حالت کروز مانند فشار دادن پدال ترمز، این ترمز بیش نیاید، این دکمه را فشار داده تا حالت کروز را داده و در این حالت سرعت خودرو با سرعت قبلی ذخیره شده به کار خود ادامه می‌دهد.
۲. این دکمه را فشار داده تا سرعت خودرو افزایش یابد، با هر بار فشار دادن این دکمه می‌توانید سرعت خودرو را به میزان ۲ کیلومتر بر ساعت افزایش دهید.
۳. این دکمه را فشار داده و نگه دارید تا سرعت خودرو افزایش یابد. هنگامی که خودرو در حالت کروز است، این دکمه را فشار داده و نگه دارید تا سرعت خودرو بطور مداوم افزایش یابد.

مکانیزم عملکرد دکمه کاهش سرعت سیستم کنترل سرعت هوشمند

دکمه /SET دارای سه وظیفه اصلی به شرح زیر می‌باشد:

۱. تنظیم سرعت فعلی خودرو به عنوان سرعت کروز. هنگامی که سیستم کروز خودرو روشن است و سرعت خودرو بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت باشد، اگر شرایط لغو حالت کروز بیش نیاید، مانند فشار دادن پدال ترمز، این سوئیچ را جهت ورود به حالت کروز روشن نمایید و حرکت خودرو با سرعت تعیین شده کروز هماهنگ می‌شود.
۲. با فشردن این دکمه می‌توان سرعت خودرو را کم کرد. هنگامی که خودرو در حالت کروز است، با هر بار فشار دادن این دکمه می‌توان سرعت خودرو را ۲ کیلومتر بر ساعت کاهش داد.
۳. این دکمه را فشار داده و نگه دارید تا سرعت خودرو کاهش یابد. هنگامی که خودرو در حالت کروز است، این دکمه را فشار داده و نگه دارید تا سرعت خودرو به طور مداوم کاهش یابد.

چگونگی عملکرد سیستم کنترل سرعت هوشمند **(Cruise)**

- کلید اصلی سیستم کنترل سرعت هوشمند **(Cruise)**

سیستم کنترل سرعت هوشمند فقط زمانی فعال می‌شود که کلید ON/OFF را روشن نمایید. در این شرایط، با استفاده از کلیدهای دیگر که در بالا توضیح داده شد تنظیمات دیگر سیستم کروز از قبیل سرعت آن را تنظیم نمایید.

- کلید توقف موقت سیستم کنترل سرعت هوشمند **(Cruise)**

هنگامی که سیستم کنترل سرعت هوشمند خودرو فعال است می‌توانید با فشردن دکمه CANC سیستم کروز را به حالت **standby** ببرید (در این زمان سرعت فعلی سیستم کروز به طور اتوماتیک در سیستم ذخیره می‌شود).

- پس از متوقف شدن موتور، سرعت کروز ذخیره شده فعلی، ذخیره نمی‌شود. در واقع، سرعت کروز که در سیستم ذخیره می‌شود به طور اتوماتیک با خاموش شدن خودرو پاک می‌شود و پس از روشن کردن مجدد موتور خودرو لازم است در صورت نیاز به سیستم کروز، سرعت کروز را مجدد تنظیم نمایید.

هنگامی که سرعت مجدد تنظیم شد، سرعت کروز ذخیره شده قبلی پاک می‌شود و سرعت ذخیره شده جدید در حافظه سیستم باقی می‌ماند.

- در حالت کروز، اگر دکمه CANC را فشار دهیم، خودرو از حالت کروز خارج شده و سیستم کروز خودرو به حالت standby خواهد رفت.

- در حالت کروز، اگر دکمه اصلی روشن/خاموش کردن سیستم کروز ON/OFF را فشار دهیم، خودرو از حالت کروز خارج شده و سرعت فعلی کروز در حافظه ECU ذخیره نمی‌شود.

حالاتی کار کرد به هنگام فعال بودن سیستم کروز

- در حالت کروز، اگر پدال ترمز را فشار دهیم خودرو از حالت کروز خارج شده و سیستم کروز به حالت standby می‌رود.

- در حالت کروز، اگر پدال گاز را فشار دهیم سرعت خودرو افزایش می‌یابد و با رها کردن پدال گاز، خودرو مجدد به سرعت تعیین شده قبلی کروز بازمی‌گردد.

- در حالت کروز، اگر دسته دنده اتوماتیک را به حالتی غیر از D تغییر دهیم، خودرو از حالت کروز خارج شده و سیستم کروز خودرو به حالت standby خواهد رفت.



احتیاط

کروز کنترل در شرایط زیر استفاده نگردد:

- مناطق تبهای

- مناطق شیبدار

- جاده‌های پر ترافیک

- جاده‌های لغزندۀ


شرایط مشابهی که نیاز به کاهش آنی سرعت است.

A/C System

آنواع سیستم‌های تهویه هوا
قبل از مطالعه این بخش، مدل سیستم تهویه هوا خودرو خود را بررسی نمایید و سپس به مطالعه بخش مربوطه پردازید.

- سیستم تهویه هوا با کنترل الکترونیکی A/C
- سیستم تهویه هوا اتوماتیک *



شرح تصویری دریچه‌های خروجی هوا



* در صورت نصب در خودروی شما

**احتیاط**

- فقط زمانی که موتور خودرو روشن است می‌توانید از سیستم تهویه هوا استفاده نمایید.
در شرایط عادی، از حالت "گردش جریان هوای خارجی" به عنوان منبع تأمین هوا استفاده نمایید.
از حالت "گردش جریان هوای داخلی" خودرو فقط زمانی استفاده نمایید که در جاده‌های با گرد و غبار زیاد رانندگی می‌کنید و یا به سرد یا گرم کردن سیار سریع محیط داخل خودرو نیاز دارید.

**حالتهای دریافت جریان هوا**

دریچه‌های خروج هوا بر روی داشبورد را می‌توان در جهت جریان هوا تنظیم و باز و بسته نمود. با تنظیمات چهار جهت بالا/پایین و چپ/راست دریچه‌های هوا مسیرهای جریان هوا را تنظیم و کنترل نمایید. همچنین می‌توانید با چرخاندن کلید مخصوص جریان هوا، جریان هوا را کاملاً باز یا بسته نمایید.

یک خروجی هوا نیز برای عملکرد بخارزدایی شیشه جلو تعییه شده است که در واقع برای شیشه‌های جلو و شیشه بزرگ خودرو طراحی شده است و این دریچه هوا قابل تنظیم نیست.

تنظیم مسیر جریان هوا

می‌توان از دریچه‌های خروجی هوا برای تنظیم جهت جریان هوا استفاده نمود. با تنظیمات چهار جهت بالا/پایین و چپ/راست دریچه‌های هوا، مسیرهای جریان هوا را تنظیم و کنترل نمایید. همچنین می‌توانید با چرخاندن کلید مخصوص جریان هوا، جریان هوا را کاملاً باز یا بسته نمایید.

برای دریافت جریان هوا پنج حالت وجود دارد. با فشردن دکمه دلخواه، جهت جریان هوا را تغییر دهید.

عملکرد	جریان هوا به سمت خروجی هوای داشبورد هدایت می شود.	جریان هوا به سمت خروجی هوای داشبورد و کف خودرو هدایت می شود.	جریان هوا به سمت خروجی هوای کف خودرو هدایت می شود.	جریان هوا به سمت خروجی هوای کف خودرو و دریچه بخارزدایی شیشه جلو خودرو هدایت می شود.	جریان هوا به سمت خروجی هوای دریچه بخارزدایی شیشه جلو خودرو هدایت می شود.
حالت					
جریان هوا					



احتیاط


اگر دمای هوا در خودرو به خوبی تنظیم شده باشد، محیطی سالم و راحت برای راننده و سرنشیان فراهم خواهد آمد تا سفر راحت و لذت بخشی را تجربه نمایند.

سیستم تهویه هوای کنترل الکترونیکی

گرمکن آبیه‌های جانبی و شیشه عقب خودرو

گردش جریان هوای داخلی / خارجی



سوئیچ خاموش کردن ESP



دکمه خاموش OFF

برای خاموش کردن این سیستم کافیست دکمه OFF را فشار دهید. بعد از فشار دادن دکمه وضعیت سیستم به صورت زیر خواهد بود:

۱. سیستم تهویه هوا، جریان هوا، حالت و اطلاعات دما ذخیره می شوند.
۲. گردش جریان هوای داخلی فعال می شود.
۳. سیستم تهویه هوا و فن خاموش می شوند.
۴. اگر سیستم قبل از خاموش شدن در حالت بخارزدایی باشد، حالت دریچه هوای داشبورد فعال می شود.
۵. رابط کاربری صفحه نمایش خاموش می شود.
۶. نور پشت زمینه صفحه نمایش خاموش می شود.

**تنظیم سرعت فن**

- میزان حجم هوای سیستم تهویه هوای خودرو در واقع با سرعت فن قابل تنظیم است.

- با چرخاندن این کلید موافق عقربه های ساعت سرعت فن را آرام آرام و به تدریج افزایش دهید و با چرخاندن به سمت مخالف عقربه های ساعت، سرعت فن را آرام آرام و به تدریج کاهش دهید.



کلید تنظیم دما / سیستم تهویه هوای خودرو A/C

- هنگامی که موتور خودرو روشن است، دکمه A/C را فشار دهید تا سیستم تهویه هوای خودرو روشن شود. در این زمان علامت تصویری برف روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

- برای خاموش کردن سیستم تهویه هوا باید دکمه A/C را مجددآ فشار دهید. در این زمان، علامت تصویری برف روی صفحه نمایش محو می شود.

- کلیدی که دارای علامت برف است در واقع کلید تنظیم دمای سیستم تهویه هوای خودرو می باشد. با چرخاندن این کلید به سمت مخالف عقربه های ساعت، دمای پایین و با چرخاندن موافق عقربه های ساعت دمای بالا برای سیستم تهویه هوای خودرو را تنظیم نمایید.

هنگامی که این دکمه را دوباره فشار دهید، منبع تأمین هوای مورد نیاز به حالت "گردش هوای داخلی" خودرو تغییر پیدا می‌کند و همزمان چراغ نشانگر مربوطه نیز بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.



هشدار

- در صورتی که در جاده‌های ساگرد و غبار و ذرات معلق بسیار زیاد در حال حرکت هستید و یا به سرعت نیاز به سرد یا گرم کردن فضای داخلی خودرو دارید، از حالت "گردش هوای داخلی" خودرو استفاده نمایید.
- هنگام استفاده از حالت "گردش هوای داخلی" خودرو در آب و هوای سیار سرد، کمی بخار روی شیشه‌ها پدید خواهد آمد که این امر باعث کاهش سطح دید راننده شده و در برخی موارد نیز مجرّد بروز تصادفات رانندگی می‌شود. بنابراین در هوای بسیار سرد از حالت "گردش هوای داخلی" خودرو استفاده ننمایید.

دکمه گردش هوای داخلی / خارجی

این دکمه منبع تأمین هوای را مشخص می‌کند، حالت پیش فرض سیستم تهویه هوای گردش منبع هوای داخل خودرو است که با علامت فوق نشان داده می‌شود. این علامت بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

یک چراغ نشانگر نیز همراه با آن روش می‌شود.

هنگامی که این دکمه را فشار دادید، منبع تأمین هوای به حالت "گردش هوای خارجی" خودرو تغییر پیدا می‌کند. در این هنگام علامت بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود. در این صورت، هوای مورد نیاز از هوای خارج خودرو تأمین شده و چراغ نشانگر مربوطه بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.

دکمه انتخاب حالت جریان هوای گرمکن شیشه جلو خودرو

- دکمه قسمت بالا در تصویر، نشانگر دکمه انتخاب حالت گرمکن شیشه جلو خودرو است.

- دکمه قسمت پایین در تصویر، حالت جریان هوای مشخص می‌کند. این خروجی هوای به طور اتوماتیک و بر اساس تغییر دکمه حالت، تغییر می‌کند. هنگامی که سیستم برای اولین بار روش می‌شود، حالت پیش فرض سیستم جریان هوای تهویه داشبورد می‌باشد. هنگامی که دکمه انتخاب حالت مکررا فشرده شود، حالت جریان هوای به این ترتیب تغییر پیدا می‌کند: دریچه تهویه هوای داشبورد، دریچه تهویه هوای داشبورد/اکف خودرو، دریچه تهویه هوای کف خودرو، دریچه تهویه هوای کف خودرو/گرمکن شیشه جلو خودرو.



احتیاط

- در حالت استفاده از خنک کننده، به دلیل مقدار انرژی که کمپرسور کولر برای راه اندازی مصرف خواهد کرد باعث می شود تا مصرف سوخت افزایش پیدا کند. بنابراین مدت زمان روشن بودن این سیستم را تا حد امکان کاهش دهید.
- دمای هوای داخل خودرو بر اثر تابش مستقیم نور آفتاب افزایش خواهد یافت. بعد از روشن کردن سیستم خنک کننده بهتر است به مدت کمی درها و پنجره ها را باز نمایید تا هوای داغ داخل خودرو خارج شود.
- بدون روشن کردن واحد خنک کننده، سیستم A/C را هنگامی که هوای داخل خودرو به حد مطلوبی رسید خاموش نمایید.

- سیستم گرم کننده و بخارزدایی**
- هدف این سیستم جلوگیری از تشکیل یخ و بخار بر روی شیشه های خودرو است.
- حالت هدایت جریان هوا را بر روی تنظیم نمایید.
 - کلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم سرعت فن را به مقادیر دلخواه تنظیم نمایید.
 - برای بخار زدایی فوری می توانید سیستم A/C را روشن نمایید.

- سیستم خنک کننده**
- هدف این سیستم کاهش دمای هوای داخل خودرو در شرایط آب و هوایی سرد می باشد.
- حالت هدایت جریان هوا را بر روی تنظیم نمایید.
 - کلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم سرعت فن را به مقادیر دلخواه تنظیم نمایید.
 - اگر به سیستم رطوبت زدایی نیاز داشتید می توانید A/C را روشن نمایید.

- کلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم جریان هوا را به بهترین حالت دلخواه تنظیم نمایید.

تهویه هوا

هدف این سیستم هدایت هوای محیط خارج خودرو به داخل خودرو است که این عمل توسط دریچه ها صورت می گیرد.

- حالت "گردش هوای خارجی" را انتخاب نمایید.
- حالت هدایت جریان هوا را بر روی تنظیم نمایید.
- کلید تنظیم دمای هوا و تنظیم سرعت فن را به مقادیر دلخواه تنظیم نمایید.

گرم کردن

هدف این سیستم گرم کردن هوای داخل خودرو در شرایط آب و هوایی سرد می باشد.

- حالت هدایت جریان هوا را بر روی تنظیم نمایید.
- کلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم سرعت فن را به مقادیر دلخواه تنظیم نمایید.
- اگر به سیستم رطوبت زدایی نیاز داشتید می توانید A/C را روشن نمایید.

گرم کردن و بخارزدایی

هدف این سیستم گرم کردن هوای داخل خودرو و جلوگیری از تشکیل بخار بر روی شیشه های خودرو است.

- حالت گردش هوای خارجی را انتخاب نمایید.
- حالت هدایت جریان هوا را بر روی تنظیم نمایید.
- کلید تنظیم دمای هوا و کلید تنظیم سرعت فن را به مقادیر دلخواه تنظیم نمایید.

روطوبت زدایی

- هدف این سیستم کاهش رطوبت داخل خودرو است. استفاده از این سیستم در هوای سرد یا خنک می‌تواند به مکانیزم پیخذایی شیشه جلو خودرو و سایر شیشه‌ها نیز کم کند.
- دکمه انتخاب حالت را در موقعیت دلخواه خود تنظیم نمایید.
 - منبع تأمین هوا را در موقعیت مناسب تنظیم نمایید.
 - کلید تنظیم دمای هوا و تنظیم سرعت فن را به مقادیر دلخواه تنظیم نمایید.
 - سیستم A/C را روشن نمایید.

دلایل عدم عملکرد

- دمای هوا بیرون نزدیک صفر درجه سانتیگراد باشد.
- فیوز سوخته باشد.
- دمای بسیار بالای مایع خنک کننده موتور باعث خاموش شدن اتوماتیک واحد خنک کننده شود.
- اگر بازدهی خنک کننده‌گی کاهش بیابد، واحد خنک کننده را جهت بازرسی خاموش نمایید. در این صورت با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.

**احتیاط**


- تحت شرایط دمای بسیار بالای خارج خودرو یا در هوای بسیار مرطوب ممکن است کارکرد سیستم رطوبت زدایی باعث شود کندانسور خودرو تولید بخار کرده و این بخار منجر به تولید قطره‌های بسیار کوچک آب شود در نتیجه از منبع تخلیه کندانسور قطرات آب چکه کند که این امر، امری عادی است.
- برای جلوگیری از تشکیل آب قطره روی شیشه‌ها طی مسافت‌های با سرعت پایین، سرعت فن را روی کم قرار دهید و حالت هدایت جریان هوا را روی شیشه خودرو تنظیم نمایید.
- اگر سیستم تهویه هوا خودرو A/C برای مدت طولانی کار نکرده باشد، سیستم بخارزدایی بر اثر تاثیرات محیطی جرم کمی ایجاد می‌کند و بنابراین با روشن کردن سیستم ممکن است کمی بوی ناخوشایند به مشام برسد. در نتیجه، حتی در سرد ترین فصول سال، سیستم را حداقل یکبار در ماه روشن نمایید. در زمان استقرار زدن سرعت فن را در بالاترین حد ممکن تنظیم نمایید و پنجره‌ها را برای مدت کوتاهی باز نمایید.

- بازدهی دمای سیستم A/C در واقع به دمای مایع خنک کننده خودرو بستگی دارد. بنابراین، سیستم در شرایطی که مایع خنک کننده در سطح مطلوبی باشد دارای بهترین خروجی خواهد بود.
- برای حصول اطمینان از تاثیرات کارکرد واحد گرمکن، واحد تهویه، واحد A/C، باید همواره و در همه حال هرگونه بیخ و برف و بزرگ درخت و دیگر مواد خارجی را از دریچه‌های دیواره جلوی خارج نمایید (وروی های هوا در قسمت جلوی شیشه بزرگ خودرو).
- هوای داخل از طریق خروجی‌های هوا به بیرون خودرو هدایت می‌شود (پوشیده شده توسط سپر عقب) و این خروجی‌ها در قسمت پایین خارجی بدنه خودرو در سمت عقب قرار دارند. بنابراین دقت نمایید این دریچه‌ها مسدود نشده باشند.
- هنگامی که خودرو از سطحی با شیب زیاد در حال بالا رفتن است و یا در مسیرهایی با ترافیک بسیار بالا در تردد هستید، اگر سیستم روشن باشد، باید به سطح مایع خنک کننده توجه و یزهای داشته باشید تا بین ترتیب از داغ شدن بیش از اندازه موتور جلوگیری نمایید.




نگاهی اجمالی بر کنترل اتوماتیک سیستم تهویه A/C هوا

- این مکانیزم پارامترهایی از قبیل موارد زیر را به طور اتوماتیک تنظیم می نماید: حجم جریان هوا، حالت تهویه هوا، منبع تأمین هوا مورد نیاز، کنترل خنک کنندگی هنگامی که دمای هوا داخل خودرو تنظیم باشد.
- دکمه Auto را برای ورود به بخش تنظیمات اتوماتیک فشار دهید.
- برای لغو کردن حالت عملکرد اتوماتیک، دکمه انتخاب حالت یا دکمه ضد یخ را فشار دهید.

شرح تصویری سیستم تهویه هوا اتوماتیک Automatic A/C



* در صورت نصب در خودروی شما



- دکمه انتخاب حالت / گرمکن شیشه جلو خودرو
- دکمه قسمت بالا در تصویر، نشانگر دکمه انتخاب حالت گرمکن شیشه جلو خودرو است.
- دکمه قسمت پایین در تصویر، حالت جریان هوا را مشخص می کند. این خروجی هوا به طور اتوماتیک و بر اساس تغییر دکمه حالت، تغییر می کند. هنگامی که سیستم برای اولین بار روشن می شود، حالت پیش فرض سیستم، جریان هوا از دریچه های تهویه داشبورد می باشد. هنگامی که دکمه انتخاب حالت مکررا فشرده شود، حالت جریان هوا به این ترتیب تغییر پیدا می کند: دریچه تهویه هوا داشبورد، دریچه تهویه هوا داشبورد / کف خودرو، دریچه تهویه هوا کف خودرو، دریچه تهویه هوا کف خودرو / گرمکن شیشه جلو خودرو.

- دکمه اتوماتیک (کنترل اتوماتیک) / کلید تنظیم دما AUTO
- هنگامی که دکمه AUTO را فشار می دهید، چراغ نشانگر سیستم اتوماتیک AUTO بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.
 - حالت اتوماتیک A/C فعال شده و بر اساس تنظیم دمای هوای دلخواه شما حجم خروجی هوا و حالت های مختلف کار کرد سیستم به طور اتوماتیک کنترل می شوند.
 - کلید تنظیم دما که در دور خارجی دکمه AUTO طراحی شده است برای تنظیم دمای دلخواه شماست. با چرخاندن این کلید، در جهت موافق عقربه های ساعت، حجم هوا به تدریج افزایش می یابد و با چرخاندن در جهت مخالف عقربه های ساعت، حجم هوا به تدریج کاهش خواهد یافت.
- همواره نمایش می دهد.

دکمه خاموش / کلید تنظیم جریان هوا

- دکمه خاموش که در وسط تعییه شده است سیستم را خاموش می کند. هنگامی که این دکمه را فشار دهید، حالت سیستم به یکی از حالت های زیر خواهد بود:

A/C و فن، و صفحه نمایش خاموش می شوند.

- با استفاده از کلید تنظیم که در اینجا طراحی شده است می توانید حجم هوای مورد نیاز را به صورت دستی انتخاب و تنظیم نمایید. با چرخاندن این کلید در جهت موافق عقربه های ساعت، حجم هوا به تدریج افزایش می یابد و با چرخاندن در جهت مخالف عقربه های ساعت، حجم هوا به تدریج کاهش خواهد یافت.

* درصورت نصب در خودروی شما

A/C

کلید حالت اقتصادی سیستم تهویه A/C
- هنگامی که سیستم A/C در حالت اتوماتیک است، دکمه A/C را فشار دهید. هر دو آیکون AUTO و SNOW در صفحه نمایش محو می شوند. در این حالت کمپرسور خاموش شده و عملکرد سیستم بستگی به دمای مایع خنک کننده موتور و دمای هوای بیرون خواهد داشت. این حالت مخصوصا برای فصل زمستان سیار کارایی دارد چرا که کمترین میزان مصرف سوخت را به همراه خواهد داشت.

مجددا کلید A/C را فشار دهید تا آیکون های ECO و SNOW بر روی صفحه نمایش ظاهر شوند. این حالت مخصوصا برای فصول بهار و تابستان سیار کارایی دارد چرا که نسبت به حالت اتوماتیک، مصرف سوخت کمتری دارد.

AMB

دکمه نمایش دمای محیط

- هنگامی که دکمه AMB را فشار دهید، میزان درجه دمای محیط بیرون بر روی صفحه نمایش نشان داده شده و همزمان چراغ نشانگر AMB نیز روشن می شود.

- بسته به محیط اطراف و شرایط خودرو، ممکن است مقدار نشان داده شده اندکی با واقعیت اختلاف داشته باشد.

- با فشردن مکرر دکمه AMB مقدار دمای ظاهر شده بر روی صفحه نمایش از حالت دمای محیط به سیستم تهویه A/C و بالعکس تغییر پیدا می کند.



کلید گردش هوای داخلی / خارجی

- این کلید، منبع تامین هوای را کنترل می نماید. منبع تامین هوای پیش فرض این خودرو هوای داخلی است که با شکل  نمایش داده می شود. با فعال شدن این مکانیزم چراغ نشانگر همزمان در صفحه نمایش روشن می شود.

- هنگامی که این کلید فشرده می شود، منبع تامین هوای خارجی  تغییر پیدا می کند. در این شرایط، هوای مورد نیاز از محیط بیرون خودرو تأمین می شود و چراغ نشانگر کلید نیز خاموش می شود.

- هنگامی که این کلید را دوباره فشار دهید، سیستم مجددا به حالت " گردش هوای داخلی " تغییر می باید و چراغ نشانگر نیز مجدد روشن می شود.

* در صورت نصب در خودروی شما

عملکردهای سیستم تهویه اتوماتیک A/C *

هنگامی که کلید اتوماتیک AUTO را فشار دهید، سیستم به حالت کنترل اتوماتیک خواهد رفت و پارامترهای مختلفی از قبیل سرعت فن، و حالت گردش هوا به طور اتوماتیک کنترل می‌شوند و تمام این کنترلهای اتوماتیک بر اساس شرایط محیطی موجود و انجام می‌شوند. در این شرایط، آیکون‌های AUTO و برف در صفحه نمایش ظاهر می‌شوند.

- کلید تنظیم دمای هوای محیط را به دمای دلخواه خود تنظیم نمایید.
- برای خاموش کردن سیستم کافیست کلید OFF را فشار دهید.



احتیاط

- تنظیم کردن دمای دلخواه به بالاترین یا پایین‌ترین حد ممکن، هیچ بهبودی در مدت زمان و سرعت انجام عملیات تهویه و رسیدن به درجه دمای مطلوب شما ایجاد نمی‌کند.
- در فصل زمستان هنگامی که گرمکن را بالا فاصله بعد از راهاندازی موتور روشن نمایید فقط هوای سرد خارج می‌شود. بنابراین ابتدا سرعت فن را به پایین‌ترین حد ممکن تنظیم نمایید. هنگامی که احسان کردید هوای گرم خارج می‌شود آنگاه می‌توانید سرعت فن را افزایش دهید.

گرم کردن و بخارزدایی
دکمه گرمکن شیشه جلو خودرو را فشار دهید. در این شرایط، سیستم A/C به طور اتوماتیک روش می‌شود. این سیستم حریان هوای عاری از رطوبت را به سمت شیشه جلو خودرو و شیشه‌های کناری هدایت می‌کند.



حسگر نور آفتاب / حسگر دما

هدف این سیستم شناسایی و اندازه گیری دمای هوای داخل خودرو و دمای محیط و همچنین تراکم نور آفتاب است. این سیستم تعدیلاتی بعنوان عکس العمل برای تنظیم دمای هوای داخلی خودرو انجام می‌دهد.



برای تضمین کارایی عملکرد سیستم A/C هرگز حسگر نور آفتاب را با چیزی نپوشانید.

* در صورت نصب در خودروی شما

تجهیزات داخلی و خارجی خودرو

- آینه‌های خارجی را همچنین می‌توان به صورت دستی تا نمود. کاربرد این مکانیزم اغلب در موارد احتمال برخورد با سایر اجسام است.

- برای آینه‌های خارجی با عملکرد تاشوندگی برقی* می‌توانید با فشردن کلید تاشو، آینه را به صورت اتوماتیک جمع نمایید. با فشردن مجدد این دکمه، آینه باز می‌شود و در موقعیت تنظیم شده قبلی ثابت می‌گردد.



آینه‌های خارجی

آینه‌های خارجی قابلیت تنظیم برقی دارند. هنگامی که کلید خودرو در حالت ON یا ACC قرار دارد، دستگیره العمل زیر را برای تنظیم آینه‌های برقی دنبال نمایید:

۱. اهرم کنترل کلید انتخاب را بچرخانید تا جهت مناسب آینه را تنظیم نمایید. (برای دید عقب سمت چپ، اهرم را به سمت چپ و برای دید عقب سمت راست، اهرم را به سمت راست بچرخانید).

۲. اهرم را به سمت بالا، پایین، چپ و راست بکشید تا بدین ترتیب زاویه دید عقب آینه را تنظیم نمایید.




هشدار

پس از اینکه آینه‌های خارجی تا شدند، در واقع راننده قادر به مشاهده موقیت عقب خودرو از طریق آینه‌ها نخواهد بود. بنابراین هرگز با آینه‌های جمع شده (تا شده) به رانندگی نپردازید.

آینه‌های خارجی خودرو شما مجهز به سیستم گرمکن الکتریکی هستند که عملکرد این سیستم همزمان با عملکرد سیستم گرمکن شیشه عقب خودرو است.

دستگیره خارجی در

هنگامی که قفل‌های در خودرو را توسط ریموت کنترل و یا کلید باز نمودید، برای باز کردن درها کافیست دستگیره خارجی در خودرو را به سمت بیرون بکشید.



تنظیم زاویه افقی نور چراغ‌های جلو خودرو

بسته به میزان بار ماشین و شرایط جاده، روشنایی نورهای پایین چراغ‌های جلوی خودرو را با استفاده از کلیدهای تنظیم زاویه افقی نور که اعمال تغییر ارتفاع در چهار حالت را فراهم می‌آورد، به جهت مناسب تنظیم نمایید.

تنظیم شدت نور پشت زمینه جلو داشبورد (جلو آمپر)



دکمه تنظیم شدت نور پشت زمینه جلو داشبورد دقیقاً بر روی داشبورد و در سمت چپ گوشه پایین عربیک فرمان تعابیه شده است.

هنگامی که دکمه کلیدهای ترکیبی سمت چپ در حالت و یا در حالت قرار داشته باشد، می‌توانید با چرخاندن اهرم تنظیم، میزان روشنایی نور پشت زمینه داشبورد و کنسول مرکزی را به میزان دلخواه تنظیم نمایید.

اقدامات احتیاطی در مورد عملکرد آینه‌ها

- در شرایطی آینه‌ها بخ زده‌اند یا حرکت آنها توسط یک جسم خارجی محدود شده است هرگز سعی نکنید با اعمال زور و فشار آینه‌ها را حرکت داده و یا زاویه دید آنها را تنظیم نمایید. اگر سطح آینه بخ زده باشد هرگز نباید با اعمالی نظیر تراشیدن و خراشیدن اقدام به برطرف نمودن بخ زدگی نمود در غیر این صورت سطح آینه دچار آسیب می‌شود.

شیشه بالا برقی



کلید کنترل شیشه بالا برقی سرنوشین جلو
هنگامی که کلید خودرو در حالت ON باشد، با فشردن دکمه به سمت پایین، پنجره باز و به سمت بالا پنجره باز شده همان در بسته می‌شود.

کلید اصلی شیشه‌های برقی

یک کلید اصلی کنترل شیشه بالا برقی بر روی در راننده تعییه شده است که با استفاده از آن باز و بسته نمودن تمام شیشه‌ها امکان‌پذیر می‌شود.

شیشه بالا برقی

کلیدهای کنترل هریک از شیشه بالا برقی بر روی در همان شیشه تعییه شده است.
هنگامی که کلید خودرو در حالت ON قرار بگیرد، با فشار دادن کلید کنترل به سمت پایین، پنجره را باز و به سمت بالا پنجره باز شده همان در را بیندید. هنگام بازگردان پنجره، هر زمان که دکمه را رها کنید حرکت شیشه متوقف می‌شود و در ارتفاع دلخواه شما ثابت می‌ماند.



هشدار

هیچ‌گونه مایعاتی بر روی کلید کنترل ریخته نشود، در غیر اینصورت ممکن است عملکرد آن با مشکل مواجه گردد.

دکمه قفل مرکزی درها

با فشردن دکمه قفل مرکزی درها قادر خواهید بود تمام درها را باز و بسته نمایید.

دکمه قفل شیشه های برقی

هنگامی که دکمه قفل در حالت **Unlock** قرار دارد، تمام شیشه های برقی قابل کنترل می باشند. اما هنگامی که دکمه قفل در حالت **Lock** قرار دارد، فقط شیشه برقی رانده قابل کنترل خواهد بود.



هشدار

- هرگز سوئیچ خودرو و یا کودک خود را بدون مراقب در داخل خودرو تنها نگذارید. چرا که ممکن است کودک شما به هنگام بستن شیشه‌های برقی، تصادفًا بخود آسیب برساند.
- اگر کودکی درون خودرو است دکمه قفل شیشه‌های برقی را در حالت قفل Lock قرار دهید و بدین ترتیب از عملکرد تصادفی شیشه‌های برقی توسط کودک جلوگیری نمایید.
- هنگامی که پنجره‌ها باز نمایید، اعضای بدن خود را از پنجره بیرون نبرید چرا که این عمل بسیار خطرناک می‌باشد.




احتیاط

- برای محافظت از سیستم الکتریکی خودرو، چند شیشه برقی را همزمان باز یا بسته ننمایید.
- پس از گذشت یک بازه زمانی از استفاده کردن از شیشه بالا، ممکن است عملکرد سیستم به دلیل افزایش طول سیم شیشه بالا و یا سایر دلایل، دچار ایراد گردد، که این ایرادات بصورت خودکار تنظیم گشته و رفع می‌گردد.


شیشه بالا برها برقی آنتی ترپ

این عملکرد فقط برای شیشه راننده تعییه شده است . هنگام بسته شدن اتوماتیک پنجره‌ها، اگر شیشه با جسم خارجی برخورد نماید، حرکت متوقف شده و پنجره مجدداً به سمت پایین باز خواهد گشت. برای بستن پنجره‌ها باید هرگونه مانعی را از سر راه برداشته سپس مجدداً اقدام به بستن پنجره‌ها نمایید.




۳. با استفاده از جک در موتور را باز نگه دارید.
بستن در موتور:

قبل از بستن در موتور اطمینان حاصل نمایید که جک در رجای خود ثابت است و در تمام مخازن، در محفظه موتور بسته شده‌اند، سپس تمام ابزار و ادوات خارجی را برداشته و در موتور را بیندید.
پس از بستن در موتور، مطمئن شوید که در موتور قفل شده است.






۲. در قسمت جلوی خودرو، گیره ایمنی که در قسمت زیر در موتور تعییه شده است را به سمت بالا بکشید.



باز کردن در موتور
اهم باز کردن در موتور بر روی داشبورد و در سمت چپ پایین غربیلک فرمان تعییه شده است.



دستورالعمل باز کردن در موتور:

۱. اهرم مربوطه را که بر روی داشبورد (مطابق تصویر) تعییه شده است بکشید تا در موتور باز شود.



شنانگر چراغ خطریا فلاشر
با فشردن این دکمه در مواقع ضروری، تمام چراغ‌های راهنمایی به طور همزمان چشمک می‌زنند. این مکانیزم در صورت خاموش بودن موتور همچنان فعال است.

دستگیره کمکی
یک دستگیره کمکی در سمت بالای صندلی سرنشین قرار دارد و روی آن نیز یک گیره لباس طراحی شده است و می‌توان از آن برای آویزان کردن انواع لباس‌های سبک و با وزن کم استفاده نمود.

**کيسه مخصوص وسائل اتاق بار**

يك توري مخصوص وسائل اتاق بار را با وزن کمتر از $\frac{3}{5}$ کيلوگرم را دارد در دیوارهای جانی راست و چپ اتاق بار وجود دارد.

برای استفاده از آینه آرایش پشت آفتاب گیر، در پوش آینه را بالا بزنید. هنگامی که در پوش آینه حدود ۲۰ درجه باز شد، چراغ روشن می‌شود و هنگامی که در پوش آینه بسته شد، چراغ خاموش می‌شود.

آفتاب گیر

- برای استفاده از آفتاب گیر آن را پایین بکشید و یا از پایه میانی، آن را به سمت کنار کشیده و در قسمت کنار شیشه قرار دهید.

- قسمت جلویی روی آفتاب گیر، سمت راننده مجهز به گیره کارت است.

**احتیاط**

برای حصول اطمینان از محکم شدن آفتاب گیر به سقف به جهت حفظ ایمنی سرنشیان از قرار دادن اجسام سنگین در قسمت گیره کارت خودداری نمایید.

تجهیزات داخلی خودرو

۴. هنگامی که سان رو福 به حالت شبیدار باز است، قبل از باز کردن سان رو福 به طور افقی، ابتدا سان رو福 را بیندید. پوشش آفتابی به میزان لازم با باز شدن سان رو福 امتداد خواهد یافت. بعد از اینکه سان رو福 بسته شد، پوشش آفتابی را می‌توان به طور دستی باز یا بسته نمود.



احتیاط

پس از شستن خودرو یا بارندگی، برای استفاده از سان رو福 ابتدا باید آن را تمیز نمایید.




هشدار

ایستادن یا بیرون بردن قسمتی از بدن از سان رو福 به هنگام حرکت خودرو بسیار خطرناک است. هنگام بسته شدن سان رو福 تمام سرنوشت‌نیان باید از ایجاد هرگونه تماس با سان رو福 خودداری نمایند تا بدین ترتیب از بروز هرگونه آسیب جلوگیری نموده و اینمی سرنوشت‌نیان حفظ گردد.

۱. برای افزایش زاویه لبه عقبی سان رو福 کافی است دکمه کنترل سان رو福 را به جهت بالا فشار دهید. این دکمه را فشرده و بیش از ۲ ثانیه نگه دارید تا سان رو福 در بالاترین موقعیت ممکن تنظیم شود. در این صورت سان رو福 به حالت شبیدار باز شده و تهیه هوا را افزایش می‌دهد. هنگام باز کردن شبیدار سان رو福، می‌توان با فشردن هر دکمه، باز شدن سان رو福 را متوقف کرد.

۲. برای باز کردن افقی سان رو福، دکمه را به سمت عقب فشار دهید و هنگامی که به موقعیت دلخواه رسید دکمه را رها کنید. این دکمه را فشرده و بیش از ۲ ثانیه نگه دارید تا به طور اتوماتیک سان رو福 تا بیشترین حد ممکن باز شود. هنگام باز کردن سان رو福، می‌توان با فشردن هر دکمه، باز شدن سان رو福 را متوقف کرد.

۳. هنگامی که سان رو福 به حالت بسته نیست (باز شده بصورت شبیدار یا افقی)، دکمه سان رو福 را به سمت جلو فشار دهید تا سان رو福 را راماندازی مجدد نمایید. با رها کردن دکمه حرکت سان رو福 متوقف می‌شود. دکمه را تا حدی جلو فشار دهید که دیگر حرکتی برای سان رو福 باقی نماند و بدین ترتیب اطمینان حاصل نمایید سان رو福 به طور کامل بسته شده است.



دربچه سقف خودرو (سان رو福) *

- سان رو福 فقط زمانی که کلید خودرو در حالت ON است قابلیت باز و بسته شدن دارد.
- دکمه کنترل سان رو福 روی پنل چراغ سقفی جلو قرار دارد.

- لبه عقبی سان رو福 را می‌توان به جهت بالا تنظیم نمود.
سان رو福 به طور افقی به سمت عقب هم باز می‌شود.

* در صورت نصب در خودروی شما

۲. هنگامی که قفل ها تو سطح ریموت کنترل باز شدند، چراغ سقفی وسط ظرف ۳ ثانیه به آرامی روشن شده و ۱۵ ثانیه روشن میماند و سپس به آرامی ظرف مدت ۲ ثانیه خاموش میشود.

۳. بعد از اینکه تمام درها به درستی بسته شدند، چراغ داخلی سقفی وسط به آرامی ظرف مدت ۲ ثانیه خاموش میشود و این در حالتی است که سوئیچ خودرو در حالت "ON" قرار داشته باشد.

۴. هنگامی که کلید خودرو از حالت "ON" یا "ACC" به حالت "OFF" چرخانده شود، چراغ سقفی وسط به آرامی ظرف ۳ ثانیه روشن شده و ۱۵ ثانیه روشن میماند، سپس به آرامی ظرف مدت ۲ ثانیه خاموش میشود.

۵. اگر یکی از درهای خودرو به درستی بسته نشده باشند، چراغ سقفی وسط دائم روشن خواهد ماند.

۶. هنگامی که کلید خودرو از حالت "OFF" به حالت "ACC" چرخانده شود، و چراغ سقفی خودرو روشن باشد، چراغ سقفی وسط خودرو پس از اینکه در صندوق عقب به درستی باز و بسته شد، به آرامی و ظرف مدت ۲ ثانیه خاموش میشود. در حالت OFF چراغ سقفی وسط ظرف مدت ۳ ثانیه روشن و تازمانی که صندوق عقب باز است، روشن میماند. هنگامی که صندوق عقب به درستی بسته شد، این چراغ به آرامی ظرف مدت ۲ ثانیه خاموش میشود.

هنگامی که کلید چراغ سقفی وسط در حالت DOOR "در" میباشد، این چراغ در موقع زیر روشن میشود:

۱. بعد از باز شدن قفل در راننده و بیرون کشیدن کلید خودرو، این چراغ به مدت ۳۰ ثانیه روشن میشود.

۲. بعد از اینکه در راننده قفل شد و کلید خودرو از جای خود خارج شد، این چراغ به مدت ۱۵ ثانیه روشن میشود.

هنگامی که کلید چراغ سقفی وسط در حالت DOOR "در" قرار دارد، چراغ سقفی وسط در موقع زیر خاموش میشود:


۱. هنگامی که کلید در حالت "ON"

قرار میگیرد، چراغ سقفی خاموش میشود.

۲. هنگامی که در راننده قفل شود، چراغ سقفی وسط خاموش میشود.

توضیح انواع حالت های چراغ سقفی وسط

۱. هنگامی که خودرو با استفاده از ریموت کنترل قفل شود، چراغ سقفی وسط به آرامی و به مدت ۳ ثانیه روشن و سپس به آرامی، ۲ ثانیه در حالت OFF و ۲ ثانیه در حالت ON میماند و خاموش میشود.



کلید چراغ سقفی وسط

چراغ سقفی وسط خودرو دارای یک کلید دو سویه است.

هنگامی که کلید خودرو در حالت ON یا ACC و کلید این چراغ در حالت OFF قرار دارد، این چراغ خاموش میشود.

اگر کلید چراغ سقفی وسط در حالت "در" باشد، هنگامی که یکی از درهای خودرو باز شود، چراغ روشن میشود. پس از بسته شدن تمام درها، این چراغ کم کم خاموش میشود. هنگامی که کلید این ON چراغ در حالت باشد، چراغ سقفی وسط مدام روشن میماند.





هشدار

به هنگام رانندگی در جعبه داشبورد را بیندیدر غیر این صورت، در صورت بروز هرگونه تصادف یا توقف ناگهانی منجر به جراحت می‌شود.

از قراردادن اشیا و اجسامی مانند شیشه، فندک، اسپری یا موادی از این قبیل در محفظه‌های داشبورد خودداری نمایید. در غیر این صورت هنگامی که دمای اتاق خودرو بالا رود ممکن است این اجسام و مواد به یکی از طرق زیر حادثه آفرین شوند:

۱. شیشه‌ها ممکن است بر اثر حرارت تغییر شکل داده و یا در اثر برخورد با سایر اجسام دچار شکستگی شوند.
۲. فندک و اسپری ممکن است منجر به بروز آتش‌سوزی یا انفجار شوند.



جعبه داشبورد


برای باز کردن در جعبه داشبورد، دستگیره آن را بکشید.

چراغ مطالعه

کلیدهای چراغ مطالعه بروی هر دو سمت این چراغ قرار گرفته است. کلید چراغ را فشار دهید تا چراغ مطالعه روشن یا خاموش شود.

چراغ اتاق بار

هنگامی که سوئیچ روشنابی روشن باشد، در صورت باز بودن در پنجم، چراغ اتاق بار روشن می‌شود و هنگامی که در بسته باشد، چراغ خاموش می‌شود.



دکمه گرمکن صندلی*

دکمه ها در قسمت های چپ و راست در نزدیکی فندک قرار گرفته اند، به ترتیب دکمه های گرمکن صندلی راننده و سرنشین جلو هستند.

هنگامی که سوئیچ خودرو در حالت ON قرار دارد، یک بار این دکمه را فشار دهید تا چراغ نارنجی رنگ مربوط بدان روشن شود و سپس گرمکن صندلی را در حالت ۱ قرار دهید. هنگامی که ۳ چراغ این قسمت روشن شدند برای خاموش کردن گرمکن صندلی کافیست دکمه را یک بار دیگر فشار دهید.




هشدار

- قسمت فلزی فندک بسیار داغ می باشد، بنابراین به منظور جلوگیری از ایجاد سوختگی هرگز آن را لمس نکنید.

- هرگز از سوکت فندک به عنوان منبع تغذیه سایر وسایل و ابزار برقی استفاده ننمایید چرا که ممکن است باعث اتصال کوتاه و سایر برقی و یا خارجی سوکت شود.

- فقط از فندکی که برای این خودرو طراحی شده است استفاده نمایید.




- هرگز پس از فشار دادن فندک به سمت پایین، دست خود را روی آن نگه ندارید چرا که این امر به داغی بیش از حد فندک و در نهایت به خرابی آن خواهد انجامید.



فندک

هنگامی که سوییچ خودرو در حالت "ON" یا "ACC" قرار دارد، فندک را به سمت پایین فشار دهید. پس از داغ شدن به اندازه کافی، فندک به طور اتوماتیک بیرون می آید.

* در صورت نصب در خودروی شما



جاسیگاری جلو

جاسیگاری جلو در قسمت میانی کنسول وسط تعییه شده است. برای دسترسی به آن باید درپوش آن را بردارید. برای خالی کردن خاکسترها موجود در جاسیگاری کافیست آن را ببرون آورده و تخلیه نمایید و سپس مجددًا جایبنداریزید.

هنگامی که نیازی به جاسیگاری ندارید درپوش آن را بسته نگه دارید، در غیر این صورت خاکستر موجود در آن ممکن است باعث بروز آتش سوزی شود.

جالیوانی

جالیوانی پشت دسته دنده تعییه شده است و برای نگهداری انواع لیوان و بطری های نوشیدنی مورد استفاده قرار می گیرد.

جعبه ذخیره سازی مرکزی و دسته صندلی
برای استفاده از این جعبه نگهداری کافیست درپوش آن را باز نمایید.
همچنین حالت بسته آن می تواند به عنوان زیر آرنجی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.



هشدار




به هنگام رانندگی از قرار دادن لیوان یا بطری نوشیدنی داغ درون جا لیوانی خودداری نمایید چراکه ممکن است مایع درون آن ببرون ریخته و موجب سوختگی سرنشیان شود.

از قرار دادن اشیا دیگری به غیر از لیوان و بطری درون جا لیوانی خودداری نمایید. در غیر این صورت ممکن است به هنگام تصادف یا ترمزهای ناگهانی اشیا فوق به ببرون پرتاپ شده و موجب جرح و فوت شود.



هشدار

در حین رانندگی سعی کنید درپوش این جعبه بسته باشد در غیر اینصورت در هنگام تصادف یا ترمز ناگهانی ممکن است برخورد با در جعبه منجر به بروز جراحت شود.



جعبه ابزار / جک

جعبه ابزار و جک در قسمت زیرین نمد اتاق بار تعییه شده است. برای بیرون آوردن این ابزار کافیست موکت اتاق بار را بالا بکشید.

۲. به آرامی طاقچه را بیرون آورده و گیره‌های مخصوص آن را جا بزنید.



۳. برای جمع کردن طاقچه کافیست آن را در خلاف جهت جازدن کشیده و گیره‌های آن را بیرون بیاورید.

طاقچه عقب غلتکی

- طاقچه عقب غلتکی در داخل اتاق بار تعییه شده است.
 - برای استفاده از این ابزار مراحل زیر را دنبال نمایید:
۱. بسته به موقعیت صندلی‌های ردیف عقب و مقدار اثاثیه موجود طاقچه را در موقعیت ۱ یا ۲ نصب نمایید.

آینه داخلی مجهز به سیستم TPMS می‌باشد تا بدین ترتیب فشار باد لاستیک‌ها را بر روی آینه نمایش دهد. اگر فشار باد لاستیک‌ها برابر یا بیش از ۳۱۰ کیلو پاسکال باشد و یا برابر یا کمتر از ۱۷۰ کیلو پاسکال باشد، ال ای دی مربوطه روشن و هشدار صوتی این سیستم سه بار سیگنال صوتی ایجاد کرده و سپس خاموش می‌شود. حال فشار باد اندازه‌گیری شده نمایش داده می‌شود. با فشردن کلید مربوطه صدای هشدار صوتی را قطع می‌شود. ال ای دی تازمانی که اقدام به تنظیم باد نموده و وضعیت فشار باد لاستیک‌ها عادی شود، مدام روشن خواهد ماند.

اگر فشار باد لاستیک‌ها به میزان بیش از ۳۰۵ کیلو پاسکال کاهش پیدا کند، سیستم عملکرد TPMS ظرف مدت ۱ دقیقه سیگنال صوتی هشدار تخلیه باد سریع ایجاد می‌کند. این هشدار صوتی ۵ بار به صدا درآمده و سپس متوقف می‌شود. سپس فشار باد اخیر لاستیک نمایش داده می‌شود.



آینه داخلی (برقی) *

- آینه داخلی مجهز به سیستم عملکرد ضد خیره کنندگی است و دارای دو موقعیت روز و شب است. شما می‌توانید در هنگام رانندگی در روز، شاسی ضد نور را فتیار دهید و آینه را در حالت موقعیت رانندگی در روز قرار دهید، همچنین می‌توانید با فشار مجدد این شاسی به همکام رانندگی در شب، موقعیت آینه را در حالت شب تنظیم نمایید.

- قبل از شروع رانندگی، آینه داخلی را به گونه‌ای تنظیم نمایید که شیشه عقب در مرکز دید آینه قرار بگیرد. همواره آینه را تمیز و شفاف نگه دارید.

راننده بدین ترتیب قادر خواهد بود هم صفحه نمایش ال ای دی پشتیبان و هم تصویر واقعی را در آینه مشاهده نماید. هنگامی که اهرم دنده در حالت دنده عقب قرار داشته باشد، سیستم وارد عمل می‌شود. هشدار صوتی این سیستم، یک بار در حالت کارکرد عادی و ۳ بار در حالت کارکرد غیرعادی سیگنال صدا تولید می‌کند.

* در صورت نصب در خودروی شما



احتیاط

مهم نیست خودرو شما به کدام یک از سیستم کمکی پارک مجهز باشد، به هر حال با قرار دادن اهرم دنده به جهت دنده عقب سیستم صوتی خودرو به حالت قطع صدا رفته تا از برخورد شما با مانع جلوگیری به عمل آورد. سیستم صوتی خودرو شما پس از اینکه حرکت دنده عقب شما کامل شد به حالت قبلی خود باز خواهد گشت.

سیستم کمکی پارک، ممکن است در شرایط ذیل دارای عملکرد اشتباه باشد :

- ۱- تشخیص اجسام باریک، مانند طناب، کابل و ...
- ۲- مواد نرمی که جاذب صدا هستند، مانند پنبه، پشم و ...
- ۳- در مکانهایی که صدایی بالاتر از ۵۸ کیلو هرتز وجود دارد.
- ۴- تشخیص اجسام مخروطی و غیر همسطح
- ۵- مراعت با جاده‌های نامهوار
- ۶- در موقعی که اجسام خارجی به سنسور چسبیده باشد.

سیستم کمکی پارک جلو:

- کلید کمکی پارک

- کلید کمکی پارک در موقعی قبل استفاده از است که سوئیچ باز باشد.

هنگامی که کلید کمکی پارک فشار داده شود، لامپ نشانگر آن روشن شده و سنسور رادار جلو فعال می‌گردد. وقتی که دوباره کلید فشار داده شود، لامپ نشانگر خاموش و سنسور جلو غیرفعال می‌گردد.

وقتی که سوئیچ در حالت باز است و گیربکس در موقعیت دنده عقب باشد، سیستم یک تک بوق زده و نشانگر روشن خواهد شد.

وقتی که سوئیچ در حالت باز است و گیربکس در موقعیت دنده عقب باشد و کلید کمکی پارک فشار داده شود، نشانگر روشن خواهد ماند.

سیستم کمکی پارک*

- سیستم کمکی پارک شامل دو مکانیزم سنسور دنده عقب و دوربین دنده عقب است.*

- در مدل هایی که مجهز به سیستم سنسور دنده عقب می‌باشند هنگامی که دسته دنده به حالت دنده عقب می‌رسد، سیستم در حالت عادی یک سیگنال صوتی تولید می‌کند. سپس سنسور دنده عقب به طور اتوماتیک اجسام احتمالی که بر سر راه است را تشخیص داده و با سیگنال‌های صوتی به اطلاع راننده خواهد رساند. هرچه مانع نزدیکتر باشد صدای صوت نیز بالاتر می‌رود. اگر مانع بیش از حد به خودرو نزدیک باشد، صدای ممتد تولید می‌شود در چنین شرایطی از حرکت به سمت عقب خودداری کنید تا به مانع برخورد ننمایید.

- در مدل هایی که مجهز به دوربین دنده عقب هستند هنگامی که دسته دنده به حالت دنده عقب می‌رسد و سیستم صوتی خودرو روشن می‌شود، تصویر پشت خودرو به طور اتوماتیک بروی صفحه نمایش ظاهر می‌شود. این تصویر شامل اطلاعات مختصات و انواع خطوط عرضی و طولی است که ناحیه هشدار در آن مشخص شده است. خطوط هشداری به سه رنگ سبز و زرد و قرمز نشان داده می‌شوند. هنگامی که مانع به ناحیه قرمز رنگ می‌رود بایاز حرکت بیشتر به سمت عقب خودداری نموده تا به مانع برخورد ننمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما



احتیاط

از سیستم گرم کن شیشه عقب نمی‌توان برای آب کردن لایه‌های ضخیم بخ استفاده کرد. برف موجود بر روی شیشه‌های بزرگ و یا آینه‌های جانبی خودرو باید قبل از روشن کردن گرم کن شیشه بصورت دستی از روی شیشه‌ها برداشته شود.



هشدار

هرگز سطح داخلی شیشه عقب خودرو را با اجسام نوک تیز و برنده، خراش نداده و تمیز نکنید و برای پاک کردن آن از مواد شیمیایی پاک کننده استفاده ننمایید، در غیر این صورت، المنتهای برقی به کار رفته در سیستم گرم کن شیشه عقب دچار آسیب می‌شوند.

گرم کن شیشه عقب خودرو / گرم کن آینه‌های جانبی

- سیستم گرم کن شیشه عقب خودرو بر روی شیشه عقب خودرو تعییه شده است.

- گرم کن شیشه عقب خودرو با استفاده از المنتهای برقی تعییه شده روی شیشه، قادر به زدودن بخ، بخار، مه و لایه‌های نازک بخ از روی شیشه می‌باشد. آینه جانبی نیز دارای یک سیستم گرمکن می‌باشد که قابلیت بخ‌زدایی و مه‌زدایی و همچنین زدودن لایه‌های نازک بخ را دارد.

- **سوئیچ خودرو را به حالت ON چرخانده و دکمه گرمکن شیشه عقب A/C را فشار دهید** (بخش سیستم را مطالعه فرمایید). در این حالت گرمکن شیشه عقب و آینه‌های جانبی هر دو روشن می‌شوند. در این صورت چراغ نشانگر روشن می‌شود. برای خاموش کردن گرمکن شیشه عقب و همچنین آینه‌های جانبی خودرو بایستی مجددًا دکمه گرمکن را فشار دهید.



زنجیر چرخ (باید جداگانه خوبداری شود)

زنجیر چرخ را باید به لاستیک محکم کرد و تا جایی که ممکن است آن را سفت نمود و در این مراحل سعی نمایید از دستورالعمل سازنده در خصوص لاستیک زاپاس پیروی نمایید.



احتیاط

- از زنجیر چرخ به جز برای جاده‌های برفی یا لغزنه استفاده ننمایید.
- سرعت حرکت با زنجیر چرخ باید بیشتر از ۵۰ کیلومتر بر ساعت باشد.
- استفاده دائم و بدون ضرورت از زنجیر چرخ باعث سائیدگی و از بین رفتن لاستیک، وارد شدن ضربه و تکان‌های شدید به خودرو و عدم عملکرد صحیح خودرو خواهد شد.
- زنجیر چرخ را فقط به لاستیک‌های جلو بینید. بستن زنجیر چرخ به لاستیک‌های عقب ممنوع است.



۳. پیچ محکم کننده را باز کرده و درپوش پلاستیکی روی لاستیک زاپاس را برداشته و لاستیک را بیرون بکشید.

لاستیک زاپاس *

- لاستیک زاپاس را حداقل هر یکماه یکبار بررسی نموده تا از میزان مناسب باد لاستیک (۲۳۰ کیلو پاسکال) اطمینان حاصل نمایید. این لاستیک صرفاً جهت استفاده بعنوان لاستیک زاپاس بوده و استفاده از آن بعنوان لاستیک دائمی مورد تأیید نمی‌باشد.

استفاده از این لاستیک در خودروهای دیگر ممنوع می‌باشد.

این لاستیک را در جاده‌های برفی روی محور محرک استفاده ننمایید.



عمر مفید این لاستیک زاپاس ۴۸۰۰ کیلومتر است که این میزان نیز به شرایط جاده‌ای و عادات رانندگی شما بستگی دارد.

طریقه دسترسی به لاستیک زاپاس:

۱. موکت کف اتاق بار را بیرون بیاورید.
۲. از آچار مرتبط که در کیف ابزار خودرو قرار دارد برای باز کردن پیچ محکم کننده لاستیک زاپاس استفاده نمایید. پیچ را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت چرخانده و لاستیک زاپاس را بیرون آورید.

عملکرد درپوش باک بنزین

۱. دستگیره درپوش باک بنزین را بالا بکشید.
۲. پس از باز کردن درپوش مربوطه بر روی بدنه خودرو، در باک را به آرامی در خلاف جهت عقربه‌های ساعت چرخانده و اجازه دهید گازهای احتمالی موجود در مسیر به آرامی تخلیه شده و سپس در باک را کاملاً محل خود جدا نمایید.
۳. برای بستن درپوش باک بنزین، آن را در جهت موافق عقربه‌های ساعت بچرخانید تا صدای کلیک به گوش رسد. این صدای کلیک نشان‌دهنده این است که در باک کاملاً بسته و محکم شده است.



باز کردن درپوش باک بنزین

دستگیره درپوش باک بنزین در قسمت جلو و سمت چپ صندلی راننده قرار دارد.



محل قراردادن بار
باریندهای خودرو هدف تزیینی داشته و قرار دادن اجسام و اشیا سنگین در این مکان‌ها کاری بسیار خطرناک می‌باشد.

- یک قطعه مخصوص برای اتصال به بکسل بند جلو خودرو (سمت راست سپر جلو) در کیف ابزار خودرو وجود دارد. برای استفاده از این قطعه می‌بایست ابتدا در پوش موجود روی سپر جلو را باز نموده و قطعه مذکور را در سوراخ موجود زیر در پوش پیچانده و محکم نمایید.

- یک قطعه مخصوص برای اتصال به بکسل بند عقب خودرو (وسط قسمت عقب خودرو) در کیف ابزار خودرو وجود دارد که می‌بایست برای استفاده از آن به روش بالا عمل نمود.

- در موقع ضروری، شما قادر خواهید بود با خودروهای دیگر به صورت تک بکسلی و چند بکسلی عمل کرد و در صورت نیاز از هر دو بکسل بند جلو و عقب استفاده نمایید.

بکسل بندهای جلو و عقب خودرو



هشدار

برای بکسل کردن یک ماشین دنده اتوماتیک، گذاشتن چرخ‌های جلو روی زمین مجاز نمی‌باشد. در حین بکسل ممکن است شرایطی پیش آید که نتوان دنده را به حالت N (دنده خلاص) تنظیم کرد که در اینصورت خسارت زیادی به سیستم انتقال قدرت اتوماتیک وارد می‌شود.

- پنجه‌های آینه‌های جانبی، لامپ‌های جلو و عقب را بررسی نمایید و مطمئن شوید عملکرد عادی دارند.
- ازvar، چراغ‌های راهنمای، چراغ‌های هشدار را بررسی نمایید و مطمئن شوید عملکرد عادی دارند.
- غریب‌لک فرمان، صندلی‌ها و کمربندهای ایمنی را بررسی نمایید و از تنظیم صحیح آنها اطمینان حاصل نمایید. همچنین در موتور، درها و در اتاق بار را بررسی نمایید و مطمئن شوید به درستی بسته شده باشند.
- کامل بودن تجهیزات راننده، میزان فشار باد لاستیک یدک و نیز ایجاد فضای مناسب جهت اسباب و اثاثیه داخل را مورد بررسی قرار دهید.

- بررسی ظاهری لاستیک‌ها و اطمینان از میزان فشار باد لاستیک‌ها (حدود ۲۳۰ کیلوپاسکال)
- در صورت لزوم پیچ و مهره‌های چرخ را از لحاظ سفت و یا شل بودن آن بررسی نمایید.
- محدوده زیر خودرو را جهت اطمینان از عدم روغن‌ریزی و یا نشستی لوله‌ها چک نمایید.
- کافی بودن میزان سطح روغن و مایعات خودرو را مورد بررسی قرار دهید.

آماده سازی

قبل از اقدام به راندن خودرو باید تمام جوانب بالقوه را برای رفع عیوب احتمالی بررسی نمایید تا بدین ترتیب رانندگی ایمنی را برای خود و سرنشینان فراهم آورید.

استفاده از سوئیچ خودرو

سوئیچ خودرو (در خودروهای با گیربکس دستی) در سمت راست ستون غریلک فرمان واقع شده و بطور کلی دارای ۴ موقعیت اصلی است:

(Lock) قفل**(ACC)** تجهیزات جانبی**(ON)** روشن**(Start)** استارت**(LOCK)** قفل :

ورود و خروج کلید فقط وقتی که سوئیچ در حالت **Lock** است، انجام می‌پذیرد. هنگامی که سوئیچ را از جای خود بیرون بکشید، غریلک فرمان قفل می‌شود و هدف از این مکانیزم، عملکرد ضد سرقت آن می‌باشد.

(ACC) لوازم جانبی :

هنگامی که سوئیچ در این موقعیت قرار دارد غریلک فرمان از حالت قفل خارج شده و از برخی تجهیزات جانبی خودرو از قبیل سیستم صوتی و فندک، می‌توان به طور عادی استفاده کرد.

**هشدار**


به هنگام رانندگی هرگز کلید را از جای خود بیرون نکشید، چراکه در این شرایط فرمان خودرو قفل شده و خودرو از کنترل خارج می‌شود. تنها زمانی که خودرو بطور کامل پارک شده و موتور خودرو را خاموش کردید، کلید را از جای خود بیرون بکشید.

- (ON) روشن:

پس از روشن شدن موتور، سوئیچ استارت در حالت روشن و آماده حرکت عادی می‌باشد و تمامی تجهیزات برقی و جانبی نیز قابل استفاده خواهند بود.

- (START) استارت :

برای استارت زدن موتور باید کلید را به طرف این موقعیت بچرخانید. به محض این که کلید رها شود استارت موتور، موتور را راهاندازی می‌کند. پس از رها کردن، کلید خودرو بطور اتوماتیک به وضعیت **ON** باز می‌گردد.



استارت موتور

- اگر در اولین استارت زدن، موفق به راهندازی موتور نشیدید، ابتدا کلید را به وضعیت ACC یا LOCK بروگردانده و دست کم ۱۵ ثانیه تأمل نمایید. سپس مجددآ اقدام به استارت زدن کنید. اگر باز هم موفق به روشن کردن موتور نشیدید، مجددآ تلاش نمایید اما قبل از آن پدال گاز را یک بار تا انتهای فشار داده و رها نمایید. اگر پس از تلاش‌های مجدد باز هم موتور روشن نشد، به دستور المعلهای "عدم استارت موتور" در بخش "عیوب و رفع عیب" همین دفترچه راهنمای مراجعه نمایید.

- بعد از اینکه موتور راهندازی شد به جای اینکه سعی کنید پدال گاز را فوراً فشار دهید، اجازه دهید موتور کمی در جا کار کند.

اگر خودرو در فضای باز بیش از یک شبانه روز پارک شده باشد و در حالت موتور سرد با دمای پایین، استارت بزنید، ممکن است صدای جیر جیر شنیده شود، که این موضوع مربوط به رطوبت و سردی هوا می‌باشد.



عملیات استارت

- بعد از اطمینان حاصل کردن از اینکه تمام اقداماتاحتیاطی قبل از استارت زدن به درستی بررسی شده، می‌توانید کلید را به وضعیت ON چرخانده و حدود ۲ ثانیه نگه دارید و سپس آن را بچرخانید تا به وضعیت START برود. بعد از روشن شدن موتور خودرو فوراً کلید را رها کنید تا فرآیند استارت زدن تکمیل گردد.

اقدامات لازم قبل از استارت زدن

- اطمینان حاصل نمایید که ترمز دستی به حدکافی بالا کشیده شده باشد.

- اطمینان حاصل نمایید دنده در حالت خلاص (برای خودروهای دنده دستی) و در حالت P یا N (برای خودروهای دنده اتوماتیک) قرار داشته باشد.



عملکرد سیستم انتقال قدرت دستی (MT)
در تصاویر بالا سیستم دندن دستی با ساختار ۵ دندن و ۶ دندن نمایش داده شده است.

- به هنگام تعویض دندن همواره باید قبل از آن پدال کلاچ را تا انتهای فشار دهید و سپس اهرم دندن را به دندن مورد نظر تغییر داده و در انتهای به آرامی و آهسته آهسته پدال کلاچ را رها نمایید. در موقعی که قرار نیست دندن عوض شود هرگز پدال کلاچ را بی مورد فشار ندهید چرا که این عمل باعث سرعت بخشیدن به سایش کلاچ می شود.

- تغییر اهرم دندن به دندن عقب، فقط زمانی قابل انجام است که خودرو توقف کامل نموده باشد در غیر این صورت به سیستم انتقال قدرت آسیب وارد خواهد شد.

در حین رانندگی دست خود را از روی اهرم تعویض دندن بردارید، زیرا ممکن است موجب سایش شود.

قبل از تغییر دندن به دندن عقب، از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید و پدال کلاچ را تا انتهای فشار داده و پس از ۱ ثانیه، اهرم را در حالت دندن عقب قرار دهید.

**هشدار**

- قبل از تعویض اهرم دنده به حالت D (دنده جلو) و R (دنده عقب)، اطمینان حاصل نمایید که در اطراف خودرو هیچ عابر پیاده و بخصوص کودکی حضور نداشته باشد.

- قبل از ترک خودرو اطمینان حاصل نمایید اهرم دنده را در حالت P (دنده پارک) قرار داده و نیز اهرم ترمز دستی را بالا کشیده و موتور خودرو را خاموش کرده باشید. در غیر این صورت خطر حرکت ناگهانی خودرو وجود دارد.

- برای جلوگیری از آسیب دیدگی سیستم انتقال قدرت، هنگامی که پدال ترمز را فشرده و اهرم را در حالت R (دنده عقب) و یا D (دنده جلو) تغییر می دهید، هرگز پدال گاز را به منظور شتاب گیری موتور فشار ندهید.

- برای ثابت نگه داشتن خودرو در مکان های شبیدار در حالت توقف، بجای اینکه اهرم را به حالت P (دنده پارک) ببرید، پدال ترمز را فشار داده و یا از ترمز دستی استفاده نمایید. در غیر اینصورت سیستم انتقال قدرت دچار آسیب دیدگی می شود.

- در شرایطی که دور موتور بیشتر از دور آرام است توصیه می شود هرگز اهرم دنده را از حالت N (دنده خلاص) و یا P (دنده پارک) به حالت D (دنده جلو) و یا R (دنده عقب) تغییر حالت ندهید.

عملکرد سیستم انتقال قدرت اتوماتیک (AT)

- سیستم انتقال قدرت اتوماتیک دارای ۴ دنده جلو و یک دنده عقب می باشد. بر اساس موقعیت فعلی اهرم دنده، سیستم انتقال قدرت به طور اتوماتیک به دنده های مختلف تغییر حالت داده و عملیات انتقال قدرت انجام می شود.

- به منظور تضمین ثبات رانندگی، به هنگام تغییر حالت اهرم دنده اتوماتیک از حالت N (دنده خلاص) به حالت D (دنده جلو) و یا به حالت R (دنده عقب)، پدال ترمز را کاملا فشار دهید.

**هشدار**

- استفاده از دنده P (دنده پارک) به منظور ترمز و متوقف کردن خودرو ممنوع بوده و در چنین شرایطی باید از پدال ترمز و یا اهرم ترمز دستی استفاده نمایید. همواره اطمینان حاصل نمایید در شرایط توقف خودرو، اهرم ترمز دستی بالا کشیده شده باشد.
- در حین حرکت خودرو، تعویض اهرم دنده به حالت P (دنده پارک) باعث می‌شود چرخ‌های خودرو قفل شده و خودرو از کنترل خارج شود. در ضمن سیستم انتقال قدرت نیز آسیب جدی خواهد دید.
- در هیچ شرایطی هرگز کودک خود را درون خودرو و تنها نگذارید.

- دنده D (دنده جلو) :

هنگامی که اهرم دنده را به حالت D (دنده جلو) ببرید، سیستم انتقال قدرت اتوماتیک براساس شرایط خودرو یکی از دنده‌های جلو که مناسب حرکت کنونی بوده و در ضمن اقتصادی‌تر، مستلزم مصرف سوخت کمتر و فراهم آورند قدرت بهتر است را بطور اتوماتیک انتخاب کرده و حرکت بر آن اساس صورت خواهد پذیرفت. در صورت سبقت یا بالا رفتن از شیوه‌های تند اگر احساس کردید سرعت و شتاب خودرو به اندازه کافی نیست می‌توانید پدال گاز را تا انتهای فشار دهید. در این شرایط سیستم انتقال قدرت اتوماتیک دنده را ممکن نموده و قدرت خودرو افزایش می‌آید. برای تعویض اهرم دنده از سایر دنده‌ها به حالت D (دنده جلو)، باید اطمینان حاصل نمایید خودرو کاملاً متوقف شده باشد.

- دنده P (دنده پارک) :

هنگامی که خودرو کاملاً متوقف شده، اهرم دنده را به حالت P (دنده پارک) ببرید. بنابراین سیستم انتقال قدرت قفل شده و هرگونه حرکت چرخ‌های جلو متوقف می‌شود.

- دنده R (دنده عقب) :

هنگام حرکت به سمت عقب باید اهرم دنده را در حالت R (دنده عقب) قرار دهید.

- دنده N (دنده خلاص) :

برای قطع عملیات انتقال قدرت از موتور به سمت چرخ‌های خودرو اهرم دنده را در حالت N (دنده خلاص) قرار دهید. در این حالت و در مسیرهای شیبدار باید پدال ترمز را فشار داده و یا اهرم ترمز دستی را بالا بکشید.

سیستم قفل کننده دنده P (دنده پارک)

- سیستم قفل کننده دنده P (دنده پارک) در واقع اهرم دنده را قفل می‌کند و اهرم دنده هیچ حرکتی به دنده‌های دیگر نخواهد داشت.

جهت باز کردن قفل سیستم و خروج از دنده P می‌بایست:

۱. پدال ترمز را فشار دهید.
۲. موتور را روشن کرده و یا سوپیج را به حالت ON ببرید.
۳. دکمه تعییه شده بر روی اهرم دنده را فشار دهید و اهرم دنده را تعویض کنید.

دنده‌های سیستم انتقال قدرت اتوماتیک

هنگامی که کلید در حالت ON قرار دارد، چراغ نشانگر وضعیت اهرم دنده (موجود در جلو آمپر)، وضعیت اهرم تعویض دنده را نشان خواهد داد.

- دنده P (دنده پارک) :

هنگامی که خودرو کاملاً متوقف شده، اهرم دنده را به حالت P (دنده پارک) ببرید. بنابراین سیستم انتقال قدرت قفل شده و هرگونه حرکت چرخ‌های جلو متوقف می‌شود.


- دنده R (دنده عقب) :

هنگام حرکت به سمت عقب باید اهرم دنده را در حالت R (دنده عقب) قرار دهید.



هشدار

- هنگامی که اهرم در حالت اسپورت قرار دارد و می‌خواهید یک دندنه به بالا حرکت کنید اطمینان حاصل نمایید دور موتور در ناحیه قرمز رنگ نباشد.
- هنگامی که اهرم در حالت اسپورت قرار دارد برای جلوگیری از آسیب دیدن سیستم انتقال قدرت اتوماتیک، راننده باید حرکت را از دندنه ۱ یا ۲ آغاز نمایید. دندنه بطور اتوماتیک هنگامی که سرعت خودرو پایین باشد یک دندنه به پایین خواهد آمد و زمانی که توقف خودرو نزدیک باشد به حالت دندنه ۱ خواهد رفت.
- به منظور تضمین ثبات و حفظ اینمی خودرو، هنگامی که از اهرم دندنه برای تغییر دندنه بالا یا پایین استفاده می‌کنید، سیستم انتقال قدرت ممکن است به تمام عملیات تغییر دندنه عمل نکند.
- به منظور دستیابی به حرکت پایدار در جاده‌های شیب‌دار، در جاده‌های مسطح ممکن است حرکت خودرو از دندنه ۲ آغاز شود.



+ (بالا):

با یک بار هدایت کردن اهرم دندنه به سمت عقب، یک دندنه به بالا حرکت خواهد کرد.

- (پایین):

با یکبار هدایت کردن اهرم دندنه به سمت جلو، یک دندنه به پایین حرکت خواهد کرد.

(Sport Mode) اسپورت

- اهرم دندنه را در حالتی که در موقعیت، قرار دارد به سمت راست در شیار اصلی هدایت کرده و به شیار دوم ببرید تا حالت اسپورت را فعال نمایید.
- در حالت اسپورت می‌توانید بنا به میل شخصی خود اهرم دندنه را به بالا یا پایین انتقال دهید. وضعیت لحظه‌ایی دندنه و سیستم انتقال قدرت اتوماتیک نیز در صفحه نمایش موجود در جلو آمپر قابل مشاهده است.

رفتار صحیح رانندگی

- هنگامی که خودرو در جا کار می کند، هرگز قبل از تغییر دنده از حالت P یا N به دنده های دیگر (D و R)، پدال گاز را نفشارید.

- قبل از تغییر حالت اهرم دنده به دنده R (دنده عقب) یا دنده D (دنده جلو) همواره باید از توقف کامل خودرو اطمینان حاصل نمایید.

- هرگز و تحت هیچ شرایطی هنگامی که خودرو در حال حرکت است اهرم دنده را به حالت P (دنده پارک) تغییر حالت ندهید.

- قراردادن اهرم دنده در حالت دنده N (دنده خلاص) هنگام طی کردن شبیب جاده به سمت پایین به هیچ عنوان مجاز نیست. در واقع این کار ارتباطی با صرفه جویی مصرف سوخت نداشته و در ضمن کاری بسیار خطرناک می باشد.

- حين حرکت خودرو پدال ترمز را مدام و به مدت طولانی فشار ندهید چرا که در اثر داغی بیش از حد احتمال صدمه دیدن سیستم ترمز خودرو وجود دارد. هنگام رانندگی در شبیهای به سمت پایین با زاویه شبیب تند بهتر است ابتدا سرعت خودرو را کم کرده سپس اهرم دنده را به حالت اسپورت برید و با حرکت به سمت دنده های سنتین گل و سنگین تر انتقال قدرت موتور را کاهش داده و بدین ترتیب سرعت را کنترل و کم نمایید.

- به هنگام رانندگی در جاده های مسطح، به منظور اجتناب از خارج شدن کنترل خودرو ناشی از لغزیدن چرخها به علت تغییر سرعت خودرو، از ترمز و گازهای ناگهانی خودداری نموده و فقط زمانی اهرم دنده را تغییر دهید که امکانش وجود داشته باشد.

- نرم کار کردن با پدال گاز و خودداری از اعمال فشارهای ناگهانی به آن، بهترین و اقتصادی ترین عملکرد خودرو را به ارمغان خواهد آورد.

بالا رفتن از یک شبیب تند از حالت توقف هنگامی که خودرو متوقف بوده و قصد دارید از یک شبیب تند بالا روید، ابتدا پدال ترمز را فشار دهید، اهرم ترمز دستی را آزاد کنید، اهرم دنده را به حالت D (دنده جلو) برده و براساس شرایط بار و شبیب موجود پدال ترمز را آرام آرام رها کنید و همزمان پدال گاز را فشار دهید تا حرکت به سمت جلو با سرعت مطلوبی انجام شود و بدین ترتیب از عقب عقب رفتن خودرو در شبیب مسیر جلوگیری می کند.

عوامل تأثیرگذار بر ترمز

- عملکرد سیستم ترمز بعد از شستشوی خودرو و یا در حال حرکت در جاده‌های بارانی و یا در فصل زمستان که ترمزها بخزده هستند و یا در زمان حرکت در یک مسیر نمک پاشیده شده ممکن است عملکرد سیستم ترمز کمی مختل شود. در این شرایط با سرعت کم حرکت کرده و قبل از حرکت با سرعت بیشتر چند بار پدال ترمز را فشار دهید تا از عملکرد مناسب آن اطمینان حاصل نمایید.
- هنگامی که نیاز به استفاده از ترمز نیست هرگز پای خود را روی پدال نگذارید. در غیر این صورت قطعات ترمز بر اثر ترمزهای نیمه کاره داغ شده و زمان عملکرد سیستم ترمز افزایش پیدا می‌کند. در ضمن این شرایط ساییدگی و فرسودگی قطعات سیستم ترمز را نیز سرعت خواهد بخشید.



احتیاط

- به هنگام حرکت در یک مسیر طولانی با شبیه تندر و پایین در کوتاهترین زمان ممکن دنده را سنگین نموده و از قدرت موتور بهره کافی برای کم کردن سرعت خودرو را برد و بدین ترتیب احتیاج کمتری به ترمز خواهد داشت.
- در صورت نیاز به استفاده از ترمز برای زمان طولانی، پدال ترمز را بصورت دائمی فشار نداده بلکه آن را بصورت متناوب (ترمزگیری‌های کوتاه و متناوب) استفاده نمایید.



هشدار

- از قراردادن هرگونه جسم خارجی در نزدیکی پدال خودداری نمایید. در غیر این صورت ممکن است این اجسام قدرت و دقت عملکرد راننده را کاهش داده و حادثه آفرین باشند.

توضیحات مقدماتی

- سیستم ترمز قابلیت تنظیم اتوماتیک دارد. هنگامی که پدال ترمز فشرده می‌شود بسیار طبیعی است که در برخی شرایط کمی نویز و صدا به گوش برسد. این صداها عملکرد سیستم ترمز را مختلف نخواهند ساخت.
- در شرایطی که با ترمز کردن صدای سایش قطعات فلزی و یا صدای جیر جیر پی در پی به گوش برسد احتمال این می‌رود که لنت ترمز ساییده شده و وقت آن رسیده که صفحه را تعویض نمایید. به یاد داشته باشید که ترمزهای پیاپی منجر به کم شدن عمر قطعات سیستم ترمز می‌شود.

بعد از توقف خودرو به مدت طولانی یا در موقعی که در معرض باران باشد، در صورت فشردن پدال به مقدار کم ممکن است صدای جیر شنیده شود که بدليل زنگزدگی بر روی سطح دیسک ایجاد می‌شود.
اگر اهرم تعویض دنده در موقعیت P باشد و پدال ترمز را فشار دهید، ممکن است صدای "توق توق" شنیده شود که این مورد طبیعی می‌باشد.

در هنگام استارت در خودروهای اتوماتیک، ممکن است صدای جیر شنیده شود که طبیعی است.

عملکرد بوستر**سیستم ترمز مجهز به بوستر**

- هنگامی که در شرایط اضطراری لازم است باشدت بیشتری ترمز ناگهانی داشته باشید و در واقع مجبور می‌شود پدال ترمز را محکم فشار دهید، سیستم بوستر اطلاعاتی مبنی بر ترمز سریع را دریافت می‌کند و عکس العمل مناسبی را فراهم می‌آورد.

- هنگامی که پدال‌های ترمز را تا حد معینی سریع فشار دهید صدایی "تپ - تپ" مانند از زیر پا شنیده می‌شود. این صدا نشان‌دهنده این است که سیستم ترمز مجهز به بوستر در حال عملکرد است.

در این شرایط، یک نیروی فشار کوچک کافیست تا ترمز سریع صورت پذیرد بشرط آنکه اینمی رانندگی نادیده گرفته نشود.

- بوستر سیستم ترمز، فشار برقی تولید شده توسط سیستم مکشی را به کار می‌بندد و بدین ترتیب به سیستم ترمز کمک می‌کند. بنابراین هرگز با موتور متوقف شده خودرو را به حرکت نیاورید.

- در شرایط عدم کارکرد بوستر (بطور مثال هنگامی که خودرو در حال بکسل شدن است و یا بوستر آسیب دیده است)، هنگامی که نیاز به ترمزگیری دارید به منظور جبران عدم عملکرد سیستم بوستر ترمز می‌باشد پدال ترمز را با فشار بیشتری تحریک نمایید.



هشدار

هنگام سر خوردن یا لغزیدن خودرو، خاموش کردن موتور خودرو به هیچ وجه توصیه نمی شود. سیستم ترمز ضد قفل فراهم آورنده بهترین عملکرد ترمز برای خودرو است. بهر حال، حتی اگر خودرو شما به سیستم ترمز ضد قفل مجهز است، هرگز اصول رانندگی ایمن را نادیده نگیرید.

سیستم ترمز ضد قفل عملکردهایی دارد که سیستم خود را برسی می کنند. در صورت اختلال در سیستم ترمز ضد قفل، چراغ هشدار روی جلو آمپر روشن می شود. در این صورت سیستم ترمز دیگر سیستم ضد قفل نیست و عملکرد آن عادی است. در این شرایط برای انجام بررسی های لازم و تعمیرات مربوطه در اسرع وقت به نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

سیستم ترمز ضد قفل (ABS)، عملیات ترمز هر چرخ را به طور مجزا کنترل می نماید. در شرایط ترمزگیری اضطراری یا ترمز گرفتن در جاده های لغزنده به منظور تضمین عملکرد حداکثر نیروی فشار و عملکرد فرمان پذیری خودرو و جلوگیری از لغزیدن در جاده های لغزنده، ترمزهای مجهر به این سیستم قفل نمی شوند. سیستم ترمز ضد قفل خودرو در شرایطی که سرعت خودرو کمتر از ۱۵ کیلومتر بر ساعت باشد عمل نمی کند. در حین ترمز کردن، هنگامی که چرخ ها در شرف قفل شدن هستند، یک نیروی ضربه زننده از پدال ترمز تولید می شود و از واحد کنترل که درون محفظه موتور قرار دارد یک صدای کلیک مانند شنیده می شود که نشان دهنده این است که سیستم ترمز ضد قفل در حال عملکرد بوده و شرایط آن عادی است.

به هنگام عدم کارکرد سیستم TCS، چراغ هشدار چندکاره مربوط به ESP در جلو آمپر به طور دائم روشن می‌شود. در این شرایط، ترمز اصلی و سیستم ترمز ضد قفل به طور عادی کار می‌کنند اما سیستم TCS فعال نیست. هنگامی که سیستم TCS در حال کار باشد، چراغ هشدار چندکاره ESP چشمک می‌زند. هنگامی که دکمه ESP OFF را فشار می‌دهید، چراغ هشدار ESP OFF روی جلو آمپر بصورت دائم روشن شده، سیستم TCS ولی سیستم ABS عملکرد عادی خواهد داشت. در زمانی که سیستم TCS غیرفعال است، اگر سرعت خودرو به بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت برسد، سیستم TCS به طور اتوماتیک فعال خواهد شد. همچنین عملکرد سیستم TCS در صورت فشردن مجدد دکمه ESP OFF می‌توان فعال گردد. به هنگام اختلال در عملکرد سیستم TCS و برای انجام بررسی‌های لازم و تعمیرات مربوطه می‌بایست به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.

عملکرد سیستم TCS

سیستم TCS با استفاده از سیستم مدیریت موتور و سیستم ترمز، عملکرد بسیار مطلوبی را در شروع حرکت در شیب‌های هموار، شانه‌های جاده هموار (جاده‌های یخی و برفی)، جاده‌های شنی و هنگامی که چرخ‌های خودرو در هر دو طرف روی شیب هموار است و خودرو نمی‌تواند قابلیت‌های مورد انتظارش را بروز نماید ایجاد می‌کند. تمام این سیستم‌ها به منظور تضمین پایداری راستای حرکت خودرو (مخصوصاً برای خودروهای محرك عقب)، عملکردهای فرمان‌بذیری (مخصوصاً برای خودروهای محرك جلو) و هچنین دستیابی به بالاترین شتاب و قدرت حرکت، تحت هر شرایط جاده‌ای و جلوگیری از حالت‌های خطرناک و از دست دادن کنترل خودرو و سر خوردن و لغزیدن خودرو می‌باشد.

برنامه پایداری الکترونیکی خودرو *ESP

- سیستم ESP (سیستم پایداری الکترونیکی خودرو) کامل کننده عملکردهای هر دو سیستم ABS و TCS می‌باشد. با اتکا به منطق کنترل جامع و الگوریتم، دارای عملکرد بسیار پیشرفته ضدلغزندگی می‌باشد که مضاعف بر تمام قابلیت‌های سیستم‌های TCS و ABS می‌باشد. عملکرد سیستم ABS در بخش بالا شرح داده شده است.

* در صورت نصب در خودروی شما



هشدار
سیستم ESP فراهم آورنده بهترین عملکرد سیستم ترمز، بهترین شرایط پایداری خودرو و بهترین شرایط ایمنی برای خودرو می باشد. توجه داشته باشید حتی با وجود مجهز بودن خودرو به سیستم ترمز ESP، هرگز نباید اصول رانندگی ایمن را نادیده گرفت. چرا که این سیستم نیز دارای محدودیت های کنترل فیزیکی می باشد.

هنگامی که دکمه خاموش نمودن ESP فشار داده می شود، چراغ هشدار ESP بر روی جلو آمپر نمایش داده می شود. در این هنگام سیستم ESP غیرفعال بوده.

ولی سیستم ABS بکار خود ادامه خواهد داد. زمانی که سیستم ESP غیرفعال است، پس از رسیدن سرعت خودرو به 20 کیلومتر بر ساعت، این سیستم می تواند بصورت اتوماتیک فعال گردد.

بدیهی است با فشردن مجدد دکمه خاموش نمودن ESP نیز می توان سیستم را مجدداً فعال نمود.

برای انجام بررسی های لازم و تعمیرات مربوطه در اسرع وقت به نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید. در خودروها مجهز به سیستم HHC، عملکرد HHC در هنگام شروع به حرکت در سطوح شبیه دار، به راننده کمک خواهد کرد. این عملکرد از حرکت به سمت عقب به مدت $1,5$ تا $3,2$ ثانیه، جلوگیری خواهد کرد.

در صورت عدم عملکرد سیستم HHC، نشانگر چند منظوره سیستم ESP، در صفحه جلو آمپر روشن می گردد که در این موقع، ترمزگیری و سایر عملکردهای سیستم ESP، به طور معمول کار خواهد کرد.

- عملکرد سیستم ESP به گونه ای است که با تلفیق دو سیستم کنترل موتور (ECU) و سیستم ترمز اصلی، عملیات ترمزگیری را بر روی چرخ های مرتبه به منظور جلوگیری از بروز هرگونه خطأ در حرکت فرمان بالغزیدن در سرعت های بالا، پیچ های ناگهانی و تغییر جهت های فوری یا فرمان پذیری اضطراری در موقع بروز حادثه یا مواجه با موانع انجام داده و بدین ترتیب عملکرد پایداری خودرو را تضمین نموده و قدرت مانور راننده خودرو با هر سبک رانندگی را تا حد بسیار بالایی افزایش می دهد.

- در صورت بروز اختلال در عملکرد سیستم ESP، چراغ هشدار چند کاره سیستم بر روی صفحه نمایش جلو آمپر روشن می شود. در این شرایط، سیستم ترمز پایه و سیستم ترمز ضد قفل به کار خود ادامه داده و فقط عملکرد سیستم ESP موقتاً قطع می شوند. هنگامی که سیستم ESP فعال است، چراغ هشدار سیستم به صورت چشمک زن در خواهد آمد.

**هشدار**


- ترمز دستی را فقط زمانی به کار بگیرید که خودرو کاملاً متوقف شده است.
- استفاده از ترمز دستی در حال حرکت خودرو تنها در موقع اضطراری مجاز است. استفاده از ترمز دستی در حین حرکت خودرو سرعت فرسودگی قطعات سیستم ترمز را بالا می برد.

**احتیاط**

- قبل از راه اندازی خودرو ابتدا اطمینان حاصل نمایید دسته ترمز دستی تا جایی که ممکن است پایین آورده شده و کاملاً رها است. در غیر این صورت، حرکت خودرو ترمز دستی را فقط زمانی به کار بگیرید که خودرو کاملاً متوقف شده باشد.

آزاد کردن ترمز دستی

برای آزاد کردن ترمز دستی ابتدا پدال ترمز را فشار دهید تا از حرکت ناگهانی خودرو جلوگیری شود، سپس اهرم ترمز دستی را کمی بالاتر کشیده، دکمه موجود در سر اهرم را فشار داده و اهرم را به آرامی به سمت پایین هدایت نمایید. بعد از اینکه از امنیت ترمز مطمئن شدید می توانید پدال ترمز را نیز رها کنید.

**ترمز دستی**

- اهرم ترمز دستی در سمت راست صندلی راننده قرار دارد.

هنگامی که خودرو کاملاً متوقف شد، با فشار دادن پدال ترمز، اهرم ترمز دستی را تا جایی که محکم شود بالا بکشید تا سیستم ترمز دستی فعال شده و سپس پدال ترمز را رها کنید.

چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

در صورت اختلال در سیستم ترمز ضد قفل (ABS) چراغ هشدار مربوطه در جلو آمپیر روشن می‌گردد. اختلال در سیستم ترمز ضد قفل (ABS) بطور مستقیم بر عملکرد سیستم ترمز (مخصوصاً در جاده‌های خیس و برفی) تأثیرگذار بوده و احتمالاً به قفل شدن چرخ‌ها منجر خواهد شد. بنابراین در صورت مشاهده چنین وضعیتی در اسرع وقت با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.

چراغ اخطار پایین بودن سطح روغن ترمز

اگر فشار وارد بر پدال ترمز بیش از اندازه زیاد یا کم باشد، باعث طولانی شدن مسافت ترمزگیری یا حتی منجر به عدم ترمزگیری خواهد شد و چراغ اخطار روشن می‌گردد. در چنین موقعیتی، خودرو را کنار جاده پارک نموده، ترمز دستی را بالاکشیده، موتور را خاموش نموده، سطح روغن ترمز را بررسی نموده و در صورت نیاز روغن ترمز اضافه نمایید. بعد از اضافه کردن روغن ترمز، مجدداً وضعیت چراغ اخطار مربوطه را بررسی نمایید. اگر چراغ اخطار ترمز همچنان روشن باشد، نشان‌دهنده اختلال در سیستم ترمز ضد قفل (ABS) می‌باشد.

چراغ هشدار ترمز دستی

هنگامی که سویچ در حالت ON باشد، چراغ هشداردهنده مرتبط پس از بالاکشیدن اهرم ترمز دستی روشن می‌شود. بعد از رها کردن اهرم ترمز دستی، چراغ هشدار خاموش می‌شود. اگر بعد از رها کردن اهرم ترمز دستی این چراغ هشدار همچنان روشن بماند، نشان‌دهنده اختلال در سیستم ترمز است و باید مورد بررسی قرار گیرد.



هشدار

- در صورت جدا کردن سنسور زاویه غربیلک فرمان و نصب مجدد آن بر روی سریون غربیلک، سنسور مذکور باید مجدداً تنظیم شود. در صورت عدم تنظیم سنسور مذکور، سیستم ESP قادر به عملکرد عادی خواهد بود.
- بعد از جایگزینی واحد کنترل سیستم ESP لازم است نوع گیربکس خودرو (دستی یا اتوماتیک) بودن آن) توسط دستگاه عیب یاب تنظیم شود. در صورت عدم تنظیم مذکور، سیستم ESP قادر به عملکرد عادی خواهد بود.
- در شرایط بالا و در صورت نیاز به تنظیمات مذکور لازم است به نمایندگی‌های ایران خودرو مراجعه شود.
- سیستم ترمز خودرو در کل به اینمی خودرو مربوط می‌باشد. تا زمانی که اختلال‌های مربوط به سیستم رفع نشده باشند، از ادامه رانندگی در جاده‌های عمومی و پر رفت و آمد خودداری نمایید.

چراغ هشدار ESP OFF

- هنگامی که راننده دکمه ESP OFF را فشار می‌دهد، چراغ هشدار مربوطه در جلو آپر روشن می‌شود که نشان‌دهنده غیر فعال بودن عملکرد سیستم‌های TCS و ESP می‌باشد.
- راننده می‌تواند عملکرد سیستم‌های مذکور را از طریق دو روش زیر احیا کند:
 - یکی از این روش‌ها فشردن دکمه ESP OFF می‌باشد که بصورت تک لمسی طراحی شده و روش دیگر افزایش سرعت خودرو به بالای ۷۰ کیلومتر در ساعت است که در این حالت نیز سیستم می‌تواند عملکرد مناسب این سیستم‌ها را مجدد آحیا کند. (توصیه می‌شود از روش اول استفاده گردد.)



هشدار

در خودروهای مجهر به سیستم HHC. اگر فقط سنسور ترکیبی تعویض می‌شود، مطمئن شوید که سنسور با تجهیزات مربوطه، کالیبره گردد، در غیر اینصورت ممکن است عملکرد سیستم ESP دچار اختلال گردد.

هشدار سیستم پایداری خودرو (ESP)

- عملکرد و چگونگی هشدار سیستم ترمز ضد قفل (ABS) در خودروهای مجهر به سیستم پایداری خودرو (ESP) درست همانند خودروهایی است که فقط به سیستم ترمز ضد قفل (ABS) مجهر هستند.
- در صورت عدم عملکرد سیستم‌های TCS یا ESP و یا سنسورهای مربوط، چراغ هشدار چندکاره سیستم ESP روش شده و عملکرد سیستم‌های مذکور مختل شده ولی حتی در این شرایط سیستم ABS عملکرد عادی خود را خواهد داشت.
- اگر چراغ هشدار چندکاره سیستم ESP روش شود، راننده باید در اسرع وقت با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس گرفته و هیچ عملکرد رانندگی دیگری را اجرا ننموده چرا که منجر به اختلال در شرایط پایداری خودرو خواهد شد.

- سیستم فرمان برقی (EPS) دارای عملکرد خودکنترلی بوده و هنگامی که کلید خودرو به حالت ON می‌رود، واحد کنترل الکترونیکی (ECU) یک برسی اجمالی از تمام سیستم‌های خودرو بعمل آورده و تمام این کارها را ظرف مدت ۲ ثانیه انجام داده اما چراغ هشدار EPS در طول این برسی ها روشن نمی‌شود. در پی شناسایی هرگونه عیب و نقص در مژویلهای سیستمی، چراغ اخطرال سیستم EPS به رنگ زرد روشن می‌شود. اگر سیستم EPS بنحوی دچار اختلال باشد، سیستم فرمان‌پذیری پایه همچنان فعال است اما هیچ کمک برقی بدان نمی‌نخواهد رسانید. در صورت مشاهده عدم عملکرد سیستم EPS می‌بایست در اسرع وقت با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.

سیستم فرمان برقی (EPS)

- سیستم فرمان خودرو دارای عملکرد برقی بوده که نرمی هرچه تمامتر فرمان را به ارمغان آورده است. هنگامی که کلید خودرو به حالت ON می‌رود، سیستم EPS کار نکرده و فرمان بسیار سفت می‌شود. سیستم واقع هنگامی دارای عملکرد مورد انتظار است که موتور خودرو روشن شده باشد. فرمان‌پذیری و عملکرد رانندگی همچنان پس از خاموش شدن موتور هم فعال هستند اما بشرط اینکه نیروی بیشتری به غربیلک فرمان اعمال نمایید.

- وجه تمایز این سیستم با سیستم فرمان هیدرولیک به این ترتیب است که سیستم فرمان برقی با دریافت سیگنال‌های گشتاور فرمان، سرعت موتور توسط جعبه فرمان و همچنین سیگنال سرعت موتور خودرو، سیگنال زاویه کنترل الکترونیکی EPS، نیرو و گشتاور لازم جهت اعمال به موتور فرمان برقی را محاسبه و اعمال می‌نماید.


سیستم فرمان

سیستم فرمان خودرو نقش بسزایی در کنترل خودرو ایفا می‌کند. بنابراین از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. برای سهولت در انواع عملیات و ایمنی در برابر برخوردها و تصادفات این خودرو مجهز به ستون فرمان تلسکوپی (جمع شونده) و غربیلک فرمان قابل تنظیم می‌باشد.



احتیاط

بس از یک دوره استفاده طولانی، خودرو ممکن است کمی مشکل "خارج شدن از مسیر" را پیدا کند. در صورت شناسایی مشکل فوق در اسرع وقت با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید و درخواست انجام بررسی و بازدید ۴ چرخ را بدهید.



فرمان قابل تنظیم

- راننده می تواند فرمان را در راستای محور عمودی تنظیم نماید. این تنظیم به وضعیت بدنی راننده و عادات رانندگی ایشان بستگی دارد. همچنین می توان با حرکت تلسکوپی فرمان، آن را در راستای محور طولی نیز تنظیم نمود. (تنظیم در راستای محور طولی به مدل خودرو بستگی دارد)

در زمان تنظیم فرمان، ابتدا اهرم ثابت کننده ستون فرمان را که در زیر ستون فرمان قرار دارد آزاد سازید و بعد از تنظیم فرمان در موقعیت دلخواه مجدداً اهرم ثابت کننده را قفل نمایید.

ستون فرمان تلسکوپی (جمع شونده)

ستون محور فرمان دارای عملکرد تلسکوپی می باشد. در موقع برخورد با موانع از سمت جلو، ستون فرمان خودرو به طور اتوماتیک به سمت پایین آمد و میزان درجه پایین آمدن آن بستگی به شدت برخورد دارد. این عملکرد به منظور حفظ ایمنی راننده طراحی شده است.

C-EPS **شرح عملکرد حفاظت از گرم شدن موتور**
بعد از به راست و چپ پیچیدن های مداوم غربیلک فرمان، عملکرد سیستم برقی EPS به تدریج تحلیل رفت و طبیعتاً نیروی مورد نیاز برای چرخاندن فرمان افزایش می یابد. این وضعیت نشان دهنده عملکرد سیستم حفاظت در برایر گرم شدن بیش از حد موتور و ECU می باشد که هدف آن جلوگیری از آسیب دیدن واحدهای برقی بر اثر جریان برق بیش از حد در ECU می باشد.

این علائم نشان دهنده مختلف شدن سیستم EPS می باشد. عملکرد حفاظت در مقابل گرم شدن به طور اتوماتیک پس از توقف چرخش غربیلک فرمان به مدت ۵ دقیقه غیرفعال می شود.

- از فرمان گرفتن با سرعت بالا و در زاویه‌های تند اجتناب ورزید.

- بسته به شرایط واقعی استفاده از دنده معکوس مانع ندارد. به هنگام تعویض دنده بسیار با دقت و احتیاط عمل نمایید تا ز تغییر ناگهانی سرعت جلوگیری کنید.

- هنگام عدم موفقیت در راهنمایی و حرکت دادن چرخ‌ها بر اثر لغزیدن چرخ‌های جلو می‌توانید از شن و نمک و پوشش علف و یا الیاف کتان در زیر چرخ‌ها استفاده نمایید.

رانندگی در مسیرهای برفی و یخ زده

هنگام رانندگی در مسیرهای برفی و یخ زده به علت کم شدن اصطکاک بین چرخ‌های خودرو و سطح جاده، خودرو را با سرعت و شتاب کم برانید و از ترمزهای ناگهانی پرهیز کرده و عملیات فرمان را به حداقل ممکن کاهش دهید. الزامات:

- با احتیاط رانندگی کرده و همواره فاصله خودرو خود را با سایر خودروها حفظ نمایید تا در زمان ترمز گرفتن از ناحیه عقب برخورد و تصادمی پیش نیاید.

- از شتاب گرفتن‌های بی مورد و کم کردن ناگهانی سرعت پرهیز نمایید.

- به جهت تضمین امنیت در رانندگی، از ترمز گرفتن اخطراری اجتناب نمایید.

بررسی و نگهداری از خودرو در فصل زمستان

- سطح مایع ضد یخ را در رادیاتور خودرو برای فصل زمستان بررسی نمایید.

- در صورت نیاز مایع شیشه‌شوی را جایگزین نمایید و از ترکیبات همراه با ضد یخ استفاده نمایید.

- عملکرد باتری را بررسی نمایید. در دماه‌های پاییز، ظرفیت ذخیره نیرو در باتری به میزان چشمگیری پایین خواهد آمد.

- روغن موتور را تعویض نموده و از روغن موتورهای با ویسکوزیته پایین استفاده نمایید.



احتیاط

از خودرو خود بدقت نگهداری نمایید و هنگام رانندگی تمرکز به خرج دهید. بدین ترتیب در موقع رانندگی طولانی مدت، امنیت سرنشینان را تضمین کنید.

بازدید خودرو

- در صورتی که مسیر رانندگی شما اغلب مسیری ناهموار یا تپه مانند باشد که احتیاج به ترمزگیری های زیاد داشته باشد، یا این که خودرو اغلب در محیطهای مرطوب یا بسیار گرم حرکت کند که در نتیجه روغن ترمز طبیعتاً کاهش می‌یابد، باید روغن ترمز را سالی یکبار تعویض نمایید.
- تمام قطعات برقی نظیر چراغ و برف پاک کن و شیشه‌های برقی را باید بطور منظم بررسی و در صورت لزوم رفع عیب نمایید.

دستورالعمل بازدید خودرو

- در صورت رانندگی در جاده خاکی باید شستشو و تعویض فیلتر هوا مکرراً انجام پذیرد.
- در صورت راندن خودرو در محیطهایی با گرد و غبار زیاد یا با روشن بودن موتور خودرو بصورت در جا در مدتی طولانی باید روغن موتوور و فیلتر روغن را در بازه زمانی کمتری تعویض نمایید.
- در صورت راندن در محیطهایی با گرد و غبار زیاد و یا جاده ناهموار، بازرسی، شستن و تعویض فیلتر هوا باید در بازه زمانی کمتری انجام شود.

- این بهترین راه برای مراقبت از خودرو است.

- برای اینکه همواره خودرو شما در بهترین حالت ممکن باشد یک لیست از اقدامات پیشنهادی تهیه شده است.

- اقدامات نگهداری از خودرو باید بر اساس اصول مراقبتی شرکت ایران خودرو انجام پذیرد و همواره باید از استاندارهای مربوطه در این زمینه پیروی نمایید. این استانداردها توسط متخصصان خبره این صنعت در نمایندگی های مجاز و مراکز خدمات تهیه شده است.


* از برندهای مورد تایید و مسته بندی هایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می گردد، استفاده شود.

- از قرار دادن اجسامی مانند فنجان یا لیوان روی داشبورد خودداری نمایید. در غیر اینصورت ممکن است آب یا مایع ECU به داخل حسگر و یا اتصالات نفوذ پیدا کند.
- در زمان هایی که خودرو قرار است در جا کار کند، هرگز برای بازه های زمانی کمتر از ۱۰ دقیقه موتور را روشن ننمایید.
- در صورتی که یک دستگاه ارتباطی بی سیم در داخل خودرو باشد به نکات زیر توجه نمایید:
 ۱. آتن باید از واحد ECU فاصله داشته باشد.
 ۲. رسیور آتن باید دور از قطعات ECU و ابزار ارتباطی قرار داشته باشد (حداقل ۳۰ سانتی متر)
 ۳. آتن باید به درستی نصب شده باشد.
 ۴. دستگاه ارتباطی باید از قدرت کمی برخوردار باشد.


- در صورت بروز هرگونه مشکل از قبیل اختلال در سیستم جرقه زنی، سطح پایین انژری الکتریکی، مصرف روغن به طور غیر عادی، در اسرع وقت با نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.
- اگر نحوه نمایش آیتم ها بر روی صفحه نمایش پس از روشن کردن موتور غیر عادی باشد، در اسرع وقت با نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.
- برای اینکه سیستم کنترل گازها خروجی خودرو همواره به درستی عمل نماید سیستم تأمین روغن موتور و سیستم جرقه زنی را برسی و از کار کرد صحیح آنها اطمینان حاصل نمایید.
- هر روز سیستم سوخت رسانی را جهت هرگونه نشتی بررسی نمایید.
- قطب های مثبت و منفی باتری باید به درستی متصل شده باشند. هرگز هنگامی که موتور روشن است سر باتری را بر ندارید.
- قبل از بیرون آوردن هر اتصال برقی ابتدا سوییچ OFF را در حالت قرار دهید و یا سر منفی باتری را بردارید.

دستور العمل بازدید و عملکرد سیستم کنترل گازهای خروجی

- فقط از بنزین های بدون سرب دارای اکتان ۹۲ استفاده نموده و برای روغن موتور نیز همواره از برندهای شناخته شده و معتر استفاده نمایید.
- تغییر سرعت موتور در حالت درجا مجاز نیست، در غیر این صورت عملکرد موتور خودرو با اختلال مواجه می شود.
- هرگز بلا فاصله بعد از روشن شدن موتور بر پدال گاز فشار وارد ننمایید
- مدامی که خودرو درجا کار می کند، هرگز بر پدال گاز فشار وارد نکنید.
- تست بیش از اندازه شمع ها و تراکم سیلندر توصیه نمی شود. اما در صورت نیاز به این تست، حتی الامکان هرچه سریعتر آن را به پایان برسانید.
- به موقع سوخت گیری نمایید و برای طولانی مدت با سطح بنزین پایین رانندگی نکنید در غیر این صورت ممکن است موتور خودرو با اختلال مواجه شود.



- بعد از انجام این کارها مجدداً موتور را روشن نمایید و پس از کمی کار کردن آن را خاموش نموده سپس بعد از گذشت ۵ دقیقه سطح روغن را دوباره بررسی نمایید.



سطح روغن موتور را بررسی نمایید.

- ابتدا خودرو را بر روی زمینی مستطیل متوقف نموده و موتور را خاموش نمایید.

- موتور را روشن کرده و اجراهه دهید تا به دمای نرمال برسد.

- موتور را خاموش کرده و چند دقیقه صبر کنید (حدود ۵ دقیقه)، تا روغن به محفظه برگرد.

- پس از ۵ دقیقه میله سطح روغن را بالا کشیده و آن را در مخزن روغن فرو نمایید.

- میله را بپرون بکشید و سطح روغن را بررسی نمایید. اگر سطح روغن نزدیک یا پایین‌تر از درجه‌بندی Min (L) مشخص شده روی میله بود، باید به مقدار روغن اضافه نمایید که پس از بررسی مجدد، سطح روغن نزدیک به علامت Max (F) برسد.



هشدار

استفاده از مایع خنک کننده به جای مایع شستشوی مجاز نیست چرا که مایع خنک کننده سطح شیشه بزرگ را کدر و آلوده کرده و سطح دید راننده پایین می‌آید و در نتیجه ممکن است حادثه‌آفرین باشد.




هشدار

برای حصول اطمینان از عملکرد مناسب سیستم ترمز از روغن ترمزهای معابر با نام تجاری شناخته شده و درجه‌بندی مناسب استفاده نمایید.




احتیاط

اگر مایع خنک کننده به قوهای تغییر رنگ داده بود، ممکن است ناشی از باقی ماندن کمی ماده پاک کننده در دریچه آب موتور باشد. از این مایع شستشوی هنگام ساخت موتور استفاده می‌شود و تماس آن با مایع خنک کننده مانع ندارد.



- بررسی سطح مایع خنک کننده
- موتور را خاموش کرده و اجراهه دهید کمی خنک شود، حال می‌توانید از داخل مخزن مربوطه سطح مایع خنک کننده را بررسی نمایید.
- اگر سطح مایع کمتر از علامت LOW که روی مخزن مشخص شده است بود باید به اندازه‌ای مایع اضافه نمایید تا به سطح FULL برسد.



- سطح روغن ترمز را بررسی نمایید.
- سیستم ترمز دارای یک مخزن روغن ترمز مشترک با سیستم کلابج است.
- همواره میزان سطح مایع در این مخزن را بررسی نمایید.
- اگر سطح آن بسیار پایین بود باید تا جایی که سطح روغن به علامت Max مخزن برسد روغن اضافه نمایید.
- قبل از اضافه کردن روغن ترمز باید مخزن و تا حد ممکن محیط اطراف آن را تمیز نمایید تا از ورود هرگونه ماده خارجی به داخل آن جلوگیری نمایید.
- به هنگام اضافه کردن روغن ترمز بر اساس درجه‌بندی مخزن به علت اصطکاک پوشش‌های خطی سیستم ترمز و پد کلابج، ممکن است کمی روغن ریزی داشته باشید. اگر سطح روغن همیشه پایین است باید در اسرع وقت به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو مراجعه کنید و سیستم ترمز و کلابج را مورد بررسی قرار دهید.




هشدار

هرگز در شرایطی که موتور خودرو داغ است مایع خنک کننده را بررسی یا اضافه ننمایید چرا که در این شرایط احتمال بروز سوختگی برای شما وجود خواهد داشت.



هشدار

- سطح روغن سیستم انتقال قدرت اتوماتیک را زمانی مورد بررسی قرار دهید که سیستم انتقال قدرت به درجه حرارت مشخص رسیده باشد.. در زمان بررسی کردن مایع بسیار احتیاط نمایید چرا که موتور و رادیاتور بسیار داغ می‌باشند و ممکن شما را سوزاند.
- در صورتی که سطح روغن بسیار پایین باشد، موجب لغزندگی و آسیب سیستم انتقال قدرت می‌شود. در صورت خیلی بالا بودن سطح روغن نیز ممکن است موجب ایجاد کف، اتلاف روغن یا صدمه دیدن سیستم انتقال قدرت گردد.
- روغن غیرمجاز منجر به اختلال در سیستم انتقال قدرت می‌گردد.



- بررسی نمایید سطح روغن روی میله درجه‌بندی شده، زیر قسمت HOT باشد، در صورت پایین بودن سطح آن باید ATF به میزان معین به آن اضافه نمایید. اگر هم سطح مایع بیشتر از مقدار مشخص شده بود باید از حفره تخلیه کمی از آن را تخلیه نمایید.
- هنگامی که در دمای عادی سطح مایع را بررسی می‌کنید و مایع مورد نیاز را اضافه می‌نماییم، مجدداً سطح مایع را مطابق مرحله دوم بررسی نمایید که در آن سطح، مایع به درجه بندی COLD می‌رسد.



سطح روغن سیستم انتقال قدرت اتوماتیک (ATF)

- خودرو را در یک زمین مسطح متوقف نمایید و ترمز دستی را بالا بکشید، اهرم دنده اتوماتیک را در حالت N قرار داده و اطمینان حاصل نمایید موتور در جا کار می‌کند.

- بعد از انتقال دنده به N، درجه حرارت موتور باید بین ۷۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد باشد (هنگامی که خودرو به مدت ۱۰ دقیقه با سرعت عادی حرکت می‌کند)، حال اهرم دنده را به حالات P/R/D برد و در هر حالت ۳ ثانیه مکث نمایید، سپس اهرم را به حالات N یا P ببرید.

ATF مطابق با شرایط زیر مایع

را در محل خریداری خودرو تعویض نمایید.

نگهداری	مایع مورد نیاز	مدل سیستم انتقال قدرت
هر ۳۰ ماه یکبار یا پس از ۴۵۰۰۰ کیلومتر کارکرد	ATF SP3-MV	۵F23 (خودروی ۲/۰ لیتر)
هر ۳۰ ماه یکبار یا پس از ۴۵۰۰۰ کیلومتر کارکرد	ATF SP-IV	۶F24 (خودروی توربوشارژ)

**هشدار**

مایع داخل باتری بسیار سمی و خورنده است، بنابراین هرگز آن را لمس ننمایید. هرگز باتری را در مجاورت شعله آتش قرار ندهید، چرا که امکان آتش سوزی و حتی انفجار وجود دارد.

**احتیاط**

- قبل از حفظ و نگهداری با شارژ باتری باید تمام تجهیزات برقی و موتور خودرو را خاموش نمایید.
- در صورت توقف طولانی مدت خودرو در روزهای سرد، باتری را جدا کرده و در جای گرم نگهداری نمایید تا از بخ زدن الکتروولیت جلوگیری به عمل آید.

دستورالعمل‌های مربوط به استارت و توقف باتری*

- در صورتی که قرار است خودرو به مدت بیش از ۱۵ روز متوقف باشد دراین صورت باید سر قطب منفی باتری را خارج نمایید.

- ولتاژ مدار باز را هر سه ماه یکبار بررسی نمایید و در صورتی که سطح آن پایین تر از 12.5° ولت بود باید آن را شارژ نمایید.

- در مورد باتری خودروی که بیش از ۱ سال متوقف بوده و طبق دستورالعمل بالا شارژ منظم نشده است باتری جدیدی را جایگزین نمایید و باتری قبلی را به ضایعات بسپارید.

اصول نگهداری و شارژ باتری

- جدای از مسائل مربوط به اصول نگهداری باتری، هر باتری دارای یک چراغ نشانگر قدرت است. شما باید سطح الکتروولیت و قدرت باتری را به طور منظم بررسی نمایید.

- نشانگر قدرت باتری:

۱. مرکز قرمز و حلقه سبز نشاندهنده شرایط عادی کارکرد باتری می‌باشد.
۲. مرکز قرمز و حلقه سفید نشاندهنده کم بودن قدرت باتری است.

۳. مرکز سفید و حلقه قرمز نشاندهنده این است که باتری باید تعویض شود. در صورت چنین وضعیتی در اسرع وقت با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نمایید.

- در صورت خالی بودن باتری باید آن را به آرامی و بر اساس اصول ظرفیت و توان شارژ نمایید.

- در صورتی که قرار است خودرو به مدت طولانی متوقف باشد دراین صورت باید سر باتری‌ها را خارج نموده و هر شش هفته یک بار باتری را شارژ نمایید.

* در صورت نصب در خودروی شما

اصول نگهداری از لوله سوخت

- در صورت توقف طولانی مدت خودرو، خودرو را هر ۳ ماه یک بار استارت بزنید و اجازه دهید ۵ دقیقه در جا کار کند.
- در صورت سوار کردن مجدد انژکتور سوخت، باید تست آب بندی انجام شود. در غیر این صورت احتمال خطر وجود خواهد داشت. در صورت عدم دسترسی به ابزار تست، از باز کردن انژکتور خودداری نمایید.

اصول نگهداری از کوپل جرقه و سیم ولتاژ بالا

روکش لاستیکی کابل را به جهت وجود ترک یا پارگی بررسی نمایید. در صورت پارگی، آن را تعویض نمایید.

اصول نگهداری از فیلتر بنزین

- فیلتر بنزین را در نمایندگی های مجاز ایران و در فواصل زمانی معین تعویض نمایید.
- فیلتر بنزین درست در صفحه پایین بدنه خودرو و نزدیک به مخزن سوخت نصب شده است.

اصول نگهداری بدنه دریچه گاز

- دریچه گاز را با مایعات پاک کننده عاری از خاصیت خوردگی که مخصوص قطعات فلزی هستند، شستشو نمایید.

- هنگام شستشوی قطعات ماشینی آلیاژهای آلومینیومی هرگز از ابزار تیز و برنده استفاده ننمایید در غیر این صورت ممکن است قسمتهای درزگیری قطعات آسیب بینند.

- بدنه را با مایع پاک کننده عاری از مواد "متیل اتیل کتون" بشویید.

اصول نگهداری سوپاپ PCV

اطمینان حاصل نمایید زمانی که ضربه بر انتهای بزرگ (بوشش سرسیلندر) وارد می شود باید نرم باشد و سمت انتهای کوچک (وروودی منیفولد) باید مسدود باشد.

اصول نگهداری فیلتر هوا

- فیلتر هوا را بررسی و در فاصله زمانی معین آن را تعویض نمایید.
- در صورت رانندگی در جاده های خاکی باید فاصله زمانی تعویض فیلتر هوا را کمتر نمایید.
- برای باز کردن فیلتر هوا ابتدا پیچ های آن را باز کرده و فیلتر هوا را برای بررسی و تعویض از محفظه آن خارج نمایید.



احتیاط

شستن فیلتر هوا با آب مجاز نیست، در غیر این صورت فیلتر هوا بزودی مستعمل شده و کارایی خود را از دست می دهد و در این صورت موتور خودرو دچار اختلال می شود.


اصول نگهداری از فیلتر روغن موتور

- فیلتر روغن موتور را در فواصل زمانی معین تعویض نمایید.
- در صورت شرایط بد و نامساعد، فاصله زمانی تعویض فیلتر روغن موتور را کمتر نمایید.

تعویض حباب چراغ مه شکن جلو

در صورت آسیب دیدن این حباب بانمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نموده و درخواست تعویض نمایید. برای این کار مراحل زیر را دنبال نمایید.

۱. چراغ‌های مه شکن جلو را خاموش کرده و در موتور را بالا بزنید.
۲. ضربه‌گیر جلو را در آورده و هرگونه سیم و اتصال مربوط به چراغ‌های مه شکن را از آن جدا نمایید.
۳. درزگیر لامپ را پایین نگه داشته و آن را ببرون بکشید. اگرnon حباب را ببرون بیاورید.
۴. حباب را با یک حباب جدید تعویض نمایید.
۵. چراغ مه شکن را با طی کردن برعکس مراحل فوق مجدداً نصب نمایید.



فشار به سمت پایین

اصول نگهداری از شمع‌ها

- شمع‌های خودرو باید هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر یکبار تعویض شوند.

- وجود شمع‌های تمیز و دارای عملکرد مناسب برای تضمین قابلیت‌های قدرت موتور و خروج گازهای آلاینده بسیار ضروری می‌باشدند.

- می‌توانید با مراجعت به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو، ظاهر شمع و نیز عملکرد آن را از جهت نشت الکتریکی مورد بررسی قرار دهید.

اصول نگهداری از برف پاک‌کن

- همواره سطح برف پاک کن و شیشه بزرگ خودرو را از وجود هرگونه جسم خارجی (برگ و کاغذ و ...) پاک نمایید.

- برف پاک‌کن‌ها و شیشه‌های بزرگ را با مواد پاک‌کننده خنثی خیس کرده و سپس با آب پاکیزه شستشو دهید.
- اگر برف پاک‌کن باز هم تمیز نشده بود نشان‌دهنده این است که تیغه‌های آن مستعمل شده و آسیب دیده‌اند و باید تعویض گردد.

- برای باز کردن تیغه‌های برف پاک‌کن، پد قفل کننده آن را به پایین فشار داده و در جهت مشخص شده در تصویر، تیغه برف پاک‌کن را از بازوی آن جدا نمایید.



احتیاط

شمع‌ها را باید در فواصل زمانی معین با شمع‌های معتبر دارای نام تجاری معین شده تعویض نمایید.
در غیر این صورت عملکرد موتور تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

تعویض حباب چراغ‌های ترکیبی عقب

برای تعویض چراغ‌های راهنمای عقب و چراغ‌های ترمز از دستورالعمل زیر پیروی نمایید:

۱. چراغ‌های راهنمای عقب و چراغ ترمز را خاموش نمایید.

۲. صفحه تزئینی را از اتاق بار جدا کرده و قالب را به سمت

بالا بشکنید.

۳. چراغ‌ها را با چرخاندن به جهت مناسب باز کنید.

۴. لامپ‌های جدید را جایگزین لامپ‌های آسیب دیده

نمایید.

۵. مراحل فوق را بر عکس طی کرده و قطعات را بندید.

تعویض چراغ تزیینی عقب

از دستورالعمل زیر پیروی نمایید:

۱. چراغ مربوطه را خاموش نمایید.

۲. قالب تزیینی عقب را بپرون بیاورید.

۳. چراغ‌ها را با چرخاندن به جهت مناسب باز کنید.

۴. لامپ‌های آسیب دیده را با لامپ‌های جدید جایگزین

نمایید.

۵. مراحل فوق را بر عکس طی کرده و قطعات را بندید.



هشدار

اگر حباب لامپ هالوژن چراغ بزرگ شکسته شود احتمال انفجار وجود دارد چرا که درون آن گازهای فشرده وجود دارد و در ادامه، پرتاب تکه‌های شیشه می‌تواند بسیار حادثه‌آفرین باشد. به همین خاطر، به هنگام تعویض حباب لامپ هالوژن، اپراتور مربوطه یا هر شخص دیگری که اقدام به این تعویض می‌نمایید باید مجهز به عینک ایمنی باشد. در ضمن، شخص اقدام‌کننده برای تعویض باید حتماً از دستکش استفاده نماید چرا که چوبی موجود روی حباب که از دستان فرد منتقل شده است ممکن است باعث داغی بیش از اندازه حباب شده و در نهایت منجر به بروز انفجار حباب شود.

تعویض حباب چراغ‌های بزرگ خودرو

در صورت آسیب دیدن حباب چراغ‌های بزرگ خودرو با نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نموده و درخواست تعویض نمایید. برای این کار مراحل زیر را دنبال نمایید:

۱. چراغ‌های بزرگ خودرو را خاموش کرده و در موتور را بالا بزنید.


۲. پوشش پشتی چراغ بزرگ را باز کنید.

۳. روکش لاستیکی را به پایین فشرده و آن را بکشید تا از حباب جدا شود، سپس گردگیر را باز کرده و قسمت ارتجاعی مانندی که حباب را ثابت نگه می‌دارد رها کنید.

۴. در پوش پشت چراغ‌ها را بردارید و حباب را بپرون آورید.

۵. حباب را با یک حباب جدید تعویض نمایید.

۶. چراغ مهشکن خودرو را با طی کردن بر عکس مراحل فوق مجدداً نصب نمایید.



تعویض چراغ مهشکن عقب

برای تعویض چراغ مهشکن عقب از دستورالعمل زیر پیروی نمایید:

۱. چراغ مربوطه را خاموش نمایید.
۲. درپوش قلاب بکسل بند را باز کنید.
۳. لامپ مورد نظر را چرخانده و باز نمایید.
۴. چراغ جدید را جایگزین چراغ آسیب دیده نمایید.
۵. مراحل فوق را بر عکس طی کرده و قطعات را بیندید.

تعویض چراغ‌های ترکیبی عقب یا ال ای دی‌های تزیینی عقب

از دستورالعمل زیر پیروی نمایید:

۱. چراغ و یا ال ای دی مورد نظر را خاموش نمایید.
۲. قاب تزیینی دیواره داخلی اتاق بار را باز نموده و چراغ‌های ترکیبی یا ال ای دی‌های تزیینی عقب را باز نمایید.
۳. لامپ‌های جدید را جایگزین لامپ‌های آسیب دیده نمایید.
۴. مراحل فوق را بر عکس طی کرده و قطعات را بیندید.

تعویض لامپ‌های ال ای دی جلو

برای تعویض چراغ‌های راهنمای جلو، چراغ‌های مهشکن و

چراغ‌های مخصوص روز از دستورالعمل زیر پیروی نمایید:

۱. چراغ‌های جلو را خاموش کرده و در موتور را بالا بزنید.
۲. سپر جلو را باز کنید.
۳. لامپ‌های جلو را باز کنید.
۴. لامپ‌های جدید جایگزین نمایید.
۵. مراحل فوق را بر عکس طی کرده و قطعات را بیندید.



احتیاط

چراغ‌های راهنمای نقش بسیار بسزایی در امنیت خودرو و اینمی رانندگی دارند و از این رو در صورت معیوب بودن باید در اسرع وقت نسبت به تعویض و تعمیر آنها اقدام نمود.

أصول نگهداری پارچه

- هرگونه گرد و غبار و کثیفی را با استفاده از دستمال تمیز و جذب کننده گرد و غبار از سطح پارچه بزدایید.
- از آب صابون‌های خنثی برای شستن پارچه استفاده نموده و سپس اجازه دهید در هوای آزاد خشک شود.
- برای تمیز کردن لکه‌ها و آلوگی‌های عمیق از روی پارچه می‌توانید از محلول های پاک‌کننده مخصوص و توصیه شده با مشخصات معین استفاده نمایید.



احتیاط

برخی از انواع مواد پاک‌کننده روی سطح چرم، پارچه پلاستیک خاصیت خورندگی دارند. بنابراین همواره از دستورالعمل مخصوص مواد شوینده پیروی نمایید.



هشدار

اعمال هرگونه تغییرات بدون مشاوره و اجازه از متخصصان مربوطه مجاز نمی‌باشد. فقط متخصصان خبره نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو مجاز هستند کمریندهای اینمی این خودرو را تعویض نمایند.

أصول نگهداری لایه چرمی صندلی

- نگهداری را به طور منظم انجام دهید.
- گرد و غبار موجود روی چرم صندلی‌ها را با دستمال نرم و جذب کننده پاک نمایید سپس چرم را آب و دستمال نرم تمیز کرده و در پایان خشک نمایید.
- برای تمیز کاری بیشتر، چرم را با پارچه و صابون مخصوص پاک کرده و سپس آنرا خشک نمایید
- در صورت نظافت سطح چرمی با مواد پاک کننده باید سریعاً محل اعمال محلول را پاک نمایید. هرگز دستمال آگشته به مواد پاک کننده را برای طولانی مدت روی صندلی نگذارید.

أصول نگهداری از کمریند اینمی

- کمریند اینمی را به طور منظم بررسی نمایید.
- کمریندهای اینمی را هر چند وقت یکبار تا آخر بیرون بکشید و تمام نقاط کمریند را برای وجود هرگونه پوسیدگی و پارگی بررسی نمایید.
- تست نمایید قلاب گیره کمریند سالم باشد و کمریند به نرمی جمع شود.
- کمریندهای اینمی غیر عادی را در اسرع وقت تعویض نمایید.

کمریندهای اینمی خودرو هایی که از ناحیه جلو تصادف داشته است، حتماً باید تعویض شوند.

- سیستم پیش کشند کمریند اینمی یک بار مصرف بوده و همچنین کیسه هوا در صورتی یکبار فعال شدن باید تعویض گردد.

- کمریند اینمی باید از هرگونه مایع براق کننده، روغن موتور، مواد شیمیایی و به خصوص الکتروولیت دور نگه داشته شود.

- در صورت کثیف بودن، آن را با آب و صابون خنثی بی‌رنگ شستشو دهید. هرگز از مواد و پودرهای سفید کننده و رنگ زنی و مواد پاک کننده برای شستشوی کمریند اینمی استفاده ننمایید.

اصول نگهداری کفپوش

- هرگونه گرد و غبار و کثیفی را با استفاده از دستمال تمیز و جذب کننده گرد و غبار از سطح کفپوش بزدایید و سپس آن را خشک نمایید.
- برای تمیز کردن لکه‌ها و آلودگی‌های عمیق از روی پارچه می‌توانید از محلول‌های پاک‌کننده مخصوص و توصیه شده با مشخصات معین استفاده نمایید.



احتیاط

همواره کفپوش را خشک نگهدارید زیرا کفپوش مرطوب موجب زنگ زدن بدن می‌گردد.



احتیاط

اسپری‌های خوشبو کننده هوا باید به گونه‌ای روی داشبورد گذاشته شوند که مواد آن روی سطح داشبورد تراویش نکند.



احتیاط

به هنگام شستشوی شیشه‌های عقب یا شیشه‌های بغل به آرامی سطح داخلی آنها را نیز پاک نمایید و دستمال را در امتداد چپ و راست روی شیشه بکشید در غیر اینصورت المتن‌های شیشه گرم کن و آن‌تن آسیب خواهند دید.

- از آب پاکیزه و یا آب صابون خنثی برای شستن سطوح پلاستیکی استفاده نمایید.
- از تماس مواد خورنده با سطح داشبورد جداً خودداری نمایید. (شامل عطر و ادکلن و مواد آرایشی). در صورت تماس مواد فوق با سطح داشبورد سریعاً آن را پاک نمایید.

اصول واکس زدن بدنه خودرو

- هنگامی که قطرات آب قادر به حرکت روان روی بدن خودرو نباشند نشاندهند این است که بدن را باید واکس زد.

- واکس زدن از رنگ بدنه خودرو در برابر هر گونه گرد و غبار و مواد شیمیایی محافظت می‌نماید.

- هر سه ماه یکبار بدنه خودرو را واکس بزنید.
- اقدامات احتیاطی:

۱. فقط پس از شستشو و خشک شدن خودرو آن را واکس بزنید.

۲. از واکس‌های با کیفیت بسیار بالا یا واکس‌های خمیری استفاده نموده و دستور العمل استفاده از آنها را مطالعه نمایید.

۳. بدنه یک خودرو جدید را باید واکس زد.

۴. اگر احساس کردید پس از واکس زدن برآقیت سطوح رنگ کمی بایین آمد باید از واکس برآق کننده استفاده نمایید.

اصول شستشو بايد خودرو را با دستمال تمیز خشک

نمایید چراکه اگر خودرو خود به خود در هوای آزاد خشک شود احتمال باقی ماندن لکه ها و قطرات آب بر روی بدن وجود دارد.

۵. ابتدا خودرو شسته شده را پاک نمایید و سپس بگذارید در هوای آزاد کاملاً خشک شود.

اصول شستشوی خودرو

- گرد و غبار و پودر خاصیت خورنده‌گی دارند و برای سطح بدن خودرو بسیار مضر می‌باشند. بنابراین خودرو را بشویید و واکس بزنید و این اقدامات را بر اساس شرایط خودرو و شرایطی که خودرو در آن قرار دارد انجام دهید.

- اگر خودرو قرار است برای مدت طولانی درهای آزاد بماند باید روکش روی خودرو بیاندازید.

- خودرو را در هوای خنک بشویید. اگر خودرو به مدت طولانی زیر نور آفتاب قرار داشت، ابتدا آن را به محیطی خنک برده و اجازه دهید قبل از شستن، بدن خودرو کمی خنک شود.

اقدامات احتیاطی:

۱. فقط با آب خنک، گل و لای را از تمام سطوح خودرو تمیز نمایید سپس با دستمال مرطوب، پارچه فوم یا الیاف خودرو را شسته و سپس با آب پاکیزه آبکشی نمایید.

۲. در صورت وجود لکه‌های آسفالت یا مایعات چسبنده بر روی بدن خودرو، ابتدا باید آثار کشیفی را محو نموده و سپس خودرو را با آب پاکیزه بشویید.

۳. پس از شستشو، در صورت تمیز نبودن اتصالات و نقاط دستگیره‌های درها، خودرو را مجددًا بشویید.

- مواد خورنده مانند مواد شیمیایی، مواد پاک کننده و نمک را باید در محفظه های مخصوص نگهداری کرد و در صورت بروز هرگونه آثار این مواد باید سریعاً محل را شستشو و خشک نمود.

- به منظور محافظت بهتر خودرو در برابر خوردگی، لازم است بعد از باران اسیدی (باران در هوای آلوده) و رانندگی در گل و لای و ساحل، خودرو شسته شود همچنین با توجه به اینکه رطوبت زیاد باعث تسریع در فرآیند خوردگی می شود، در مناطق دارای رطوبت بالا از واکس برای محافظت استفاده شود.

محافظت از خودرو در برابر زنگ زدگی

- برای حفاظت از خودرو در برابر زنگ زدگی، به طور مرتب در حفظ و نگهداری از آن بکوشید.

- به طور مرتب خودرو را شستشو داده و از تمیز بودن لولاهای در اطمینان حاصل نمایید و همچنین بررسی نمایید حفره تخلیه مایع در زیر بدنه باز بوده و عملکرد خود را به درستی انجام می دهد.

- حداقل یکبار در ماه شاسی خودرو را بشویید.

- همواره نگاه اجمالی به اطراف بدنه داشته و زنگ خودرو را بررسی نمایید و در صورت مشاهده هرگونه لکه زنگ یا خراشیدگی یا خراشیدگی، سریعاً نسبت به برطرف کردن آن از طریق واکس و پولیش اقدام نمایید.

- فضای داخل خودرو را همواره خشک نگه دارید و به طور منظم بررسی نمایید که فضای داخل و کف و کفپوش ها عاری از وجود هرگونه نم و رطوبت باشند.

اصول مراقبت از زنگ خودرو

- همواره از سطح رنگ شده مراقبت نمایید.

- همواره بدنه را از نظر هرگونه لکه زنگ یا خراشیدگی بررسی نمایید، همواره بدنه را برای وجود آثار رنگ در زیر خودرو بررسی نمایید، مخصوصاً در نقاطی که ممکن است بر اثر آسیب دیدگی، بدنه با چرخ ها در گیر شده باشد. در صورت مشاهده هرگونه خراشیدگی و شکستگی زنگ سریعاً نسبت به درست کردن آن قسمت اقدام نمایید.

- برای احیای نقاط آسیب دیده فقط زنگ هایی استفاده نمایید که زود خشک می شوند.

احتیاط

۱. قبل از زنگ زدن، مطمئن شوید که سطح بدنه تمیز و خشک باشد.

۲. از زنگ مربوطه به میزان مساوی مخلوط کرده و سپس با قلم مو مناسب روی محل آسیب دیده بمالید. برای مشخص نبودن زنگ، مقدار کمی از زنگ روی محل آسیب دیده بمالید.

۳. اگر قسمت بزرگی از بدنه آسیب دیده بود، برای احیای زنگ به نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه فرمایید.

قبل از راهاندازی خودرو پس از یک توقف یکساله یا بیشتر، ابتدا تمام قسمت‌های خودرو باید توسط متخصصان نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو بررسی شده و آیتم‌های معین شده برای سرویس ۲ سال یا ۴۰۰۰ کیلومتر توسط کارشناسان مربوطه بررسی شوند.

- باتری را از سیم‌های آن جدا نمایید؛
- سطح تیغه برف پاک کن را با یک حوله بپوشانید و از تماس آن با شیشه خودداری نمایید تا خط و خش روی شیشه نیاندازد؛
- مایع روان کننده سیلیکون لای لولاهای در ریخته و سطح رنگ شده را واکسن نمایید تا ز چسبنده شدن آنها جلوگیری شود؛
- سطح خودرو را با پارچه‌های دارای منافذ هوا مانند پارچه‌های کتان بپوشانید؛
- موتور خودرو را در هر ماه یکبار استارت زده و اجازه دهید ۱۵ دقیقه درجا کار کند؛
- باشند خودرو به مدت بیش از یک ماه متوقف باشد در آن صورت باید در گاراز خشک و بدون رطوبت نگهداری گردد. علاوه بر این، رعایت کردن اصول نگهداری زیر در صورت توقف خودرو به مدت طولانی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است:
 - سوخت اضافه نمایید. روغن موتور و فیلتر را تعویض کنید.
 - بدنه خودرو را بشویید و خشک نمایید، اتاق داخل را تمیز کرده و اطمینان حاصل نمایید کفپوش خشک شده است.
 - اهرم دنده را از حالت P کمی خارج نمایید و آن را به سمت R (در دنده دستی) و (در دنده اتوماتیک) قرار دهید و چرخ‌های عقب را باز نمایید.
 - به مدت کم یکی از پنجره‌ها را باز نمایید تا هواهی داخل تهویه شود. (اگر خودرو در گاراز نگهداری می‌شود)

مکان نگهداری خودرو


اگر قرار باشد خودرو به مدت بیش از یک ماه متوقف باشد در آن صورت باید در گاراز خشک و بدون رطوبت نگهداری گردد. علاوه بر این، رعایت کردن اصول نگهداری زیر در صورت توقف خودرو به مدت طولانی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است:

- سوخت اضافه نمایید. روغن موتور و فیلتر را تعویض کنید.

- بدنه خودرو را بشویید و خشک نمایید، اتاق داخل را تمیز کرده و اطمینان حاصل نمایید کفپوش خشک شده است.

- اهرم دنده را از حالت P کمی خارج نمایید و آن را به سمت R (در دنده دستی) و (در دنده اتوماتیک) قرار دهید و چرخ‌های عقب را باز نمایید.

- به مدت کم یکی از پنجره‌ها را باز نمایید تا هواهی داخل تهویه شود. (اگر خودرو در گاراز نگهداری می‌شود)



کلید فلاش

مثلث هشدار را در صورت مشاهده هرگونه مشکل در جاده برای مطلع ساختن رانندگان پشت سر خود باید در قسمت عقب خودرو با فاصله تعیین شده قرار دهید. در صورتی که در حال رانندگی در بزرگراه هستید، مثلث هشدار باید در فاصله ۱۵۰ متری خودرو شما قرار گیرد.

در صورت مشاهده هرگونه مشکل در جاده، برای مطلع ساختن رانندگان خودروهایی که در پشت سر شما هستند، چراغ هشدار خطر را روشن نمایید و پس از توقف، مثلث هشدار را با فاصله مناسب پشت خودرو خود قرار دهید.

روشن نشدن موتور خودرو

- هنگامی که هیچ صدایی از موتور شنیده نمی شود موارد زیر را بررسی نمایید:
- ۱. در مدل های اتوماتیک اطمینان حاصل نمایید اهرم نندۀ اتوماتیک بر روی P یا N قرار داده شده باشد.
- ۲. کلید خودرو را باید به جهت ON بچرخانید. اگر در صورتی که چراغ جلو کم نور باشد و یا روشن نگردد، نشان دهنده ضعیف بودن باتری است. سویچ را به حالت START بچرخانید، اگر لامپ سقفی کم نور نشد فیوز را بررسی نمایید. اگر فیوز سالم باشد نشان دهنده این است که سویچ و یا موتور استارت دچار مشکل شده اند. اگر شما صدای کارکردن موتور را شنیدید و یا صدایی مبنی بر سرعت بالای موتور به گوش شما رسید ممکن است یکی از موارد زیر دلیل آن باشد:
- ۱. خودرو شما مجهز به سیستم ضد سرقت می باشد و این بدان معناست که شما باید از کلید اصلی و یا کلید کمکی با رمز عبور تعریف شده برای راه اندازی موتور استفاده نمایید.
- ۲. شاید سوخت به اندازه کافی نداشته باشید.
- ۳. اگر سیستم الکتریکی دچار مشکل شده باشد بنابراین باید فیوزها را بررسی نمایید. اگر مشکلی از این جهت وجود نداشت با نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.

۶. اگر هیچگونه آثار آبریزی یا نشستی مشاهده نشد دوباره درجه حرارت را بررسی کرده و اگر باز هم در منطقه قرمز هشدار قرار داشت ادامه بررسی ها را به نمایندگی های مجاز ایران خودرو سپرده و با ایشان تماس حاصل نمایید.

۷. اگر هیچ آثار نشستی و آسیب دیدگی مشاهده نشده و مشکل برطرف نشد مایع خنک کننده و آب اضافه نمایید. چنانچه مایع خنک کننده در دسترس نبود، باید با آب پر کنید تا بعداً مایع خنک کننده جایگزین شود.



هشدار

در صورت مشاهده خروج بخار از داخل در موتور در نظر داشته باشید که بخار خروجی بسیار داغ و سوزان بوده و ممکن است به شما آسیب برساند، بنابراین در موتور را بلافضله باز ننکید. بعد از خنک شدن موتور و رادیاتور، در رادیاتور را ببندید، در غیر این صورت با داغ شدن آب، مایع خنک کننده و بخار آب به بیرون پرتاب شده و ممکن است شما را بسوزاند.

جوش آوردن موتور

اگر نشانگر درجه حرارت به ناحیه قرمز رنگ رسیده و یا بخار از محفظه موتور خارج شود، نشان دهنده این است که موتور جوش آورده است.

چگونه این مشکل را برطرف سازیم؟

۱. خودرو را متوقف کرده و موتور را خاموش نمایید.
۲. اطمینان حاصل نمایید بخار از محفظه موتور بیرون می زند.
۳. هنگامی که بخار کم شد و یا خروج بخار از موتور قطع شد و خطری از جهت تماس با بخار داغ وجود نداشت، در موتور را بالا بزنید.

۴. موتور را استارت زده و درجه نشانگر حرارت را بررسی نمایید. اگر مشکل از اضافه بار موتور باشد باید در این مرحله موتور خنک شود اما اگر باز هم درجه حرارت پایین نیامد موتور را خاموش کرده و بررسی بیشتری انجام دهید.


۵. سطح مایع خنک کننده را در مخزن آب جانبی بررسی نموده و اگر سطح مایع پایین بود احتمال وجود هرگونه نشستی و سر ریزی را در نظر داشته و اطراف آن را مورد بررسی قرار دهید.



هشدار

اگر باتری به مدت طولانی در جایی سرد نگهداری شده باشد ممکن است الکتروولیت آن بخزدیده باشد و اگر از چنین باتری برای اتصال باتری به باتری استفاده نمایید ممکن است شکسته شود. دقت نمایید هرگز نباید دو سر منفی دو باتری را با کابل بهم وصل نمایید.

۲. تمام دستگاهها و تجهیزات برقی را خاموش نموده، اهرم ترمز دستی را بالا بکشید و اهرم دندنه را به یکی از حالت P یا N ببرید.
۳. با استفاده از کابل مخصوص اتصال باتری به باتری، قطب‌های مثبت باتری‌ها را بهم وصل نمایید.
۴. با استفاده از یک کابل باتری به باتری دیگر، قطب منفی باتری کم انرژی را به اتصال ارت موتور یا سیستم انتقال قدرت خودرو متصل نمایید.
۵. اطمینان حاصل نمایید نقاط اتصال به خوبی متصل شده و سپس اقدام به استارت زدن نمایید.



اتصال باتری به باتری برای روشن کردن موتور اگر باتری خودرو شما دارای توان کافی برای روشن کردن خودرو نیست باید از یک باتری جانبی با توان و ظرفیت مشابه یا بالاتر و طبق دستورالعمل زیر برای روشن کردن موتور استفاده نمایید.

۱. در موتور را بالا زده و شرایط باتری را بررسی نمایید (به قسمت نگهداری باتری مراجعه نمایید). اگر در فصل زمستان بودید باید شرایط الکتروولیت‌ها را نیز مورد بررسی قرار دهید.

چراغ هشدار روغن موتور روشن شده است.

نشان دهنده این است که فشار روغن موتور غیر عادی است و باید در اساع وقت آن را بررسی نمایید در غیر این صورت پایین بودن سطح روغن آسیب جدی به قطعات مکانیکی موتور خواهد رساند. برای بررسی کردن این مشکل مراحل زیر را دنبال نمایید:

خودرو را در حاشیه جاده متوقف ساخته و موتور را خاموش نمایید و پس از گذشت ۵ دقیقه روغن موتور را بررسی کنید.

اگر میزان روغن کافی بود موتور را مجدداً روشن نمایید.

به حال اگر نشانگر باز هم روشن باشد با نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.



احتیاط

هنگامی که وضعیت خودرو از بار و فشار شدید به درجا کار کردن تغییر حالت پیدامی کند، ممکن است این نشانگر هشدار روغن موتور به طور چشمک زن روشن شود. در این هنگام کافیست کمی گاز دهید و اجازه دهید نشانگر خودش خاموش شود.

چراغ هشدار اگزوژ روشن است

(هشدار گازهای خروجی)

نشان دهنده این است که سیستم اگزوژ موتور چار مشکل شده است. اگر شما این چراغ را نادیده بگیرید مصرف سوخت بالا می رود که منجر به آلودگی هوا و آسیب جدی موتور می شود. در صورت مشاهده چنین وضعیتی خودرو را حاشیه جاده متوقف کرده و موتور را خاموش نمایید و مجدداً پس از گذشت ۵ دقیقه موتور را روشن نمایید. اگر باز هم نشانگر هشدار روشن باشد باید با نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.

چراغ هشدار موتور روشن است.

نشان دهنده این است که سیستم کنترل موتور ممکن است چار مشکل شده باشد و موتور در حالت غیر عادی کار می کند. خودرو را حاشیه جاده متوقف ساخته و اهرم ترمز دستی را بالا بکشید، سپس موتور را خاموش کرده و مجدداً استارت زده و موتور را روشن نمایید. اگر نشانگر همچنان روشن باشد با نمایندگی های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.



هشدار

اگر شما در شرایطی که این چراغ هشدار روشن است به رانندگی خود ادامه دهید، ممکن است موتور خودرو شما به شدت آسیب ببیند. کاری که شما باید بکنید این است که موتور و خودرو را متوقف کرده و عیب بوجود آمده را برطرف نمایید.

- **نیشانگر هشدار پمپ خلاء برقی:** در خودروهایی که پمپ خلاء برقی به همراه بوستر وجود دارد، اگر متوجه شدید که پدال ترمز بیش از ۳ ثانیه به سختی حرکت می‌کند و چراغ ترمز دستی به طور دائم روشن است، به آرامی خودرو را در اولین مکان امن کنار جاده پارک نموده، ترمز دست را بکشید و در موتور را باز کرده و چک کنید که سطح روغن ترمز بالای خط MIN باشد. در غیر اینصورت پدال ترمز را به طور متواالی فشار دهید، اگر هنوز احساس کردید بیش از ۳ ثانیه، پدال به سختی حرکت می‌کند و صدای کارکردن پمپ خلاء برقی شنیده نشد، احتمالاً پمپ خلاء کار افتاده است. در این شرایط به آهستگی رانندگی کرده و به اولین نمایندگی مراجعه فرمائید.

در صورت مشاهده چنین وضعیتی، خودرو را در حاشیه جاده متوقف کرده و اهرم ترمز دستی را بالا بکشید و پس از خاموش کردن موتور خودرو سطح روغن ترمز را بررسی نمایید. در صورت نیاز روغن ترمز اضافه ننمایید. اگر نیشانگر هشدار هنوز هم روشن باشد نشان‌دهنده اختلال در سیستم ترمز ضد قفل ABS می‌باشد.

- **نیشانگر هشدار سیستم ترمز ضد قفل ABS:** در صورت بروز اختلال در سیستم ترمز ضد قفل ABS نیشانگر هشدار ABS و یا نیشانگر هشدار ترمز دستی روشن می‌شود. در صورت قفل شدن چرخ‌ها خودرو را متوقف کرده و هرچه سریع‌تر با متخصصان نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.

- **نیشانگر هشدار سیستم ESP:** پیام هشدار در خصوص اختلال در سیستم ESP درست همانند پیام اخطار سیستم ABS می‌باشد. در صورت بروز مشکل در سیستم ESP، هرکاری که منجر به عملکرد نامناسب شود را متوقف کرده و در اسرع وقت با متخصصان نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل فرمایید.

نیشانگر هشدار شارژ باتری روشن است

نشان‌دهنده این است که سیستم شارژ باتری عملیات شارژ باتری را متوقف کرده است که این حالت غیر عادی است.

تمام لوازم برقی را خاموش نمایید، از لوازم برقی مانند شیشه بالابرها برقی استفاده ننمایید، اجازه ندهید موتور خاموش شود، به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو مراجعه و کار را به متخصصان مرکز بسپارید.

نیشانگر هشدار سیستم ترمز روشن شده است

- **نیشانگر هشدار ترمز دستی:** اگر حتی هنگامی که اهرم ترمز دستی را رها کردید باز هم این نیشانگر هشدار روشن بماند نشان‌دهنده این است که سیستم ترمز دستی خودرو شما دچار مشکل شده است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

- **نیشانگر هشدار روغن ترمز:** اگر پدال ترمز خودرو شما بسیار سفت با بسیار شل باشد منجر به ترمزگیری‌های طولانی و یا عدم ترمزگیری به موقع می‌شود و در این شرایط نیشانگر هشدار روغن ترمز روشن می‌شود.

جعبه فیوزها

جعبه فیوز داخل اتاق خودرو

در صورت بروز مشکل در سیستم الکتریکی تجهیزات و لوازم داخل اتاق خودرو ابتدا باید فیوز مربوط به لوازم مربوطه را بررسی نمایید و در صورت سوختگی فیوز، آن را با فیوز جدید و سالم جایگزین نمایید.

برای این کار:


۱. کلید خودرو و تمام دکمه‌های ابزار و لوازم را در حالت خاموش (OFF) قرار دهید.

۲. جعبه فیوز را باز نمایید تا به محل قرارگیری فیوزها و کلیپ مخصوص جابجایی فیوزها دسترسی پیدا نمایید.


۳. در صورت سوختن فیوز، آن را جایگزین نمایید.

۴. اطمینان حاصل نمایید فیوز جدید به درستی جا زده شده باشد.

در شرایطی که فیوز جدید در دسترس نبود می‌توانید فیوز مربوط به یک ابزار که فعلًاً نیازی بدان ندارید را برداشته و جای این فیوز قرار دهید، بشرط اینکه مشکلی برای خودرو پیش نیاید.



	شرح	ظرفیت فیوز	قطعه محافظ
1	S/WRM	15A	گرمکن صندلی
2	-	20A	
3	رادیو	15A	سیستم صوتی و فندک
4	AC2	15A	سان رو ف و سیستم تهویه هوای سرمهای
5	برف پاک کن عقب	10A	برف پاک کن عقب
6	PEPS-ABS	7.5A	سیستم ABS و ورودی بدون کلید
7	-	-	
8	اتاق	10A	مدارهای بسیار
9	MIRRDEF	10A	گرمایش آینه بیرونی
10	TCU-IG	10A	احترق TCU
11	قفل در	30A	قفل در برقی
12	P/WIND	30A	شیشه برقی
13	برف پاک کن	20A	شیشه شوی و برف پاک کن
14	موتور	10A	سیستم کنترل موتور و کنترل از راه دور
15	METER	10A	ابزار
16	-	-	
17	P/WIND	30A	شیشه برقی



تعویض فیوز ۱۲۵ آمپری

۱. کلید خودرو را به حالت OFF ببرید.
۲. اتصال کابل قطب منفی باتری را جدا نمایید.
۳. کلید های A و B را که در تصویر مشاهده می کنید باز نمایید.
۴. فیوز سوخته را با فیوز جدیدی که دارای همان ظرفیت و مشخصات است جایگزین نمایید.

جعبه فیوز محفظه موتور

اگر تمام فیوزهای موجود در اتاق خودرو سالم باشد اما باز هم برخی وسایل برقی کار نکنند باید فیوزهای موجود در محفظه موتور را بررسی نمایید و در صورت مشاهده فیوز سوخته، آن را با فیوز جدید جایگزین نمایید.
برای این کار:

۱. سوییچ خودرو و تمام دکمه های ابزار و لوازم را در حالت خاموش (OFF) قرار دهید.
۲. جعبه فیوز را باز نمایید.
۳. اگر فیوز سوخته بود، آن را با فیوز جدیدی که دارای همان ظرفیت و مشخصات است جایگزین نمایید.




احتیاط

فیوزهای موجود در جعبه فیوز محفظه موتور اساساً برای محافظت از موتور و ابزار و لوازم برقی که خارج از اتاق اصلی خودرو قرار دارند تعییه شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


جعبه فیوزها

قطعه محافظ	ظرفیت فیوز	شرح	
چراغ ترمز	5/7A		ترمز ۱۵
چراغ هشدار خطر	15A	هشدار خطر	۱۶
چراغ های داخلی، قفل برقی در، فندک، شیشه ها و درها	60	BTN	۱۷
کلیدهای ترکیبی	10A	LCM	۱۸
فن	30A	فن	۱۹
حسگر باتری	15A	EBS	۲۰
-	-	-	۲۱
سیستم انتقال قدرت TCU	20A	TCU	۲۲
ورودی بدون کلید	15A	PEPS2	۲۳
صندلی برقی (اصلی)	30A	AUTO Seat	۲۴
ورودی بدون کلید	10A	PEPS1	۲۵
محافظت از تمامی مدارها	125A	MAI	۲۶


قطعه محافظ	ظرفیت فیوز	شرح	
چراغ مه شکن جلو	10A	چراغ مه شکن جلو	۱
نور بالا	15	نور بالا	۲
نور پایین	15A	نور پایین	۳
چراغ عقب	15A	اتاق بار	۴
کنترل الکتریکی موتور ECM	40A	کنترل الکتریکی موتور ECM	۵
پمپ روغن	20A	پمپ سوخت	۶
فن سرعت پایین	20A	فن ۱	۷
فن سرعت بالا	20A	فن ۲	۸
بوق	15A	بوق	۹
کمپرسور سیستم تهویه A/C	10A	سیستم تهویه A/C	۱۰
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)	20A	سیستم ترمز ضد قفل ۱ (ABS1)	۱۱
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)	40A	سیستم ترمز ضد قفل ۲ (ABS2)	۱۲
سوچیج	60A	سوچیج	۱۳
گرم کن شیشه	30A	بخازدایی	۱۴




نکته مهم: برای تعویض چرخ‌های عقب، بهتر است جک در محل تعیین شده پشت چرخ‌های عقب و زیر تعلیق (مطابق تصویر بالا) نصب شود.



جک زدن
پیچ جک را با دست بچرخانید تا جک به اندازه مورد نیاز باز شود.
سپس جک را در محل مناسب در زیر بدنه، (زیر ورق طولی محل اتصال پارکابی به بدنه) نزدیک چرخ مورد نظر (مطابق تصویر بالا) قرار دهید. پس از آن (مطابق دستورالعمل صفحه بعد) به آرامی اقدام به چرخش پیچ تنظیم جک نمایید.



- خودرو را در حاشیه جاده و سطحی صاف متوقف نمایید.
- اهرم ترمز دستی را بالا بکشید و موتور را خاموش نمایید.
- چراغ هشدار خطر را روشن نمایید، مثلث هشدار را بیرون آورده و آن را در فاصله حدوداً ۱۰۰ متری پشت سر خودرو قرار دهید.
- جک، آچار چرخ و دسته جک را آماده نمایید و لاستیک زیپس را بیرون آورید.
- مطابق تصویر بالا، چرخی که در جهت قطری لاستیک پنچر (Ⓐ) می‌باشد را به شکل مناسب (①) مهار نمایید تا از حرکت خودرو هنگام بالا بردن جلوگیری شود.
- لاستیک زیپس را در نزدیکی محلی که خودرو بلند شده است مطابق شکل به منظور جلوگیری از لغزیدن جک زیر خودرو بگذارید.
- هر مهره چرخ را حدود ۱/۵ دور (خلاف عقربه‌های ساعت) شل کنید و آنها را در نیاورید.





اخطار

هرگز از هیچ مهره چرخی غیر از مهره چرخ‌های اصلی خودرو خودتان استفاده نمایید. استفاده از مهره‌های نامناسب چرخ و همچنین بستن نادرست چرخ‌ها باعث شلشگی یا افتادن چرخ و بروز تصادف می‌شود.

مهره‌های چرخ را هر ۱۰۰۰ کیلومتر مجدداً محکم نمایید. نشتی هوای لاستیک‌ها را نیز کنترل نمایید.

هرگز از روغن موتور یا روغن روانکاری بر روی پیچ و مهره‌ها استفاده نمایید. این کار منجر به شل شدن مهره‌های چرخ می‌شود.



هشدار

اطمینان حاصل نمایید که تایر، جک و ابزار آلات بعد از استفاده در جای خود قرار گرفته و محفوظ گردند. در غیر این صورت این اجزا ممکن است در هنگام تصادف یا ترمز اضطراری پرتاب شده و خطرآفرین باشند.



اخطار

* از جک فقط برای تعویض چرخ بر روی سطوح صاف و سخت استفاده نمایید.

* هرگز خودرو را از محلی بجز آنچه که برای جک زدن تعیین شده است بالا نبرید.


* هنگامی که خودرو بر روی جک می‌باشد، از قرار گرفتن لاستیک زیپس در زیر خودرو مطمئن شوید.

* هرگز در هنگامی که خودرو بر روی جک می‌باشد، به زیر خودرو نروید.

* هرگز در حالی که خودرو بر روی جک می‌باشد آن را به کار نیندازید و به سرنوشتیان اجازه ماندن در خودرو را ندهید.

* هرگز از هیچ جکی غیر از جک خودرو خودتان استفاده نمایید.

* از جک خود برای بلند کردن سایر خودروها استفاده نمایید.



۱. دسته جک ① و آچار چرخ ② را به جک (مطابق تصویر بالا) متصل کنید و با چرخاندن در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بدن خودرو را به آرامی بالا بکشید.

۲. سپس مهره‌ها را کاملاً شل کرده و چرخ مورد نظر را ببرون آورید.

۳. چرخ را با چرخ جدید جایگزین کرده و پس از تنظیم محل قرارگیری مهره چرخ‌ها، آنها را با دست محکم نمایید.

۴. بدنه را پایین آورده و جک را خارج نمایید.

۵. مهره‌ها را با گشتوار مناسب سفت نمایید.

۶. ابزار و چرخ ببرون آورده شده را با دقت و منظم جمع نمایید.



راه حل فوری**نجات ماجروحان**

- برای نجات مصدومین با شماره ۱۲۵ و ۱۱۵ تماس حاصل فرمایید.
- کمربند ایمنی فرد آسیب دیده را باز کرده یا ببرید.
- از دادن هرگونه مواد خوارکی و آشامیدنی به فرد آسیب دیده خودداری کنید مگر اینکه تا رسیدن نیروهای امدادی زمان زیادی باقی مانده باشد.
- هرگز فرد آسیب دیده را به خارج از خودرو منتقل نکنید مگر در شرایط زیر:


 - آتش گرفتن خودرو، ورود آب به داخل خودرو یا احتمال سقوط خودرو از یک بلندی.
 - هنگام بیرون کشیدن فرد آسیب دیده از داخل خودرو هرگز دستها و پاهای او را نکشیده و سر او را خم نکنید و همواره سعی کنید تعادل وی را حفظ نمایید.

- در صورت تصادف از سمت عقب در بزرگراه اولین کاری که می کنید این است که خودرو را به جای امنی منتقل کنید.
- در صورتی که بوی مواد شیمیایی با بنزین به مشام می رسد هرگز در آن نزدیکی دخانیات استعمال نفرمایید.
- در صورت بروز آتش سوزی، به جای استفاده از آب از کپسول آتش نشانی، پتو یا شن استفاده کنید.

بکسل خودرو توسط یدک کش



(AT Car)
بکسل کردن خودرو دنده اتوماتیک
قبل از بکسل کردن سطح رعن سیستم انتقال قدرت را بررسی نمایید. اگر سطح آن زیر قسمت HOT قرار داشت، مایع ATF اضافه نمایید و در غیر اینصورت از خودرو مخصوص بکسل دارای سکو استفاده نمایید.



(MT Car)
بکسل کردن خودرو دنده دستی

- چرخهای جلو باید از زمین بلند شوند.
- بررسی نمایید سیستم فرمان و سیستم انتقال قدرت به درستی کار می کنند یا خیر. اگر نه، از ماشین سکودار برای بکسل استفاده نمایید.

- قبل از بکسل کردن خودرو باید سوییج خودرو را در حالت ACC قرار دهید و حالت دنده خلاص بوده و اهرم ترمز دستی را آخرین حد رها کنید و به پایین بشنید.

- گیرههای مخصوص بکسل در جلو و عقب خودرو تعییه شده‌اند. برای بکسل کردن در مسافت‌های کوتاه از یک خودرو دیگر باطناب فولادی استفاده نمایید و قلابهای طناب را درون بکسل بند محکم کنید.

هنگامی که احتیاج به بکسل دارد
بهتر است عملیات بکسل کردن توسط شرکت‌های مخصوص این کار انجام پذیرد.



هشدار

اهرم دنده را به حالت دنده خلاص (N) ببرید.
سرعت بکسل نباید بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت برود و مسافت بکسل نباید بیش از ۲۵ کیلومتر باشد.

هرگز خودرو را از عقب و هنگامی که چرخهای جلو روی زمین قرار دارند بکسل نکنید.
هرگز با وسائل نقلیه‌ای مانند جرثقیل اقدام به بکسل کردن خودرو ننمایید.




احتیاط

هنگامی که با استفاده از بکسل بندها اقدام به بکسل کردن خودرو می نمایید باید در مسیر اصلی جاده حرکت کنید بطوری که خودروهای جلویی و عقبی شما باید در خط مستقیم و با سرعت کمتر از ۱۰ کیلومتر بر ساعت حرکت کنند. حين بکسل تا جایی که ممکن است از ترمزگیری‌های ناگهانی پرهیز نمایید، در غیر اینصورت طناب بکسل ممکن است پاره شود.

**هشدار**

اگر هر چهار چرخ شما روی زمین قرار دارند به سمت جلو حرکت کنید. اهرم دنده اتوماتیک باید در حالت N قرار داشته باشد.
کلید خودرو باید در حالت ACC قرار داشته باشد.
سرعت خودرو نباید فراتر از ۱۵ کیلومتر بر ساعت رود و مسافت بکسل نیز بیش از ۱/۵ کیلومتر توصیه نمی شود.

**دستورالعمل بکسل**

۱. از طناب بکسلی استفاده نمایید که طول آن بیش از ۵ متر نباشد و همواره از یک تکه پارچه با رنگ متمایز در وسط طناب استفاده نمایید.
۲. سوئیچ خودرو را در حالت ACC قرار دهید.
۳. اهرم دنده اتوماتیک را در حالت N قرار داده و اهرم ترمز دستی را پایین بکشید.
۴. پدال ترمز را فشار داده و خودرو را هدایت کنید.
۵. هنگام پایین آمدن از یک شیب باید مدام ترمز نمایید بنابراین احتیاط نمایید ترمهای بیش از حد داغ نشوند.

بکسل کردن در شرایط اضطراری

هنگامی که چرخ‌ها، محورها، سیستم انتقال قدرت و سیستم ترمز همگی سالم هستند. راننده می‌تواند اقدام به بکسل اضطراری با کنترل و استفاده از پدال‌های ترمز نماید.

اقدامات احتیاطی:

۱. حتی در مسافت‌های طولانی نیز با سرعت بسیار کم حرکت کنید.
۲. هرگز خودرو را از مسیرهای گلی و شنی که خودرو در آنها گیر کرده است و قادر به بیرون آمدن نیست بکسل نکنید.
۳. هرگز اقدام به بکسل کردن خودروهایی که از خودرو شما سنگین‌تر هستند ننمایید.
۴. قبل از بکسل کردن خودرو برسی نمایید تمام قلاب‌ها در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند.
۵. اطمینان حاصل نمایید قلاب مورد نظر طاقت چنین فشاری را دارد.
۶. همواره در مسیر خط مستقیم حرکت نمایید.

ریموت سیستم ورودی (Keyless):

ازمات فنی میکروپاور فرستنده رادیویی (موج کوتاه):

۱- میکروپاور فرستنده رادیویی عمومی:

- فرکانس مورد استفاده MHz 315.5

- تراکم میدان مغناطیسی مؤثر کمتر از 36dBuA/m

۲- تجهیزات کنترل رادیویی شهری:

MHz 314 - فرکانس‌های مورد استفاده در دامنه‌های :

MHz 316 , MHz 430 , MHz 432 , MHz

- قدرت فرستنده کمتر از 433.00 , MHz 434.79

- قدرت فرستنده کمتر از 10mW (e.r.p) باشد.

- حداقل پهنای باند مورد استفاده 400kHz

- تراکم میدان مغناطیسی مؤثر کمتر از 36dBuA/m

* لطفاً فرکانس فرستنده یا قدرت آن و اتصالات مربوط به

آننت خارجی را بدون هماهنگی تغییر ندهید.

* مجاز به استفاده از تجهیزات رادیویی که موجب ایجاد

تداخل در شبکه‌های محلی باشد، نمی‌باشد.

* میکروپاور فرستنده رادیویی باید قابلیت کار در شبکه

های واپرلیس مربوط به تجهیزات صنعتی، علمی و درمانی را داشته باشد.

* در فرودگاه یا مکان‌های نزدیک به هواپیما، استفاده

نگردد.

* در فرودگاه یا مکان‌های نزدیک به هواپیما، استفاده

نگردد.

سیستم ضدسرقت (ایموبیلایزر):

ازمات فنی میکروپاور فرستنده رادیویی (موج کوتاه):

۱- فرکانس مورد استفاده MHz 0.125

۲- میدان مغناطیسی کمتر از dBuA/m65.4 و فاصله

مؤثر ۳ متر

* لطفاً فرکانس فرستنده یا قدرت آن و اتصالات مربوط به

آننت خارجی را بدون هماهنگی تغییر ندهید.

* مجاز به استفاده از تجهیزات رادیویی که موجب ایجاد

تداخل در شبکه‌های محلی باشد، نمی‌باشد.

* میکروپاور فرستنده رادیویی باید قابلیت کار در شبکه‌های واپرلیس مربوط به تجهیزات صنعتی، علمی و درمانی را داشته باشد.

* در فرودگاه یا مکان‌های نزدیک به هواپیما، استفاده

نگردد.



هشدار

* در انتخاب تجهیزات آپشن خودرو بطور مثال:

دزدگیر، سیستم صوتی- تصویری و...، دقت

بیشتری کنید.

* استفاده از قطعات آپشن نامتعارف، می‌تواند

خطرناک باشد و باعث گردد تا سیستم‌های

الکتریکی صدمه بینند، در عملکرد صحیح موتور

تأثیرگذار باشد، سیستم ترمز ABS دچار اختلال

گردد و حتی موجب آتش سوزی در خودرو گردد.

هرگونه تغییر در مشخصات فنی خودرو، در وضعیت

ایمنی آن تأثیر خواهد گذاشت. این تغییرات نه تنها شامل استفاده از قطعات غیر استاندارد می‌شود که شامل

بخش‌هایی نیز می‌شود که ایران خودرو توصیه نمی‌کند. به

طور مثال چرخ‌ها و تایرهای سایر قطعات اضافی که مغایر

قوانين باشد.

* صاحب خودرو مجاز به تغییر در چراغ‌های خودرو

نمی‌باشد.

* صاحب خودرو مجاز به تغییر یا اضافه نمودن مخزن

سوخت و مسیر لوله‌های سوخت نمی‌باشد.

* صاحب خودرو مجاز به استفاده از گاردات‌های ترئینی جلو

و عقب نمی‌باشد.

بعز مواردی که مورد تأیید ایران خودرو می‌باشد، تغییر در

مابقی قطعات و مشخصات فنی خودرو، قابل قبول نیست.

شرکت ایران خودرو هیچگونه مسئولیتی در قبال

خسارت‌های احتمالی ناشی از تغییر در مشخصات فنی

خودرو که از جانب مشتری اعمال گردد، به عهده نخواهد

گرفت.

تعریف کد خودرو و موتور

خودروهای هایما S7			
HMC7200A4T1	HMC7200B4T1	HMC7180A5T1	HMC7180B5T1
گیربکس دستی و موتور ۲ لیتری	گیربکس اتوماتیک و موتور ۲ لیتری	گیربکس دستی و موتور ۱/۸ لیتر توربوشارژ	گیربکس اتوماتیک و موتور ۱/۸ لیتر توربوشارژ

موتورهای هایما S7		
HM484Q	HM484Q/A	HM484Q-T
موتور ۲ لیتری با گیربکس دستی	موتور ۲ لیتری با گیربکس اتوماتیک	موتور ۱/۸ لیتر توربوشارژ

اطلاعات فنی

مشخصات وزنی و حرکتی

اطلاعات وزنی	HMC7200A4T1	HMC7200B4T1	HMC7200A5T1	HMC7200B5T1	HMC7180B5T1	HMC7180A5T1
وزن (کیلوگرم)	1510	1545	1510	1545	1545	1545
وزن محورهای جلو عقب (کیلوگرم)	880/630	900/645	880/630	900/645	900/645	900/645
حداکثر وزن مجاز (کیلوگرم)	1885	1920	1885	1920	1945	1945
حداکثر وزن مجاز روی محورهای جلو عقب (کیلوگرم)	985/900	1000/920	985/900	1000/920	990/1115	990/1115

مشخصات حرکتی	HMC7200A4T1	HMC7200B4T1	HMC7200A5T1	HMC7200B5T1	HMC7180B5T1	HMC7180A5T1
زاویه ورود/زاویه خروج (درجه)	23/24	23/24	23/24	23/24	23/24	23/24
حداقل قطر دایره چرخش (متر)	11 .4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4
حداقل فاصله از زمین (با سرنشین کامل) (میلیمتر)	165	165	165	165	165	165

توان خودرو، مصرف سوخت و عملکرد ترمز

شرح			HMC7200A4T1	HMC7200B4T1	HMC7200A5T1	HMC7200B5T1	HMC7180B5T1	HMC7180A5T1
قدرت	حداکثر سرعت (Km/h)		165	165	165	165	170	165
	شتاب صفر تا صد بر حسب ثانیه		≤15.8	≤15.8	≤15.8	≤15.8	≤14	≤14
مصرف سوخت	صرف سوخت L/100km	درون شهری	10.5	11.45	10.5	11.45	11.1	9.2
		برون شهری	6.71	7.27	6.71	7.27	6.9	6.5
		ترکیبی	8.1	8.8	8.1	8.8	8.4	7.5
عملکرد ترمز	فاصله توقف با سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت با بار کامل		≤46	≤46	≤46	≤46	≤46	≤46
	فاصله خلاصی پدال (میلیمتر)		6~10	6~10	6~10	6~10	6~10	6~10
	میزان سایش مجاز لنت ترمز (میلیمتر)		2	2	2	2	2	2
	میزان سایش مجاز لنت کفشه ترمز دستی (میلیمتر)		2	2	2	2	2	2

اطلاعات مربوط به مصرف سوخت که در این دستورالعمل بدان اشاره شده است بر اساس نتایج آزمایش GB/T19233-2008 که با نام تست مصرف سوخت برای خودروهای سبک شناخته می‌شود ارائه شده‌اند. مصرف واقعی سوخت ممکن است کمی با اطلاعات این جدول تفاوت داشته باشد که آن هم به عادات رانندگی، شرایط جاده، شرایط آب و هوایی و کیفیت سوخت بستگی دارد.

اطلاعات فنی

موتور

مدل	حداکثر قدرت خالص (Kw)/ (r/min)	حداکثر گشتاور (N-m)/rpm(r/min)	حجم موتور (L)	استاندارد خروجی گاز	حداقل دور آرام (r/min)	حداکفل دور آرام (r/min)	نسبت تراکم
HM484Q	102/6000	180/4500	1.995	Euro-IV / Euro-V	750±50	2500±50	10:1
HM484Q/A	102/6000	180/4500	1.995	Euro-IV / Euro-V	750±50	2500±50	10:1
HM484Q-T	127/5500	230/1800~4500	1.795	Euro-IV/ Euro-V	750 ± 50	2500 ± 50	9.3:1

مقادیر مایعات

قطعه	مایع	نام تجاری	درجه	مقدار برای هر خودرو			
				HMC7200A4T1	HMC7200B4T1	HMC7180B5T1	HMC7180A5T1
مخزن سوخت	بنزین	اکتان 92 و بالاتر (بنزین سوپر)	--	61L			
موتور	روغن	تعمیض روغن موتو	SAE10W-40	SN	3.1L		4.5L
		تعمیض روغن و فیلتر	SAE10W-40	SN	3.3L		4.7L
		موتور خشک	SAE 10W-40	SN	3.5L		5.0L
گیربکس	روغن	دنده دستی	SAE 75W-90	GL-5 یا GL-4	1.7L	/	2.0L
		دنده اتوماتیک	Diamond ATF SP-3 or SK Energy ATF SP-3	--	/	5.72±0.15L	/
			SK Energy ATF SP-IV	--	/	/	7.5L
شیشه‌شوی شیشه	مایع شستشوی شیشه بزرگ	C-SW-04(concentrated solution) or LX7-005(concentrated solution)	--	(نسبت 1:1، به میزان 2.2L آب و 2.2L پاک کننده شیشه)			
A/C	گاز کولر	R134a	--	560g ± 10g		500g ± 10g	
		R415B	--	330g ± 10g		300g ± 10g	
رادیاتور	مایع خنک کننده	SOLAR/TEEC	--	6.6L		7.0L	
مخزن روغن ترمز	روغن ترمز	DOT-3 or DOT-4 to fill according to the types of brake liquid designated by the identification on parts	--	1.3 ± 0.03L		1.2 ± 0.03L	
نکته: تمام مقادیر فوق مقادیر اندازه گیری شده طبق طراحی هستند. سازنده حق تغییر در مقادیر فوق را بر اساس مدل های طراحی شده و تجهیزات و شرایط دیگر برای خود محفوظ می دارد.							

اطلاعات فنی

استارت

HM484Q-T	HM484Q-A	HM484Q	مدل موتور
1.1	1/1	1.1	(kw) قدرت
13	12	12	(V) ولتاژ
30	30	30	(S) زمان

باتری

آیتم	مدل	خودروی اتوماتیک	خودروی دستی STAR/STOP
		75D23L	H5
ولتاژ	V	12	12
ظرفیت	AH	65	60
A	A	520	680
وزن	Kg	16	17 .7±0 .8

استارت، دینام، باتری، زوایای چرخ‌ها

دینام

HM484Q-T	HM484Q-A	HM484Q	مدل موتور
14	12	12	(V) ولتاژ عادی
140	140	140	(A) جریان خروجی
-35~110	-35~110	-35~110	(°C) دامنه دمایی
قطب منفی اتصال به زمین	قطب منفی اتصال به زمین	قطب منفی اتصال به زمین	قطبیت
18000	18000	18000	حداکثر سرعت مجاز (r/min)

زوایای چرخ‌ها


آیتم	چرخ‌های جلو	چرخ‌های عقب
Toe-in (mm)	-1±3	1±3
Chamber angle	-28° 48" 11±45'	2° 24" ±60'

لامپ‌های خارج از خودرو

مدل حباب	توان (W)	حباب
H7	۵۵	نور بالا نور پایین
H7	۵۵	
LED	۶	چراغ راهنمای جلو
LED	۲	لامپ پارکینگ
PSX24W	۲۴	لامپ مهشکن جلو
LED	-	لامپ راهنمای بغل (تعبیه شده بر روی آینه)
LED	۳	لامپ ترمز روی بال عقب
H21W	۲۱	لامپ ترمز عقب خودرو
W16	۱۶	لامپ دندنه عقب
P21W	۲۱	لامپ مهشکن عقب
LED	۱	لامپ پلاک خودرو
LED	۶	چراغ روشنایی روز

لامپ‌های داخل خودرو

مدل حباب	توان (W)	حباب
W5W	۵	لامپ سقفی / لامپ مطالعه جلو
C10W	۱۰	لامپ سقفی عقب
C10W	۱۰	لامپ اتاق بار
-	۱/۸	لامپ آینه آرایش



شاخص‌های سرعت لاستیک

حداکثر سرعت مجاز (Km/h)	شاخص سرعت	حداکثر سرعت مجاز (Km/h)	شاخص سرعت
۲۱۰	H	۱۶۰	Q
۲۴۰	V	۱۷۰	R
۲۷۰	W	۱۸۰	S
۳۰۰	Y	۱۹۰	T
۲۴۰ بیشتر از	ZR	۲۰۰	U

مشخصات تایر و فشار

تعداد چرخ‌های اصلی		4					
تعداد چرخ‌های یدک		1					
چرخ‌های اصلی	مدل چرخ	16×6.5JJ	16×7JJ	17×7JJ			
	مدل لاستیک	P215/70 R16 100H	235/70 R16 106T 235/70 R16 106H	P235/65 R17 104S			
	نسبت فشار هوا (جلو و عقب)	بدون بار	230 (+10/-10)	230 (+10/-10)			
		بار کامل	230 (+10/-10)	230 (+10/-10)			
	شعاع چرخ در حالت فشار هوای مناسب و چرخ ساکن (میلیمتر)	321	332	335			
چرخ یدک	مشخصات رینگ	16×6.5JJ					
	نوع لاستیک	P215/70 R16 100H					
	فشار بار لاستیک (کیلوپاسکال)	230 (+10/-10)					
	شعاع چرخ در حالت بار کامل (میلیمتر)	321					
- نکته ۱: تمام چرخ‌های خودرو باید از یک کارخانه و یک نوع باشند. میزان نابالانسی مجاز نباید بیشتر از ۵٪ درصد وزن تایر باشد.							
- نکته ۲: میزان نابالانسی دینامیک کل چرخ روی رینگ نباید فراتر از ۱۰۰ گرم باشد. فقط در یک سمت رینگ از سرب بالانس استفاده می‌شود (در صورت لزوم دو سرب مجازی بالانس قابل مصرف است)							

محل استقرار صندلی کودکان مطابق با قوانین سیستم‌های محافظت از کودکان

موقعیت نشستن			گروه وزنی
وسط ردیف عقب	کنار ردیف عقب	جلو	
X	U	X	گروه :: کمتر از ۱۰ کیلوگرم
X	U	X	گروه ++: کمتر از ۱۳ کیلوگرم
X	U	X	گروه I : بین ۹ تا ۱۸ کیلوگرم
X	U	X	گروه II : بین ۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم
X	U	X	گروه III : بین ۲۲ تا ۳۶ کیلوگرم

توضیحات: حروف جدول نشان‌دهنده مفاهیم زیر هستند:

- U = قابل اعمال برای سیستم جهانی نگهداری کودکان با گروه وزنی
- UF = قابل اعمال برای سیستم جهانی نگهداری کودکان با گروه وزنی
- L = قابل اعمال برای سیستم تعريف شده نگهداری کودکان طبق لیست، برای خودروهای مخصوص، خودروهای محدود، خودروهای نیمه جهانی
- B = قابل اعمال برای سیستم مجتمع نگهداری کودکان با گروه وزنی
- X = موقعیت غیر قابل اعمال برای سیستم جهانی نگهداری کودکان با گروه وزنی

موقعیت ایزوفیکس در خودرو		ماژول ثابت	اندازه	گروه وزنی
وسط ردیف عقب	کنار ردیف عقب (سمت راننده)			
X	X	ISO/L1	F	تحت قابل حمل کودک گروه ۰: کمتر از ۱۰ کیلوگرم
X	X	ISO/L2	G	
X		(1)		
X	X	ISO/SI	E	گروه ۰: کمتر از ۱۳ کیلوگرم
		(1)		
X	X	ISO/R1	E	گروه +: کمتر از ۱۸ کیلوگرم
X	X	ISO/R2	D	
X	X	ISO/R3	C	
		(1)		
X	X	ISO/R2	D	گروه ۱: ۹ تا ۱۸ کیلوگرم
X	X	ISO/R3	C	
IUF	IUF	ISO/F2	B	
IUF	IUF	ISO/F2X	BI	
IUF	IUF	ISO/F3	A	
		(1)		
		(1)		گروه II
		(1)		گروه III


توضیحات: حروف جدول نشان‌دهنده مفاهیم زیر هستند:

IUF : قابل اعمال برای ایزوفیکس جهانی مجمعع مریوط به سیستم‌های جهانی نگهداری کودکان طبق گروه وزنی

II : قابل اعمال برای سیستم تعریف شده نگهداری کودکان طبق لیست، برای خودروهای مخصوص، خودروهای محدود، خودروهای نیمه جهانی

X : ایزوفیکس غیر قابل اعمال برای ایزوفیکس سیستم نگهداری کودکان طبق گروه وزنی

کد مخصوص کارخانه سازنده بر روی قسمت شیب جلویی حک شده است. با باز کردن در موتور می توانید این کد را مشاهده نمایید.




محل درج VIN و پلاک مشخصات

شماره شناسه وسیله نقلیه، مطابق با تصویر فوق بروی بدنه خودرو در ۲ موقعیت حکاکی شده است.

۱- قطعه تقویت عرضی زیر صندلی سرنشین جلو راست (ناحیه برش خورده موتکت کف)

۲- کفی عقب زیر صندلی عقب چپ

پلاک مشخصات کامل خودرو در منتهی‌الیه سمت راست سینی فایروال نصب شده است با باز کردن در موتور می‌توان این پلاک نصب شده را مشاهده نمود.



* START-STOP سیستم

- * لامپ سبز خاموش و لامپ زرد روشن باشد: به علت مهیا نشدن یکی از شرایط، وضعیت غیر فعال است.
- * لامپ سبز، روشن و لامپ زرد هم در حال چشمک زدن باشد: سیستم اجازه تغییر وضعیت نمی دهد تا زمانی که این خطا رفع گردد.



صفحه کلید کنترل سیستم:

خاموش و روشن کردن سیستم به صورت دستی: هنگامی که کلید در وضعیت روشن باشد (تصویر پیش فرض در حالت روشن است)، سیستم فعل است. در صورتی که نمی خواهید از سیستم استفاده نمایید، کلید را بصورت دستی در وضعیت خاموش قرار دهید. هنگامی که سیستم در وضعیت فعل باشد، چراغ کلید روشن خواهد بود.

راهنمای لامپ نشانگر سیستم:

- * هردو لامپ خاموش باشد: سیستم غیر فعال است.
- * لامپ سبز روشن و لامپ زرد خاموش باشد: عملکرد سیستم فعل و وضعیت انتظار.

عملکرد سیستم:

مکانیزم (خاموش - روشن)، موتور خودرو را در حالت توقف خاموش خواهد کرد.

این مکانیزم در زمان هایی که پشت چراغ قرمز متوقف شده اید یا در ترافیک های سنگین که بطور پیوسته متوقف و حرکت می کنید، عمل کرده و باعث کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی هوا و صوت می گردد.

شرایط لازم جهت عملکرد صحیح سیستم:

- خطاهای مرتبط با سیستم شناسایی نگردد.
- در جلو- چپ (راننده) باید بسته باشد.
- در موتور (کاپوت) باید بسته باشد.
- کلید گرم کن شیشه عقب در وضعیت خاموش باشد.
- دمای آب موتور بیشتر از ۶۰ درجه باشد.
- سرعت خودرو بعد از حرکت به بیش از 10km/h رسیده باشد.
- باتری در وضعیت سالم و شارژ کامل باشد.
- وضعیت و کیوم ترمز عادی باشد.

*** استارت خودرو در وضعیت‌های خاص :
 هنگامی که خودرو در وضعیت عادی باشد یا در حالی که متوقف است پدال کلاچ را تا انتهای فشرده نمایید، در شرایط ذیل، موتور استارت خواهد خورد :

- فشردن پدال گاز Off-ON
- فشردن کلید سرعت خودرو بیشتر از 3.5Km/h.
- شارژ باتری به مقدار کمتر از حد مجاز بررسد.
- روشن کردن شیشه گرم کن عقب
- نیروی خلاء مورد نیاز ترمز کافی نباشد (وقتی این حالت وجود می‌آید که پدال ترمز را به دفعات زیاد فشار دهید)

*** هنگامی که لامپ سبز روشن باشد، شما بایستی به شرح ذیل خودرو را روشن کنید:
 هنگامی که گیریکس در وضعیت خلاص باشد، پدال کلاچ را فشار داده و استارت بزنید.
 بعد از اینکه سرعت خودرو بیشتر از 10km/h شد، لامپ سبز روشن شده و سیستم فعال خواهد شد.

دستور العمل استفاده از سیستم start-stop :
 *** هنگامی که لامپ سبز روشن باشد، شما بایستی به شرح ذیل خودرو را متوقف نمایید :

- ۱- سرعت خودرو را به کمتر از 3km/h برسانید.
- ۲- گیریکس در وضعیت خلاص باشد.
- ۳- شتاب خودرو به صفر برسد.
- ۴- کلاچ در گیر نباشد.





هشدار

طبق دستورالعمل اگر در استفاده از سیستم start-stop، چار مشکل شدید، لطفاً به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.

- در هنگام استارت خودرو، ممکن است به علت کاهش ولتاژ، سیستم مالتی مدیا به طور موقت قطع گردد.
- در مورد خودرویی که به طور مکرر در فواصل کوتاه با سرعت کم مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیشنهاد می‌گردد در زمان سرویس‌های دوره‌ای، وضعیت شارژ باتری کنترل گردد.
- اتصال درست قطب‌های مثبت و منفی را کنترل نمایید و از سالم و درست بودن آنها مطمئن گردید.
- نکات مهم در این سیستم:
 - در جلو-چپ (رانده) را پس از خاموش نمودن خودرو، باز نموده و خودرو با سویچ روشن کنید.
 - در حالتی که دمای داخل باتری بیش از حد بالا یا پائین باشد، عملکرد on-off غیرفعال خواهد بود.
 - در صورتی که چند مرتبه پشت سر هم کلید on-off فشار دهید، سیستم غیرفعال می‌گردد.
 - در صورتی که سنسور باتری ایجاد داشته باشد، تمام تجهیزات الکترونیکی از کار خواهد افتاد. در این موقع سیستم بطری اتومات پس از ۴ ساعت توقف، به وضعیت عادی برخواهد گشست.
 - هنگامی که باتری نیاز به تعویض داشته باشد، عملکرد on-off تازه‌مانی که با ترسی جدید از نمایندگی‌های مجاز تهیه و تعویض نگردد متوقف شده و پس از آن به طور خودکار فعال می‌گردد.
 - در مواقعی که نیاز به استفاده از باتری خارجی جهت راهاندازی خودرو دارد، الکترود منفی را به پیچ سنسور متصل نمایید. اما به طور مستقیم به سنسور وصل نکنید. این عمل از آسیب رساندن به سنسور جلوگیری می‌کند.
 - وضعیت و کیوم ترمز عادی باشد.

* در صورت نصب در خودروی شما




* تصویر زمان استارت خودرو:
هنگامی که خودرو را بوسیله سوئیچ استارت می‌زنید،
تمامی دوربین‌ها فعال شده و نمای کلی را نمایش
می‌دهند.



* تصویر کمکی جلو:
سیستم مالتی‌میdia، با توجه به جهت چرخش فرمان،
تصویر سمت چپ یا راست را نمایش خواهد داد.
(در سرعتهای کمتر از 20km/h)

عملکرد سیستم:
* تصویر کمکی دندنه عقب
هنگامی که شما از دندنه عقب استفاده می‌کنید، سیستم
مالتی‌میdia تصویر پشت خودرو را نمایش می‌دهد.

عملکرد سیستم:



تصویر در وضعیت دندنه خلاص:

هنگامی که از حالت دندنه عقب، به حالت عادی برگردید، یا فرمان را از حالت چرخش به وضعیت عادی برگردانید، سیستم مالتی مدیا به مدت 15s تصویر عقب را نگه داشته و بعد تصویر جلو را نمایش می‌دهد.

تصویر کمکی جلو:

هنگامی که سرعت رانندگی کمتر از 20km/h و فرمان را به سمت چپ (و یا راست) بچرخانید، سیستم مالتی مدیا، تصویر چپ یا راست خودرو و همچنین تصویر پانوراما را در یک پنجره هشدار به همراه خطوط راهنمای نمایش خواهد داد.

تصویر دندنه عقب:

هنگامی که خودرو روش را دندنه عقب می‌زنید، مالتی مدیا تصویری از نمای پشت خودرو و تصویر پانوراما را در یک پنجره هشدار به همراه خطوط راهنمای نمایش خواهد داد.

* در صورت نصب در خودروی شما



هنگامی که به سیستم پانوراما مالتی مدیا وارد می شوید، شما می توانید با کلیک بر روی آیکون Screenshot، عکس تصویر زمینه را ذخیره نمایید.
با زدن کلید Back از حالت پانوراما خارج می شوید.



هنگامی که به سیستم پانوراما مالتی مدیا وارد می شوید، صفحه نمایش تصویر وضعیت خودرو را از نمای بالا نمایش می دهد، شما می توانید نمای مورد نیازتان را انتخاب نمایید. برای مثال اگر شما بر روی قسمت چپ تصویر پانوراما کلیک کنید، تصویر نمای چپ خودرو نمایش داده می شود.



عملکرد سیستم پانوراما:
در صفحه نمایش سیستم مالتی مدیا آیکون پانوراما اضافه شده است که شما می توانید روی آن کلیک کرده و تصویر پانوراما خودرو را ببینید.



هشدار

طبق دستورالعمل اگر در استفاده از سیستم پانوراما، دچار مشکل شدید، لطفاً به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو مراجعه نمائید.

- * هنگامی که سرعت خودرو بیشتر از 20km/h باشد، با چرخاندن فرمان به طرفین(چپ یا راست)، دوربین فعال نمی‌شود.
- * هنگامی که از حالت دنده عقب، به حالت عادی برگردید، یا فرمان را از حالت چرخش به وضعیت عادی برگردانید، و 20km/h باشد، سیستم یا سرعت خودرو بیشتر از پانوراما مالتی مدیا به طور اتوماتیک متوقف می‌شود.
- * دوربین‌های تعبیه شده جهت سیستم پانوراما (چهار عدد)، نباید خراشیده و یا شکسته شوند.

نکات مهم در سیستم:

- * این سیستم تصاویر را جهت کمک در رانندگی نمایش می‌دهد. اعوجاج و کیفیت پایین تصاویر ممکن است به دلیل بدی هوا، وضعیت خودرو و یا تداخل الکتریکی داخلی و یا خارجی خودرو باشد.
راننده محترم لطفاً با در نظر گرفتن قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین شرایط واقعی پیرامون خودرو، عمل نمایید.
- * در هنگام استفاده از دوربین‌های جلو و عقب، سیستم صوتی مالتی مدیا بی صدا خواهد شد.

عملکرد سیستم:

* دسترسی بدون کلید:

در حالی که سوئیچ هوشمند به همراه شماست، با فشار دادن کلید روی دستگیره خارجی در، هنگامی که در بسته باشد، با هر بار فشردن درها بطور اتوماتیک باز و قفل می‌گردد.

* کلید استارت:

جهت روش نمودن خودرو، پس از اینکه به همراه سوئیچ هوشمند داخل خودرو نشستید، در حالی که پدال ترمز را نگه داشته اید، کلید push-to-start را فشار دهید.


سیستم KEYLESS

سیستم دسترسی بدون کلید، فقط در موقعی قابل استفاده است که سوئیچ هوشمند در محدوده‌های مشخص شده در تصویر بالا قرار داشته باشد.

* باز کردن در خودرو:

پس از حصول اطمینان از اینکه کلید هوشمند همراه شماست و در محدوده مشخص شده در تصویر بالا قرار دارید، مطابق مراحل ذیل اقدام نمائید:

- ۱- میکروسوئیچ روی دستگیره خارجی در را فشار دهید.
- ۲- همه درها باز خواهد شد.



* باز کردن در عقب:

پس از حصول اطمینان از اینکه کلید هوشمند همراه شماست و در محدوده مشخص شده در تصویر قرار دارد، مطابق مراحل ذیل اقدام نمائید:



- ۱- میکروسوئیچ روی در را فشار دهید.
- ۲- همه درها باز خواهد شد.

* قفل کردن درها:

پس از حصول اطمینان از خاموش بودن خودرو و بسته بودن تمام درها و به همراه داشتن کلید هوشمند در محدوده مشخص شده، مطابق مراحل ذیل اقدام نمائید:

- ۱- میکروسوئیچ روی دستگیره خارجی در را فشار دهید.
- ۲- همه درها قفل شده‌اند.

۳- جهت حصول اطمینان از قفل بودن درها، دستگیره خارجی را به سمت بیرون بکشید.



* سوئیچ پشتیبان :

هنگامی که ظرفیت باتری کلید هوشمند و یا باتری آن بدون شارژ باشد، می توانید خودرو را با استفاده از سوئیچ پشتیبان به روش ذیل روشن نمایید:

- ۱- هر م تعویض دنده را در موقعیت P یا N قرار دهید.
- ۲- پدال ترمز را فشار دهید.
- ۳- با فشار دادن انتهای کلید هوشمند بر روی push-to-start، خودرو اسارت خواهد خورد.

* کلید استارت :

هنگامی که قصد روشن نمودن خودرو را دارید، پس از حصول اطمینان از به همراه داشتن کلید هوشمند در محدوده مشخص شده، مطابق مراحل ذیل اقدام نمایید:

- ۱- اهرم تعویض دنده را در موقعیت P یا N قرار دهید.
- ۲- پدال ترمز را فشار دهید.
- ۳- کلید push-to-start را فشار دهید.
- ۴- خودرو روشن می شود.

: push-to-start سیستم

جهت عملکرد صحیح سیستم push-to-start باید کلید هوشمند در محدوده مشخص شده تصویر فوق باشد.

* وضعیت‌های مختلف کلید push-to-start :
اگر کلید push-to-start را بدون اینکه پدال ترمز را نگه داشته باشید، فشار دهید حالت‌های مختلف به شرح جدول ذیل می‌باشد :

Ignition switch gear at the transmission lever position	P gear	R gear	N gear	D gear
OFF	↓	↑	↓	↓
ACC	↓	↑	↓	↓
ON	↓	↑	↓	↓

- * عملکرد سیستم ضد سرقت :
- * قفل الکترونیکی فرمان :
- اطمینان حاصل نمایید که موارد ذیل را در زمان توقف خودرو انجام می‌دهید :

 - ۱- ترمز دستی را بکشید.
 - ۲- در ب راننده را بسته و بوسیله ریموت یا بدون آن، در را قفل نمایید.

- * خاموش کردن اضطراری :
- در خاموش نمودن اضطراری، شما حتی خودرو در حال حرکت راهم می‌توانید به نحو ذیل خاموش نمایید :

 - کلید push-to-start را بیشتر از ۳ ثانیه نگهدارید.

- سیستم : push-to-start**
- جهت خاموش نمودن خودرو، پس از توقف کامل، مراحل ذیل را انجام دهید :
- ۱- کلید push-to-start را فشار دهید.
 - ۲- خودرو خاموش می‌شود.

* نکاتی در مورد سوئیچ push-to-start :

۱- خودرو تنهای زمانی می‌تواند روشن شود که اهرم تعویض دندۀ در یکی از موقعیت‌های P یا N باشد.

۲- سوئیچ push-to-start دارای وضعیت‌های زیر OFF-ACC-ON-OFF می‌باشد:

۳- هنگامی که بر روی پدال ترمز فشار می‌دهید، در حالی که سوئیچ push-to-start ON و نشانگر هشدار دهنده به رنگ سبز باشد، با فشار دادن مجدد سوئیچ خودرو روشن می‌گردد.

باشد و کلید هوشمند داخل خودرو نباشد، با استن آخرین

در، بوق خودرو به صدا در آمده و به شما هشدار می‌دهد که وضعیت سوئیچ در وضعیت ON است.

۵- هنگامی که خودرو به صورت کامل قفل می‌گردد، چراغ قفل فرمان یکبار چشمک می‌زند.

نکات مهم سیستم:

* در صورتی که با فشار دادن کلیدهای روی سوئیچ هوشمند، درهای خودرو، باز نشد، جهت رفع ایراد، مطابق مراحل ذیل اقدام نمائید:

۱- کنترل نمائید که خودرو خاموش باشد. ریموت کنترل تنها در زمان خاموش بودن خودرو عملکرد دارد.

۲- کنترل نمائید که باتری کلید هوشمند شارژ داشته باشد.

۳- مطمئن گردید که در محدوده یک میدان مغناطیسی قوی، قرار نگرفته باشید.

۴- در صورتی که بعد از رعایت موارد فوق، باز هم مشکل به قوت خود باقی بود، جهت رفع ایراد، به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو مراجعه نمائید.

* نکاتی در مورد قفل نمودن درها:

۱- هنگامی که در خودرو بوسیله کلید هوشمند یا میکروسوئیچ روی دستگیره خارجی باز می‌نمایید، در صورتی که یکی از درها بعد از ۴۰ ثانیه باز نشود، به طور خودکار مجدد قفل خواهد شد.

۲- هنگامی که قفل درهای خودرو به صورت کامل باز می‌گردد، چراغ قفل فرمان دو بار چشمک می‌زند.

۱- هنگامی که سوئیچ هوشمند داخل خودرو می‌ماند، در صورتی که میکروسوئیچ روی دستگیره خارجی را بفشارید، بوق خودرو به صدا درمی‌آید.

۲- هنگامی که سوئیچ push-to-start در موقعیت Off نباشد، در صورتیکه میکروسوئیچ روی دستگیره خارجی را بفشارید، بوق خودرو به صدا درمی‌آید.

۳- هنگامی که هر یک از پنج در خودرو بسته نشده باشد، در صورتی که میکروسوئیچ روی دستگیره خارجی را بفشارید، بوق خودرو به صدا درمی‌آید.

۴- هنگامی که سوئیچ push-to-start در موقعیت ON

**هشدار**

طبق دستورالعمل می توانید خودرو را بدون کلید هوشمند و کلید push-to-start روشن نمایید.
اگر در روشن نمودن خودرو چار مشکل شدید، لطفاً به نمایندگی های مجاز ایران خودرو مراجعه نمایید.

*نکاتی در مورد موقعیت اهرم تعویض دنده جهت استفاده از سوئیچ push-to-start :

- ۱- تنها هنگامی که اهرم تعویض دنده در موقعیت "P" push-to-start باشد، را فشار دهید. سوئیچ به ترتیب سوئیچ Start در موقعیت های زیر قرار می گیرد:

OFF>ACC>ON>OFF

در موقعی که اهرم تعویض دنده در یکی از موقعیت های R , N, D باشد، اقدام به روشن نمودن خودرو ننمایید.

- ۲- هنگامی که سوئیچ push-to-start در وضعیت ON باشد و بست باتری خودرو قطع و مجدداً وصل گردد، push-to-start در موقعیت ON خواهد ماند.

۳- در صورتی که خودرو روشن نمی شود و نشانگر سوئیچ push-to-start به زنگ قرمز و چشمک زن باشد، در حالی که پدال ترمز را فشار داده و اطمینان دارید که سوئیچ در وضعیت ON است، می توانید از روش جایگزین جهت روشن نمودن خودرو استفاده ننمایید.

*نکاتی در مورد باز نمودن قفل در اتفاق بار:

- ۱- هنگامی که چهار در خودرو باز باشد، می توان در اتفاق بار را بوسیله میکرو سوئیچ روی در، باز نمود.

۲- هنگامی که چهار در خودرو بسته باشد، در صورتی که کلید هوشمند در داخل خودرو جا مانده باشد، در صندوق عقب بطوط خودکار باز شده و بوق به صدا در می آید.

* سایر موارد:

- ۱- اگر سوئیچ push-to-start در وضعیت OFF باشد و بعد از اینکه در خودرو را بستید، بوق به صدا درآمد؛ احتمالاً کلید هوشمند در داخل خودرو بجا مانده است.
- ۲- اگر در صندوق عقب بعد از بستن، بطور اتوماتیک دوباره باز شود، ممکن است کلید هوشمند در داخل خودرو مانده باشد.
- ۳- در صورت مشاهده چراغ اخطرار چشمک زن، خودرو را در محل مناسب به مدت ۴ ثانیه متوقف کنید.
- ۴- ممکن است بدليل تداخل الکترومغناطیسی، کلید هوشمند غیرفعال گردد. در این موارد باید بصورت مکانیکی با کلید، در خودرو را باز کرده و از روش استارت جایگزین، خودرو را روش نمائید.
- ۵- در صورتی که چراغ نشانگر، خطای پیدا نشدن کلید را می‌دهد، مطمئن شوید که کلید هوشمند داخل خودرو باشد و یا اینکه باطری کلید، شارژ داشته باشد. در موضعی که باطری کلید هوشمند شارژ نداشته باشد، باید از روش استارت جایگزین استفاده نمائید.

* ملاحظات زمان خاموش کردن خودرو:

- ۱- با فشار دادن سوئیچ push-to-start موتور ماشین خاموش می‌شود. این سوئیچ فقط در صورتی در وضعیت OFF قرار می‌گیرد که اهرم تنظیم دنده در موقعیت P باشد. پیشنهاد می‌گردد جهت پیشگیری از ایرادات پیش‌بینی نشده، قبل از اینکه سوئیچ push-to-start را جهت خاموش نمودن خودرو فشار دهید، اهرم تعویض دنده را حتماً در وضعیت P قرار دهید.
- ۲- در صورتی که اهرم تعویض نداده در یکی از موقعیت‌های "R", "N" و یا "D" باشد و سوئیچ push-to-start را جهت خاموش نمودن موتور خودرو فشار دهید، سوئیچ در وضعیت "ACC" قرار می‌گیرد.

* خاموش کردن اضطراری خودرو:

- ۱- از قابلیت خاموش کردن اضطراری خودرو فقط در مواقع خاص استفاده نمائید.
- ۲- جهت ممانعت از بروز خطرات احتمالی، در حین رانندگی، سوئیچ push-to-start را فشار ندهید.

راهنمای نگهداری و خدمات گارانتی

شبکه خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو در سراسر کشور منحصراً از طریق نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو ارائه خدمات گارانتی به مشتریان را بر عهده دارد.

ویژگی‌های این شبکه عبارتند از:

- نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده
- ابزار و تجهیزات استاندارد تعمیرگاهی مطابق با فن آوری روز دنیا
- تجهیزات ویژه عیوب یابی
- وجود قطعات و لوازم یدکی با کیفیت و مطابق با استانداردهای شرکت ایران خودرو

لذا تأکید و توصیه می‌شود برای دریافت هرگونه خدمات در دوره گارانتی و پس از آن و نیز برای انجام سرویس‌های دوره‌ای خودروی خود به این شبکه مراجعه فرمایید.

همچنین مواد مصرفی خودرو، باید از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو (با برندهای مورد تأیید و بسته‌بندی‌های ارائه شده توسط شرکت ایساکو) تأمین گردد.

خریدار گرامی جهت اطلاع از آخرین وضعیت نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو به وب سایت شرکت ایساکو " www.isaco.ir " و یا به موبایل اپلیکیشن ایساکو مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۹۶۴۴۰ تماس حاصل فرمایید.

چگونگی دسترسی به خدمات گارانتی

مرحله اول

اگر می‌توانید در حالت عادی خودرو را برانید مستقیماً به سمت نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو رفته و جهت دریافت خدمات سرویس حرفه‌ای پذیرش نمایید. اگر از حرکت عادی خودرو اطمینان ندارید لطفاً خودرو را به مکانی ایمن منتقل نمایید.

مرحله دوم

با نزدیک‌ترین نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تماس حاصل نموده و ایراد بوجود آمده را شرح دهید تا مطلع گردید آیا می‌توان خودرو را در حالت عادی برانید یا خیر.

مرحله سوم

استفاده از ایکو کارت: این کارت با بهره‌برداری از فناوری‌های روز به صورت یک کارت الکترونیکی طراحی و به عنوان کلید دریافت خدمات تعمیرگاهی در نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو، به همراه سایر مدارک و راهنمای کاربری استفاده از آن، تحويل شما مشتری محترم می‌گردد.

از این پس می‌توانید با استفاده از این کارت در دستگاه‌های کارت خوان (POS) مستقر در نمایندگی‌ها از کلیه خدمات (سرویس پیش از تحويل، سرویس‌های دوره‌ای، خدمات تعمیراتی و سایر خدمات نوبن و تشویقی) در دوران گارانتی و وارانتی بهره‌مند گردید.

وجود این کارت تا پایان طول عمر خودرو الزامی و در نقل و انتقالات خودرو، بایستی به خریدار جدید واگذار گردد. همچنین در صورت مفقود شدن کارت یا فراموشی رمز در اسرع وقت به یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو مراجعه فرمائید.

لازم به ذکر است در صورت انقضای هر یک از شرایط مندرج بر روی ایکوکارت (مدت یا کیلومتر) دوره گارانتی پایان می‌پذیرد.

توجه: هنگام مراجعت به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو، برای دریافت خدمات گارانتی و وارانتی همراه داشتن این کارت الزامی است.

مرحله چهار

تکنسین‌های نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو، خودروی شما را بازدید خواهند کرد. اگر نقص بوجود آمده تحت پوشش گارانتی باشد، تکنسین‌های مربوطه خدمات را بصورت رایگان به شما ارائه خواهند نمود. در غیر اینصورت، در قبال دریافت خدمات تعمیر و نگهداری لازم، باید وجه مربوط بدان را به ایشان پرداخت نمایید.

فهرست مطالب

صفحه

۱۸۳	■ بخش اول - کلیات
۱۸۴	ثبت اطلاعات خودرو
۱۸۵	ثبت اطلاعات مالک
۱۸۷	■ بخش دوم - گارانتی
۱۸۸	تعریف گارانتی
۱۸۸	تعریف ایکوکارت
۱۸۸	سیاست‌های گارانتی خودروی هایما
۱۹۰	موارد خارج از پوشش
۱۹۳	ابطال گارانتی
۱۹۵	■ بخش سوم - سرویس‌ها
۱۹۶	سرویس‌ها
۱۹۶	توصیه‌های نگهداری و ایمنی خودرو
۱۹۸	سرویس‌های دوره‌ای خودرو
۲۰۳	■ بخش چهارم - قانون و آیین‌نامه حمایت از مصرف‌کنندگان
۲۰۴	قانون حمایت از مصرف‌کنندگان
۲۰۶	آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان
۲۱۵	■ بخش پنجم - خدمات امدادی و طلایی امداد خودرو ایران
۲۱۶	کلیات
۲۱۹	خدمات امدادی
۲۲۱	خدمات کارت طلایی
۲۲۵	توانمندی‌های دیگر شرکت

بخش اول

کلیات

١٨٣	ثبت اطلاعات خودرو
١٨٤	ثبت اطلاعات مالک

۱. ثبت اطلاعات خودرو

توجه: این برگه باید توسط نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو تکمیل گردد. به منظور ارائه خدمات به موقع و دقیق به مشتریان، تمام نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو باید به دقت این برگه را تکمیل نمایند.

ثبت اطلاعات خودرو	
	مدل
	شماره شاسی خودرو (VIN)
	شماره موتور
<input type="checkbox"/> دستی <input type="checkbox"/> اتوماتیک	نوع سیستم انتقال قدرت
	تاریخ فروش
	نام نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو
	آدرس
	شماره تلفن
	کد پستی
	پست الکترونیکی (ایمیل)

مهر و امضاء نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو

۲. ثبت اطلاعات مالک

توجه: اطلاعات مالک اول باید در این برگه توسط نمایندگی های مجاز ایران خودرو تکمیل گردد. اطلاعات دوستون دیگر نیز باید توسط مالکان مربوطه تکمیل گردد.

ثبت اطلاعات مالک					
مالک سوم		مالک دوم		مالک اول	
تاریخ خریداری	نام	تاریخ خریداری	نام	تاریخ خریداری	نام
تلفن ثابت	تلفن ثابت	تلفن همراه	تلفن همراه	پست الکترونیکی	پست الکترونیکی
آدرس		آدرس		آدرس	
	کد پستی		کد پستی		کد پستی

بخش دوم

گارانتی

تعريف گارانتی	۱۸۸
تعريف ایکو کارت	۱۸۸
سیاست‌های گارانتی خودروی هایما	۱۸۸
موارد خارج از پوشش	۱۹۰
ابطال گارانتی	۱۹۳

۱- تعریف گارانتی

شرکت ایران خودرو کیفیت و عملکرد مناسب خودروی تولیدی خود را تضمین نموده و متعهد می‌شود کلیه ایجادات ناشی از هرگونه نقص در کیفیت قطعات و فرآیندمونتاژ خودرو را مطابق تعریف محصول و طی مدتی معین و یا کارکردمشخص (هر کدام زودتر منقضی گردد)، به صورت رایگان و مطابق شرایط مندرج در این دفترچه برطرف نماید.

۲- تعریف ایکو کارت

این کارت با بهره‌برداری از فن‌آوری‌های روز به صورت یک کارت الکترونیکی طراحی و به عنوان کلید دریافت خدمات تعمیرگاهی در نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو، به همراه سایر مدارک و راهنمای کاربری استفاده از آن، تحويل شما مشتری محترم می‌گردد. از این پس می‌توانید با استفاده از این کارت در دستگاه‌های کارت‌خوان (POS) مستقر در نمایندگی‌ها از کلیه خدمات (سرویس پیش از تحويل، سرویس‌های دوره‌ای، خدماتی تعمیراتی و سایر خدمات نوین و تشویقی) در دوران گارانتی و وارانتی بهره‌مند گردید. وجود این کارت تا پایان طول عمر خودرو الزامی و در نقل و انتقالات خودرو، بایستی به خریدار جدید واگذار گردد. همچنین در صورت مفقود شدن کارت یا فراموشی رمز، در اسرع وقت به یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است در صورت انقضای هر یک از شرایط مندرج بر روی "ایکو کارت" (مدت یا کیلومتر) دوره گارانتی پایان می‌پذیرد.

توجه: هنگام مراجعت به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو، برای دریافت خدمات گارانتی و وارانتی همراه داشتن این کارت الزامی می‌باشد.

۳- سیاست‌های گارانتی خودروی هایما

در صورتی که قطعات خودرو شما در طول مدت گارانتی، در اثر وجود نقص در مواد و یا استفاده قطعات در شرایط عادی، چهار هرگونه خرابی و خسارت شوند، به شرط آنکه مشمول بندهای ذکر شده در فصل ۴ این ضمانت‌نامه، موارد خارج از پوشش گارانتی، نباشند، خدمات تعمیر و تعویض مشمول گارانتی خواهند شد که نوع و نحوه ارائه این خدمات به تشخیص شرکت ایران خودرو خواهد بود.

۳.۱- گارانتی پایه، قوای محرکه و رنگ و بدنه

گارانتی رنگ و بدنه	گارانتی قوای محرکه (هر کدام زودتر فرا رسد)	گارانتی پایه (هر کدام زودتر فرا رسد)	نوع خودرو
۳۶ ماه	۵ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	۳ سال یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر	هایما

۳.۲ - گارانتی های خاص

- ۳.۳ - ضمانت سیستم صوتی (رادیو پخش و CD-player - مالتی مدیا)**
 دوره گارانتی رادیو پخش و CD-player مطابق گارانتی خودرو بوده و خدمات لازم در شبکه نمایندگی های مجاز ایران خودرو ارایه می گردد.
- ۳.۴ - سرویس دوره ای**
 عیوبی که بنا به تشخیص کارشناس فنی نمایندگی، ناشی از عدم انجام به موقع سرویس های دوره ای باشد، مشمول گارانتی نخواهد بود.
- جدول انجام سرویس های دوره ای در پخش سرویس دوره ای آمده است.

گارانتی خاص				
ردیف	شرح	ماه	کیلومتر	توضیحات
۱	گارانتی تایر	۲۴	۴۰۰۰	هر کدام زودتر
	گارانتی یاتری	۱۲	۲۰۰۰	فرا رسد
	گارانتی گاز کولر	۱۲	۲۰۰۰	

۳.۵ - هزینه ها و خسارت پی آمد یا اضافی

- هرگونه خسارت کالای فاسد شدنی در حال حمل بوسیله خودرو، در صورتیکه خودرو به دلیل بروز ایجاد قادر به حرکت نباشد.
- هرگونه خسارت کالای در حال حمل بوسیله خودرو در صورت بروز حادثه و یا تصادف
- هرگونه خسارت ناشی از نرسیدن به مقصد مورد نظر به دلیل خرابی خودرو
- جهان خسارات مربوط به پرداخت هزینه های آزادس و پارکینگ به مالکین، در شهرها، در صورت خرابی خودرو و تصمیم مشتری به توقف آن و یا استفاده از وسایل دیگر حمل و نقل بواسطه خرابی خودرو
- هرگونه خسارت ناشی از استفاده خودرو معیوب و با اطلاع قبلی
- ۳.۶ - قطعات مصرفی

گارانتی قطعات مصرفی				
ردیف	شرح	ماه	کیلومتر	توضیحات
۱	صفحة کلاچ (گیربکس دستی)	هر کدام زودتر فرا بر سد	۲۰۰۰	۱۲
۲	تسمه دینام، کربن کنیستر، کاتالیست، سنسور دوم اکسیژن		۶۰۰۰	۳۶
۳	لنت ترمز جلو و عقب، لامپ ها، شمع موتور، تیغه برف پاکن		۱۰۰۰۰	
۴	روغن ها نظیر روغن موتور، گیربکس، ترمز و هیدرولیک			
۵	مایعات نظیر ضد یخ، مایع شیشه شور			
۶	فیلترها نظیر فیلتر بزین، فیلتر هوا، فیلتر روغن، فیلتر گاز، فیلتر اتاق			گارانتی ندارد

۳.۷ - گارانتی کیسه هوا

- عملکرد صحیح کیسه هوا بر اساس استانداردهای ابلاغی در دوران تمهد بر عهده عرضه کننده خودرو می باشد.
- نکته: شرایط ذکر شده در این دفترچه، تنها در کشور جمهوری اسلامی ایران معتبر است.

۴- موارد خارج از پوشش

موارد خارج از شمول گارانتی عمدتاً ناشی از نگهداری نامناسب خودرو توسط مالک یا راننده می‌باشد، لذا مراقبت و نگهداری مناسب از خودرو نه تنها از خارج شدن خودرو از گارانتی جلوگیری می‌کند، بلکه موجب عمر بیشتر خودرو شما نیز خواهد شد.

۱- خسارت ناشی از عوامل خارج از کنترل شرکت ایران خودرو

- خرابی ناشی از تصادفات و استفاده نامناسب از خودرو
 - استفاده از خودرو در مسابقات رالی، سرعت و ...
 - هرگونه تغییرات در خودرو و تقویت آن (تغییر در مشخصات محصول نظیر تغییرات در موتور و...) و یا حذف قطعات و جایگزین نمودن قطعات دیگر
 - خرابی ناشی از حوادث و بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، ساعقه، طوفان و غیره
 - خرابی ناشی از آتش سوزی (بلایای طبیعی، عمدی و... غیر از نقص فنی)، اغتشاش و شورش‌های اجتماعی و سیاسی
 - صدمات ناشی از ترد خودرو در مسیرهای قبرپاشی شده، نمکریزی شده و عوامل بیرونی نظیر برخورد سنگ و شن با خودرو
 - فشار آوردن بیش از حد به خودرو و تحمل بار بیش از ظرفیت مجاز حتی برای کوتاه مدت
 - خسارات ناشی از تعمیرات نامناسبی که توسط تعمیرگاه‌های غیرمجاز انجام شده باشد.
 - آسیب‌ها و صدمات ناشی از نصب هرگونه قطعات غیر اصلی
 - جبران خسارات بدن، رنگ و تزئینات خودرو که ناشی از تصادفات و حوادث بوده و تعمیر شده باشند.
 - نصب هرگونه قطعات، زنگ زده که موجب بروز خوردگی یا زنگ زدگی در سایر قطعات شود.
 - وجود هرگونه گرده رنگ که ناشی از قرار گرفتن خودرو در محیط نامناسب باشد.
 - هرگونه خسارت واردہ به بدن و رنگ خودرو (تصادف و...) و تزئینات پس از تحویل خودرو به مشتری
 - خرابی قطعات ناشی از هرگونه تغییرات غلط بر روی خودرو نظیر جوشکاری و غیره
 - هرگونه آتش سوزی در خودرو به دلیل عدم رعایت موارد اینمنی به هنگام تعمیرات و یا وقوع آتش سوزی به دلیل سهل انگاری و یا استفاده از قطعات غیر اصلی در تعمیرات
- اجام شده توسط تعمیرگاه‌های غیرمجاز

- عدم مراقبت لازم از خودرو (شامل انجام سرویس‌ها، مراقبت بدنه و...)
- استهلاک عادی قطعات (نظیر سایش عادی تیغه برف پاک کن در اثر استفاده)
- خدمات رنگ ناشی از برخورد سنگ، شن، ماسه و سایر موارد مشابه به بدنه
- تأثیر مواد پراکنده در محیط، مانند سوم دفع آفات نباتی و غیره، فضله پرندگان، شیره درختان و همچنین عوامل جوی نظیر باران‌های اسیدی، انواع آلودگی‌های زیست محیطی و سایر عوامل تأثیرگذار بر بدنه و رنگ خودرو
- فلسفه شدن با تری بدلیل عدم استفاده از خودرو برای مدت طولانی
- پوسیدگی لاستیک خودرو، قطعات و سایر قطعات لاستیکی به دلیل توقف طولانی خودرو و عدم استفاده از آن
- ایرادات ناشی از ریزش آب و یا سایر مایعات بر روی قطعات الکترونیکی نظیر رادیوپخش، ECU و اتصالات آن
- ایرادات ناشی از رانندگی در عمق آب که باعث نفوذ آب به اجزاء داخلی خودرو مانند موتور می‌گردد.
- خسارات ناشی از قرار گرفتن خودرو در میدان‌های قوی الکترو مغناطیسی و... (کنار پست‌ها و زیر دکل‌های فشار قوی انتقال نیرو)
- خط افتادن شیشه جلو به دلیل خرابی برف پاک کن
- عمدی بودن خسارات وارد شده مانند سرقت یا استفاده اشخاص نامسئول

۴- خسارت ناشی از انجام تعمیرات نامناسب و استفاده از سوخت و روغن نامناسب

- بروز هرگونه ایراد ناشی از استفاده از روغن، مایعات، فیلترهای روغن، سوخت نامناسب و یا غیراستاندارد
- هرگونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارد به مشتری و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستم‌های جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز ایران خودرو، توسط مشتری طی دوره ضمانت ایجاد شود، از شمول قانون حمایت از مشتری خارج است و هیچ‌گونه حقی برای مشتری و اشخاص ثالث در برابر ایران خودرو، ایجاد نمی‌کند.
- زنگ زدگی قطعات داخل موتور و همچنین رادیاتور به دلیل عدم استفاده از ضدیخ و آب بدون املح (نظیر آب مقطر)
- هرگونه حادثه در خودرو به دلیل عدم رعایت موارد ایمنی به هنگام تعمیرات و یا وقوع آتش‌سوزی به دلیل سهل‌انگاری و یا استفاده از قطعات غیر اصلی در تعمیرات انجام شده یا دستکاری در سیم‌کشی خودرو توسط تعمیرگاه‌های غیرمجاز

- تخریب و عملکرد نامناسب قطعات موتور و همین‌طور رادیاتور به دلیل استفاده از آب‌های املح دار که رسوبات آنها موجب بروز ایراد می‌گردد.
- عیوب ناشی از عدم انجام سرویس‌های دوره‌ای توسط مشتری در نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو
- عیوب ناشی از آب رسوب‌دار و روغن‌های نامناسب که منجر به خرابی سایر قطعات گردد.

توجه: همانگونه که ضدیخ، نقطه انجام آب موتور را کاهش می‌دهد، نقطه جوش آن را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین وجود ضدیخ مخصوص زمستان نبوده و می‌باشد در تمام فصول استفاده گردد.

وجود ضدیخ موجب جلوگیری از زنگ زدگی قطعات می‌شود، لذا عیوب ناشی از عدم وجود ضدیخ مشمول گارانتی نخواهد بود.

۴-۳- استهلاک عادی

- استهلاک طبیعی خودرو، فرسودگی، رنگ پریدگی.
- هزینه ناشی از تعویض قطعات مصرفی
- جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخش قطعات مصرفی مراجعه گردد.

۵- ابطال گارانتی

۱-۵- ابطال گارانتی خودرو

- در شرایط زیر گارانتی خودرو ابطال و نمایندگی‌ها از ارائه خدمات گارانتی به خودرو معذور خواهند بود.
- در صورتیکه پلاک شناسایی هویت اتومبیل محو شده و پلاک آن نیز مفقود شده باشد، گارانتی خودرو لغو می‌گردد.
 - دستکاری در کیلومتر شمار و تغییر مقدار کار کرد خودرو یا از کار انداختن کیلومترشمار بنا به تشخیص کارشناس فنی شرکت در هنگام پذیرش خودرو در نمایندگی مجاز، در صورت دستکاری کیلومتر توسط مشتری، گارانتی خودرو ابطال و مشخصات آن به کلیه نمایندگی‌های مجاز اعلام خواهد شد.

■ از کار افتادن کیلومتر شمار

- چنانچه کیلومتر شمار خودرو بدون خواست یا دخالت مشتری از کارافتاده باشد، مشتری می‌بایست سریعاً در اولین فرصت ممکن برای رفع عیب آن به نمایندگی‌های مجاز مراجعه نماید، در غیر این صورت گارانتی خودرو به صورت کامل ابطال خواهد شد.
- توجه: از آنجا که کار کرد واقعی خودرو پیش از انجام هرگونه تغییرات، توسط نمایندگی‌ها بررسی می‌شود، لذا هرگونه دستکاری در کیلومتر کار کرد ثبت شده در جلو آمپر، مشمول پوشش گارانتی نبوده و عواقب آن بر عهده مالک خودرو خواهد بود.
- خودروهایی که در سانحه شدید یا آتش سوزی به صورت کلی خسارت ببینند، حتی در صورت بازسازی کلی از پوشش گارانتی خارج می‌شوند.
 - در صورتیکه به هر دلیلی اتاق خودرو تعویض گردد خودرو از پوشش گارانتی خارج می‌گردد.
 - در صورت تغییر در کاربری تعریف شده خودرو و تبدیل آن به خودروی مسابقه، کار و غیره، گارانتی خودرو ابطال می‌شود.

۲-۵- ابطال گارانتی قطعات

- چنانچه در دوران گارانتی نسبت به تعویض قطعات و جایگزینی آن با قطعات غیراستاندارد یا متفرقه در تعمیرگاههای غیرمجاز اقدام گردد، در صورتیکه همان قطعه و یا سایر قطعات مرتبط با آن قطعه معیوب شوند، قطعه مذکور و سایر قطعات متعلقه در آن مجموعه از پوشش گارانتی خارج خواهد شد.
- کلیه قسمت‌های تغییریافته بر روی خودرو توسط هنر کدها، آموزشگاه‌های رانندگی، تعمیرگاه‌ها و سایر مراکز خدماتی متفرقه از گارانتی خارج خواهد شد. خاطرنشان می‌سازد شرکت ایران خودرو تعهدی در قبال بروز اشکال در قسمت‌های تغییریافته نخواهد داشت. بنابراین هرگونه آهن‌کشی، تقویت شاسی خودرو، موتور، تقویت فنرها و یا اصلاح آن‌ها، نصب کولرت و توسط مراکز خدماتی متفرقه، استفاده از رینگ و لاستیک اسپرت (که مورد تأیید ایران خودرو نباشد) مجاز نمی‌باشد. در صورت نصب وسایل اضافی نظیر نصب هرگونه کفپوش یکسره لاستیکی روی خودرو که موجب باز شدن صندلی گردد و نصب هرگونه روکش دوم روی صندلی خارج از مراکز مجاز خدمات پس از فروش ایران خودرو و نصب پروژکتور و بویژه دزدگیر غیراستاندارد و یا استاندارد توسط عوامل متفرقه و یا موسسات خدماتی غیر از مجموعه ایران خودرو که منجر به بروز عیب در سیستم‌های الکترونیکی و مکانیکی یا بواسطه آن در سایر قطعات خودرو شود، تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.
- در صورت اعلام فراخوان از سوی شرکت ایران خودرو، اگر مالکین خودروهای مشمول فراخوان در تاریخ مقرر به نمایندگی‌ها یا مکان‌های تعیین شده مراجعه ننمایند، گارانتی خودرو به طور کامل ابطال خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم اجرای فراخوان متوجه ایران خودرو نخواهد بود.

بخش سوم

سرویس‌ها

۱۹۶	سرویس‌ها
۱۹۶	توصیه‌های نگهداری و ایمنی خودرو
۱۹۸	سرویس‌های دوره‌ای خودرو

۱- سرویس‌ها

- مهم: گروه صنعتی ایران خودرو این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در هر زمان از عمر خودرو، برنامه سرویس دوره‌ای آن را تغییر دهد.
- انجام سرویس‌های دوره‌ای طبق توصیه شرکت سازنده باعث افزایش قابلیت اطمینان و دوام خودرو و پیشگیری از عیوب ناخواسته می‌شود.
 - انجام سرویس‌های ادواری در نمایندگی‌های مجاز الزامی بوده و عدم انجام آن، منجر به لغو گارانتی خواهد گردید.
 - انجام سرویس‌های دوره‌ای به هزینه مشتری خواهد بود.
 - پرداخت هزینه سرویس‌های دوره‌ای برای خودروهای دارای کارت طلایی شرکت امداد خودرو در مدت اعتبار آن براساس ضوابط آن شرکت خواهد بود. مراتب در دفترچه خدمات شرکت امداد خودرو به تفصیل توضیح داده شده است.

۲- توصیه‌های نگهداری و ایمنی خودرو

- ۱- در صورتی که خودرو به هر دلیلی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، ضروری است هر سه روز حداقل به مدت چند دقیقه خودرو روشن و درجا کار کند. این عمل موجب جلوگیری از تخلیه کامل باتری می‌گردد.
- ۲- تنظیم فشار باد لاستیک بطور مرتباً موجب جلوگیری از فرسایش زود هنگام لاستیک‌ها و کاهش مصرف سوخت می‌گردد.
- ۳- رعایت احتیاط در عبور از دستاندازها موجب افزایش عمر و دوام قطعات جلویندی و کمک فرها می‌گردد.
- ۴- کنترل هفتگی سطح آب داخل رادیاتور و روغن موتور در زمان خنک بودن موجب حصول اطمینان از عدم بروز عیوب احتمالی خواهد شد.
- ۵- از تنظیم بودن نور چراغ‌های جلو به هنگام رانندگی در شب به منظور رؤیت موانع در دست اندمازهای موجود در جاده و عکس العمل سریع در برابر موانع احتمالی، اطمینان حاصل نمایید.
- ۶- هنگام پارک خودرو مراقب باشید که چرخ‌های جلو و یا عقب خودرو با موانع و یا جداول کنار خیابان برخورد نکنند. در صورت شدید بودن برخورد احتمال تاب برداشتن رینگ چرخ‌ها زیاد است.
- ۷- در سرازیری‌ها از خاموش کردن خودرو اجتناب نمایید. این کار موجب عمل نکردن بوستر ترمز شده و نیروی ترمز برای توقف خودرو کافی نخواهد بود.

-
- ۸- عاملیت‌های مجاز ایران خودرو و تعمیرگاه‌های مجاز مطمئن‌ترین مکان برای ارایه سرویس‌های مربوط به تعویض روغن و کنترل‌های مربوطه می‌باشند.
 - ۹- قطعات یدکی مورد نیاز خودرو را از نمایندگی‌های مجاز یا فروشگاه‌های مجاز ایران خودرو (ایساکو) تهیه نمائید. کیفیت این قطعات مورد تأیید ایران خودرو می‌باشد.
 - ۱۰- از به حرکت در آوردن خودرو با شتاب اولیه بسیار بالا (*take off*) که باعث صدمه زدن به قطعاتی مانند کلاچ، موتور، گیربکس، پلوس و... می‌گردد، خودداری کنید.
 - ۱۱- تعویض دنده‌ها را در دور موتور مناسب انجام دهید.
 - ۱۲- از دستکاری، تغییر و یا حذف قطعات سیستم آلینده خودداری نمایید.
 - ۱۳- از روغن‌های موتور، گیربکس، ترمز... استاندارد و مورد تأیید شرکت ایران خودرو استفاده نمایید.
 - ۱۴- از اضافه کردن مواد افزودنی غیراستاندارد به سوخت خودرو خودداری شود.
 - ۱۵- برای روشن کردن خودرو اقدام به هل دادن خودرو ننمایید.
 - ۱۶- از برداشتن سرباتری به مدت طولانی خودداری نمایید.
 - ۱۷- از کنجکاوی نمودن، جدآکردن کانکتورها، فیوزها و باز و بست قطعات توسط افراد غیرمتخصص، خودداری نمایید.

۳- سرویس‌های دوره‌ای خودرو

از آنجایی که نگهداری صحیح خودرو یک عامل اساسی برای کارکرد صحیح خودروی شما می‌باشد، بنابراین از شما تقاضا می‌شود در سر رسید فواصل تعیین شده نگهداری و تعمیرات، خودرو خود را طبق شرایط مندرج در جدول تعمیر و نگهداری منظم مندرج در این ضمانت نامه، به مراکز خدمات و فروش تأیید شده توسط شرکت ایران خودرو منتقل نمایید. انجام سرویس اولیه در کیلومتر ۵۰۰۰ یا شش ماه پس از تاریخ تحويل و سرویس‌های دوره‌ای هر شش ماه یا ۷۵۰ کیلومتر در نمایندگی‌های مجاز الزامی است. (در خصوص خودروهایی که در شرایط خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند، جهت کسب اطلاعات در خصوص این فواصل و دوره‌های زمانی سرویس دوره‌ای به ضمایم پیوست این جدول مراجعه نمایید.)

سرویس‌های دوره‌ای خودرو

راهنمای عالم اختصاری بکار رفته در جدول‌های این بخش

ب: بازدید نظافت تعمیر تنظیم و تعویض در صورت نیاز

گ: آیتم‌هایی که لازم است با گشتاور معین سفت شوند.

ت: تعویض

ن: تعمیر و نگهداری

ر: روغن کاری

آیتم خدمات	چرخه خدمات	محاسبه بر اساس خواندن کیلومترشمار یا ماه استفاده (هر کدام زودتر فرا برسد) در طول دوره سرویس																	
		ترتیب سرویس	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
		ماه	۶	۱۲	۱۸	۲۴	۳۰	۳۶	۴۲	۴۸	۵۴	۶۰	۶۶	۷۲	۷۸	۸۴	۹۰	۹۶	۱۰۲
	۱۰۰۰× کیلومتر	۵	۱۲/۵	۲۰	۲۷/۵	۳۵	۴۲/۵	۵۰	۵۷/۵	۶۵	۷۲/۵	۸۰	۸۷/۵	۹۵	۱۰۲/۵	۱۱۰	۱۱۷/۵	۱۲۵	
	فیلتر گیری												ب						
	زنجربر تایم																	ب	
	تسممهای تجهیزات موتور ۱*	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	
	۴** ۳** ۲** روغن موتور	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	
	۲* فیلتر روغن	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	ت	
	سیستم خنک کننده (شامل تنظیم سطح مایع خنک کننده)	ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب	
	مایع خنک کننده موتور					ت				ت				ت				ت	
	شیلنگ هوای اتصال دریچه گاز و بست رابط		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		
	عملکرد سیستم استارت و دکمه استارت			ب			ب			ب			ب			ب			

۱*: در صورتی که خودروی شما مجهز به فرمان برقی یا سیستم تهویه هوای می‌باشد، تسمه آلترناتورهای هر دو سیستم را مورد بازدید قرار دهید.

۲*: دوره‌های تعویض روغن و فیلتر روغن را در شرایط زیر کوتاهتر کنید: (۱) رانندگی در شرایط گرد و غبار. (۲) حالت کار در جای طولانی موتور یا رانندگی با سرعت کم

۳*: از برندهای مورد تأیید و بسته بندهایی که توسط شرکت ایساکو ارایه می‌گردد، استفاده شود.

۴*: میزان مجاز مصرف روغن موتور (کم کردن روغن موتور) در هر ۵۰۰۰ کیلومتر حداقل ۵۰ لیتر می‌باشد.

سرویس‌های دوره‌ای خودرو

آیتم خدمات	چرخه خدمات	محاسبه بر اساس خواندن کیلومترشمار یا ماه استفاده (هر کدام زودتر فرا برسد) در طول دوره سرویس																		
		ترتیب سرویس		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
		ماه	۶	۱۲	۱۸	۲۴	۳۰	۳۶	۴۲	۴۸	۵۴	۶۰	۶۶	۷۲	۷۸	۸۴	۹۰	۹۶	۱۰۲	
	کیلومتر $10000 \times$	۵	۱۲/۵	۲۰	۲۷/۵	۳۵	۴۲/۵	۵۰	۵۷/۵	۶۵	۷۲/۵	۸۰	۸۷/۵	۹۵	۱۰۲/۵	۱۱۰	۱۱۷/۵	۱۲۵		
* PCV	دربچه									ب								ب		
	کوپل جرقه					ب				ب								ب		
	حالت کار در جای موتور	ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		
	فیلتر هوا*	۳	ب	ت	ب	ت	ب	ب	ت	ب	ت	ب	ت	ت	ب	ت	ب	ب		
	فیلتر سیستم تهویه هوای مطبوع*	۳	ت		ت		ت		ت		ت		ت		ت		ت			
	فیلتر بنزین			ت			ت			ت			ت		ت			ت		
	لوله و شلنگ بنزین		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب			
	شمی موتور			ت			ت			ت			ت				ت			
	سیستم تبیخیر سوخت (کنیستر)		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب			
	بازدید عملکرد باتری		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب			

*: دوره‌های بازدید، نظافت و تعویض فیلتر هوا را در صورت رانندگی در جاده‌های با گرد و غبار و شن و ماسه‌های کوتاه‌تر نمایید.

* قطعه دربچه کنترل بخار بنزین یا سوپاپ PCV، سوپاپ تهویه بخارات روی سرسیلندر به همراه لوله اتصال به منیفوولد است.

سرویس‌های دوره‌ای خودرو

آیتم خدمات	چرخه خدمات	محاسبه بر اساس خواندن کیلومترشمار یا ماه استفاده (هر کدام زودتر فرا برسد) در طول دوره سرویس																		
		ترتیب سرویس		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
		ماه	کیلومتر	۶	۱۲	۱۸	۲۴	۳۰	۳۶	۴۲	۴۸	۵۴	۶۰	۶۶	۷۲	۷۸	۸۴	۹۰	۹۶	۱۰۲
	پدال ترمز و پدال کلاچ	۵	۱۰۰۰*	۵	۱۲/۵	۲۰	۲۷/۵	۳۵	۴۲/۵	۵۰	۵۷/۵	۶۵	۷۲/۵	۸۰	۸۷/۵	۹۵	۱۰۲/۵	۱۱۰	۱۱۷/۵	۱۲۵
	لوله، شلنگ و اتصالات ترمز			ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	
	روغن ترمز*	۴		ب	ب	ت	ب	ب	ت	ب	ب	ت	ب	ت	ب	ت	ب	ت	ب	
	ترمز دستی			ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	
	بوستر و شلنگ			ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		
	لنت‌ها و دیسک‌های ترمز			ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	
	کاسه ترمز			ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		
	عملکرد فرمان پذیری و گردگیر چهارشاخ فرمان			ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		
	میله راهنمای اتصال فرمان و تلسکوپی			ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		
	بررسی راد جعبه فرمان و سیپکها			ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		
	روغن گربکس دستی*			ت			ت			ت			ت		ت		ت		ت	
	تعویض روغن گربکس اتوماتیک*	۵		ب		ب			ت		ب		ب		ت		ب		ب	

*: در صورت استفاده مکرر از ترمز، توصیه می‌شود روغن ترمز را بصورت سالیانه تعویض نمایید. (بطور مثال، رانندگی در جاده‌های کوهستانی و یا رانندگی در شرایط آب و هوایی دارای رطوبت زیاد). در صورت عدم استفاده از خودرو، روغن ترمز هر دو سال تعویض گردد.

: از بردنهای مورد تأیید و مستهنهایی که توسط شرکت ایساکو ارائه می‌گردد، استفاده شود.

: در خودروی S5 فیلتر روغن گربکس نیز باید به هنگام تعویض روغن، تعویض گردد.

سرویس‌های دوره‌ای خودرو

آیتم خدمات	چرخه خدمات	محاسبه بر اساس خواندن کیلومترشمار یا ماه استفاده (هر کدام زودتر فرا برسد) در طول دوره سرویس																		
		ترتیب سرویس		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
		ماه	۶	۱۲	۱۸	۲۴	۳۰	۳۶	۴۲	۴۸	۵۴	۶۰	۶۶	۷۲	۷۸	۸۴	۹۰	۹۶	۱۰۲	
کیلومتر $1000 \times$	۵	۱۲/۵	۲۰	۲۷/۵	۳۵	۴۲/۵	۵۰	۵۷/۵	۶۵	۷۲/۵	۸۰	۸۷/۵	۹۵	۱۰۲/۵	۱۱۰	۱۱۷/۵	۱۲۵			
گردگیر پلوس (محور محرك)			ب			ب			ب		ب		ب		ب		ب			
اتصال سیستم تعلیق، توبی جلو/عقب		ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب	ب		
پیچ های چرخ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ		
محافظ حرارتی اگروز		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		
پیچ و مهره های شاسی و بدنه	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ	گ		
* عملکرد تمامی سیستم های الکتریکی		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		
تنظیم نور چراغ های جلو			ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب	
بررسی وضعیت بدنه (زنگزدگی)		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		
لاستیک ها (شامل لاستیک راپاس و تنظیم فشار)		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		
لولاهای		ر		ر		ر		ر		ر		ر		ر		ر		ر		
بازدید زیر بدنه		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		
تست جاده		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		ب		

*: عملکرد تمامی قسمت های سیستم های الکتریکی مانند نورها، سیستم برف پاک کن و شیشه های برقی

بخش چهارم

قانون و آیین نامه حمایت از مصرف کنندگان

قانون حمایت از مصرف کنندگان	۲۰۴
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان	۲۰۶

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱- اصطلاحات ذیل در معانی مشروح به کار برده می شود.

۱- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.

۲- عرضه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای نو تولیدی و وارداتی خود می کند.

۳- واسطه فروش: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده نسبت به فروش خودرو اقدام می کند.

۴- نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.

۵- مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد.

۶- بهای خودرو: مبلغی است که در قرارداد و اگزاری یا در برگه فروش توسط عرضه کننده قید گردیده است.

ماده ۲- عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد اینمی، کیفیت، سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف کننده می باشد.

تبصره ۱: دوره تضمین نمی تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف کننده باشد.

تبصره ۲: دوره تعهد یا دوره تأمین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر ده سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف کننده می باشد.

ماده ۳- عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، موتور، تولید یا حمل) است که در خودرو وجود داشته با در نتیجه استفاده عمومی از خودرو بروز نموده و با مقاد ضمانت نامه و مشخصات اعلام شده به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی اینمی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات واردہ به مصرف کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه های حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد) بر عهده عرضه کننده می باشد.

تبصره ۱: تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفا می شود. عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگی های مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تأمین آموزش های لازم مناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی تواند مصرف کننده را به مراجعته به نمایندگی معینی اجبار نماید.

تبصره ۲: در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلافات مربوطه، مشکل از نمایندگی های عرضه کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر طرف دو ماه انشاء رأی نماید.

ماده ۴- چنانچه نقص یا عیب قطعات اینمی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند، عرضه‌کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با تفاوت، بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.

تبصره ۱: در صورت بروز اختلاف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ این قانون می‌باشد.

تبصره ۲: عرضه‌کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد. واگذاری خودروی مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و یا اعلام صريح عیوب مزبور در استناد واگذاری مجاز می‌باشد.

ماده ۵- عرضه‌کننده، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هر بار که خودروی موضوع ضمانت، مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره‌ای قرار می‌گیرد، پس از اتمام کار، به صورت مکتوب کلیه عیب‌ها و نقص‌های اعلامی از سوی مصرف‌کننده، اقدام‌های انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذکر نموده و آن را تسليم مصرف‌کننده نماید.

تبصره: استفاده از قطعات غیر استاندارد یا تأیید نشده توسط عرضه‌کننده و نمایندگی‌های مجاز تعمیر منوع می‌باشد.

ماده ۶- چنانچه انجام تعهدات عرضه‌کننده به دلیل حوادث غیرمتربقه (غیر قابل پیش بینی و غیر قابل رفع) ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق در می‌آید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می‌شود.

ماده ۷- هر نوع تفاوت مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه‌کننده، واسطه فروش یا مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه‌کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادره بر عهده دارد، ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف‌کننده باطل و بلا اثر می‌باشد.

تبصره: انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۸- هر گونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارد که دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستم‌های جانی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه‌کننده توسط مصرف‌کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچگونه حقی برای مصرف‌کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه‌کننده ایجاد نمی‌کند.

ماده ۹- عرضه‌کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به صورت کتبی در اوراق ضمانت نامه قید و در زمان تحويل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صريح و روشن به مصرف‌کننده اعلام نماید.

ماده ۱۰- آئین نامه اجرائی این قانون (به ویژه در مورد ملاک‌های ایجاد نمایندگی‌های مجاز تعمیر در سطح کشور به ازاء تعداد خودروهای عرضه شده) ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده ۱۱- وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجرای این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

- ماده ۱- ضوابط مندرج در این آیین نامه شامل توأم عرضه کنندگان، واسطه های فروش، واسطه های خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز انواع وسائل نقلیه موتوری اعم از سواری، مینی بوس، میدل بس، اتوبوس، ون، کامیونت، کامیون، کشنده، تریلر و انواع موتورسیکلت ساخت داخل کشور یا خارج می باشد.**
- ماده ۲- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:**
- الف - قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶**
 - ب - وزارت: وزارت صنعت، تعدی و تجارت**
 - پ - عرضه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش، مبادرت به فروش خودروهای نو ساخت داخل کشور یا وارداتی خود می نماید.**
 - ت - خدمات پس از فروش: کلیه خدمات پس از فروش یک محصول از قبیل ضمانت و تعهد شامل پشتیبانی خدمات، تعمیرات و تأمین قطعات استاندارد که موجب تضمین کارکرد مطلوب محصول می باشد.**
 - ث - واسطه خدمات فروش و پس از فروش: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده، صرفًا یا توأمًا عهده دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طریق نمایندگی های مجاز می باشند، واسطه مذکور می تواند به عنوان بخشی از مجموعه عرضه کننده یا به عنوان شرکتی مستقل تحت نظارت عرضه کننده فعالیت نموده و خدمات خود را ارائه نماید.**
 - ج - نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.**
 - چ - شیوه ارائه خدمات پس از فروش خودرو: بر اساس استاندارد ملی شماره (۱۹۱۱۷) درخصوص تعیین شیوه مربوط به امور خدمات پس از فروش خودرو، شاخص ها و نحوه ارزیابی عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز آن و همچنین رده بندی و پایش عملکرد آنها می باشد.**
 - ح - دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو: دستورالعملی که به منظور تعیین شیوه مربوط به امور خدمات فروش خودرو، شاخص ها و نحوه ارزیابی عرضه کننده، واسطه خدمات فروش و نمایندگی های آن و همچنین رده بندی و پایش عملکرد آنها توسط وزارت تهیه و ابلاغ می شود.**
 - خ - خدمات دوره تضمین: مجموعه خدمات تعمیرات، تأمین و تغییض قطعات یا تعویض خودرو که در یک دوره زمانی با طی مسافت مشخص مطابق ماده (۱۲) و (۱۳) این آیین نامه و انجام آن به صورت رایگان به عهده عرضه کننده می باشد.**
 - د - خدمات دوره تهیه: مجموعه خدمات تعمیرات، تأمین و تغییض قطعات و پشتیبانی خدمات که در یک دوره زمانی مشخص مطابق ماده (۱۵) این آیین نامه و در قالب دریافت اجرت برابر با نرخ مصوب موضوع بند (ط) ماده (۲) این آیین نامه از سوی عرضه کننده برای مصرف کننده انجام می شود.**
 - ذ - خدمات سیار: خدمات امداد و تعمیراتی که در محل استقرار خودرو در بیرون از نمایندگی مجاز به مصرف کننده ارائه می شود.**
 - ر - خدمات فنی استاندارد: خدماتی که مطابق با استاندارد کارخانه ای، ملی، بین المللی، یا سایر استانداردها و دستورالعمل های تخصصی رسمی باشد.**
 - ز - ضمانت نامه: سندی است به زبان فارسی و در بر گیرنده مسئولیت دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضه کننده و استفاده مطلوب از خودرو که توسط عرضه کننده به همراه خودرو، تحويل مصرف کننده می شود.**
 - ژ - استفاده مطلوب از خودرو: استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعلام شده از سوی عرضه کننده به ویژه در مورد تعداد سرنشین و مقدار بار.**

س- کتابچه راهنمای مصرف کننده: کتابچه‌ای است حداقل به زبان فارسی، که باید در زمان تحویل خودرو از طرف عرضه کننده به مصرف کننده تسلیم شود. این کتابچه باید حاوی مواردی از قبیل نحوه استفاده مطلوب از خودرو، عنوانین متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپس، جک، آچار چرخ، کف پوش متحرک، مثلاً خطر و تجهیزات اضافی خودرو، میزان مصرف سوخت (به تفکیک سیکل شهری، برون شهری و ترکیبی) و همچنین عنوانین بازدههای دوره‌ای، نام و نشانی نمایندگی‌های مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش، متن قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن باشد.

ش- تأمین خودروی جایگزین مشابه: واگذاری خودروی مشابه و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضمین است.

ص- قیمت کارشناسی: قیمتی که بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری در رشتہ مرتبط تعیین می‌شود.

ض- شرکت بازرگانی: شخصیت حقوقی دارای صلاحیت از طرف سازمان ملی استاندارد ایران که توسط وزارت برای انجام ارزیابی عملکرد عرضه کننده، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش، نمایندگی‌های مجاز و ارائه گزارش‌های ادواری یا موردی به واردات و عرضه کننده اختخاب می‌شود.

ط- نرخ خدمات و قطعات: نظر به صنفی بودن فعالیت نمایندگی‌های مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار، اجرت یا دستمزد خدمات و همچنین نرخ قطعات و مواد مصرفی مطابق ماده (۵۱) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور - مصوب ۱۳۹۲ - با محوریت کمیسیون نظارت تعیین و در ازای ارائه خدمات و ابلاغ صورتحساب رسمی به مصرف کننده، از وی دریافت می‌شود.

ظ- خودروی نو: خودرویی که به هنگام تحویل به مصرف کننده بیش از (۹۹) کیلومتر طی مسافت نکرده باشد.

ع- عیب؛ زیاده، نقیصه و یا تغییر حالتی که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا، خدمت یا عدم امکان استفاده متعارف از آن می‌شود.

غ- قطعه ایمنی خودرو: قطعاتی که عیب آنها موجب احتمال صدمه جسم، جان و مال اشخاص می‌گردد.

تبصره: فهرست این قطعات توسط وزارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و اعلام می‌شود.

ف- عیب ایمنی: عیوبی که احتمال ایجاد صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد.

تبصره: وزارت موظف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران، فهرست عیوب ایمنی خودرو و همچنین قطعات مشمول استاندارد اجرایی خودرو را تهیه و ابلاغ نماید.

ق- قطعه و ماده مصرفی: قطعات و موادی مانند روغن‌ها (نظیر روغن موتور و گیربکس)، مایعات (نظیر مایع ضدیخ و مایع شیشه‌شیوه)، فیلترها (نظیر فیلتر بنزین، هوا و روغن) و سایر قطعات و موادی که فهرست کامل آن توسط وزارت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ک- استاندارها و مقررات ابلاغی: کلیه معیارها و مشخصات ناظر در تولید، ایمنی، کیفیت، آلایندگی زیست محیطی، فروش و خدمات پس از فروش خودرو که از سوی وزارت، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت ابلاغ و رعایت آنها از سوی عرضه کننده الزامی است.

تبصره- استاندارهای فنی شرکت‌های عرضه کننده در صورت عدم مغایرت با موارد فوق، جزو استانداردهای ابلاغی محسوب خواهد شد.

ماده ۳- عرضه کننده موظف است در سامانه اطلاع‌رسانی خود، نسبت به فروش اینترنتی محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، قیمت خودرو، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام نماید.

تبصره- عرضه کننده موظف است حداقل دو روز کاری قبل از اجرای فرآیند فروش شرایط موصوف را اطلاع رسانی عمومی نماید.

ماده ۴- عرضه کننده موظف است قیمت نهایی محصولات خود به همراه قید نوع، تیپ، رنگ و متعلقات، ضوابط و روش‌های مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف

و روشن مطابق جدول زیر تهیه و در پایگاه اطلاع رسانی و نمایندگی های مجاز فروش خود، در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد:
ضوابط و روش های مختلف فروش:

سفارشی تعداد محدود	مشارکت در تولید	پیش فروش		تحویل فوری	
		عادی	قطعی		
قیمت توافقی زمان عقد قرارداد	قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد	قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد	قیمت قطعی زمان عقد قرارداد	قیمت قطعی زمان عقد قرارداد	قیمت
داخلی سه ماه واردادی چهار ماه	سه سال	دوازده ماه	نه ماه	سی روز	حداکثر تاریخ تحویل
-	حداقل سود سپرده سه ساله نظام بانکی	حداقل سود سپرده یک ساله نظام بانکی	حداقل سود سپرده برابر مقررات نظام بانکی در مدت قرارداد	-	حداقل سود مشارکت
حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی	حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی	حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی	حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی	حداکثر سه درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک ساله نظام بانکی	حداقل سود انصراف (درصد)
سه درصد ماهانه	سود مشارکت بعلاوه یک درصد ماهانه	سود مشارکت بعلاوه یک درصد ماهانه	سود مشارکت بعلاوه یک درصد ماهانه	دو و نیم درصد ماهانه	جبران تأخیر در تحویل
در صورت عدم امکان تحویل خودرو موضع قرارداد خودروی جایگزین از میان خودروهای تولیدی به انتخاب مشتری و شرایط مفاد قرارداد تحویل داده خواهد شد. این موضوع شامل خودروی واردادی نمی شود.	-	-	-	نداشت تعهدات معوق	شرایط
<p>- در کلیه روشها، اطمینان از تأمین CKD/CBU و شماره گذاری توسط عرضه کننده الزامی است.</p> <p>- در کلیه روشها، امکان پرداخت وجه ثمن خودرو به صورت اقساطی میسر می باشد.</p> <p>- در صورت استفاده از تسهیلات بانکها مؤسسات اعتباری و شرکت های لیزینگ، رعایت قوانین مرتب آن و حصول اطمینان عرضه کننده از تأمین و پرداخت تسهیلات توسط بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های لیزینگ به متضادی، پیش از اعقاد قرارداد و دریافت وجهه، الزامی است.</p> <p>- تعهدات معوق در فروش های فوری، تعهداتی است که طبق قرارداد سرزنشید شده ولی خودرو تحویل نگردیده است.</p>					

- تبصره ۱- حداقل مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش معادل پنجاه درصد قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد می‌باشد.
- تبصره ۲- سود انصراف و خسارت تأخیر مندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار محاسبه می‌شود.
- ماده ۵- عرضه‌کننده موظف است قبل از اقدام به پیش فروش خودرو، مجوز مریبوط شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ نماید.
- ماده ۶- عرضه‌کننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف‌کننده اقدام نماید. در قرارداد فروش قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ و شرایط موضوع قرارداد مانند قیمت فروش، نرخ سود مشارکت، تاریخ تحويل خودرو با تعیین ماه و هفته تحويل، خسارت تأخیر در تحويل، فهرست متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زیپاس، جک، آچار چرخ، کف پوش متحرک، مثلث خطر و تجهیزات درخواستی و ارائه یک نسخه از اصل قرارداد به مصرف‌کننده الزامی است.
- تبصره: هرگونه تغییر در استانداردهای اجرایی پس از عقد قرارداد، چنانچه موجب افزایش هزینه و مشمول قیمت گذاری شود، با تصویب مرجع قیمت گذاری در قیمت فروش لحظه می‌شود.
- ماده ۷- عرضه‌کننده موظف است در قرارداد پیش فروش، سود مشارکت وجوده دریافت و دیعه را از تاریخ تحويل مندرج در قرارداد پرداخت نماید.
- تبصره ۱- عرضه‌کننده موظف است در صورت تأخیر در تحويل خودرو، از تاریخ تحويل مندرج در قرارداد تا زمان تحويل خودرو به مصرف‌کننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحويل را نسبت به وجوده پرداختی محاسبه و پرداخت نماید.
- تبصره ۲- در صورتی که مصرف‌کننده پس از ابلاغ دعوت نامه کتبی عرضه‌کننده، ظرف پانزده روز کاری نسبت به تصفیه حساب خودرو موضوع قرارداد اقدام ننماید، عرضه‌کننده می‌تواند خودرو را به سایر متقاضیان تحويل و نوبت مصرف‌کننده را به موعده دیگری که نعوه تعیین آن در قرارداد مشخص شده، موکول نماید.
- تبصره ۳- در صورت اعلام انصراف مصرف‌کننده یک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنای ضرایب مندرج در جدول ذیل ماده (۴) (این آیین‌نامه محاسبه و پرداخت می‌شود. عرضه‌کننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف بیست روز به مصرف‌کننده پرداخت نماید. انصراف مصرف‌کننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نمی‌شود).
- تبصره ۴- در صورتی که زمان بازپرداخت وجوده پرداختی مصرف‌کننده بیش از بیست روز شود، سود انصراف متعلقه از تاریخ تأخیر تا تاریخ بازپرداخت وجوده مذکور نیز باید محاسبه و پرداخت گردد.
- ماده ۸- عرضه‌کننده موظف است هرگونه تغییر در شرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در قرارداد به استثنای الزامات قانونی، رضایت کتبی مصرف‌کننده در الحاقیه قرارداد منعقد، قبل از ارسال دعوت نامه تکمیل وجه، قید و به تأیید و امضای طرفین برساند.
- تبصره: در صورت بروز مشکل در فرآیند رعایت استانداردهای مصوب و تأخیر در تحويل خودرو، مسئولیت جبران خسارات وارد و کسب رضایت مصرف‌کننده بر عهده عرضه‌کننده است.
- ماده ۹- عرضه‌کننده موظف است در زمان تحويل، خودروی درخواستی مصرف‌کننده را در حضور وی کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب، خودرو را تحويل دهد.
- تبصره ۱- عرضه‌کننده موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو، عیب مریبوط را مطابق زمان استاندارد تعمیراتی مریبوط، رفع کند مشروط بر آن رفع عیب، موجب کاهش ارزش قیمتی خودرو نگردد. در غیر این صورت عرضه‌کننده موظف است نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ رضایت کتبی مصرف‌کننده اقدام نماید.
- تبصره ۲- در صورتی که مصرف‌کننده در دروغ تضمین به نمایندگی مجاز مراجعته نماید و رفع کامل عیوب خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقی مانده از دوره مذکور

- برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد، عرضه کننده یا واسطه فروش با نمایندگی مجاز به اعلام کتبی موضوع به مصرف کننده تربیبی اتخاذ نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد.
- تبصره ۳- عرضه کننده موظف است در صورتی که رفع عیوب خودرو مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ثبت دقیق عیوب خودرو در دو نسخه و تحويل یک نسخه از آن به مصرف کننده، برای ماده (۱۷) این آئین نامه رفتار نماید.
- ماده ۱۰- عرضه کننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تفکیکی اقلام تشکیل دهنده، بهای خودرو شامل بهای خالص خودرو، شماره گذاری، بیمه، عوارض، مالیات و سایر موارد مربوط، برگه های ضمانت، کتابچه راهنمای مصرف کننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزات اضافی رادر زمان تحويل خودرو به مصرف کننده ارائه نماید.
- ماده ۱۱- عرضه کننده موظف است نسبت به تهیه نظمات و دستورالعمل های زیر و نظارت بر حسن اجرای آن، در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت اقدام نماید.
- الف- فرآیند فروش
- ب- فرآیند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف کننده
 - پ- بازارسی قبل از تحويل خودرو
 - ت- حمل مناسب خودرو از محل عرضه کننده تا نمایندگی مجاز
 - ث- نظام آموش کارکنان شرکت عرضه کننده و نمایندگی های مجاز خود
 - ج- پذیرش، گردش کار خدمات قابل ارائه، برنامه ریزی تعمیرات و ترجیح خودرو به نمایندگی مجاز.
 - چ- راهنمای تعمیراتی بخش های مختلف خودرو
 - ح- نظام تأمین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها.
 - خ- نظام تشویق، تنبیه و اعطا و لغو نمایندگی های مجاز خود
 - د- ارتقاء کمی و کیفی شبکه نمایندگی های مجاز خود.
 - ذ- اطلاع رسانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگی مجاز
 - ر- نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگی های مجاز
 - ز- ساز و کار رديابی قطعات به ویژه قطعات ايمنی نصب شده بر روی خودرو
 - ژ- نظام رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف بیست روز.
 - س- نظام آرایه خدمات سیار و طرح های امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مشترکین خود.
- ماده ۱۲- دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری، ون و وانت از تاریخ تحويل به مصرف کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر چهل هزار (۴۰۰۰۰) کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد، برای خودروهای سنگین شامل مینی بوس، میدل بس، اتوبوس، کامیون و کشنده از تاریخ تحويل به مصرف کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر دویست هزار (۲۰۰۰۰۰) کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد و برای انواع موتورسیکلت از تاریخ تحويل به مصرف کننده حداقل یک سال می باشد.
- تبصره ۱- عرضه کننده می تواند بر اساس سیاست تجاری خود و به منظور افزایش رضایتمندی مصرف کننده، نسبت به افزایش دوره تضمین با تعهد اقدام نماید که در این صورت باید جزئیات شرایط آن به طور کتبی و شفاف به مصرف کننده اعلام گردد.

- تبصره ۲- ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل سه سال ، برای خودروهای سنگین حداقل هجده ماه و برای موتورسیکلت حداقل سه ماه می‌باشد.
- تبصره ۳- عرضه کننده موظف است قطعات، مواد مصرفی و استهلاکی ناشی از عیوب کیفی و مونتاژی در هر یک از مجموعه‌های خودرو را مشمول خدمات دوره تضمین نماید.
- تبصره ۴- تعمیر یا تعویض قطعات خودرو، ناشی از خسارت حاصل از خودرو نباشد، مشمول ضمانت نمی‌گردد.
- ماده ۱۳- کلیه قطعات و مجموعه‌های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی، مشمول خدمات دوره تضمین می‌باشند.
- تبصره ۱- فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده از جمله تجهیزات کاهنده آلایندگی هوا شامل کربن کنیستر، کاتالیست کانورتور، حسگر دوم اکسیژن و عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمین خودرو می‌باشد، توسط وزارت تعیین و ابلاغ خواهد شد.
- تبصره ۲- عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفاً مشمول دوره تضمین نبوده و بر اساس استانداردهای ابلاغی شامل دوران تعهد نیز می‌باشد.
- ماده ۱۴- عیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شرایط مندرج در کتابچه راهنمای مصرف کننده خودرو در شبکه نمایندگی‌های مجاز شرکت عرضه کننده خودرو، باعث خروج مجموعه‌های مرتبط خودرو به خدمت موردنظر، از شرایط تضمین می‌گردد.
- ماده ۱۵- مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات، ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو، توسط عرضه کننده می‌باشد.
- ماده ۱۶- عرضه کننده موظف است نسبت به راهاندازی سامانه‌ای مبتنی بر فناوری اطلاعات به منظور رعایت مفاد ماده (۵) قانون و تعیین زمان و محل مراجعة مصرف کننده به نمایندگی‌های مجاز در دوره تضمین و تعهد اقدام نماید. در صورتی که مصرف کننده تأکید بر پذیرش در نمایندگی خاصی را داشته باشد عرضه کننده باید در اولین زمان ممکن، نسبت به اجرای این درخواست، اقدام نماید.
- ماده ۱۷- عرضه کننده موظف است چنانچه رفع عیوب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد و بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات تأیید شده، برای این اقدام تأیید شده به طول انجامید، به تأمین خودرو مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شرح مفاد این آیین‌نامه اقدام نماید.
- تبصره ۱- مدت زمان توقف خودرو، برای پرداخت خسارت در دوره تضمین و دوره تعهد به ترتیب بعد از دو و هفت روز کاری و یا زمان استاندارد تعمیرات تأیید شده، برای کلیه روزهای توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی سازنده و وارد کننده و نیز واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی مجاز آن، آغاز و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات لازم، آمادگی تحويل خودرو به مصرف کننده را اعلام نماید، پایان می‌باید. در هر صورت مدت زمان توقف خودرو به دوره تضمین یا تعهد خودروی مربوط اضافه می‌شود.
- تبصره ۲- در صورت مراجعة مصرف کننده برای رفع عیوب تکراری به همان نمایندگی مجاز و یا هر یک از نمایندگی‌های مجاز دیگر برای بار دوم و یا بیشتر، زمان توقف خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه می‌گردد.
- تبصره ۳- در صورتی که عیوب موجود در هر یک از مجموعه‌های خودرو که به تشخیص مرجع رسیدگی کننده موضوع ماده (۳) قانون موجب بروز حادثه یا تصادف و یا آلایندگی بیش از حد مجاز هوا گردد، خدمات مربوط مشمول ضوابط این ماده بوده و بر عهده عرضه کننده خودرو می‌باشد.
- ماده ۱۸- ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است:
- الف - خودروی سواری: از زمان تحويل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر روز توقف مزاد، به میزان یاد شده در ماده (۱۷) این آیین‌نامه به مقدار پانزده ده هزارم (۰/۰۰ ۱۵) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می‌شود.

- ب - خودروی عمومی (تاکسی، وانت، ون) از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (۱۷) این آیین نامه به مقدار دو هزارم (۰/۰۰۲) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.
- پ - خودروی سنگین (مینی بوس، میدل بس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده) : به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (۱۷) این آیین نامه به مقدار یک هزارم (۰/۰۰۱) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.
- ت - موتور سیکلت: به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (۷۱) این آیین نامه به مقدار یک هزارم (۰/۰۰۱) بهای موتور سیکلت به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می شود.
- تصبره-۱- در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو، مراتب با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام می پذیرد.
- تصبره-۲- عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدرک مثبته در مودر احراز مالکیت خودرو، نسبت به پرداخت خسارت توقف خودرو در کمتر از پانزده روز اقدام نماید.
- تصبره-۳- در صورتی که توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد، با موافقت کتبی مصرف کننده برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه، عرضه کننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم (۰/۰۰۰۲) بهای خودرو علاوه بر مقدار قبلی می باشد.
- ماده ۱۹- عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه فروش و خدمات پس از فروش، ساز و کار پرداخت هزینه خسارات وارد به مصرف کننده شامل موارد اشاره شده در قانون و این آیین نامه را راهمانداری و اجرا نماید. عملکرد این نظام باید به گونه ای باشد که مصرف کننده را از میزان و چگونگی دریافت هزینه ها و خسارات خودروی خود مطلع نماید.
- ماده ۲۰- عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق شبکه نمایندگی مجاز خود تحت هر شرایطی به پذیرش کلیه خودروهایی که به دلیل وجود عیب قطعات اینمنی قادر به تردید نیستند، اقدام نماید.
- تصبره- عرضه کننده موظف است در دوره تضمین، هزینه های بارگیری و حمل خودروهای در راه مانده و غیر قابل تعمیر به نزدیک ترین نمایندگی مجاز را به استثنای موارد تصادفی که ناشی از عیوب سایر قطعات و مجموعه های خودرو نباشد، تقبل نماید.
- ماده ۲۱- عرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی های مجاز، نسبت به پذیرش تمام خودروهای تحت مسئولیت خود و همچنین سایر خودروهای مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت اقدام نماید.
- ماده ۲۲- عرضه کننده موظف است نسبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات، قطعات یدکی و مواد مصرفی مطابق بند (ط) ماده (۲) این آیین نامه و همچنین تدوین جدول زمان تعمیرات، مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و پس از تطبیق و صحه گذاری توسط شرکت بازرگانی طرف یک ماه از زمان اعلام شرکت عرضه کننده، آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز خود ابلاغ نماید. بر اساس این ضوابط، نمایندگی و یا واسطه خدمات پس از فروش، صورتحساب مصرف کننده را به ایشان تسلیم می نماید.
- تصبره- عرضه کننده موظف است امکان مقایسه صورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود فراهم نماید.
- ماده ۲۳- عرضه کننده موظف است نمایندگی های مجاز را ملزم نماید تا ضمن تسلیم صورتحساب به مصرف کننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا بررس و قطعات را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا بررس ضمانت نمایند.
- ماده ۲۴- نمایندگی مجاز موظف است چنانچه تشخیص دهد علاوه بر عیوب مندرج در برگ پذیرش، خودرو عیب دیگری دارد، قبل از تعمیر یا تعویض قطعه، با مصرف کننده تماس

گرفته و از او جهت انجام تعمیرات تعیین تکلیف نماید. در صورت عدم موافقت مصرف کننده، مراتب هنگام تحويل خودرو به صورت کتبی مستند سازی شود.
تبصره - نمایندگی مجاز موظف است در دوره تعهد، داغی قطعات تعویضی را به مصرف کننده تحويل و رسید دریافت نماید.

ماده ۲۵- چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده (۳) قانون به علت عدم کیفیت تعمیرات، سهل انگاری و با استفاده از قطعات غیر استاندارد توسط عرضه کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز خسارati متوجه مصرف کننده گردد، عرضه کننده موظف به جایگزین کردن قطعات، رفع نقصان خدمات بدون دریافت وجه و جبران خسارات وارد می‌باشد.

ماده ۲۶- تعداد نمایندگی‌های مجاز و احدهای خدمات سیار، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت تعیین خواهد شد.
ماده ۲۷- عرضه کننده موظف است در شبکه نمایندگی‌های مجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صراف از ظرفیت و احدهای دارای سطح کیفی قابل قبول، مطابق با ضوابط استاندارد ملی شیوه ارائه خدمات پس از فروش (استاندارد شماره ۱۹۱۱۷) و دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش استفاده نماید.

ماده ۲۸- عرضه کننده موظف است نسبت به استقرار شبکه رایانه‌ای برای واسطه‌ها و نمایندگی‌های مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل محاسبه مدت توقف خودرو، فهرست قطعات و مواد مصرفی و اجرت تعمیرات برای هر خودرو و نیز صورتحساب هر مصرف کننده اقدام نماید.

تبصره - شرکت عرضه کننده شرکت بازرگانی به اطلاعات این شبکه را فراهم نماید.
ماده ۲۹- مستولیت رسیدگی به شکایات مصرف کننده و جلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده عرضه کننده و مصرف کننده، رأساً از طریق سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رضایت مصرف کننده تأمین نشود، می‌تواند به هیئت حل اختلاف موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون مراجعه کند. هیئت حل اختلاف موظف است طرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتابی اعلام رأی کند. ملاک رأی، نظر اکثریت اعضای هیئت است. این رأی باید طرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود.

تبصره ۱- دیرخانه هیئت حل اختلاف موضوع این ماده و محل تشكیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌باشد.
تبصره ۲- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مکلف است طرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، هیئت‌های حل اختلاف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پست‌های سازمانی موجود تشكیل داده و امکانات نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهد.

تبصره ۳- ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیئت حل اختلاف رایگان است. اما حق الرحمه کارشناس رسمی که در هیئت حاضر و اغلب‌هار نظر می‌کند باید طرف پنج روز از تاریخ اعلام هیئت، توسط شاکی پرداخت شود، در غیر این صورت، هیئت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختصه اعلام می‌نماید.

تبصره ۴- کلیه نهادها و سازمان‌هایی که مصرف کنندگان جهت طرح شکایت به آنها مراجعه می‌نمایند موظفند شکایت مصرف کننده را به وزارت ارسال نمایند.
تبصره ۵- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان طرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو را به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها اعلام نمایند.

ماده ۳۰- عرضه کننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نمایندگی‌های مجاز را بر اساس وظایف تعیین شده در قانون آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرای ذی ربط آن ایجاد نماید.

تبصره - نظارت بر ارزیابی ادواری عرضه کننده خودرو، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز آنها و ارائه گزارش‌های ارزیابی به وزارت و عرضه کننده، به عهده شرکت بازرگانی منتخب وزارت می‌باشد.

- تبصره ۲- عرضه کننده موظف است نام و نشانی کلیه نمایندگی های مجاز فعل و تعلیق شده خود را به همراه سایر مشخصات و همچنین مشخصات مشتریان مراجعه کننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتری، شماره تماس، نوع خودرو، تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده را بصورت دسترسی بر خط جهت ارزیابی عملکرد آن، به شرکت بازرگانی معرفی نماید.
- ماده ۳۱- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده وزارت است.
- ماده ۳۲- تصمیم نامه شماره ۴۴۱۳۳/۴۳۶۷۸ مورخ ۰۲/۲۹/۹۳۸۹ لغو می شود.
- جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص قانون و آیین نامه حمایت از حقوق مصرف کننده خواهشمند است به وب سایت شرکت ایساکو www.isaco.ir قسمت خدمات - حقوق مشتریان یا به موبایل اپلیکیشن ایساکو مراجعه و یا با شماره ۹۶۴۴۰ تماس حاصل فرمائید.

بخش پنجم

خدمات امدادی و طلایبی امداد خودرو ایران

کلیات	۲۱۶
خدمات امدادی	۲۱۹
خدمات کارت طلایب	۲۲۱
توامندی‌های دیگر شرکت	۲۲۵

شرکت امداد خودرو ایران به عنوان پیشگام در ارائه خدمات نوین امدادی، در سال ۱۳۷۸ تأسیس گردید و هم اکنون مجهر به تخصصی ترین و گستردگی ترین ناوگان امداد خودرویی در سراسر کشور می‌باشد. به دنبال استقبال هموطنان عزیز از خدمات کارت اشتراک "امداد سیار" و به منظور ایجاد رفاه، آرامش و اطمینان بیشتر، اقدام به ارائه مجموعه کاملی از خدمات خودرویی شامل امداد سیار، تعمیرات، سرویس‌های دورهای، بازسازی زیان‌های وارد به خودرو و پوشش زیان ناشی از سرقت خودرو، تحت عنوان "خدمات طلایی" نموده است.

در این بخش به تشریح انواع خدمات شرکت امداد خودرو ایران پرداخته شده است.

جهت آشنایی با جزئیات و ضوابط و مقررات خدمات شرکت به سایت www.096440.ir مراجعه فرمایید.



مشتری گرامی

شما مشمول دریافت خدمات شرکت امداد خودرو ایران می‌باشید. لطفاً با شماره ۰۹۶۴۴۰ (مرکز پاسخگویی این شرکت) تماس گرفته و با اعلام شماره شناسی (بدنه) خودرو، از نوع سطح خدمت و مدت اشتراک خود مطلع گردید.

❖ مشتریان می‌توانند جهت خرید یا ارتقاء سطح کارت اشتراک، از طریق شماره ۰۹۶۴۴۰، مراجعه به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو یا دفاتر بازاریابی شرکت که اطلاعات آنها در سایت شرکت موجود می‌باشد اقدام نمایند.

❖ کلیه محصولات سواری صفر کیلومتر تولیدی شرکت ایران خودرو دارای اشتراک امداد سیار رایگان می‌باشند.

درخواست خدمات امداد سیار:

متقاضیان می‌توانند، درخواست امداد سیار، سرویس‌های ادواری و نگهداری خودرو، تعمیرات سبک و تعویض شیشه در محل را از طریق کانال‌های ارتباطی زیر انجام دهند:

- تماس با شماره ۰۹۶۴۴۰ یا تلفن دفاتر منطقه‌ای مندرج در سایت شرکت
 - مراجعه به سایت امداد خودرو ایران www.096440.ir
 - استفاده از اپلیکیشن ایساکو و ثبت درخواست امداد فوری
 - استفاده از اپلیکیشن ایساکو و ثبت درخواست امداد فوری
 - استفاده از web app امداد خودرو (درافت لینک از طریق تماس با ۰۹۶۴۴۰)
- بعد از ثبت درخواست امداد، اکیپ‌های عملیاتی، در سریع‌ترین زمان ممکن، در محل مورد نظر مشتری، حضور خواهند یافت.



خودروهای امدادی، منتش بـه نام و آرم شرکت امداد خودرو ایران بـده و امدادگران شرکت نیز ملبـس بـه لباس فرم شرکت و دارـای کارت شناسایی معتبر مـی باشـند.

(لینک شناسایی ناوگان امدادی پـس از ثـبت امداد بـه شـماره هـمراه شـما ارسـال مـی گـردد) بعد از اعزـام امدادگـر توـسط مرـکز پـاسخگـوـیی، مشـخصـات وـی برـای شـما پـیامـک وـ موقعـیـت ایـشـان نـسبـت بـه مـوقـیـت خـودـرو مـعـیـوب، اـز طـرـیـق لـینـک اـرسـالی قـابـل رـدـیـابـی مـی باـشد.

❖ صـورـتـحـسـاب اـنـجـام خـدمـاتـ، پـس اـز پـایـان اـمـدادـسـانـی بـه شـمارـه هـمـرـاه مشـترـی پـیـامـک گـردـیدـه وـ اـز طـرـیـق لـینـک اـرسـالـی، جـزـئـیـات خـدمـاتـ وـ هـزـینـهـهـای مـرـبـوطـه قـابـل مشـاهـده مـی باـشد.

❖ پـس اـز پـایـان اـمـدادـسـانـی، لـینـک نـظـرـسـنجـی بـه مشـترـی پـیـامـک مـی گـرـدد، لـذـا باـاعـلام مـیـزان رـضـایـت خـود اـز خـدمـاتـ درـیـافتـی، شـرـکـت رـا درـ اـرـاـه خـدمـاتـ مـطـلـوبـتـر يـارـی نـمـایـد.

جدول خدمات شرکت امداد خودرو ایران

						شرح خدمات
						خدمات امدادی :
						پاسخ گویی به درخواست مشتریان
						راهنمایی و راهنمایی تلفنی
						اطلاع رسانی
						پیگیری امور مشتریان
						مشاوره فنی
						ایاب و ذهاب فعالیتهای امدادی
						تعمیرات خودرو (قطمه و اجرت)*
						سرویس در محل (اتو کلیک) و امداد گلس
						حمل و جابجایی خودرو
						انتقال سرنیستان خودرو متوقف در جاده‌های بین شهری
						خدمات امدادی :
						پوشش زیان ناشی از حوادث
						پوشش زیان سرقت کلی و جزئی
						پوشش زیان حادث و بلاایی طبیعی (سل، زلزله، انفجار، طوفان، حادقه، ریزش آوار، آتش‌سوزی، انفجار)
						پوشش زیان پاشش اسید و مواد شیمیایی
						پوشش زیان شکست شیشه به تنها
						تعویض خودرو در خسارت و سرقت کل
						ارائه سرویس‌های ادواری و نگهداری
						اجام تعمیرات خودرو (قطمه و اجرت)*
						تحویل لاستیک (حداکثر ۴ حلقه در یک دوره)

* در صورتی که خودرو شما در دوره گارانتی شرکت ایران خودرو باشد، هزینه قطعات تعویضی، دستمزد و دریافت داغی قطعات، طبق ضوابط مشمول دوره گارانتی است.

خدمات امدادسیار

■ راهاندازی تلفنی: در صورت امکان راهاندازی خودرو توسط امدادخواه، کارشناسان مرکز پاسخگویی امداد خودرو ایران در ۲۴ ساعت شب‌نیروز آمده ارائه راهنمایی‌های فنی می‌باشند. کارشناسان فنی مستقر در مرکز پاسخگویی در صورت امکان، تلاش خواهند کرد ایرادات فنی خودرو را با راهنمایی مشتری در محل رفع نمایند. شایان ذکر است، این خدمات توسط امداد خودرو ایران در راستای سیاست‌های مشتری‌مداری گروه صنعتی ایران خودرو به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

■ خدمات عمومی امداد: این خدمات شامل پاتری کمکی، تامین سوخت، بازگردان درب‌های خودرو، پنچرگیری و تنظیم باد لاستیک، تعویض زیپس و حمل خودرو می‌باشد که توسط ناوگان امداد سریع، پلاس یا حمل در محل مشتری برای اغلب خودروها، فارغ از برنده کارخانه سازنده خودرو ارائه می‌گردد.

■ امداد سریع: در صورتی که خودرو شما به علت نقص فنی یا سانحه متوقف گردد و ادامه حرکت آن، احتمال بروز سانحه یا زیان برای خودرو، راننده و سرنشیان را در پی داشته باشد، در هر زمان از شبانه روز و در هر نقطه از کشور که امکان دسترسی با خودرو امدادی از طریق راه‌های تعریف شده در وزارت راه و شهرسازی میسر باشد، ناوگان امدادی چهت رفع ایراد یا حمل خودرو به محل توقف خودرو اعزام خواهد شد. خدمات امداد سریع شامل تعمیرات سبک امدادی بوده که طی مدت کمتر از ۲۰ دقیقه در محل قابل انجام می‌باشد. امدادگران با حداکثر توان تلاش می‌کنند، تا جایی که شرایط محیطی و ایمنی اجازه دهد خودروی شما را در محل توقف عیب‌یابی و راهاندازی نمایند.

■ سرویس در محل (اتو کلیک): به منظور رفاه حال مشتریان، خدمات سرویس در محل (تعویض روغن موتور، فیلترها، شمع، لنت ترمز، تسممه تایم، تأمین سوخت، پنچرگیری، تعویض تیغه برف پاک کن و ...) در محل زندگی یا کار ایشان، در اسرع وقت مطابق با زمان و مکان اعلام شده، توسط ناوگان اتوکلیک ارائه می‌گردد.

خدمات امداد سیار

- **امداد پلاس:** خدمت امداد پلاس با هدف جلوگیری از حمل خودرو و مدیریت زمان مشتریان، جهت انجام خدمات تعمیرگاهی سبک ارائه می‌گردد. از عمدۀ خدمات قابل ارائه در امداد پلاس می‌توان به تعویض رادیاتور، پمپ هیدرولیک، دینام، استارت، شیلنگ پایین رادیاتور، و دها مورد دیگر اشاره نمود.
- **امداد گلس (تعویض شیشه در محل):** خدمت امداد گلس به منظور کاهش هزینه و جلوگیری از اتلاف وقت مشتری مطابق با زمان و مکان اعلام شده مشتری ارائه می‌گردد. در امداد گلس، خدماتی نظیر تعویض شیشه جلو، شیشه عقب، شیشه‌های جانبی، لچکی‌ها، چراغ و آینه قابل ارائه می‌باشد.
- **حمل خودرو:** در صورت عدم امکان راهاندازی خودرو در محل (توسط راهاندازی تلفنی، امداد سریع و امداد پلاس) حمل انواع خودرو با شیوه‌های نوین و استاندارد توسط ناوگان امدادی در طول ۲۴ ساعت شبانه‌روز، انجام می‌شود. با توجه به نوع خودرو متوقف شده و شرایط محیطی، ناوگان حمل شامل انواع خودرو سوار و خودروبر، عملیات امدادرسانی و حمل را در سطح استانداردهای بین المللی انجام می‌دهند.
- **انتقال رایگان سرنشینان خودروی معیوب:** انتقال رایگان سرنشینان خودرو به نزدیکترین شهر، در شرایطی که خودرو در جاده‌های بین شهری متوقف شده باشد، انجام می‌شود.

خدمات کارت طلایی

مشترکیتی که این خدمات را در قالب سطوح مختلف کارت طلایی سال، یک ستاره، دوستاره، سه ستاره و چهار ستاره را خریداری می‌کنند، می‌توانند از خدمات ویژه شرکت امدادخودرو ایران به شرح ذیل بهره‌مند گردند:

- ❖ ارائه خدمات امدادی در تمام ساعات شباه روز
- ❖ انتقال سرنشینان خودروی سانحه دیده به نزدیکترین شهر
- ❖ انتقال رایگان خودروی سانحه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز
- ❖ پوشش زیان واردہ به خودرو ناشی از سوانح، تصادفات و قطعات سرقت شده خودرو
- ❖ پوشش زیان تعویض خودرو ناشی از زیان کلی و سرقت کلی خودرو
- ❖ پوشش زیان واردہ به خودرو ناشی از سوانح طبیعی نظیر: بارش تگرگ، آتشنشان، آذرخش، طوفان، سیل و زلزله
- ❖ پوشش زیان واردہ به خودرو ناشی از سوانح غیر طبیعی نظیر: شکست شیشه به تنها یی، ریزش آوار، انفجار، ریزش مواد شیمیایی و اسیدی، افتادن یا پرتاب شی بر روی خودرو
- ❖ انجام تعمیرات خودرو مطابق با استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو
- ❖ تضمین کیفیت و دوام رنگ خودرو تعمیر شده در دوره اشتراک به مدت یک سال

نکته ۱: در صورتی که مشترک، مقصر سانحه شناخته شده داشته باشد پوشش مازاد بر بیمه با رعایت ضوابط و مقررات در تعهد کارت طلایی می‌باشد.

نکته ۲: سقف تعهدات شرکت امداد خودرو ایران در زمان ارائه خدمات، شامل پوشش زیان، تعمیرات و سرویس‌های ادواری بر اساس ارزش خودرو و قطعات، مطابق قیمت‌های رسمی ایران خودرو و ایساکو در زمان خرید اشتراک می‌باشد.

خدمات کارت طلایی

■ تصادفات

پوشش زیان ناشی از به هم خوردن دو یا چند خودرو، برخورد به جسم ثابت یا متحرک، برخورد جسمی دیگر به خودرو، واژگونی و سقوط خودرو و زیان از زیر خودرو در تعهد تمامی سطوح کارت طلایی می‌باشد.

■ سرقت

❖ سرقت خودرو (کلی)

در صورتی که خودروی شما سرقت شود، نسبت به تشکیل پرونده اقدام نموده و مطابق ضوابط و مقررات شرکت امداد خودرو ایران، معرفی‌نامه جهت دریافت یک دستگاه خودروی صفر کیلومتر از محصولات موجود شرکت ایران خودرو دریافت خواهید نمود.

❖ سرقت لوازم خودرو (جزئی)

در صورتی که قطعات و لوازمی از خودرو سرقت گردد، جهت پوشش زیان سرقت جزئی، بالافاصله پس از دریافت گزارش سرقت از مراجع انتظامی با شماره ۰۹۶۴۴۰ تماس حاصل نمایید.

■ سوانح: پوشش زیان ناشی از آتششناس، آذرخش، بارش تگرگ، انفجار، طوفان، سیل و زلزله، ریزش مواد شیمیایی و اسیدی، شکست شیشه به تنها، ریزش آوار و افتادن شی بر روی خودرو در تعهد کلیه سطوح کارت طلایی به استثناء کارت سال می‌باشد.

نکته: جهت دریافت خدمات فوق الذکر (تصادفات، سرقت، سوانح) به یکی از نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو و یا در صورتی که خودرو قابل حرکت می‌باشد به یکی از مراکز کارشناسی شرکت امداد خودرو ایران مراجعه نمایید (جهت مشاهده آدرس مراکز کارشناسی به سایت www.096440.ir مراجعه فرمایید).

■ تعویض خودرو: مشترکین برای جبران زیان‌های کلی خودرو ناشی از حادثه یا تصادف (بیش از ۶۰٪ ارزش روز خودرو) می‌توانند با ارائه مدارک معتبر، طبق ضوابط جاری و در چارچوب مقررات شرکت امداد خودرو ایران یک دستگاه خودروی صفر کیلومتر از محصولات ایران خودرو را دریافت نمایند.

■ سرویس دوره‌ای

جهت انجام سرویس‌های دوره‌ای خودروی خود می‌توانید در زمان اعتبار اشتراک در کیلومتر تعیین شده، در بازه ۵۰۰ کیلومتر قبیل و حداکثر ۱۵۰۰ کیلومتر بعد از آن برای سرویس مورد نظر به نمایندگی‌های مجاز ایران خودرو مراجعه و یا طی تماش تلفنی با شماره ۰۹۶۴۴۰ از خدمت سرویس در محل (توکلیک) استفاده نمایید. در این خدمت متناسب با سطح خدمت خریداری شده و بر اساس قطعات تعریف شده در هر سرویس، تعویض قطعات مصرفی ذیل انجام می‌گیرد:

- ❖ تعویض روغن موتور
- ❖ تعویض فیلترها (هواء، روغن، سوخت)
- ❖ تعویض شمع موتور
- ❖ تعویض لنت ترمز جلو
- ❖ تعویض تسممه تایمینگ

■ تعمیرات فنی خودرو

مشترکینی که این خدمات را در قالب کارت طلایی ۲-۳-۴ ستاره خریداری می‌کنند، در صورت بروز هرگونه ایجاد فنی در خودرو، می‌توانند با مراجعه به نمایندگی‌های مجاز تعمیرات خودروی خود را طبق ضوابط امداد خودرو ایران و استانداردهای تعمیراتی گروه صنعتی ایران خودرو انجام دهند. در این خدمت کارشناسان امداد خودرو ایران بطور مستمر فرآیند انجام تعمیرات خودرو را در نمایندگی‌های مجاز گروه صنعتی ایران خودرو نظارت کرده و در نهایت پس از اطمینان از کیفیت خدمات، خودرو را به مشتری تحویل می‌دهند.

■ ارائه چهار حلقه لاستیک

این خدمت با هدف آسایش و بهبود اینمی سفرهای مشترکین امداد خودرو ایران در نظر گرفته شده است. مشترکین کارت طلایی ۴ ستاره می‌توانند از خدمات تعویض چهار حلقه لاستیک پس از طی مسافت ۶۰۰۰۰ کیلومتر در طول یک دوره اشتراک بهره‌مند گردند.

■ جذب و تمدید اشتراک

کلیه خودروهای سواری تولید گروه صنعتی ایران خودرو تا ۱۰ سال از زمان تولید می‌توانند طبق ضوابط شرکت برای تمدید کارت طلایی در هر سال اقدام نمایند. در صورتی که مشترکین کارت طلایی قبل از اتمام اشتراک، مشمول شرایط تمدید باشند، نیازی به بازدید از خودرو نمی‌باشد، لیکن در صورت اتمام اعتبار اشتراک، صدور انواع کارت طلایی، بعد از بازدید و تأیید کارشناس مبنی بر سلامت خودرو، تمدید اشتراک مطابق ضوابط انجام خواهد شد. مدت اعتبار اشتراک امداد سیار خودروهای صفر کیلومتر تولیدی شرکت ایران خودرو که به اشتراک امداد خودرو ایران درآمده‌اند، دو سال می‌باشد.

توانمندی‌های دیگر شرکت

شرکت امداد خودرو ایران مفتخر است علاوه بر ارائه خدمات ذکر شده در بخش‌های قبل، امکانات بیشتری را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

■ مرکز پاسخگویی

مرکز پاسخگویی امداد خودرو ایران با هدف هدایت و پاسخگویی به خواسته‌های تعریف شده مشتریان به شرح زیر ایجاد گردید:

- ❖ تعیین نوبت مراجعة به نمایندگی‌های مجاز
- ❖ تعیین نوبت خدمت سرویس در محل (اتو کلیک) و امداد گلس
- ❖ ثبت شکایات گروه صنعتی ایران خودرو
- ❖ ارائه خدمات بازاریابی و فروش
- ❖ این مرکز در حال حاضر، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای فوق‌الذکر مرتبط با گروه صنعتی ایران خودرو، امکان ارائه خدمات به شرح زیر را برای سازمان‌ها و شرکت‌های دیگر فراهم نموده است :

- ❖ میزبانی هوشمندانه مرکز پاسخگوئی
- ❖ ساماندهی ارائه خدمات به مشتری در کوتاه‌ترین زمان ممکن و سهولت استفاده از خدمات ارائه شده
- ❖ اخذ بازخورد از مشتریان در رابطه با محصولات و خدمات در راستای بهبود کیفیت مستمر
- ❖ ایجاد بانک جامع اطلاعاتی مشتریان

■ امدادهای مناسبتی

شرکت امداد خودرو ایران به منظور ارائه خدمات در مناسبتهای خاص، نسبت به ارائه خدمات ویژه به مشتریان اقدام می‌نماید. انواع امدادهای مناسبتی:

- ❖ امداد نوروزی
- ❖ امداد تابستانی
- ❖ امداد زمستانی
- ❖ امدادرسانی در طرح اربعین حسینی^(۴)
- ❖ امداد طرح سالگرد رحلت حضرت امام^(۵)
- ❖ امدادرسانی در زمان بروز سوانح غیر متفرقه

■ مرکز مشاوره فنی

با توجه به اهمیت بسط و گسترش آگاهی و اطلاعات عمومی خودرو و در راستای سیاست‌های کلی گروه صنعتی ایران خودرو، شرکت امداد خودرو ایران مرکز مشاوره فنی خود را راهاندازی نموده است. شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه‌روز با شماره تلفن این مرکز تماس گرفته و سوالات فنی خود را درخصوص کلیه محصولات سواری تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو مطرح فرمایید. سیستم تلفن گویا، سوال شما را ضبط می‌نماید و پس از طرح در کارگروه‌های تخصصی که بدین منظور تشکیل گردیده است در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از تماس، بهترین و کامل‌ترین پاسخ را در اختیارتان قرار می‌دهد.

■ پایگاه ثابت امدادی

با توجه به اهمیت امدادرسانی در جاده‌های پر تردد کشور، این شرکت از طریق حضور ثابت و تمام وقت در محورهای اصلی، خدمات تعمیرگاهی سبک، فروش قطعات، انجام سرویس‌های دورهای و فروش اشتراک را به مشتریان، از طریق پایگاه‌های ثابت امدادی ارائه می‌نماید. جهت اطلاع از آدرس پایگاه‌های ثابت امدادی به سایت شرکت WWW.096440.ir مراجعه فرمایید.



هشدار

مراقب سودجویان باشید

هشدار امداد خودرو ایران برای جلوگیری از سوء استفاده امدادهای متفرقه و غیر استاندارد:

- ۱- محصولات ایران خودرو دارای دو سال اشتراک امدادی رایگان می‌باشند، در صورت هرگونه تماس شرکت‌های متفرقه با شما جهت راهنمایی و تغییب به خرید کارت اشتراک، از طریق سایت شرکت یا تماس با ۰۹۶۴۰۰۹۶۴۰، از احالت آنها اطمینان حاصل نمایید.
- ۲- شماره پیامک امداد خودرو ایران ۳۰۰۰۳۰۰۰ می‌باشد.
- ۳- هنگام دریافت خدمت و اعزام امدادگر از سوی امداد خودرو ایران، هویت امدادگر تنها از طریق کد و کارت شناسایی و استفاده از آرم (لوگوی) احرز می‌گردد.
- ۴- فاکتور خدمات ارائه شده را جهت اطمینان خاطر دریافت نمایید.
- ۵- تمام قطعات مورد استفاده امدادگران، قطعات اصلی محصولات ایران خودرو در بسته‌بندی ایساکو با برچسب اطمینان می‌باشد.

آدرس دفتر مرکزی شرکت:

تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، بالاتر از میدان شیخ بهایی، شماره ۲۸ صندوق پستی ۹۶۴۴ - ۱۳۱۸۵
جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو، شرکت امداد خودرو ایران علاوه بر دفتر تهران، دارای ۱۰ دفتر منطقه‌ای در شهرهای آذربایجان، اصفهان، اهواز، رشت، ساری، شیراز، کرمان، مشهد، همدان و دفتر حومه تهران می‌باشد. جهت اطلاع از آدرس و شماره تلفن دفاتر منطقه‌ای به سایت شرکت مراجعه فرمایید.



www.096440.ir



www.emdadkhodro.com



امداد خودرو ایران



راه تو را می‌خواند ...



مرکز تماس ایران خودرو
۰۹۶۴۴۰

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
تهران، بزرگراه شهید شمسکری
کیلومتر ۱۴ جاده خصوصی تهران کرج
بلوار ایران خودرو، درب شماره ۱
کد پستی ۱۳۸۹۹۱۱۶۵۷
تلفن: ۰۲۱ (۴۸۹۰۱ ۱۳۸۹۹۱۱۶۵۷)
نمبر: ۰۲۱ (۴۴۹۳۴۰۰۰ - ۳۰۰۰۳)
مرکز پیامک: ۰۹۶۴۴۰
پست الکترونیک: info@ikco.ir
پایگاه اینترنتی: www.ikco.ir